

Szybkie kolorowe drukarki o dużej pojemności dla aktywnych grup roboczych

Szybkie kolorowe drukarki laserowe o kompaktowych rozmiarach. Te bardzo wydajne drukarki są idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk roboczych.



Szybkie i elastyczne drukowanie

- Drukowanie pełnokolorowe z szybkością 33 str./min (LBP710Cx) lub 38 str./min (LBP712Cx)
- Idealne drukarki dla środowisk roboczych, w których wymaga się niezawodnych, wszechstronnych rozwiązań.
- Możliwość zastosowania nawet czterech kaset podajnika papieru o dużej pojemności (* tylko model LBP712Cx).

Duża wydajność w kompaktowej obudowie

- Duża pojemność w standardzie (650 stron) z możliwością rozszerzenia do 2300 stron (* tylko model LBP712Cx).
- Kompaktowy i pojemny towarzysz do każdego biura – duża pojemność nie przekłada się na większe rozmiary urządzenia.
- Urządzenia opracowane z myślą o wszechstronności spisują się doskonale – drukowanie dokumentów dwustronnych w formatach od A5 do A4 to kwestia sekund.

Praca poza biurem

- Obsługa usług Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android) umożliwia łatwe drukowanie z dowolnego urządzenia zgodnego z tymi usługami.
- Użytkownicy mogą również skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji dzięki aplikacji mobilnej Canon PRINT Business.
- Urządzenia są gotowe do obsługi funkcji Google Cloud Print, co umożliwia bezproblemową integrację.

Kasety na toner o większej pojemności

- Taśma uszczelniająca wewnątrz kasety jest teraz automatycznie usuwana podczas montażu kasety, co ogranicza zużycie materiałów i skraca czas instalacji.
- Nowe oryginalne kasety na tonery firmy Canon o większej pojemności mają tę samą, kompaktową obudowę, co umożliwia dodatkowy wzrost produktywności.

Niebywała jakość druku Canon

- Omawiane urządzenia gwarantują kolorowy druk grafiki o niezwykłej jakości, doskonale odzwierciedlając tekst i obrazy, dzięki czemu możesz wyrzucić jeszcze większy wpływ na odbiorcę.
- Uznana technologia Canon w zakresie reprodukcji obrazu zapewnia, że każda firma, niezależnie od wielkości, będzie mogła wytwarzać dokumenty o profesjonalnym wyglądzie.

Zaawansowane funkcje pracy w sieci

- Obsługa języków drukarki PCL5e/6 i Adobe PostScript umożliwia bezproblemową integrację z zarządzanymi środowiskami sieciowymi.
- Omawiane urządzenia są doskonale wyposażone do pracy w środowiskach zarządzania drukiem oraz zgodne ze zdalnym systemem zarządzania usługami e-Maintenance firmy Canon.
- Drukarki z serii LBP710 można zintegrować z platformą zarządzania drukiem Canon uniFLOW, co zapewnia dodatkową efektywność i zwiększone bezpieczeństwo korzystania z funkcji My Print Anywhere oraz dodatkowe korzyści w kwestiach rozliczania i zwrotu kosztów.



DRUKOWANIE



ETHERNET

Podajnik papieru D1

- Dodatkowa kasetka na 550 arkuszy papieru.
LBP710Cx: do drukarki można dodać maksymalnie 1 moduł
LBP712Cx: do drukarki można dodać maksymalnie 3 moduły

Zwykła podstawa typu P1

- Umieścić podstawę pod urządzeniem, aby zwiększyć jego wysokość.

Zestaw do druku kodów kreskowych F1

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Karta SD C1

- Karta SD z 8 GB pamięci do różnych funkcji, np. buforowania prac drukowania, szyfrowanego drukowania bezpiecznego, drukowania bezpiecznego i elektronicznego sortowania.

Zestaw czcionek PCL C1

- Umożliwia drukowanie znaków Unicode na urządzeniach SAP i zapewnia obsługę czcionki Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Jednostka główna

**Jednostka główna +
1 podajnik
papieru D1**

**Jednostka główna +
2 podajniki
papieru D1
(Tylko model
LBP712Cx)**

**Jednostka główna +
3 podajniki
papieru D1
(Tylko model
LBP712Cx)**

MECHANIZM DRUKARKI

Szybkość drukowania	Jednostronne (A4): maks. 33/38 str./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (LBP710Cx/LBP712Cx) Dwustronne (A4): maks. 33/38 obr./min w kolorze i w trybie monochromatycznym (LBP710Cx/LBP712Cx)
Metoda drukowania	Kolorowy druk laserowy
Jakość wydruku	Maks. 9600 × 600 dpi
Rozdzielczość drukowania	Maks. 600 × 600 dpi
Czas nagrzewania	Okolo 31 sekund lub mniej po włączeniu zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: okolo 6,0 s Tryb monochromatyczny: okolo 5,1 s
Zalecany nakład miesięczny	2000–6000 stron miesięcznie (LBP710Cx) 2000–7500 stron miesięcznie (LBP712Cx)
Cykl pracy	Maks. 80 000 stron miesięcznie ¹
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Drukowanie kodów kreskowych ² Obsługa Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, wtyczka Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business
OBŚŁUGA NOŚNIKÓW	
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 550 arkuszy Taca uniwersalna na 100 arkuszy
Podajnik papieru (opcjonalny)	1 kasetka na 550 arkuszy (LBP710Cx) 3 kasetki na 550 arkuszy każda (LBP712Cx)
Odbiornik papieru	200 arkuszy wydrukiem do dołu
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier grubo, papier kolorowy, etykiety, koperty, pocztówki, papier szorstki
Rozmiary nośników	Kaseta (standardowa): A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LTR, EXE, STMT, K16 Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 101,6 do 215,9 mm; długość: od 148 do 297 mm Taca uniwersalna: A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, karty indeksu (3 × 5") Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 76,2 do 215,9 mm; długość: od 127 do 355,6 mm Kaseta (opcjonalna): A4, B5, A5, A5 (w układzie poziomym), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 101,6 do 215,9 mm; długość: od 148 do 355,6 mm Kaseta: od 60 do 163 g/m ² Taca uniwersalna: od 60 do 216 g/m ²
Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m ² Taca uniwersalna: od 60 do 216 g/m ²
Drukowanie dwustronne	Automatyczne Kaseta (standardowa i opcjonalna): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Rozmiar niestandardowy – szerokość: od 148 do 215,9 mm; długość: od 210 do 355,6 mm Od 60 do 163 g/m ²
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Wymagania dotyczące zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks. (w przybliżeniu): 1470 W lub mniej Praca: okolo 570/590 W lub mniej (LBP710Cx/LBP712Cx) Tryb gotowości: okolo 34 W lub mniej Tryb uśpienia: okolo 1,3 W lub mniej Zasilanie wyłączone: 0,16 W lub mniej Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,4 kWh/tydzień Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 1-180 min (domyślnie 1 min) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)

Poziom hałasu

Moc akustyczna³
Praca: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Tryb gotowości: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Cisnienie akustyczne³
Praca: 51 dB
Tryb gotowości: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

458 × 464 × 388 mm

Okolo 28,8 kg

Temperatura: od 10 do 30
Wilgotność: od 20 do 80% wilgotności względnej (bez kondensacji)

5-wierszowy wyświetlacz LCD, 5 diod LED (online, w gotowości, wiadomości, zadanie, oszczędzanie energii), przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna

Wymiary (szer. × dł. × wys.)**Masa****Środowisko pracy****Panel sterowania****KONTROLER****Szybkość procesora**

528 MHz + 264 MHz

Pamięć

1 GB

Języki obsługi drukarki

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁵, Adobe[®] PostScript

Czcionki

93 czcionki PCL, 136 czcionek PS

Interfejs i opcje połączeń

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Zdalny interfejs użytkownika (RUI),
Zarządzanie identyfikatorami działań,
Narzędzie do obsługi stanu tonera
Konsola zarządzania iW: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.
eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
Zgodność z technologią uniFLOW dzięki klientowi logowania do urządzeń uniFLOW dla platformy SFP MEAP

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Windows[®] Vista / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012 / Server[®] 2008R2 / Server[®] 2008 / Server[®] 2003R2 / Server[®] 2003
Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej
Linux[®]/Citrix

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**Kasety uniwersalne**

Standardowa:
Kaseta 040 z czarnym tonerem (6300 stron⁶)⁷
Kaseta 040 z błękitnym tonerem (5400 stron⁶)⁷
Kaseta 040 z purpurowym tonerem (5400 stron⁶)⁷
Kaseta 040 z żółtym tonerem (5400 stron⁶)⁷
Duża wydajność:
Kaseta 040H z czarnym tonerem (12 500 stron⁶)⁷
Kaseta 040H z błękitnym tonerem (10 000 stron⁶)⁷
Kaseta 040H z purpurowym tonerem (10 000 stron⁶)⁷
Kaseta 040H z żółtym tonerem (10 000 stron⁶)⁷
Zbiornik na zużyty toner WT-B1 (okolo 54 000 stron A4)
Podajnik papieru PF-D1 (kaseta na 550 arkuszy)
Karta SD C1 (karta SD, 8 GB pamięć)
Zestaw drukowania kodów kreskowych F1 (zapewnia możliwość drukowania kodów kreskowych)
Zestaw czcionek PCL C1 (umożliwia drukowanie znaków Unicode na urządzeniach SAP i zapewnia obsługę czcionki Andale)
MiCard Multi (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
MiCard Plus (czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW)
Zwykła podstawa typu P1

AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE**Przypisy**

^[1] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

^[2] Wymagane akcesorium – zestaw drukowania kodów kreskowych F1.

^[3] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

^[4] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

^[5] Dystrybucja tylko przez Internet. Sterownik będzie dostępny w październiku 2016 r.

^[6] W oparciu o normę ISO/IEC 19798.

^[7] Drukarka jest dostarczana z kasetą 040.

Szybkie kolorowe drukarki o dużej pojemności dla aktywnych grup roboczych

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Szybkie kolorowe drukarki laserowe o kompaktowych rozmiarach. Te bardzo wydajne drukarki są idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk roboczych.

Data rozpoczęcia sprzedaży: lipiec 2016 r.

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Podajnik papieru PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Zestaw czcionek PCL C1	0643A029AA	4549292048605
Karta SD C1	0655A004AA	4549292051452
Zestaw do druku kodów kreskowych-F1	0660A018AA	4960999689562
Zwykła podstawa typu P1	1632C001AA	8714574633756
Zbiornik na zużyty toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 040 z czarnym tonerem	0460C001AA	4549292058239
Kaseta 040 z błękitnym tonerem	0458C001AA	4549292058222
Kaseta 040 z purpurowym tonerem	0456C001AA	4549292058215
Kaseta 040 z żółtym tonerem	0454C001AA	4549292058208
Kaseta 040 H z czarnym tonerem	0461C001AA	4549292058277
Kaseta 040 H z błękitnym tonerem	0459C001AA	4549292058260
Kaseta 040 H z purpurowym tonerem	0457C001AA	4549292058253
Kaseta 040 H z żółtym tonerem	0455C001AA	4549292058246

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Pudełko	1	602	602	531	35
		Paleta	4	656	1267	1065	140
		Pojemnik 40ft HCD	216	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Kaseta 040 firmy Canon
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna

Canon