

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Storformatprintere, der er designet specifikt til CAD, produktionsmiljøer, arkitekter, ingeniører og byggebranchen

Océ PlotWave 345 og Océ PlotWave 365 er sort/hvid-printere eller multifunktionsenheder, som fremstiller fremragende vejrbestandige tekniske dokumenter på en sikker, enkel og omkostningseffektiv måde, så brugerne kan bevare fuld fokus på deres arbejde.



- Professionelt output, herunder kopier og scanninger, takket være to Océ Image Logic
- Overlegen kvalitet med 600 dpi x 1200 dpi pico-teknologi, som giver skarpe detaljer og jævne toner
- Effektivt storformatprint med konstant produktion af op til 6 A1/D-ark i minuttet
- Forbedret produktivitet med øjeblikkelig opstart, print uden ventetid og en mere effektiv controller
- Større fleksibilitet med print til og fra cloud-tjenester, USB-nøgler og mobile enheder
- Brugervenlige enheder med det klasseførende Océ ClearConnect multi-touch-interface - nu også med uniFLOW*
- Produktiv farvescanning vha. nye scanningskabeloner
- Større sikkerhed takket være disk-kryptering og funktioner, som overholder FIPS-standarder
- Miljømæssige egenskaber som energi-effektivitet og lave ozonudledninger

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Vær endnu mere produktiv

- Drag fordel af enestående printkvalitet i høj opløsning med 600 x 1200 dpi Pico Printing
- Scan og kopiér, mens du printer, for at opretholde produktiviteten
- Print op til 6 A1/D-ark i minuttet
- Øg produktiviteten endnu mere med muligheden for at tilføje en 2. rulle
- Spar dyrebar tid med muligheden for at tilvælge en foldeenhed, som automatisk genererer foldede dokumenter

Helt enkelt flotte resultater

- Océ Image Logic® kompensere automatisk for rynker og lyse farver og giver overlegne resultater.
- Enkel kontrol over printeren med Océ ClearConnect 10" touchscreenen, som giver arbejdsmetoder som på en tablet
- Få pænt samlede og stablede dokumenter på øverste leveringsbakke vha. luftadskillesteteknologi
- Spar tid og besvær takket være den automatiske rullefremføringsprocedure

Øget sikkerhed og enestående dokumentholdbarhed

- Beskyt fortrolig information med de nyeste sikkerhedsfunktioner, understøttet af en Windows 8 Embedded platform
- POWERSync-controllerens åbne interface giver også muligheden for at indlejre software som uniFLOW*

- Beskyt dine printdata vha. DLAP-login, Smart Card-sikkerhed eller diskryptering (tilvalg)
- Beskyt dine dokumenter gennem sikker adgang til printeren takket være uniFLOW*

Omkostningseffektivt output

- Glæd dig over opstart uden ventetid, og brug halvt så meget strøm sammenlignet med lignende systemer takket være Océ Radiant Fusing-teknologien
- Brug live-eksempelvisning for at kontrollere, om dokumenterne er scannet korrekt, og for at undgå fejl
- Få glæde af et meget holdbart system takket være en robust konstruktion

Med miljøet i tankerne

- Dette system har de laveste ozonudledninger, de laveste lyd niveauer og lave varmeniveauer sammenlignet med traditionelle systemer
- Meget lydsvagt system, som enkelt kan installeres i et kontormiljø
- Det lukkede tonersystem forhindrer, at brugere spilder eller indånder toner
- Brugervenligt design, herunder stilhed i dvale og pladsbesparende, ergonomisk design
- Overholder de allersensneste Energy Star 2-bestemmelser



TEKNOLOGI

Produktbeskrivelse	Alt-i-én-løsning til storformatprint/-kopiering/-scanning i sort/hvid med farvescanner
Billedteknologi	Elektrofotografi (LED), organisk fotokonduktor (OPC), rent lukket tonersystem, Océ Radiant Fusing-teknologi
Toner-/blæktype	Océ sort toner: 0,4 kg pr. flaske
Printhastighed	Sort/hvid: Océ PlotWave 345: 4x A1/minut, 2x A0/minut Océ PlotWave 365: 6x A1/minut, 3x A0/minut
Printopløsning	600 dpi x 1200 dpi

GENERELT

Konfiguration	Printer eller multifunktionel enhed med 1 eller 2 ruller
Mål, hovedenhed (B x D x H)	Kompakt design: 1.527 mm x 803 mm x 1.495 mm (inklusive øverste leveringsbakke)
Vægt, hovedenhed	240 kg
Certificeringer	CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MEDIEHÅNDTERING

Papirruller	1 eller 2 ruller
Papirtilskæring	Skæreblade findes i skuffen, så man hurtigt og nemt kan skifte medier
Maks. papirkapacitet	1 rulle: 183 m ² 2 ruller: 365 m ²
Papirvægt	60 - 110 g/m ²
Rullebredde	297 - 914 mm
Levering af output	Integreret leveringsbakke foroven
Medietype	Papir: Almindeligt papir, transparenter, gennemsigtigt papir, genbrugspapir, Engineering Bond, Engineering Vellum, Farvet papir, Top Label-papir FSC, Red Label-papir PEFC, Black Label-papir PEFC, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, transparenter, Transparent papir FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, Clear polyesterfilm, Double Matte polyesterfilm, White Opaque polyesterfilm, gennemsigtigt Engineering Bond, Engineering Bond, genbrugs Engineering Bond, Engineering velin, Color Top, almindeligt genbrugspapir, transparenter.

BRUGERINTERFACE

Beskrivelse	Océ ClearConnect multi-touch-interface
Mål (B x D x H)	300 mm x 220 mm x 40 mm. Touchscreen: 10,4"
Opløsning	800 pixels x 600 pixels
Antal farver	16,2 mio.
Teknologi	Projektiv kapacitiv berøring
Betjening	3 knapper: [Wake-up]/[Vågn op], [Stop, interrupt, abort]/[Stop, afbryd, annullér], [Home]/[Hjem]. Multi-touch-funktioner: knibe, svippe, blade, zoom, panorere
Funktioner	Optimeret visning: Vip (-4 til +45 grader) og drej (-45 til +180 grader). Statuslys (rød, orange, grøn). USB-interface med indikatorlys

CONTROLLER

Beskrivelse	Højtydende Océ POWERSync-controller med Windows 8 Embedded, 64-bit
Processor	Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz
Hukommelse	4 GB DDR3 (standard)
Video	Intel HD-grafikkort, 1 GHz
Harddisk	500 GB, 7200 rpm (standard)
Interface	Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Sidebeskrivelsesprog	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (tilvalg)
Sikkerhed	E-shredding, IPSec, IP-filtrering/Adgang til kontrollister, HTTPS, audit-log, aktivering/deaktivering af netværksprotokoller, LDAP-integration, Active Directory Integration (tilvalg), Brugergodkendelse på lokalt ClearConnect-brugerpanel (LDAP/Active Directory-brugeroplysninger, Smart Card) til scanning/kopiering/print. Konfiguration af HTTPS-certifikater. Fjernbar harddisk (tilvalg), FIPS 140-2-certificeret Trusted Platform Module (TPM) og BitLocker-baseret harddiskkryptering (tilvalg), sletning af harddisk (kun med diskryptering), konfigurerbart CA-certifikat, deaktivering af netværksporte og -protokoller, lograpporter over sikkerhedshændelser, Single Sign-on (tilvalg -på enhed).
Cloud-support	Ubegrænset bruger- og/eller administratorgodkendt cloud-support via WebDav og/eller tredjeparts leverandør. Cloud-brugergodkendelse kan enten forudkonfigureres af administratoren eller af brugeren, når han/hun logger ind på den specifikke cloud-tjeneste.
Transformationer	Skalering; Skalering (skalér for at tilpasse til side; reducer, når billedet er for stort, for at undgå klipning eller til en brugerindstillet faktor; skalér sideformat til standardformat), Rotation, Skift (automatisk eller brugerdefineret), Tilføj/fjern for-/bagkant, Spejling, Sort intensivitet i Plakat-indstilling, printoptimering (standard, linjer/tekst, plakat). Farvefremhævelse og mørk original. Område, som skal slettes (Area of interest)
SCANNER	
Beskrivelse	Contact Image Sensor (CIS)-farvescanner med Océ Color Image Logic-teknologi
Scanningsopløsning	600 dpi x 600 dpi
Scanningshastighed	14,6 m/min. sort/hvid-scanning; 9,7 m/min. kopiering; 4,8 m/min. farvescanning
Scanningsformat	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersidet PDF, flersidet PDF/A og flersidet TIFF
Scanningskabeloner	Stort set ubegrænset antal scanningskabeloner for at standardisere almindelige scanningsindstillinger og -destinationer
Scanningsdestination	Lokalt USB-flashdrev, FTP, SMB, Smart Inbox på controller, Lokalt Hjem-mappe (LDAP - tilvalg), mobil enhed via Océ Mobile WebTools, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate.
Originalbredde	208 mm - 914 mm
Originallængde	208 mm - 16 m

<p>Originaltykkelse</p> <p>Zoom</p> <p>Forudindstillede tilstande</p> <p>Scannerens mål (B x D x H)</p> <p>Scannerens vægt</p> <p>MILJØ</p> <p>Lydeffektniveau</p> <p>Ozonkoncentration</p> <p>Varmeafgivelse</p> <p>Strømkrav</p> <p>Strømforbrug</p> <p>Genbrug af hardware</p> <p>Beholder til tonergenbrug</p>	<p>Maks. 0,8 mm (ikke-rigide dokumenter)</p> <p>Skalering til standardformat. Brugerdefineret: 10 - 1.000 %</p> <p>Blueprint, farvet original, mørk original, foldede linjer/tekst, linjer/tekst standard, linjer/tekst kladde, foto, kort, illustrationer</p> <p>1.097 mm x 308 mm x 140 mm</p> <p>25 kg</p> <p>Quiet Mode (Standby og dvale): mindre end 25 dB Print: mindre end 55 dB</p> <p>< 0,001 mg/m³, < 0,000473 PPM (0,05 % af den tilladte værdi)</p> <p>Ready Mode: 72 W, I drift: 1,6 kW</p> <p>90 - 240 V, 50/60 Hz</p> <p>Dvale: 1 W Ready mode: 88 W I drift: 1,5 kW</p> <p>Fremstillet af stål eller genbrugsegnet plast: op til 95 % af enheden kan enten genanvendes eller genbruges. De resterende 5 % er ikke-giftigt affald.</p> <p>Flasker fremstillet af genbrugsegnet HDPE (polyætylen med høj densitet)</p>	<p>WORKFLOW</p> <p>Beskrivelse</p> <p>Printerdrivere</p> <p>Jobadministration</p> <p>Regnskab</p> <p>TILVALG</p> <p>Hardware</p> <p>Software</p>	<p>Simultanprint, -kopiering og -scanning af enkelte dokumenter eller dokumentsæt</p> <p>Océ Wide format Printer Driver 2 for Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3 driver, Océ Mobile WebTools for iOS®, Android® og BlackBerry®, Océ Publisher Mobile for iOS® og Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.</p> <p>Personlig Smart Inbox med historik, administration af kø, Océ Express WebTools, sikker controlleradgang, fjernstyret nedlukning og genstart</p> <p>Océ Account Centre (tilvalg)</p> <p>Mulighed for at tilføje 2. rulle, Océ Scanner Express, fjernbar harddisk, TPM-modul, Océ Delivery Tray for at øge leveringskapacitet op til 200 sider, Estefold 2400-serien til Océ PlotWave 345, Estefold 2400- og 4300-serien til Océ PlotWave 365.</p> <p>Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF-fillæser, Océ Reprodesk, Océ Account Center, uniFLOW*</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* sælges separat