

Océ PlotWave 345 / Océ PlotWave 365

CAD-ympäristöihin sekä arkkitehtuuri-, tekniikka- ja rakennusosalalle suunnitellut suurkokotulostimet

Océ PlotWave 345 - ja Océ PlotWave 365 -mustavalkotulostimet ja -monitoimilaitteet tuottavat näyttäviä ja säänkestäviä teknisiä asiakirjoja. Niiden avulla tulostaminen on turvallista, kustannustehokasta ja vaivatonta, joten käyttäjät voivat keskittyä rauhassa olennaiseen.



- Océ Image Logic mahdollistaa ammattitasoisen tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen
- 600 × 1 200 dpi:n Pico Printing -tulostus takaa terävät yksityiskohdat ja tasaiset harmaasävyt
- Erittäin tehokkaat laitteet tulostavat jopa 6 A1-kokoista tulostetta minuutissa
- Nopea käynnistys ja tehokkaampi ohjain lisäävät tuottavuutta
- Tulostus pilvestä, USB-muistitikulta ja mobiililaitteista mahdollistaa joustavan työskentelyn
- Palkittu Océ ClearConnect -monikosketusnäyttö helpottaa laitteiden käyttöä ja tukee nyt myös uniFLOW-ratkaisua*
- Uudet skannausmallit nopeuttavat ja tehostavat väriskannausta
- FIPS-vaatimukset täyttävät ominaisuudet ja kiintolevyn salaus parantavat tietoturvaa
- Ympäristöystävälliset laitteet ovat erittäin energiatehokkaita, ja niiden otsonipäästöt ovat poikkeuksellisen alhaiset

Océ PlotWave 345 / Océ PlotWave 365

Työskentele tehokkaammin

- Hyödynnä 600 × 1 200 dpi:n Pico Printing -tulostuksen tarjoama korkealuokkainen tulostusjälki
- Työskentele tehokkaammin skannaamalla tai kopioimalla myös tulostuksen aikana
- Tulosta jopa 6 A1-kokoista tulostetta minuutissa
- Paranna tuottavuutta lisävarusteena saatavan 2. rullan avulla
- Säästä aikaa luomalla laadukkaita taitettuja asiakirjoja automaattisen taittajan avulla

Tulosta laadukkaita asiakirjoja vaivattomasti

- Hyödynnä Océ Image Logic® -teknologia, joka korjaa automaattisesti skannattavien tai kopioitavien asiakirjojen rypyt ja haaleat värit
- Käytä laitetta vaivattomasti tabletin tavoin toimivan 10-tuumaisen Océ ClearConnect -kosketusnäytön kautta
- Kerää ja pinoo tulostetut asiakirjat ilmaerottelujärjestelmällä varustetulle yläluovutustasolle
- Säästä aikaa ja vaivaa automaattisen rullien latausjärjestelmän avulla

Parannettu tietoturva

- Suojaa luottamukselliset tiedot sulautetun Windows 8 -alustan tukemien uusimpien tietoturva- ja suojausominaisuuksien avulla
- POWERSync-ohjaimen avoin liittymä mahdollistaa myös ohjelmistojen (esim. uniFLOW*) yhdistämisen laitteeseen

- Suojaa tulostustiedot DLAP-kirjautumisen, älykorttien tai valinnaisen kiintolevyn salauksen avulla
- Pidä luottamukselliset asiakirjat turvassa uniFLOW*-ratkaisun tarjoaman turvatulostuksen avulla

Suunniteltu kustannustehokkaaksi

- Océ Radiant Fusing -teknologia lyhentää laitteen käynnistymis- ja lämpenemisaikaa ja alentaa sen energiakulutusta jopa puolella muihin vastaaviin järjestelmiin verrattuna
- Skannattujen asiakirjojen reaaliaikainen esikatselu auttaa välttämään virheet
- Laitteen vankka ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän

Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen

- Laitteen otsonipäästöt, melutaso ja lämmönmuodostus ovat erittäin alhaiset perinteisiin järjestelmiin verrattuna
- Erittäin hiljainen laite voidaan sijoittaa myös toimistoon
- Suljettu väriainejärjestelmä estää väriaineen roiskumisen ja sisäänhengittämisen
- Tilaa säästävä, ergonominen muotoilu ja käytännössä äänetön lepotila parantavat käyttömukavuutta
- Laite täyttää uusimmat Energy Star 2 -vaatimukset



TEKNOLOGIA

| | |
|-------------------------------|---|
| Tuotekuvaus | Väriskannerilla varustettu mustavalko-monitoimilaite suurkuva-asiakirjojen tulostukseen, kopiointiin ja skannaukseen |
| Kuvantamis-tekniologia | Elektrofotografia (LED), orgaaninen valojohde (OPC), puhdas suljettu väriainejärjestelmä, Océ Radiant Fusing -teknologia |
| Väriaineen tyyppi | Musta Océ-väriaine: 0,4 kg/pullo |
| Tulostusnopeus | Mustavalko: Océ PlotWave 345: 4 A1-tulostetta minuutissa, 2 A0-tulostetta minuutissa Océ PlotWave 365: 6 A1-tulostetta minuutissa, 3 A0-tulostetta minuutissa |
| Tulostustarkkuus | 600 dpi × 1 200 dpi |

YLEISTÄ

| | |
|------------------------------------|--|
| Laitekoonpano | Tulostin tai monitoimilaite, 1 tai 2 rullaa |
| Pääyksikön koko (L × S × K) | Kompakti laite: 1 527 mm × 803 mm × 1 495 mm (mukaan lukien yläluovutustaso) |
| Pääyksikön paino | 240 kg |
| Sertifioinnit | CE, TÜV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCC |

MATERIAALIN-KÄSITTELY

| | |
|------------------------------------|--|
| Paperirullat | 1 tai 2 rullaa |
| Paperin leikkaus | Rullayksikkö sisältää leikkurit, jotka mahdollistavat materiaalin nopean ja helpon vaihtamisen |
| Enimmäispaperi-kapasiteetti | 1 rulla: 183 m ² ; 2 rullaa: 365 m ² |
| Paperin paino | 60–110 g/m ² |
| Rullan leveys | 297–914 mm |
| Tulosteiden luovutus | Integroitu yläluovutustaso |
| Materiaalityypit | Paperi: tavallinen paperi, piirtoheitinkalvo, läpikuultava paperi, kierrätyspaperi, luonnospaperi, kuultopaperi, värillinen paperi, Top Label FSC -paperi, Red Label PEFC -paperi, Black Label PEFC -paperi, Green Label FSC -paperi, RecycledWhiteZero FSC -paperi, läpinäkyvä paperi, läpinäkyvä FSC-paperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, mattapintainen polyesterikalvo, valkoinen läpinäkyvä polyesterikalvo, läpikuultava luonnospaperi, kierrätetty luonnospaperi, Top Color -paperi |

KÄYTTÖLIITTYMÄ

| | |
|-------------------------|--|
| Kuvaus | Océ ClearConnect -monikosketusnäyttö |
| Koko (L × S × K) | 300 mm × 220 mm × 40 mm. Kosketusnäyttö: 10,4 tuumaa |
| Tarkkuus | 800 × 600 pikseliä |
| Väriavaruus | 16,2 miljoonaa |
| Tekniologia | Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö |
| Käyttö | 3 painiketta: [Wake-up (Käynnistys)], [Stop, interrupt, abort (Pysäytä, keskeytä, peruuta)], [Home (Etusivu)]. Monikosketustoiminnot: nipistys, pyyhkäisy, sipaisu, zoomaus, panorointi |
| Ominaisuudet | Näkyvän optimointi: kallistus (-4–+45 astetta) ja kääntö (-45–+180 astetta). Tilan merkkivalo (punainen, keltainen, vihreä). USB-liitäntä, jossa on merkkivalo |

OHJAIN

| | |
|--|--|
| Kuvaus | Erittäin suorituskykyinen Océ POWERSync -ohjain, jossa on sulautettu 64-bittinen Windows 8 -käyttöjärjestelmä |
| Suoritin | Kaksiytiminen G1620-suoritin, 2,70 GHz |
| Muisti | 4 Gt DDR3 (vakio) |
| Näyttönohjain | Intel HD Graphics, 1 GHz |
| Kiintolevy | 500 Gt, 7 200 kierrosta/min (vakio) |
| Liitännät | Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP |
| Sivunkuvaskielet | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (valinnainen) |
| Tietoturva | E-shredding, IPsec, IP-osoitteiden suodatus / pääsynhallintalistat, HTTPS, auditointiloki, verkkoprotokollien salliminen/estäminen, LDAP-integraatio, Active Directory -integraatio (valinnainen), käyttäjien tunnistus paikallisen ClearConnect-käyttöpaneelin kautta (LDAP/Active Directory-kirjautuminen, älykortilla tapahtuva tunnistus). HTTPS-sertifikaattien määrittäminen. Irrotettava kiintolevy (valinnainen), FIPS 140-2 -sertifioitu Trusted Platform Module (TPM) (valinnainen) ja BitLocker-pohjainen kiintolevyn salausta, kiintolevyn pyyhintä (vain salausta käytettäessä), määritettävä oleva CA-sertifikaatti, verkkoporttien ja -protokollien esto, tietoturvatapahtumien loki, kertakirjautuminen (laite) (valinnainen). |
| Pilvituki | Rajoittamaton käyttäjien ja/tai järjestelmänvalvojien pilvituki WebDAV-protokollaa käyttäen ja/tai kolmansien osapuolten ratkaisujen avulla. Järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjien kirjautumistiedot valmiiksi, tai käyttäjä voi luoda tunnukset itse kirjautuessaan sisään haluamaansa pilvipalveluun |
| Muunnokset | Skaalaus (skaalaus sivun kokoon, liian suuren kuvan pienennys, pienennys mukautetun kertoimen mukaan, sivun koon skaalaus vakiokokoon), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), etu-/takareunan lisääminen/poistaminen, peilikuva, mustan tehostus julistetilassa, tulostusoptimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tumma originaali. Poistettava alue (kiinnostava alue) |
| SKANNERI | |
| Kuvaus | Contact Image Sensor (CIS) -anturia ja Océ Color Image Logic -teknologiaa käyttävä väriskanneri |
| Skannaustarkkuus | 600 dpi × 600 dpi |
| Skannausnopeus | Mustavalkoskannaus 14,6 m/min; kopiointi 9,7 m/min; väriskannaus 4,8 m/min |
| Skannausmuodot | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF |
| Skannausmallit | Yleisimmille skannausasetuksille ja tallennuspaikoille on määritettävissä käytännössä rajaton määrä skannausmalleja |
| Skannattujen asiakirjojen tallennuspaikka | Paikallinen USB-flash-muisti, FTP, SMB, ohjaimen älykäs postilaatikko (Smart Inbox), paikallinen kotikansio (LDAP) (valinnainen), mobiililaitteet Océ Mobile WebTools -ohjelmiston kautta, WebDAV-pilvipalvelut, PlanWell Collaborate. |
| Originaalin leveys | 208 mm – 914 mm |
| Originaalin pituus | 208 mm – 16 m |

| | |
|---|--|
| Originaalin paksuus | Enintään 0,8 mm (ei-jäykät asiakirjat) |
| Skaalaus | Skaalaus vakiomuotoon. Mukautettu: 10 – 1 000 % |
| Esiasetetut tilat | Sinikopio, värillinen originaali, tumma originaali, taitetut viivat/tekstit, viivat/teksti vakio, viivat/tekstit luonnos, valokuva, kartta, taideteos |
| Skannerin koko (L × S × K) | 1 097 mm × 308 mm × 140 mm |
| Skannerin paino | 25 kg |
| YMPÄRISTÖTIEDOT | |
| Melutaso | Hiljainen tila (valmius- ja lepotilat): enintään 25 dB Tulostustila: enintään 55 dB |
| Otsonipitoisuus | <0,001 mg/m ³ , < 0,000473 ppm (0,05 % sallitusta raja-arvosta) |
| Lämpöpäästöt | Valmiustila: 72 W; aktiivinen: 1,6 kW |
| Virtavaatimukset | 90–240 V, 50/60 Hz |
| Virrankulutus | Lepotila: 1 W Valmiustila: 88 W Aktiivinen tila: 1,5 kW |
| Laitteiston kierrätettävyyttä | Valmistettu teräksestä tai kierrätyskelteisistä muoveista: jopa 95 % laitteiston materiaaleista voidaan muuntaa uuteen muotoon tai kierrättää. Jäljelle jäävä 5 % on vaaratonta jätettä. |
| Värisäiliöiden kierrätettävyyttä | Pullot on valmistettu kierrätyskelteisestä HDPE-muovista (suuritiheyspolyeteeni) |

TYÖNKULKU**Kuvaus**

Yksittäisten asiakirjojen tai asiakirjasarjojen samanaikainen tulostus, kopiointi ja skannaus

Tulostinajurit

Océ Wide Format Printer Driver 2 -ajuri Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmille, Océ PostScript® 3 -ajuri, Océ Mobile WebTools iOS®-, Android®- ja BlackBerry®-käyttöjärjestelmille, Océ Publisher Mobile iOS®- ja Android®-käyttöjärjestelmille, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Töiden hallinta

Yksilöllinen älykäs postilaatikko ja historia, jononhallinta, Océ Express WebTools -ohjelmisto, suojattu ohjain, etäsammutus ja -käynnistys

Laskutus

Océ Account Centre (valinnainen)

LISÄVARUSTEET**Laitelisävarusteet**

Toinen rullayksikkö, Océ Scanner Express, irrotettava kiintolevy, TPM-moduuli, Océ-luovutustaso (nostaa luovutuskapasiteetin enintään 200 tulosteeseen), Estefold 2400 -viuhkataittaja (Océ PlotWave 345), Estefold 2400 - ja 4300 -taittolinja (Océ PlotWave 365).

Ohjelmistot

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3 / PDF -tulkki, Océ Repro Desk, Océ Account Center, uniFLOW*

*myydään erikseen