

## Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

●  
Pisači za velike formate idealni za CAD pružaju priliku projektantima u arhitekturi, građevinarstvu i gradnji da se u potpunosti usredotoče na svoj rad

Crno-bijeli pisači ili višenamjenski uređaji Océ PlotWave 345 i Océ PlotWave 365 omogućuju sigurno, povoljno i jednostavno ispisivanje tehničke dokumentacije koja izgleda izvrsno i postojana je u svim vremenskim uvjetima, a korisnicima omogućuju usredotočenost na rad.



- Profesionalno ispisivanje, ali i kopiranje i skeniranje zahvaljujući tehnologiji Océ image Logic
- Vrhunska kvaliteta uz piko-tehnologiju razlučivosti 600 dpi x 1200 dpi za oštre detalje i glatke prijelaze između sivih nijansi
- Efikasan prvorazredni pisač za velike formate s konzistentnim ispisivanjem do 6 A1/D formata u minuti
- Veća produktivnost zahvaljujući brzom pokretanju i ispisivanju te snažnijem kontroleru
- Veća fleksibilnost zahvaljujući ispisivanju na i iz sustava u oblaku, USB pogona, mobilnih uređaja
- Jednostavna uporaba zahvaljujući višedodirnom korisničkom sučelju ClearConnect, od sada sa softverom uniFLOW\*
- Produktivno skeniranje u boji uz nove predloške za skeniranje
- Poboljšana sigurnost zahvaljujući značajkama sukladnim s FIPS-om i kriptiranju diska
- Karakteristike koje vode računa o okolišu, kao što su energetska učinkovitost i izrazito niska emisija ozona

# Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

## Budite produktivniji u radu

- Iskoristite prednost vrhunske kvalitete ispisa uz piko ispis visoke razlučivosti od 600 x 1200 dpi
- Skeniranje odnosno kopiranje tijekom ispisivanja jamče učinkovitost u radu
- Ispisujte do 6 listova A1/D formata u minuti
- Dodatno povećajte svoju produktivnost s opcionalnom drugom rolom
- Štedite dragocjeno vrijeme uz opcionalnu falcericu i automatski kvalitetno presavijene dokumente

## Postignite izvrsne rezultate na jednostavan način

- Tehnologija Océ Image Logic® automatski kompenzira nabore i svijetle boje kako biste postigli vrhunske rezultate.
- Jednostavno upravljajte pisačem uz 10-inčni dodirni zaslon Océ ClearConnect koji funkcionira kao na tabletnom računalu
- Neka vaši dokumenti budu uredno posloženi i razvrstani u gornjem izlaznom odlagaču koji je opremljen tehnologijom zračnog razdvajanja
- Štedite vrijeme i trud zahvaljujući automatskom postupku postavljanja role

## Veća sigurnost i izuzetna trajnost dokumenata

- Zaštitite povjerljive informacije najnovijim sigurnosnim i zaštitnim značajkama uz podršku platforme s ugrađenim Windows 8
- Otvoreno sučelje kontrolera POWERsync također omogućuje ugradnju softvera u pisač, poput softvera uniFLOW\*

- Zaštitite svoje ispisne podatke koristeći LDAP prijavu, pametnu karticu ili opcije kriptiranja diska
- Sačuvajte povjerljivost svojih dokumenata uz zaštićeni pristup pisaču koji omogućuje softver uniFLOW\*

## Dizajniran za isplativ ispis

- Iskoristite trenutno uključivanje bez čekanja i potrošite upola manje energije u odnosu na slične sustave zahvaljujući tehnologiji Océ Radiant Fusing
- Provjerite jesu li dokumenti ispravno skenirani i izbjegnite greške uz pregled rezultata tijekom rada
- Uživajte u dugom, produktivnom životnom vijeku uređaja zahvaljujući robusnoj i izdržljivoj izradi

## Uvijek vodimo računa o okolišu

- Ovaj sustav ima najniže emisije ozona, najniže razine buke i niske razine emisije topline u usporedbi s konvencionalnim sustavima.
- Vrlo tih sustav koji se može udobno smjestiti u uredsko okruženje
- Zatvoren sustav tonera sprječava rasipanje i udisanje tonera.
- Izrada koja vodi računa o ljudskom zdravlju, uključujući tihi rad u načinu mirovanja, ergonomske karakteristike koje štede prostor i objedinjeni dizajn
- Sustav koji je u potpunosti sukladan s najnovijim zahtjevima certifikata Energy Star 2.



## TEHNOLOGIJA

### Opis proizvoda

Crno-bijeli, sve-u-jednom sustav za ispisivanje/kopiranje/skeniranje širokih formata sa skenerom u boji

### Tehnologija izrade slike

Elektrofotografija (LED), organski fotovodič (OPC), čist zatvoreni sustav tonera, tehnologija Océ Radiant Fusing

### Vrsta tonera/tinte

Crni toner Océ: 0,4 kg po bočici

### Brzina ispisivanja

Crno-bijelo:  
Océ PlotWave 345: 4 A1 ispisa u minuti,  
2 A0 ispisa u minuti  
Océ PlotWave 365: 6 A1 ispisa u minuti,  
3 A0 ispisa u minuti

### Razlučivost ispisa

600 dpi x 1200 dpi

## OPĆENITO

### Konfiguracija

Pisač ili višenamjenski uređaj 1 ili 2 role

### Veličina glavnog uređaja (ŠxDxV)

Kompaktan dizajn: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm (uključujući gornji izlazni odlagač)

### Masa glavnog uređaja

240 kg

### Certifikati

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Role papira

1 ili 2 role

### Rezanje papira

Rezači su sastavni dio ladica za brzu i jednostavnu zamjenu medija

### Maksimalni kapacitet papira

1 role: 183 m<sup>2</sup> 2 role: 365 m<sup>2</sup>

### Gramature papira

60 - 110 g/m<sup>2</sup>

### Širina role

297 - 914 mm

### Izlaz

Integrirani gornji izlazni odlagač

### Tipovi medija

Papir: Obični papir, prozirnice, prozirni papir, reciklirani papir, projektantski bond, projektantski velum, papir u boji, gornje naljepnice FSC, crvene naljepnice PEFC, crne naljepnice PEFC, zelene naljepnice FSC, papir RecycledWhiteZero FSC, transparentni papir, transparentni papir FSC, poliesterski film, antistatički poliesterski film, kontrastni film, prozirni poliesterski film, dvostruko matiran poliesterski film, bijeli neprozirni poliesterski film, prozirni projektantski bond, projektantski bond, reciklirani projektantski bond, projektantski velum, papir s premazom u boji, običan reciklirani papir, prozirni papir

## KORISNIČKO SUČELJE

### Opis

Višedodirno korisničko sučelje Océ ClearConnect

### Veličina (ŠxDxV)

300 mm x 220 mm x 40 mm. Dodirni zaslon: 10,4"

### Razlučivost

800 piksela x 600 piksela

### Broj boja

16,2 milijuna

### Tehnologija

Projektivni kapacitivni zaslon

### Rad

3 tipke: [Buđenje], [Stop, pauza, prekid], [Početna].  
Višedodirne funkcije: pincetni pokret, povlačenje, klizanje, zumiranje, dodir i povlačenje

### Značajke

Optimizacija položaja zaslona: Nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okretanje (-45 do +180 stupnjeva). Statusna lampica (crveno, narančasto, zeleno). Sučelje za USB sa svjetlosnim indikatorom

## KONTROLER

### Opis

Vrlo učinkovit kontroler Océ POWERsync s ugrađenim sustavom Windows 8, 64-bitni Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz

### Procesor

Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz

### Memorija

4 GB DDR3 (standardno)

### Video

Intel HD grafika, 1 GHz

### Tvrđi disk

500 GB, 7200 rpm (standardno)

### Priključnice

Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP

### Jezik za opis stranice

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionalno)

### Sigurnost

e-shredding, IPSec, filtriranje IP adrese/popisi za kontrolu pristupa, HTTPS, zapisnik, omogućavanje/onemogućavanje mrežnog protokola, integracija LDAP-a, integracija opcije Active Directory (opcionalno), provjera identiteta korisnika na lokalnom korisničkom sučelju ClearConnect (LDAP/Active Directory vjerodajnice, pametna kartica) za skeniranje/kopiranje/ispisivanje. Konfiguracija HTTPS certifikata. Opcija prijenosnog tvrdog diska, opcionalni Trusted Platform Module (TPM) u skladu sa zahtjevima FIPS-a 140-2 i BitLocker enkripcija tvrdog diska, trajno uklanjanje podataka s tvrdog diska (samo uz enkripciju diska), CA certifikat s mogućnošću konfiguracije, onemogućavanje mrežnih portova i protokola, zapisnik sigurnosnih događaja, opcionalna jedinstvena prijava (na uređaju).

### Podrška u oblaku

Neograničena korisnička i/ili administratorska podrška s provjerom identiteta u oblaku putem servisa WebDav i/ili trećih pružatelja usluga. Provjeru identiteta korisnika u oblaku mogu unaprijed konfigurirati administratori ili je može provesti korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku

### Oblikovanje

Skaliranje: skaliranje (skaliraj da stane na stranicu, smanji ako je slika prevelika kako bi se izbjeglo obrezivanje ili kako bi se prilagodio faktor, skaliraj stranicu na standardnu veličinu stranice), rotacija, pomak (automatski ili korisnički definirani), dodavanje/uklanjanje početnog/završnog ruba, zrcaljenje, intenzitet crne boje u načinu plakata, optimizacija ispisa (standardno, redaka/teksta, plakat). Naglašavanje boje i taman original. Područje za brisanje (područje interesa)

## SKENER

### Opis

Contact Image Sensor (CIS) skener u boji s tehnologijom Océ Image Logic

### Razlučivost skena

600 dpi x 600 dpi

### Brzina skeniranja

14,6 m/min crno-bijelo skeniranje;  
9,7 m/min kopiranje;  
4,8 m/min skeniranje u boji

### Formati skeniranja

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica

### Predlošci za skeniranje

Virtualni neograničen broj predložaka za skeniranje za standardizaciju uobičajenih postavki i odredišta skeniranja

### Odredišta za skeniranja

Lokalni USB pogon, FTP, SMB, Smart In box na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj putem Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

### Širina originala

208 mm - 914 mm

### Dužina originala

208 mm - 16 m

<p><b>Debljina originala</b></p> <p><b>Zumiranje</b></p> <p><b>Unaprijed podešeni načini</b></p> <p><b>Veličina skenera (ŠxDxV)</b></p> <p><b>Masa skenera</b></p> <p><b>OKOLIŠ</b></p> <p><b>Razina snage zvuka</b></p> <p><b>Koncentracija ozona</b></p> <p><b>Emisija topline</b></p> <p><b>Napajanje</b></p> <p><b>Potrošnja energije</b></p> <p><b>Mogućnost recikliranja hardvera</b></p> <p><b>Mogućnost recikliranja spremnika s tonerom</b></p>	<p>Maksimalno 0,8 mm (dokumenti koji nisu kruti)</p> <p>Skaliraj na standardni format. Prilagođeno: 10 - 1000%</p> <p>Nacrt, original u boji, taman original, presavijeni redci/tekst, standardni redci/tekst, nacrt redaka/teksta, foto, karta, umjetničko djelo</p> <p>1097 mm x 308 mm x 140 mm</p> <p>25 kg</p> <p>Tihi rad (pripravno stanje i stanje mirovanja): manje od 25 dB Način ispisivanja: manje od 55 dB</p> <p>&lt;0,001 mg/m<sup>3</sup>, &lt; 0,000473 PPM (0,05 % od dopuštene granične vrijednosti)</p> <p>Pripravno stanje: 72 W, Tijekom rada: 1,6 kW</p> <p>90 - 240 V, 50/60 Hz</p> <p>U stanju mirovanja: 1 W Pripravno stanje: 88 W Tijekom rada: 1,5 kW</p> <p>Uređaj je napravljen od čelika ili plastike koja se izuzetno dobro može reciklirati: najmanje 95 % uređaja može se obnoviti ili reciklirati. Preostalih 5 % spada u neopasan otpad.</p> <p>Patrone su izrađene od polietilena visoke gustoće (HDPE) koji se izuzetno dobro može reciklirati</p>	<p><b>RADNI PROCESI</b></p> <p><b>Opis</b></p> <p><b>Upravljački programi</b></p> <p><b>Upravljanje zadacima</b></p> <p><b>Računovodstvo</b></p> <p><b>OPCIJE</b></p> <p><b>Hardver</b></p> <p><b>Softver</b></p> <p><small>*prodaje se zasebno</small></p>	<p>Istovremeno ispisivanje, kopiranje i skeniranje pojedinačnih dokumenata ili skupova dokumenata</p> <p>Océ Wide format Printer Driver 2 za Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools za iOS®, Android® i BlackBerry®, Océ Publisher Mobile za iOS® i Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.</p> <p>Personalizirani Smart Inbox s povijesti, upravljanje redom čekanja, Océ Express WebTools, siguran pristup kontroleru, daljinsko isključivanje i ponovno pokretanje</p> <p>Océ Account Centre (opcionarno)</p> <p>Opcija postavljanja druge role, Océ Scanner Express, prijenosni tvrdi disk, TPM modul, Océ izlazni odlagač za povećanje izlaznog kapaciteta do 200 stranica, Estefold 2400 serija za Océ PlotWave 345, Estefold 2400 i 4300 serija za Océ PlotWave 365.</p> <p>Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW*</p>
--	---	---	---