

Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550

●
Tehokkaat laitteet mustavalkotulostukseen, väriskannaukseen ja kopiaointiin. Nämä laitteet ovat täydellinen valinta CAD-ympäristöihin, arkkitehtuuri-, tekniikka- ja rakennusosalalle (AEC) sekä tulostuspalvelujen tarjoajien käyttöön.

Uudet Océ PlotWave 450 - ja Océ PlotWave 550 -tulostimet ja -monitoimilaitteet ovat täydellinen valinta kiireisille työryhmille. Järjestelmät tulostavat ja jakavat monimutkaisetkin asiakirjat nopeasti ja vaivattomasti varmistaen, että luottamukselliset tiedot pysyvät turvassa.



- Laitteissa on helppokäyttöinen ClearConnect-monikosketusnäyttö, joka tukee nyt myös uniFLOW-ratkaisua*
- Täydellinen pilvi-integraatio mahdollistaa joustavan työskentelyn
- Uusi, tehokkaampi ohjain ja Océ Radiant Fusing -teknologia lisäävät tuottavuutta
- ClearConnect-työnkulku ja Océ Publisher Select 2 - ja Océ Repro Desk -ohjelmistot säästävät aikaa
- Océ Image Logic mahdollistaa nopean, ammattitasoisen tulostuksen, väriskannauksen ja kopiaoinnin samalla laitteella
- 600 × 1 200 dpi:n Pico Printing -tulostus takaa vertaansa vailla olevan laadun
- Tuottavat PlotWave 450 - ja PlotWave 550 -laitteet täyttävät kiireisimpienkin ympäristöjen vaatimukset
- 10 A1-kokoisen tulosteen minuuttinopeus ja 2 tai 4 materiaalirullan käyttö takaavat tehokkaan tulostuksen
- Integroitu ja käyttöliittymän kautta hallittava Océ PlotWave -taittaja mahdollistaa tulosteiden tehokkaan luovutuksen ja viimeistelyn
- FIPS-vaatimukset täyttävät ominaisuudet ja kiintolevyn salaus parantavat tietoturvaa
- Käyttäjä- ja ympäristöystävällisen järjestelmän kompakti muotoilu säästää tilaa ja parantaa käyttömukavuutta

Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550

Nauti vaivattomasta tulostuksesta

- Océ PlotWave -laitteiden helppokäyttöinen, tabletin tavoin toimiva ClearConnect-kosketusnäyttö tekee monimutkaisten asiakirjojen tulostuksesta helppoa
- Tulosta työt Océ Publisher Select 2 -ohjelmistolla. Ohjelma auttaa sinua luomaan, tulostamaan ja hallitsemaan vaivattomasti useita teknisiä asiakirjasarjoja
- Lähetä pilveen tallennetut tekniset asiakirjat tulostettaviksi mobiililaitteesta tai tietokoneesta Océ Mobile WebTools -ohjelmistoa ja verkkoon liitettyä Wi-Fi-reititintä käyttäen

Luotettava ja korkealuokkainen lopputulos

- Hyödynnä uuden sukupolven tulostus- ja kiinnitysteknologia ja tulosta korkealaatuisia mustavalkoasiakirjoja, jotka kestävät käyttöä sekä toimistolla että sen ulkopuolella
- Vältä virheet esikatselemalla asiakirjat Océ:n suuren tulostuksen tarkoitettua Windows-tulostinajuria käyttäen
- Kopioi ja skanna laadukkaasti hyödyntämällä Océ Image Logic® -teknologiaa. Se korjaa automaattisesti asiakirjoissa olevat rypyt ja taitokset ja vahvistaa tarvittaessa niiden sävyjä
- Täysin integroitu Océ PlotWave -taittaja auttaa sinua säästämään aikaa ja vaivaa luomalla automaattisesti laadukkaita taitettuja asiakirjoja

Sisäänrakennettu kustannustehokkuus

- Säästä aikaa ja rahaa palkitun Océ Radiant Fusing -teknologian ansiosta: laite käynnistyy valmiustilasta vain 30 sekunnissa
- Tulosta jopa 600 tulostetta tunnissa ilman, että sinun tarvitsee valvoa laitteen toimintaa; voit tulostaa esimerkiksi FSC-sertifioituille ja kierrätetyille materiaaleille
- Pidä kustannukset kurissa hankkimalla tehokas ja tuottava laite, joka kestää pidempään kuin useimmat muut vastaavat järjestelmät

Varmista tietoturva

- Suojaa luottamukselliset tiedot sulautetun Windows 8 -alustan ja POWERSync-ohjaimen tarjoamien uusimpien tietoturvaominaisuuksien avulla
- Integrooi tulostin tai monitoimilaite olemassa oleviin laitteistoihin ja ohjelmistoihin (esim. uniFLOW*) POWERSync-ohjaimen kautta ilman, että sinun tarvitsee huolehtia käyttöösi ja tietoturvaan liittyvistä haasteista
- Suojaa tulostustiedot DLAP-kirjautumisen, älykorttien tai valinnaisen kiintolevyn salauksen avulla
- Pidä luottamukselliset asiakirjat turvassa uniFLOW*-ratkaisun tarjoaman turvatulostuksen avulla

Huolehdi myös ihmisistä ja ympäristöstä

- Perinteisiin järjestelmiin verrattuna matalat otsonipäästöt, alhainen melutaso ja vähäinen lämmönmuodostus takaavat, että laitteen lähistöllä on miellyttävää työskennellä
- Suljettu väriainejärjestelmä estää väriaineen roiskumisen ja sisäänhengittämisen
- Laite täyttää Epeat Bronze -sertifioinnin vaatimukset



TEKNOLOGIA

Tuotekuvaus	Väriskannerilla varustettu mustavalko-monitoimilaite suurkuva-asiakirjojen tulostukseen, kopiointiin ja skannaukseen
Kuvantamis- teknologia	Elektrofotografia (LED), orgaaninen valojohde (OPC), puhdas suljettu väriainejärjestelmä, Océ Radiant Fusing -teknologia
Väriaineen tyyppi	Musta Océ-väriaine: 0,450 kg/pullo
Tulostusnopeus	Mustavalko: Océ PlotWave 450: 8 A1-tulostetta minuutissa, 4 A0-tulostetta minuutissa Océ PlotWave 550: 10 A1-tulostetta minuutissa, 5 A0-tulostetta minuutissa
Tulostustarkkuus	600 dpi × 1 200 dpi

YLEISTÄ

Laitekoonpano	Tulostin tai monitoimilaite, 2 tai 4 rullaa
Pääyksikön koko (L × S × K)	Kompakti laite: 1 527 mm × 803 mm × 1 495 mm (mukaan lukien yläluovutustaso)
Pääyksikön paino	240 kg
Sertifioinnit	CE, TÜV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCC

MATERIAALIN-
KÄSITTELY

Paperirullat	2 tai 4 rullaa
Paperin leikkaus	Rullayksikkö sisältää leikkurit, jotka mahdollistavat materiaalin nopean ja helpon vaihtamisen
Enimmäispaperi- kapasiteetti	2 rullaa: 365 m ² ; 4 rullaa: 730 m ²
Paperin paino	60–110 g/m ²
Rullan leveys	297 mm – 914 mm
Tulostuspituus	Vähimmäispituus: 279 mm; enimmäispituus: 176 metriä
Tulosteiden luovutus	Integroitu yläluovutustaso
Materiaalityyppi	Paperi: tavallinen paperi, piirtoheitinkalvo, läpikuultava paperi, kierrätyspaperi, luonnospaperi, kuultopaperi, värillinen paperi, Top Label FSC -paperi, Red Label PEFC -paperi, Black Label PEFC -paperi, Green Label FSC -paperi, RecycledWhiteZero FSC -paperi, läpinäkyvä paperi, läpinäkyvä FSC-paperi, polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo, kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo, mattapintainen polyesterikalvo, valkoinen läpinäkyvä paperi, kierrätetty luonnospaperi, Top Color -paperi

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kuvaus	Océ ClearConnect -monikosketusnäyttö
Koko (L × S × K)	300 mm × 220 mm × 40 mm. Kosketusnäyttö: 10,4 tuumaa
Tarkkuus	800 × 600 pikseliä
Väriavaruus	16,2 miljoonaa
Teknologia	Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö
Käyttö	3 painiketta: [Wake-up (Käynnistys)], [Stop, interrupt, abort (Pysäytä, keskeytä, peruuta)], [Home (Etusivu)]. Monikosketustoiminnot: nipistys, pyyhkäisy, sipaisu, zoomaus, panorointi
Ominaisuudet	Näkyvän optimointi: kallistus (-4–+45 astetta) ja kääntö (-45–+180 astetta). Tilan merkkivalo (punainen, keltainen, vihreä). USB-liitäntä, jossa on merkkivalo

OHJAIN

Kuvaus	Erittäin suorituskykyinen Océ POWERSync -ohjain, jossa on sulautettu 64-bittinen Windows 8 -käyttöjärjestelmä
Suoritin	Kaksiytiminen G1620-suoritin, 2,70 GHz
Muisti	4 Gt DDR3 (vakio)
Näyttönohjoin	Intel HD Graphics, 1 GHz
Kiintolevy	500 Gt, 7 200 kierrosta/min (vakio)
Liitännät	Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP
Sivunkuvaskielet	TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (valinnainen)
Tietoturva	E-shredding, IPsec, IP-osoitteiden suodatus / pääsynhallintalistat, HTTPS, auditointiloki, verkkoprotokollien salliminen/estäminen, LDAP-integraatio, Active Directory -integraatio (valinnainen), käyttäjien tunnistus paikallisen ClearConnect-käyttöpaneelin kautta (LDAP/Active Directory-kirjautuminen, älykortilla tapahtuva tunnistus). HTTPS-sertifikaattien määrittäminen. Irrotettava kiintolevy (valinnainen), FIPS 140-2 -sertifioitu Trusted Platform Module (TPM) (valinnainen) ja BitLocker-pohjainen kiintolevyn salaus, kiintolevyn pyyhintä (vain salausta käytettäessä), määritettävä oleva CA-sertifikaatti, verkkoporttien ja -protokollien esto, tietoturvatapahtumien loki, kertakirjautuminen (laite) (valinnainen).
Pilvituki	Rajoittamaton käyttäjien ja/tai järjestelmänvalvojen pilvituki WebDAV-protokollaa käyttäen ja/tai kolmansien osapuolten ratkaisujen avulla. Järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjien kirjautumistiedot valmiiksi, tai käyttäjä voi luoda tunnukset itse kirjautuessaan sisään haluamaansa pilvipalveluun
Muunnokset	Skaalaus (skaalaus sivun kokoon, liian suuren kuvan pienennys, pienennys mukautetun kertoimen mukaan, sivun koon skaalaus vakiokokoon), kierto, siirto (automaattinen tai käyttäjän määrittämä), etu-/takareunan lisääminen/poistaminen, peilikuva, mustan tehostus julistetilassa, tulostusoptimointi (vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja tumma originaali. Poistettava alue (kiinnostava alue)
SKANNERI	
Kuvaus	Contact Image Sensor (CIS) -anturia ja Océ Color Image Logic -teknologiaa käyttävä väriskanneri
Skannaustarkkuus	600 dpi × 600 dpi
Skannausnopeus	Mustavalkoskannaus 14,6 m/min; kopiointi 9,7 m/min; väriskannaus 4,8 m/min
Skannausmuodot	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF
Skannausmallit	Yleisimmille skannausasetuksille ja tallennuspaikoille on määritettävissä käytännössä rajaton määrä skannausmalleja
Skannattujen asiakirjojen tallennuspaikka	Paikallinen USB-flash-muisti, FTP, SMB, ohjaimen älykäs postilaatikko (Smart Inbox), paikallinen kotikansio (LDAP) (valinnainen), mobiililaitteet Océ Mobile WebTools -ohjelmiston kautta, WebDAV-pilvipalvelut, PlanWell Collaborate.
Originaalin leveys	208 mm – 914 mm
Originaalin pituus	208 mm – 16 m
Originaalin paksuus	Enintään 0,8 mm (ei-jäykät asiakirjat)
Skaalaus	Skaalaus vakiomuotoon. Mukautettu: 10 – 1 000 %

Esiasetetut tilat

Viivat ja teksti, viivat ja teksti luonnos, taitetut viivat ja teksti, valokuva, värillinen, tumma originaali, sinikopio, värien korostus, diazo

Skannerin koko (L x S x K)

1 097 mm x 308 mm x 140 mm

Skannerin paino

25 kg

YMPÄRISTÖTIEDOT

Melutaso

Hiljainen tila (valmius- ja lepotilat): enintään 25 dB
Tulostustila: enintään 55 dB

Otsonipitoisuus

<0,001 mg/m³, < 0,000473 ppm (0,05 % sallitusta raja-arvosta)

Lämpöpäästöt

Valmiustila: 72 W; aktiivinen: 1,6 kW

Virtavaatimukset

90-240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus

Lepotila: 1 W
Valmiustila: 88 W
Aktiivinen tila: 1,5 kW

Laitteiston kierrätettävyys

Valmistettu teräksestä tai kierrätyskelteisistä muoveista: jopa 95 % laitteiston materiaaleista voidaan muuntaa uuteen muotoon tai kierrättää. Jäljelle jäävä 5 % on vaaratonta jätettä.

Värisäiliöiden kierrätettävyys

Pullot on valmistettu kierrätyskelteisestä HDPE-muovista (suuritiheyksinen polyeteeni)

TYÖNKULKU

Kuvaus

Yksittäisten asiakirjojen tai asiakirjasarjojen samanaikainen tulostus, kopiointi ja skannaus

Tulostinajurit

Océ Wide Format Printer Driver 2 -ajuri Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmille, Océ PostScript® 3 -ajuri, Océ Mobile WebTools iOS®-, Android®- ja BlackBerry®-käyttöjärjestelmille, Océ Publisher Mobile iOS®- ja Android®-käyttöjärjestelmille, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

Töiden hallinta

Yksilöllinen älykäs postilaatikko ja historia, jononhallinta, Océ Express WebTools -ohjelmisto, suojattu ohjain, etäsammutus ja -käynnistys

Laskutus

Océ Account Centre (valinnainen)

LISÄVARUSTEET

Laitelisävarusteet

Valinnainen toinen rullayksikkö (nostaa materiaalikapasiteetin 365 m²:stä 730 m²:iin), laitteen päälle sijoitettava Océ Scanner Express, irrotettava kiintolevy, Climate Control, TPM-moduuli, Océ PlotWave -taittaja, Océ-luovutustaso (nostaa luovutuskapasiteetin enintään 200 tulosteeseen).

Ohjelmistot

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3 / PDF -tulkki, Océ Repro Desk, Océ Account Center, uniFLOW*

*myydään erikseen

