

## Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Izuzetno produktivni crno-bijeli pisači, skeneri u boji i kopirni uređaji idealni za CAD i učinkovit rad projektanata, građevinskih inženjera i pružatelja usluga ispisivanja.

Novi Océ PlotWave 450 i Océ PlotWave 550 savršeni su pisači odnosno višenamjenski sustavi za timove koji moraju brzo ispisivati složene dokumente, jednostavno razmjenjivati i još brže dovršavati projekte širokih formata čuvajući podatke povjerljivima.



- Jednostavna uporaba zahvaljujući višedodirnom zaslonu ClearConnect, od sada sa softverom uniFLOW\*
- Fleksibilnost podataka zahvaljujući potpunoj integraciji s oblakom.
- Poboljšana produktivnost zahvaljujući novom, još snažnijem kontroleru i tehnologiji Océ Radiant Fusing
- Radni procesi koji štede vrijeme uz dodirni zaslon ClearConnect s novim softverom Océ Publisher Select 2 i Océ Repro Desk
- Brzo, profesionalno ispisivanje, skeniranje u boji i kopiranje, sve u jednom zahvaljujući tehnologiji Océ image Logic
- Vrhunska kvaliteta zahvaljujući piko-tehnologiji razlučivosti 600 dpi x 1200 dpi
- PlotWave 450 i PlotWave 550, dva sustava koji odgovaraju na zahtjeve produktivnosti
- Učinkovito ispisivanje za konzistentnu produkciju do 10 listova A1/D-formata u minuti s kapacitetom za 2 ili 4 role medija
- Produktivnu isporuku dokumenta omogućuje integracija falcerice Océ PlotWave kojom se izravno upravlja putem korisničkog sučelja
- Poboljšana sigurnost zahvaljujući značajkama sukladnim s FIPS-om i kriptiranju diska
- Sustav koji vodi računa o ljudskom zdravlju i okolišu te ergonomskog, objedinjenog dizajna koji štedi prostor.

# Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

## Uživajte u dosljednom ispisivanju bez stresa

- Dodirni zaslon ClearConnect na uređaju Océ PlotWave funkcionira kao zaslon tabletnog računala pružajući korisnicima intuitivno iskustvo koje pojednostavljuje složeni rad s dokumentima
- Šaljite poslove uz softver Océ Publisher Select 2 koji će vam pomoći da bez suvišnog napora istovremeno izrađujete, ispisujete i upravljate s više setova tehničke dokumentacije
- S umreženim WiFi usmjernikom pristupajte tehničkim datotekama u oblaku putem pametnog telefona ili računala i šaljite ih na ispisivanje koristeći alate Océ Mobile WebTools

## Profesionalni rezultati sa svakim korištenjem

- Ispisujte crno-bijele dokumente koji su otporni na intenzivno korištenje u uredu i izvan njega zahvaljujući našoj kvaliteti ispisa sljedeće generacije i vodootpornoj tehnologiji
- Izbjegnite potencijalne greške pri ispisivanju složenih nacрта koristeći mogućnost pregleda uz Océ upravljačke programe za ispisivanje širokih formata za Windows (Océ WPD2)
- Kopirajte i skenirajte u iznimnoj kvaliteti jer Océ Image Logic® automatski kompenzira neravnine i nabore te pojačava boje
- Potpuno integrirana falcerica Océ PlotWave automatski generira kvalitetno presavijene dokumente kako bi vam uštedjela vrijeme i omogućila uspješnu organizaciju

## Ugrađena isplativost

- Počnite odmah koristiti našu nagrađivanu tehnologiju Océ Radiant Fusing koja zahvaljujući prelasku iz mirovanja u način ispisivanja u 30 sekundi štedi vaše vrijeme i novac
- Bez potrebe nadzora ispisujte do 600 listova na sat na FSC papir, reciklirani papir i mnoge druge medije
- Neka vaši operativni troškovi ostanu niski uz ovu radišnu konstrukciju koja je izdržljivija od drugih sličnih sustava

## Zadržite visoku razinu sigurnosti

- Iskoristite najnovije sigurnosne značajke kako biste zaštitili povjerljive informacije uz platformu s ugrađenim sustavom Windows 8 u kombinaciji s našim POWERSync kontrolerom
- Integrirajte pisač s postojećim hardverom i softverom kao što je uniFLOW\* putem otvorenog sučelja kontrolera POWERSync ne brinući se za operativne ili sigurnosne rizike
- Zaštitite svoje ispisne podatke koristeći LDAP prijavu, pametnu karticu ili opcije kriptiranja diska
- Sačuvajte povjerljivost svojih dokumenata uz zaštićeni pristup pisaču koji omogućuje softver uniFLOW\*

## Mislite na okoliš

- Možete udobno raditi u blizini uređaja jer ima najniže emisije ozona, najniže razine buke i zagrijavanja u usporedbi s konvencionalnim sustavima
- Izbjegnite prosipanje i udisanje tonera zahvaljujući sustavu sa zatvorenim sustavom tonera.
- Uređaj je u potpunosti sukladan s certifikatom Epeat Bronze



## TEHNOLOGIJA

### Opis proizvoda

Crno-bijeli, sve-u-jednom sustav za ispisivanje/kopiranje/skeniranje širokih formata sa skenerom u boji

### Tehnologija izrade slike

Elektrofotografija (LED), organski fotovodič (OPC), čist zatvoreni sustav tonera, tehnologija Océ Radiant Fusing

### Vrsta tonera/tinte

Crni toner Océ: 0,450 kg po boci

### Brzina ispisivanja

Crno-bijelo:  
Océ PlotWave 450: 8 A1 ispisa u minuti,  
4 A0 ispisa u minuti  
Océ PlotWave 550: 10 A1 ispisa u minuti,  
5 A0 ispisa u minuti

### Razlučivost ispisa

600 dpi x 1200 dpi

## OPĆENITO

### Konfiguracija

Pisač ili višenamjenski uređaj 2 ili 4 role

### Veličina glavnog uređaja (ŠxDxV)

Kompaktan dizajn:  
1527 mm x 803 mm x 1495 mm  
(uključujući gornji izlazni odlagač)

### Masa glavnog uređaja

240 kg

### Certifikati

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Role papira

2 ili 4 role

### Rezanje papira

Rezači su sastavni dio ladica za brzu i jednostavnu zamjenu medija

### Maksimalni kapacitet papira

2 role: 365 m<sup>2</sup> 4 role: 730 m<sup>2</sup>

### Gramature papira

60 - 110 g/m<sup>2</sup>

### Širina role

297 mm - 914 mm

### Dužina ispisa

Minimalno: 279 mm - Maksimalno: 176 metara

### Izlaz

Integrirani gornji izlazni odlagač

### Tipovi medija

Papir: Obični papir, prozirnice, prozirni papir, reciklirani papir, projektantski bond, projektantski velum, papir u boji, gornje naljepnice FSC, crvene naljepnice PEFC, crne naljepnice PEFC, zelene naljepnice FSC, papir RecycledWhiteZero FSC, transparentni papir, transparentni papir FSC, poliesterski film, antistatički poliesterski film, kontrastni film, prozirni poliesterski film, dvostruko matiran poliesterski film, bijeli neprozirni poliesterski film, prozirni projektantski bond, projektantski bond, reciklirani projektantski bond, projektantski velum, papir s premazom u boji, običan reciklirani papir, prozirni papir

## KORISNIČKO SUČELJE

### Opis

Višedodirno korisničko sučelje Océ ClearConnect

### Veličina (ŠxDxV)

300 mm x 220 mm x 40 mm.  
Dodirni zaslon: 10,4"

### Razlučivost

800 piksela x 600 piksela

### Broj boja

16,2 milijuna

### Tehnologija

Projektivni kapacitivni zaslon

### Rad

3 tipke: [Buđenje], [Stop, pauza, prekid], [Početna].  
Višedodirne funkcije: pincetni pokret, povlačenje, klizanje, zumiranje, dodir i povlačenje

### Značajke

Optimizacija položaja zaslona: Nagib (-4 do +45 stupnjeva) i okretanje (-45 do +180 stupnjeva). Statusna lampica (crveno, narančasto, zeleno). Sučelje za USB sa svjetlosnim indikatorom

## KONTROLER

### Opis

Vrlo učinkovit kontroler Océ POWERsync s ugrađenim sustavom Windows 8, 64-bitni

### Procesor

Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz

### Memorija

4 GB DDR3 (standardno)

### Video

Intel HD grafika, 1 GHz

### Tvrđi disk

500 GB, 7200 rpm (standardno)

### Priključnice

Ethernet 100 Mbps/s, 1 Gbit/s  
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS  
Otkrivanje: APIPA, WS-Discovery, SNMP

### Jezik za opis stranice

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (opcionalno)

### Sigurnost

e-shredding, IPSec, filtriranje IP adrese/popisi za kontrolu pristupa, HTTPS, zapisnik, omogućavanje/onemogućavanje mrežnog protokola, integracija LDAP-a, integracija opcije Active Directory (opcionalno), provjera identiteta korisnika na lokalnom korisničkom sučelju ClearConnect (LDAP/Active Directory vjerodajnice, pametna kartica) za skeniranje/kopiranje/ispisivanje. Konfiguracija HTTPS certifikata. Opcija prijenosnog tvrdog diska, opcionalni Trusted Platform Module (TPM) u skladu sa zahtjevima FIPS-a 140-2 i BitLocker enkripcija tvrdog diska, trajno uklanjanje podataka s tvrdog diska (samo uz enkripciju diska), CA certifikat s mogućnošću konfiguracije, onemogućavanje mrežnih portova i protokola, zapisnik sigurnosnih događaja, opcionalna jedinstvena prijava (na uređaju).

### Podrška u oblaku

Neograničena korisnička i/ili administratorska podrška s provjerom identiteta u oblaku putem servisa WebDav i/ili trećih pružatelja usluga. Provjeru identiteta korisnika u oblaku mogu unaprijed konfigurirati administratori ili je može provesti korisnik u trenutku pristupanja određenom oblaku

### Oblikovanje

Skaliranje: skaliranje (skaliraj da stane na stranicu, smanji ako je slika prevelika kako bi se izbjeglo obrezivanje ili kako bi se prilagodio faktor, skaliraj stranicu na standardnu veličinu stranice), rotacija, pomak (automatski ili korisnički definirani), dodavanje/uklanjanje početnog/završnog ruba, zrcaljenje, intenzitet crne boje u načinu plakata, optimizacija ispisa (standardno, redaka/teksta, plakat). Naglašavanje boje i taman original. Područje za brisanje (područje interesa)

## SKENER

### Opis

Contact Image Sensor (CIS) skener u boji s tehnologijom Océ Image Logic

### Razlučivost skena

600 dpi x 600 dpi

### Brzina skeniranja

14,6 m/min crno-bijelo skeniranje;  
9,7 m/min kopiranje;  
4,8 m/min skeniranje u boji

### Formati skeniranja

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF s više stranica, PDF/A s više stranica i TIFF s više stranica

### Predložci za skeniranje

Virtualni neograničen broj predložaka za skeniranje za standardizaciju uobičajenih postavki i odredišta skeniranja

### Odredišta za skeniranja

Lokalni USB pogon, FTP, SMB, Smart In box na kontroleru, opcionalna lokalna početna mapa (LDAP), mobilni uređaj putem Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

### Širina originala

208 mm - 914 mm

### Dužina originala

208 mm - 16 m

### Debljina originala

Maksimalno 0,8 mm (dokumenti koji nisu kruti)

### Zumiranje

Skaliraj na standardni format. Prilagođeno: 10 - 1000 %

**Unaprijed podešeni načini**

Redci i tekst, nacrt redaka i teksta, presavijeni redci i tekst, foto, u boji, taman original, nacrt, pojačavanje boje, diazo

**Veličina skenera (ŠxDxV)**

1097 mm x 308 mm x 140 mm

**Masa skenera**

25 kg

**OKOLIŠ**

**Razina snage zvuka**

Tihi rad (pripravno stanje i stanje mirovanja): manje od 25 dB  
Način ispisivanja: manje od 55 dB

**Koncentracija ozona**

<0,001 mg/m<sup>3</sup>, < 0,000473 PPM (0,05 % od dopuštene granične vrijednosti)

**Emisija topline**

Pripravno stanje: 72 W, Tijekom rada: 1,6 kW

**Napajanje**

90 - 240 V, 50/60 Hz

**Potrošnja energije**

U stanju mirovanja: 1 W  
Pripravno stanje: 88 W  
Tijekom rada: 1,5 kW

**Mogućnost recikliranja hardvera**

Uređaj je napravljen od čelika ili plastike koja se izuzetno dobro može reciklirati: najmanje 95 % uređaja može se obnoviti ili reciklirati. Preostalih 5 % spada u neopasan otpad.

**Mogućnost recikliranja spremnika s tonerom**

Patrone su izrađene od polietilena visoke gustoće (HDPE) koji se izuzetno dobro može reciklirati

**RADNI PROCESI**

**Opis**

Istovremeno ispisivanje, kopiranje i skeniranje pojedinačnih dokumenata ili skupova dokumenata

**Upravljački programi**

Océ Wide format Printer Driver 2 za Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3, Océ Mobile WebTools za iOS®, Android® i BlackBerry®, Océ Publisher Mobile za iOS® i Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.

**Upravljanje zadacima**

Personalizirani Smart Inbox s povijesti, upravljanje redom čekanja, Océ Express WebTools, siguran pristup kontroleru, daljinsko isključivanje i ponovno pokretanje

**Računovodstvo**

Océ Account Centre (opcionalno)

**OPCIJE**

**Hardver**

Dodatna opcionalna ladica za drugu rolu radi povećanja kapaciteta medija s 365 na 730 m<sup>2</sup>, Océ Scanner Express postavljen na pisač, prijenosni tvrdi disk, kontrola klime, TPM modul, falcerica Océ PlotWave, Océ izlazni odlagač radi povećanja izlaznog kapaciteta do 200 stranica.

**Softver**

Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW\*

\*prodaje se zasebno

