

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Högproduktiva skrivare för svartvitt, med färgskanner och färgkopiator, för CAD-kapacitet och AEC-prestanda inom tillverkning och trycksaksproduktion.

Nya Océ PlotWave 450 och Océ PlotWave 550 är perfekta skrivare eller multifunktionsmaskiner för arbetsgrupper som snabbt måste kunna skriva ut avancerade dokument, dela enkelt och hantera storformatsprojekt snabbare, samtidigt som informationen hålls konfidentiell.



- Enkel användning tack vare ClearConnect multitouch-skärm, nu med uniFLOW*-programvara
- Dataflexibilitet genom fullständig molnintegrering.
- Förbättrad produktivitet med ny, kraftfull styrenhet och Océ Radiant Fusing-teknik
- Snabbare arbetsflöden - ClearConnect-arbetsflöde med nya Océ Publisher Select 2 och Océ Repro Desk
- Snabb och professionell utskrift, färgskanning och kopiering - allt-i-ett, tack vare Océ Image Logic
- Ööverträffad kvalitet med 600 x 1 200 dpi upplösning
- PlotWave 450 och PlotWave 550 - två maskiner som uppfyller dina produktivitetskrav
- Effektiv utskriftskapacitet som konsekvent levererar 10 st A1/D-ark per minut, med kapacitet för 2 eller 4 medierullar
- Produktiv dokumentutmatning tack vare integrerad Océ PlotWave-mapp, som kontrolleras direkt via användargränssnittet
- Förbättrad säkerhet med FIPS-kompatibla funktioner och diskryptering
- Människo- och miljövänligt system med ergonomisk design och utrymmesbesparande format.

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Jämn produktion utan stress

- ClearConnect-pekskärmen används på samma sätt som en surfplatta, vilket ger en intuitiv användarupplevelse som förenklar avancerad dokumentproduktion
- Skicka jobb med Océ Publisher Select 2, som gör det enkelt att skapa, skriva ut och hantera flera uppsättningar av tekniska dokument
- Använd en nätverksansluten WiFi-router och din smartphone eller dator för att komma åt tekniska filer i molnet och skicka dem för utskrift via Océ Mobile WebTools

Professionellt resultat varje gång

- Skriv ut uppsättningar av svartvita kvalitetsdokument som klarar intensiv användning både på kontoret och ute i fält, tack vare den senaste versionens utskriftskvalitet och vattenfast teknik
- Undvik fel i avancerade ritningar genom att förhandsgranska dokumenten i Océ Wide Format Printer Driver för Windows
- Kopiera och skanna med fantastisk kvalitet - Océ Image Logic® förstärker färgerna och kompenserar automatiskt för veck och skrynkliga partier
- Den fullständigt integrerade Océ PlotWave-mappen genererar falsade kvalitetsdokument automatiskt, så att du kan organisera och spara tid

Inbyggd kostnadseffektivitet

- Kom igång direkt - med vår prisbelönta Océ Radiant Fusing-teknik sparar du tid och pengar eftersom maskinen går från tyst läge till färdig utskrift inom 30 sekunder
- Skriv ut upp till 600 ark per timme, oavsett på FSC, återvunnet papper och en rad andra medier
- Håller ner driftkostnaderna, tack vare robust, effektiv konstruktion som håller mycket längre än jämförbara maskiner

Höga säkerhetsnivåer

- Använd de senaste säkerhetsfunktionerna för att skydda konfidentiell information med en inbäddad Windows 8-plattform på vår POWERSync-styrenhet
- Integrera skrivaren med befintlig maskinvara och programvara, till exempel uniFLOW*, via POWERSync-styrenhetens öppna gränssnitt - utan att behöva bekymra dig om drift- eller säkerhetsproblem
- Skydda dina data med hjälp av DLP-inloggning, smartkort-säkerhet och alternativ för diskryptering
- Skydda konfidentiella dokument - använd uniFLOW* för säker skrivaråtkomst

Ta hänsyn till miljön

- Arbeta bekvämt i närheten av maskinen, som har marknadens lägsta ozonutsläpp, lägsta bullernivåer och minsta värmeavgivning, jämfört med konventionella system
- Slutet tonersystem förhindrar att du spiller eller andas in toner.
- Uppfyller alla krav enligt Epeats bronscertifiering



TEKNIK

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeskrivning | Allt-i-ett-maskin för svartvit utskrift/kopiering/skanning av breda format, med färgskanner |
| Bildteknik | Elektrofotografi (LED), organisk fotoledare (OPC), rent och slutet tonersystem, Océ Radiant Fusing-teknik |
| Toner/bläcktyp | Océ svart toner: 0,450 kg per flaska |
| Utskriftshastighet | Svartvitt: Océ PlotWave 450: 8 st A1-sidor per minut, 4 st A0-sidor per minut Océ PlotWave 550: 10 st A1-sidor per minut, 5 st A0-sidor per minut |
| Utskriftsupplösning | 600 x 1 200 dpi |

ALLMÄNT

| | |
|------------------------------------|--|
| Konfiguration | Skrivare eller multifunktion, 2 eller 4 rullar |
| Mått huvudenhet (B x D x H) | Kompakt design: 1 527 x 803 x 1 495 mm (inklusive övre utmatningsfack) |
| Vikt huvudenhet | 240 kg |
| Certifikat | CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US, Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC |

MEDIEHANTERING

| | |
|---------------------------------|---|
| Pappersrullar | 2 eller 4 rullar |
| Pappersskärning | Skärfunktion i facket, för snabbt och enkelt mediebyte |
| Maximal papperskapacitet | 2 rulle: 365 m ² , 4 rullar: 730 m ² |
| Pappersvikter | 60-110 g/m ² |
| Rullbredd | 297 mm till 914 mm |
| Utskriftslängd | Minst: 279 mm - max: 176 meter |
| Utmatning | Integrerat övre utmatningsfack |
| Medietyp | Papper: Vanligt papper, OH-ark, genomlysande papper, återvunnet papper, arkivpapper för ritningar, vellum för ritningar, färgat papper, Top Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, Black Label Paper PEFC, Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC, transparent papper, Transparent Paper FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm, kontrastfilm, klar polyesterfilm, dubbel matt polyesterfilm, vit opak polyesterfilm, genomlysande arkivpapper för ritningar, återvunnet arkivpapper för ritningar, Color Top, genomskinligt |

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

| | |
|-------------------------|--|
| Beskrivning | Océ ClearConnect multi-touch användargränssnitt |
| Mått (B x D x H) | 300 mm x 220 mm x 40 mm Pekskärm: 10,4 tum |
| Upplösning | 800 x 600 bildpunkter |
| Antal färger | 16,2 miljoner |
| Teknik | Projektiv kapacitiv pekskärmsteknik |
| Hantering | 3 fasta knappar: [Uppvakning], [Stopp, paus, avbryt], [Hem]. Multi-touch-funktioner: nypa, svepa, bläddra, zooma, panorera |
| Funktioner | Optimering av visning: Vinkla (-4 till +45 grader) och vänd (-45 till +180 grader). Statusljus (rött, orange, grönt). USB-gränssnitt med indikatorljus |

STYRENHET

| | |
|-----------------------------|---|
| Beskrivning | Höggkapacitets Océ Powersync-styrenhet med inbäddat Windows 8 (64 bitars) |
| Processor | Dual-Core G1620 vid 2,70 GHz |
| Minne | 4 GB DDR3 (standard) |
| Grafik | Intel HD Graphics, 1 GHz |
| Hårddisk | 500 GB, 7 200 rpm (standard) |
| Gränssnitt | Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP |
| Sidbeskrivningsspråk | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (tillval) |
| Säkerhet | E-dokumentförstöring, IPsec, IP-filtrering/åtkomstkontrollistor, HTTPS, revisionsloggning, aktivera/avaktivera nätverksprotokoll, LDAP-integrering, Active Directory Integration (tillval), användarverifiering på lokal ClearConnect-skärm (LDAP/Active Directory-verifiering, smartkort) för skanning/kopiering/utskrift. Konfigurera HTTPS-certifikat. Löstagbar hårddisk (tillval), FIPS 140-2-certifierad Trusted Platform Module (TPM) som tillval och BitLocker-baserad hårddiskkryptering, hårddiskrensning (endast med diskkryptering), konfigurerbart CA-certifikat, avaktivera nätverksportar och protokoll, loggning av säkerhetsändelser, Single Sign-on (på enhet) som tillval. |
| Molnstöd | Obegränsad användar- och/eller administratörsautentiserat molnstöd via WebDav och/eller tredjepart. Autentisering av molnanvändare kan förkonfigureras av administratören eller utföras av användaren då denna ansluter till det specifika molnet |
| Transformering | Skalning; skalning (för anpassning till sida; minska för att undvika beskärning när bilden är för stor; skalning till anpassad storlek; skala sidstorlek till standardstorlek), rotation, förskjutning (automatisk eller användardefinierad), lägga till/ta bort bak-/framkant, spegling, svart intensitet i affischläge, utskriftsoptimering (standard, rader/text, affisch). Färgmarkering och mörkt original. Radera specifikt område |
| SKANNER | |
| Beskrivning | Contact Image Sensor (CIS) färgskanner med Océ Image Logic-teknik |
| Skannerupplösning | 600 x 600 dpi |
| Skanningshastighet | 14,6 m/min svartvit skanning; 9,7 m/min kopiering; 4,8 m/min färgskanning |
| Skanningsformat | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersidig PDF, flersidig PDF/A och flersidig TIFF |
| Skanningsmallar | I stort sett obegränsat antal mallar för att standardisera vanliga skanningsinställningar och destinationer |
| Skanningsdestination | Lokal USB-enhet, FTP, SMB, smart inkorg på styrenhet, lokal hemmapp (LDAP) som tillval, mobil enhet via Océ Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell Collaborate. |
| Originalbredd | 208 mm till 914 mm |
| Originallängd | 208 mm till 16 m |
| Originaltjocklek | Maximalt 0,8 mm (böjbara dokument) |
| Zoom | Skala till standardformat. Anpassat: 10-1 000 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>Förinställda lägen</p> <p>Mått skanner (B x D x H)</p> <p>Vikt skanner</p> <p>MILJÖ</p> <p>Ljudeffektnivå</p> <p>Ozonkoncentration</p> <p>Värmeavgivning</p> <p>Elanslutning</p> <p>Effektförbrukning</p> <p>Återvinningsbarhet för maskinvara</p> <p>Återvinningsbarhet för tonerbehållare</p> | <p>Linjer och text, linjer och textutkast, vikta linjer och text, foto, färgat, mörka original, blåkopia, färgmarkering, Diazo</p> <p>1 097 x 308 x 140 mm</p> <p>25 kg</p> <p>Tyst läge (standby och viloläge): högst 25 dB Utskriftsläge: högst 55 dB</p> <p><0,001 mg/m³, < 0,000473 PPM (0,05 % av tillåtet gränsvärde)</p> <p>Standby: 72 W, aktiv:1,6 kW</p> <p>90-240 V, 50/60 Hz</p> <p>Viloläge: 1 W Standby: 88 W Aktivt läge: 1,5 kW</p> <p>Tillverkad av stål eller i hög grad återvinningsbar plast: upp till 95 % av motorn kan återanvändas eller återvinnas. Återstående 5 % är icke giftigt avfall.</p> <p>Flaskor tillverkade av i hög grad återvinningsbar HDPE (High Density Polyethylene)</p> | <p>ARBETSFLÖDE</p> <p>Beskrivning</p> <p>Skrivardrivrutiner</p> <p>Jobbhantering</p> <p>Kostnadsredovisning</p> <p>TILLVAL</p> <p>Maskinvara</p> <p>Programvara</p> | <p>Samtidigt utskrift, kopiering och skanning av enskilda dokument eller hela uppsättningar</p> <p>Océ Wide format Printer Driver 2 för Microsoft® Windows®, Océ PostScript® 3-drivrutin, Océ Mobile WebTools för iOS®, Android® och BlackBerry®, Océ Publisher Mobile för IOS® och Android®, Océ Publisher Express, Océ Publisher Select 2.</p> <p>Individuell smart inkorg med historik, köhantering, Océ Express WebTools, säker styrenhetsåtkomst, fjärravstängning och fjärrstart</p> <p>Océ Account Centre (tillval)</p> <p>En andra rullåda att öka kapaciteten från 365 till 730 m², Océ Scanner Express ovanpå skrivaren, borttagbar hårddisk, klimatkontroll, TPM-modul, Océ PlotWave-mapp, Océ-utmatningsfack för att öka utmatningskapaciteten till 200 sidor.</p> <p>Océ View Station, Adobe® PostScript® 3/PDF filtolkare, Océ Reprodesk, Océ Account Center. uniFLOW*</p> |
|---|---|---|---|

*säljs separat

