

Απλοί και έξυπνοι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4, ιδανικοί για μικρές επιχειρήσεις με ευέλικτους εργαζόμενους.

Δημιουργήστε εύκολα αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας με τους έξυπνους, απλούς και μικρών διαστάσεων ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών της σειράς MF410, που προσφέρουν λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ*, καθώς και υποστήριξη για φορητές συσκευές.



Εργαστείτε πιο έξυπνα στο γραφείο

- Προσφέρουν γρήγορη εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας με ταχύτητα έως 33 σελ./λεπτό
- Είναι αρκετά ευέλικτοι ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες παραγωγής και χειρισμού εγγράφων, παρά το εντυπωσιακά μικρό μέγεθός τους.
- Εύχρηστη έγχρωμη οθόνη αφής 3,5"
- Χωρητικότητα χαρτιού 300 φύλλων (MF411dw και MF416dw) ή 550 φύλλων (MF418x και MF419x) για αδιάλειπτη εργασία.
- Η τεχνολογία Γρήγορης πρώτης εκτύπωσης από την έναρξη της λειτουργίας βοηθά τις ομάδες του προσωπικού σας να εργάζονται πιο αποδοτικά
- Η λειτουργία Ασφαλούς εκτύπωσης προστατεύει τα έγγραφά σας με κωδικό PIN, ακόμα κι όταν εκτυπώνετε από φορητές συσκευές.

Ευέλικτη εργασία

- Χάρη στην υποστήριξη των υπηρεσιών Apple AirPrint (iOS) και Mopria (Android), η ομάδα εργασίας σας μπορεί να εκτυπώνει από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.
- Αποκτήστε πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα προηγμένων δυνατοτήτων με την εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητές συσκευές.
- Συνδέστε τη συσκευή με έναν λογαριασμό Google Cloud Print μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
- Με την τεχνολογία NFC Touch & Print, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν σχεδόν άμεση εκτύπωση από συμβατές φορητές συσκευές, ακουμπώντας τις απλώς στο σήμα NFC του εκτυπωτή (μόνο στον MF416dw).

Βελτιωμένη κοινή χρήση εγγράφων

- Απρόσκοπτη σύνδεση των συστημάτων με δημοφιλείς υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Evernote® και DropBox
- Καταγραφή, ψηφιοποίηση και κοινοποίηση εγγράφων εν κινήσει, ή σάρωση και αποστολή μέσω e-mail με μία μόνο απλή κίνηση.

Έξυπνες δυνατότητες δικτύωσης

- Ευέλικτες δυνατότητες δικτύωσης
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi και Ethernet
- Η υποστήριξη των γλωσσών εκτυπωτή PCL5e/6 και Adobe PostScript επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση σε διαχειριζόμενα περιβάλλοντα δικτύου.
- Με την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση και διαχείριση που παρέχει η υπηρεσία e-Συντήρηση της Canon, καθώς και την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης παραγωγής Canon uniFLOW* (μόνο στα συστήματα MF418x και MF419x), τα μοντέλα της σειράς MF410 είναι εξίσου κατάλληλα για περιβάλλοντα με υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης.

Απλότητα και βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους

- Κάθε αλλαγή γραφίτη διασφαλίζει την αξιοπιστία και ανανεώνει την ποιότητα παραγωγής χάρη στη σχεδίαση "Όλα-σε-Ένα" της Κασέτας Canon, με την οποία αντικαθίστανται ταυτόχρονα όλα τα βασικά εξαρτήματα.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στις καταστάσεις Αναστολής λειτουργίας και Αναμονής
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για μείωση της σπατάλης
- Έξυπνη λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας



ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



ΣΑΡΩΣΗ



ΦΑΞ*



Wi-Fi

Μονάδα τροφοδότη χαρτιού-PF44 (διατίθεται στα μοντέλα MF411dw και MF416dw)

- Πρόσθετο συρτάρι χαρτιού 500 φύλλων· δυνατότητα προσθήκης 1 μονάδας στην κύρια μονάδα.

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-U1 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Πρόσθετο συρτάρι χαρτιού 500 φύλλων· δυνατότητα προσθήκης 1 μονάδας στην κύρια μονάδα.

Απλή βάση τύπου-K1

- Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους κατά την επιδιαιδία τοποθέτηση

Κιτ σύνδεσης MiCard-A2 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Απαιτείται για τη σύνδεση προϊόντων NTware MiCard PLUS ή Mi Card Multi στη συσκευή.

Κιτ εκτύπωσης barcode-E1 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται σε συσκευασία και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο

- Προαιρετικό ακουστικό για τη λειτουργία φαξ.

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Το σύστημα ελέγχου με κάρτες απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων.

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-G1 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Αυτό το κιτ απαιτείται για τη σύνδεση της συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής και περιλαμβάνει εξαρτήματα για τη σύνδεση των προϊόντων.

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου-C1 (διατίθεται στα μοντέλα MF418x και MF419x)

- Αυτό το κιτ απαιτείται για τη σύνδεση στη συσκευή μονάδων ανάγνωσης καρτών 3^{ων} κατασκευαστών ή μονάδων που λειτουργούν με κέρματα.

i-SENSYS MF411dw και MF416dw



Κύρια μονάδα



**Κύρια μονάδα + 1
Μονάδα τροφοδότη
χαρτιού-PF44**

i-SENSYS MF418x και MF419x



Κύρια μονάδα



**Κύρια μονάδα + 1
Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας-U1**

Τεχνικές προδιαγραφές

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Τύπος συστήματος Διαθέσιμες λειτουργίες

Εκτυπωτής

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέθοδος εκτύπωσης

Ποιότητα εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Εκτύπωση διπλής όψης

Γλώσσες εκτυπωτή

Γραμματοσειρές

Περιθώρια εκτύπωσης

Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

Φωτοαντιγραφικό

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)

Ανάλυση αντιγραφής

Καταστάσεις αντιγραφής

Αντιγραφή διπλής όψης

Πολλαπλά αντιγραφα

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση

Άλλα χαρακτηριστικά

Σκρωπίς

Τύπος

Ανάλυση σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Βάθος σάρωσης χρώματος

Τόνοι του γκρι

Συμβατότητα

Μέγ. πλάτος σάρωσης

Σάρωση σε e-mail

Σάρωση σε υπολογιστή

Σάρωση σε στικ μνήμη USB

Σάρωση σε FTP

Σάρωση στο cloud

IFAX

Φαξ (MF416dw, MF419x)

Ταχύτητα μόντεμ

Κατάσταση λήψης

Ανάλυση φαξ

Μνήμη φαξ

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Φαξ διπλής όψης

Άλλα χαρακτηριστικά

Χειρισμός υλικών εκτύπωσης

Τύπος σαρωτή

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Εξόδος χαρτιού

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ* (*MF416dw, MF419x)

Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4)
Διπλή όψη: Έως 16,8 εικ./λεπτό (A4)
Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Έως 1.200 x 1.200dpi
600 x 600dpi
Περίπου 6,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Αυτόματη
UFR II, PCL5e¹, PCL6, Adobe PostScript
45/93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript
5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Ναι
Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμη USB (JPEG/TIFF/PDF)
Υποστήριξη Google Cloud Print
iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

Μονή όψη: Έως 33 σελ./λεπτό (A4)
Διπλή όψη: Έως 16,8 εικ./λεπτό (A4)
Περίπου 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Έως 600 x 600dpi
Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (ποιότητα), Φωτογραφία, Κείμενο
2-όψης σε 2-όψης (αυτόματα)
Έως 999 αντίγραφα
25%-400% σε βήματα του 1%
Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας

Έγχρωμος
Οπτική: έως 600 x 600dpi
Βελτωμένη: έως 9.600 x 9.600dpi
A&M, μονή όψη: 33 εικ./λεπτό (300x300dpi)
Χρώμα, μονή όψη: 11 εικ./λεπτό (300x300dpi)
A&M, διπλή όψη: 13 εικ./λεπτό (300x300dpi)
Χρώμα, διπλή όψη: 7 εικ./λεπτό (300x300dpi)
24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
256 επίπεδα
TWIN, WIA
216mm
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PNG²
ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα³)
Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφώνητή, Χειροκίνητη
Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Φωτογραφία: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
Έως 512 σελίδες⁴
Έως 281
Μέγ. 199/Μέγ. 199 προορισμοί
Μέγ. 310 προορισμοί
Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (διατήρηση περιεχομένου με μνήμη flash)
Ναι (αποστολή και λήψη)
Πρώιμη φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο αποστολή) DRPD, ECM, Αυτόματη επανάλυση κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχείρισης δραστηριότητας φαξ

Επίπεδος και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (DADF)
Συρτάρι 250 φύλλων (MF411dw, MF416dw)
Συρτάρι 500 φύλλων (MF418x, MF419x)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) 50 φύλλων
Συρτάρι 500 φύλλων
150 φύλλα
Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Ετικέτες, Ταχυδρομικές κάρτες, Φάκελοι
Συρτάρι:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolsap), 16K, Ταχυδρομικές κάρτες, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COMIO, Monarch, DL, C5), Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm.

Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF):
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Εξειδικευμένα μεγέθη (Π x Μ):
Ελάχ. 128 x 159,7mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm
Συρτάρι: 60 έως 128g/m² (προαιρετικό και στάνταρ)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m²
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 50 έως 105g/m²

Διασύνδεση και λογισμικό

Τύπος θύρας επικοινωνίας

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Πρωτόκολλα δικτύωσης

Εκτύπωση:
LPD, RAW, Εκτύπωση WSD (IPv4, IPv6)

Σάρωση:
E-mail, SMB, Σάρωση WSD (IPv4, IPv6)
Υπηρεσίες εφαρμογών TCP/IP:
Βοήθεια(DNS), HTTP, HTTPS, POP πριν από SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Αυτόματη διεύθυνση IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Διαχείριση:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Ασφάλεια (ενούρισμα επικοινωνίας):
Φιλτράρισμα διεθνήσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Εργαλείο SSID,
Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων
e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή των κωδικών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλωσίμων και διαγνωστικός έλεγχος από απόσταση.

Γενικά χαρακτηριστικά

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

Φόρτος εργασίας

Μνήμη

Πίνακας ελέγχου

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)

Βάρος

750-3.000 σελίδες ανά μήνα (MF411dw, MF416dw)
1.000-5.000 σελίδες ανά μήνα (MF418x, MF419x)
Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα⁵
1GB
Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 8,9cm
390mm x 473mm x 431mm (MF411dw, MF416dw)
450 mm x 472mm x 465mm (MF418x, MF419x)
590 mm x 1182mm x 795mm (MF411dw, MF416dw)
650 mm x 1181mm x 827mm (MF418x, MF419x)

Περίπου 19kg (MF411dw, MF416dw)
Περίπου 21,4kg (MF418x, MF419x)
Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγρασιοποίηση)
220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Μέγιστη: Περίπου 1.160W
Αναμονή: Περίπου 9,4W (MF411dw, MF416dw), 8,7W (MF418x, MF419x)
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 1,4W⁶
Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,1W ή λιγότερο
Τυπική καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 1,2kWh/εβδομάδα (230V)
Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3-60 λεπτά (προεπιλογή, 3 λεπτά)
Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για αυτόματο τερματισμό λειτουργίας: 4 ώρες (προεπιλογή)

Ηχητική πιεση⁷:
Λειτουργία: 53dB κατά την εκτύπωση σε A&M
Αναμονή: Αθόρυβο

Ηχητική ισχύς⁸:
Λειτουργία: 70,6dB ή λιγότερο κατά την εκτύπωση σε A&M
Αναμονή: 53dB ή λιγότερο (Seine 2 και 4 52dB)

Κασέτα 719 (2.100 σελίδες⁹)¹⁰
Κασέτα 719H (6.400 σελίδες⁹)¹⁰

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-44 - συρτάρι 500 φύλλων (MF411dw, MF416dw)
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΞΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-U1 - συρτάρι 500 φύλλων (MF418x, MF419x)
ΚΙΤ THA 6 - Ακουστικό τηλεφώνου (MF416dw, MF419x)
ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-E1 (MF418x, MF419x)
ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-E1E (MF418x, MF419x)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1 - Σύστημα πρόσβασης με κάρτα, που επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (MF418x, MF419x)
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-G1 (MF418x, MF419x)
MiCard Multi - Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW (MF418x, MF419x)
MiCard Plus - Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW (MF418x, MF419x)
Κιτ σύνδεσης MiCard-A2 (MF418x, MF419x)
ΚΙΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-C1 - Επιτρέπει σύνδεση (COV1/F) μεταξύ τερματικών ελέγχου αντιγραφής 3rd κατασκευαστών και των εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών για σκοπούς ανάκτησης κόστους (MF418x, MF419x)
ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-K1 (MF418x, MF419x)

Αναλώσιμα

Κασέτες

Αξεσουάρ/Επιλογές

Στοιχεία

Αξεσουάρ:
Στοιχεία:
Υποστηρίξιμοι μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business
Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
Η σάρωση μέσω δικτύου δεν υποστηρίζεται.
Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει μόνο εκτύπωση στο λειτουργικό σύστημα Linux.
Ος φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Στην κατάσταση ασύρματης λειτουργίας, η καταναλωτή είναι 2,1W
Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα για 2.100 σελίδες

Υποστηρίξιμοι

Υποστηρίξιμοι μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.
Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business
Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1
Η σάρωση μέσω δικτύου δεν υποστηρίζεται.
Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει μόνο εκτύπωση στο λειτουργικό σύστημα Linux.
Ος φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Στην κατάσταση ασύρματης λειτουργίας, η καταναλωτή είναι 2,1W
Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα για 2.100 σελίδες

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2016

Απλοί και έξυπνοι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4, ιδανικοί για μικρές επιχειρήσεις με ευέλικτους εργαζόμενους.

Δημιουργήστε εύκολα αποτελέσματα επαγγελματικής ποιότητας με τους έξυπνους, απλούς και μικρών διαστάσεων ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών της σειράς MF410, που προσφέρουν λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ*, καθώς και υποστήριξη για φορητές συσκευές.



Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούνιος 2016

Στοιχεία προϊόντος:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF411dw EUR	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw GR	0291C045AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x EUR	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x GR	0291C031AA	4549292031621

Προαιρετικά αξεσουάρ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-U1	0732A023AA	4960999635620
Τροφοδότης χαρτιού PF-44	3439B001AA	4960999630540
Κιτ τηλεφώνου 6 HB (CW)	0752A053AA	4960999453897
Κιτ τηλεφώνου 6 EE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Κιτ τηλεφώνου 6 NA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-G1	5140B001AA	4960999689920
Κιτ σύνδεσης MiCard-A2	5146B003AA	4549292037081
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1	5145B001AA	4960999780269
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1	5143B001AA	4960999689951
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E EE	5143B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Απλή βάση τύπου-K1	6132B001AA	4960999841267

Αναλώσιμα:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 719	3479B002AB	4960999650289
Κασέτα 719H	3480B002AB	4960999650319

Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Είδος συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)
i-SENSYS MF419x GR i-SENSYS MF418x EUR	0291C031AA 0291C008AA	Κιβώτιο	1	590	565	578	27
		Παλέτα	8	1180	1130	1156	217
		Κοντέινερ 40ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw GR i-SENSYS MF411dw EUR	0291C045AA 0291C022AA	Κιβώτιο	1	566	503	545	23
		Παλέτα	8	1132	1006	1090	185
		Κοντέινερ 40ft HCD	352	-	-	-	-

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα
- Κασέτα Canon 719
- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- Οδηγός έναρξης
- DVD-ROM λογισμικού χρήστη
- Κάρτα εγγύησης
- Καλώδιο τηλεφώνου

* Διατίθεται μόνο στα μοντέλα MF416dw και MF419x