

Η εντυπωσιακή παραγωγικότητα συνδυάζεται με την εξαιρετική ευχρηστία σε αυτούς τους ευέλικτους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4 για ομάδες εργασίας.

Οι συγκεκριμένοι ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ομάδες εργασίας μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίες χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σύστημα μικρών διαστάσεων με υψηλές ταχύτητες παραγωγής και επαγγελματική ποιότητα, που θα τους επιτρέψει να εργάζονται πιο ευέλικτα.



Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας στο γραφείο

- Ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4, για εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ*
- Γρήγορη εκτύπωση και αντιγραφή υψηλής ποιότητας με εντυπωσιακή ταχύτητα, που φτάνει έως τις 40 σελ./λεπτό.
- Ιδανικοί για ομάδες εργασίας μικρών επιχειρήσεων που αναζητούν τρόπους για να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητά τους
- Ισχυρές λειτουργίες και δυνατότητες σε μια συσκευή μικρών διαστάσεων που χωρά εύκολα σε περιορισμένους χώρους.
- Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολο χειρισμό από χρήστες κάθε επιπέδου
- Χωρητικότητα 600 φύλλων χαρτιού και τεχνολογία Γρήγορης πρώτης εκτύπωσης από την έναρξη της λειτουργίας, που βοηθά τις ομάδες του προσωπικού σας να εργάζονται πιο αποτελεσματικά.
- Τα έγγραφα με ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται με τη χρήση της λειτουργίας Ασφαλούς εκτύπωσης, η οποία απαιτεί την εισαγωγή κωδικού PIN κατά την εκτύπωση από υπολογιστή ή φορητή συσκευή.

Ευέλικτη εργασία

- Χάρη στην εκτεταμένη υποστήριξη των υπηρεσιών Apple AirPrint (iOS) και Mopria (Android), η ομάδα εργασίας σας μπορεί να εκτυπώνει από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.
- Αποκτήστε πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα προηγμένων δυνατοτήτων με την εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητές συσκευές
- Συνδέστε τις συσκευές με ένα λογαριασμό Google Cloud Print μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Βελτιωμένη κοινή χρήση εγγράφων

- Ευελιξία σάρωσης, χάρη στο βοηθητικό πρόγραμμα MF Scan Utility (για σταθερούς/φορητούς υπολογιστές)
- Μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business (για φορητές συσκευές) μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αγαπημένες σας υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive και DropBox.
- Καταγράψτε, ψηφιοποιήστε και κοινοποιήστε έγγραφα οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε.

Έξυπνες δυνατότητες δικτύωσης

- Ευέλικτες δυνατότητες δικτύωσης, όπως συνδεσιμότητα Wi-Fi και Ethernet.
- Η πλήρης υποστήριξη των γλωσσών εκτυπωτή PCL5e/6 και Adobe PostScript επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση στην ομάδα των συστημάτων σας.
- Οι ομάδες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης θα διαπιστώσουν ότι οι δυνατότητες απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και διαχείρισης και η υποστήριξη του συστήματος ελέγχου παραγωγής Canon uniFLOW εξασφαλίζουν εύκολη και αποδοτική διαχείριση.

Χαμηλό κόστος και βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους

- Η σχεδίαση "Όλα-σε-Ένα" των κασετών Canon φροντίζει για την ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των σημαντικών εξαρτημάτων με κάθε αλλαγή γραφίτη.
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στις καταστάσεις Αναστολής λειτουργίας και Αναμονής.
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης για μείωση της σπατάλης.
- Έξυπνη λειτουργία Αυτόματης απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



ΣΑΡΩΣΗ



ΦΑΞ*



Wi-Fi

Προαιρετικά αξεσουάρ

Μονάδα τροφοδότη χαρτιού PF-45

- Πρόσθετο συρτάρι χαρτιού 500 φύλλων· δυνατότητα προσθήκης 2 συνολικά στην κύρια μονάδα.

Απλή βάση τύπου-L1

- Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους κατά την επιδαπέδια τοποθέτηση

Κιτ σύνδεσης MiCard-B1

- Απαιτείται για τη σύνδεση προϊόντων NTware MiCard PLUS ή Mi Card Multi στη συσκευή.

Κιτ εκτύπωσης barcode-E1

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται σε συσκευασία και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

Ακουστικό τηλεφώνου-J1 (διατίθεται στο MF515x)

- Προαιρετικό ακουστικό τηλεφώνου για τη λειτουργία φαξ.

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1

- Το σύστημα ελέγχου με κάρτες απλοποιεί τη διαδικασία σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων.

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-J1

- Αυτό το κιτ απαιτείται για τη σύνδεση της Μονάδας ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 στη συσκευή.

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου-C1

- Αυτό το κιτ απαιτείται για τη σύνδεση στη συσκευή μονάδων ανάγνωσης καρτών 3^{ων} κατασκευαστών ή μονάδων που λειτουργούν με κέρματα.

i-SENSYS MF512x και MF515x



Κύρια μονάδα



Κύρια μονάδα +
1 Μονάδα τροφοδότη
χαρτιού PF-45



Κύρια μονάδα +
2 Μονάδες τροφοδότη
χαρτιού PF-45

Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος συστήματος Διαθέσιμες λειτουργίες

Εκτυπωτής

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μέθοδος εκτύπωσης Ποιότητα εκτύπωσης Ανάλυση εκτύπωσης Χρόνος πρώτης εκτύπωσης Εκτύπωση διπλής όψης Γλώσσες εκτυπωτή Γραμματοσειρές

Περιθώρια εκτύπωσης

Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

Φωτοαντιγραφικό

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)

Ανάλυση αντιγραφής Καταστάσεις αντιγραφής

Αντιγραφή διπλής όψης Πλλαπλά αντιγραφή Σμίκρυνση/Μεγέθυνση Άλλα χαρακτηριστικά

Σαρωτής

Τύπος

Ανάλυση σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης

Βάθος σάρωσης χρώματος

Τόνοι του γκρι

Συμβατότητα

Μέγ. πλάτος σάρωσης

Σάρωση σε e-mail

Σάρωση σε υπολογιστή

Σάρωση σε στικ μνήμης USB

Σάρωση σε FTP

Σάρωση στο cloud

IFAX

Φαξ (MF515x)

Κατάσταση μόνιμης

Κατάσταση λήψης

Ανάλυση φαξ

Μνήμη φαξ

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Φαξ διπλής όψης

Άλλα χαρακτηριστικά

Χειρισμός υλικών εκτύπωσης

Τύπος σαρωτή

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Έξοδος χαρτιού

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ¹⁾ (*MF515x)

Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Διπλή όψη: Έως 20 εικ./λεπτό (A4)
Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνια λέιζερ
Έως 1,200dpi x 1,200dpi
600dpi x 600dpi
Περίπου 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Αυτόματη
UFRII, PCL5e[®], PCL6, Adobe PostScript
93 γραμματοσειρές PCL
136 γραμματοσειρές PostScript
5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Ναι

Ασφαλής εκτύπωση
Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
Υποστήριξη Google Cloud Print
IOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4)
Διπλή όψη: Έως 20 εικ./λεπτό (A4)
Περίπου 9,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Έως 600dpi x 600dpi
Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (ποιότητα),
Φωτογραφία, Κείμενο
2-όψης σε 2-όψης (αυτόματα)
Έως 999 αντίγραφα
25%-400% σε βήματα του 1%
Διαγραφή πλαίσιο, Ξελοδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας

Έγχρωμος
Οπτική: Έως 600dpi x 600dpi
Βελτιωμένη: Έως 9,600dpi x 9,600dpi
Μονή όψη, A&M: 33 εικ./λεπτό (300dpi x 300dpi)
Μονή όψη, Χρώμα: 11 εικ./λεπτό (300dpi x 300dpi)
Διπλή όψη, A&M: 13 εικ./λεπτό (300dpi x 300dpi)
Διπλή όψη, Χρώμα: 7 εικ./λεπτό (300dpi x 300dpi)
24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)

256 επίπεδα
TWIN, WIA
216mm
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
TIFF/JPEG/PDF/PNG²⁾
ITU-T.37 (MF515x)

33,6Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα³⁾)
Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση
αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Στάνταρ: 200 x 100dpi
Υψηλή: 200 x 200dpi
Φωτογραφία: 200 x 200dpi
Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi

Έως 512 σελίδες⁴⁾
Έως 281
Μέγ. 199/Μέγ. 199 προορισμοί
Μέγ. 310 προορισμοί

Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (διατήρηση περιεχομένου με μνήμη flash)
Ναι (αποστολή και λήψη)
Προώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο AP), DRPD, ECM, Αυτόματη επαναλήψη κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχειρίσιμης δραστηριότητας φαξ

Επίπεδος και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (DADF)

Συρτάρι 500 φύλλων
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF) 50 φύλλων
2 συρτάρια 500 φύλλων
250 φύλλα
Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Ετικέτες, Ταχυδρομικές κάρτες, Φάκελοι
Συρτάρι:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolschap), 16K, Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolschap), 16K, Ταχυδρομικές κάρτες, Κάρτες ευρητηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, DL, C5), Εξειδικευμένα μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm.

Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων (ADF):
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Εξειδικευμένα μεγέθη (Π x Μ):
Ελάχ. 128 x 139,7mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm

Βάρος υλικών εκτύπωσης

Διασύνδεση και λογισμικό

Τύπος θύρας επικοινωνίας

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Πρωτόκολλα δικτύωσης

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Γενικά χαρακτηριστικά

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

Φόρτος εργασίας

Μνήμη

Πίνακας ελέγχου

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)

Βάρος

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Επίπεδα θορύβου

Αναλώσιμα

Κασέτες

Αξεσουάρ/επιλογές

Στοιχείο

Υποσημειώσεις

^[1] Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή.

^[2] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή μέσω της εφαρμογής Canon PRINT Business

^[3] Βάσει του IUT-T Standard Chart No. 1

^[4] Η σάρωση μέσω δικτύου δεν υποστηρίζεται

^[5] Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστηρίζει μόνο εκτύπωση στο λειτουργικό σύστημα Linux.

^[6] Ος φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαινει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

^[7] Στην κατάσταση ασύρματης επικοινωνίας, η κατανάλωση είναι 1,5W

^[8] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

^[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

^[10] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα για 6.000 σελίδες

i-SENSYS MF512x MF515x

Συρτάρι: 60 έως 120g/m² (προαιρετικό και στάνταρ)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: 50 έως 105g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Ασύρματη απευθείας σύνδεση Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 8/Windows[®] 7/Server[®] 2012R2⁴⁾/Server[®] 2012⁴⁾/Server[®] 2008R2⁴⁾/Server[®] 2008⁴⁾/Server[®] 2003R2⁴⁾/Server[®] 2003⁴⁾/Vista
Mac OS X έκδοση 10.6 ή νεότερη
Linux⁵⁾

Εκτύπωση:
LPD, RAW, Εκτύπωση WSD (IPv4, IPv6)

Σάρωση:
E-mail, SMB, Σάρωση WSD (IPv4, IPv6)

Υπηρεσίες εφαρμογών TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP πριν από SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Αυτόματη διεύθυνση IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Διαχείριση:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Ασφάλεια (ενσύρματη επικοινωνία):
Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία):
WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Εργαλείο SSD,
Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων,
Εργαλείο κατάστασης γραφίτη,
iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικός έλεγχος από απόσταση.

1.000-5.000 σελίδες ανά μήνα

Μέγ. 100.000 σελίδες ανά μήνα⁶⁾

1GB

Εγχειρωμ οθόνη αφής LCD 8,9cm
453mm x 477mm x 503mm

653mm x 1.347mm x 864mm

Περίπου 22,9kg (MF512x)

Περίπου 24,3kg (MF515x)

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Μέγιστη: Περίπου 1,470 W

Αναμονή: Περίπου 12,4 W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,8 W⁷⁾

Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,1W ή λιγότερο

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 1,7kWh/εβδομάδα (230V)

Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3-60 λεπτά (προεπιλογή: 3 λεπτά)

Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για αυτόματο τερματισμό λειτουργίας: 4 ώρες (προεπιλογή)

Ηχητική πίεση⁸⁾:

Λειτουργία: 54dB

Αναμονή: Αθόρυβο

Ηχητική ισχύς⁹⁾:

Λειτουργία: 73dB ή λιγότερο

Αναμονή: 53dB ή λιγότερο

Κασέτα 724 (6.000 σελίδες¹⁰⁾)

Κασέτα 724H (12.500 σελίδες¹⁰⁾)

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-45 (συρτάρι 500 φύλλων)

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ-J1 (Ακουστικό τηλεφώνου) (MF515x)

KIT ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-E1

KIT ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-E1E

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-J1

KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ MICARD-B1

KIT ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-C1

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-L1

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V.,2016

Canon

Η εντυπωσιακή παραγωγικότητα συνδυάζεται με την εξαιρετική ευχρηστία σε αυτούς τους ευέλικτους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4 για ομάδες εργασίας.

Οι συγκεκριμένοι ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ομάδες εργασίας μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίες χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο σύστημα μικρών διαστάσεων με υψηλές ταχύτητες παραγωγής και επαγγελματική ποιότητα, που θα τους επιτρέπει να εργάζονται πιο ευέλικτα.



Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούνιος 2016

Στοιχεία προϊόντος:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF512x EUR	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x GR	0292C021AA	4549292032314

Προαιρετικά αξεσουάρ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-45	4098B001AA	4960999661285
Ακουστικό-J1 EYP	2821B003AA	4960999575698
Ακουστικό-J1 HB	2821B004AA	4960999575704
Ακουστικό-J1 NA	2821B005AA	4960999575711
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-J1	5140B002AA	4549292027228
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1	5146B002AA	4549292027235
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1	5145B001AA	4960999780269
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1	5143B001AA	4960999689951
Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E EE	5143B002AA	Δ/Α (ηλεκτρονική παράδοση)
Απλή βάση τύπου-L1	1629C001AA	8714574633749

Αναλώσιμα:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 724	3481B002AA	4960999664873
Κασέτα 724 H	3482B002AA	4960999664903

Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Είδος συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)
i-SENSYS MF512x EUR i-SENSYS MF515x GR	0292C010AA 0292C021AA	Κιβώτιο	1	629	563	656	32
		Παλέτα	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Κοντέινερ 40ft HC	216	-	-	-	-

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα
- Κασέτα Canon 724
- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- Οδηγός έναρξης
- DVD-ROM λογισμικού χρήστη
- Κάρτα εγγύησης
- Καλώδιο τηλεφώνου