

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Hurtig sort/hvid-laserprinter med høj kapacitet til travle arbejdsgrupper.

Print med høj kapacitet, som er ideelt til arbejdspladser, hvor produktivitet er centralt, og hvor der er behov for fleksible sort/hvid-laserprintere.



Hurtigt og fleksibelt print

- Sort/hvid-print på 55 sider pr. min. (LBP351x) eller 62 sider pr. minut (LBP352x).
- Med et udvalg af fleksible konfigurationer er enhederne ideelle til travle arbejdsmiljøer, der har behov for en driftssikker og alsidig printer.

Lille størrelse, høj kapacitet

- Stor 600-siders kapacitet som standard, kan udvides til 3.600 sider.
- Kompakt og effektivt kontorudstyr, som på trods af den større kapacitet ikke fylder meget.
- Der er også en tonerpatron med høj kapacitet, der gør det muligt for dig at printe flere sider inden udskiftning, hvilket gør dig endnu mere produktiv.
- Bygget til alsidighed. De er klar til at levere A5 til dobbeltsidede A4-dokumenter på få sekunder.

Print fra cloud-tjenester og mobile enheder

- Understøttelse af Apple AirPrint (iOS) og Mopria (Android) så du kan printe fra enhver kompatibel enhed.
- Få glæde af mere avancerede funktioner med Canon PRINT Business-app'en.
- Google Cloudprinter-klar for ubesværet integration.

Smarte netværks- og administrationsfunktioner

- Understøttelse af PCL5e/6 og Adobe PostScript-printersprogene giver perfekt integration i administrerede netværksmiljøer.
- Velegnede til administrerede printservice miljøer og er kompatible med Canons e-Maintenance fjernservicesystem.
- Kan også integreres i Canons uniFLOW output management-platform, der giver dig effektivitet og sikkerhed med My Print Anywhere samt yderligere fordele ved regnskabs- og omkostningsdækning.



PRINT



ETHERNET

Canon

Paper Feeder Unit-B1

- Ekstra 500-arks kassette, 4 i alt kan føjes til hovedenheden.

Paper Deck Unit-G1

- Ekstra 1.500-arks papirmagasin.

Plain Pedestal-M1

- Placeres under enheden for at hæve højden, når den står frit - lav version

Plain Pedestal-N1

- Placeres under enheden for at hæve højden, når den står frit - høj version

A5 Cassette-A1

- Tilpasset kassette, som erstatter standardkassetten og giver mulighed for hurtige A5-print

Custom Media Cassette-A1

- Kassette, der håndterer papirformater med en bredde fra 102-170 mm og en længde fra 148-282 mm (herunder A6) og erstatter standardkassetten.

Envelope Feeder-A1

- Fremfører til print af store mængder konvolutter.

Barcode Print Kit-F1

- Installerer strekkodeskrifttyper til strekkodeprint. Dette kit indeholder et licensadgangscertifikat for aktivering.

SD Card-C1

- 8 GB SD-hukommelseskort til forskellige funktioner som printjob-spooling, krypteret sikkert print, sikkert print og elektronisk sortering.

PCL Font Set-C1

- Unicode-printfunktion på SAP og understøttelse af Andale-skrifttypen.

User Maintenance Kit-A1

- Sæt med reservedele, der indeholder fikseringsenhed, overførselsrulle og opsamlingsrulle. Delene skal udskiftes for hver 225.000 sider.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hovedenhed

Hovedenhed
+ fra 1 til 4 papirfremføringsenheder - B1

Hovedenhed
+ fra 1 til 3 papirfremføringsenheder
- B1 + Paper Deck Unit-G1

PRINTENHED

Printhastighed	Enkeltstidet (A4): Op til 55 sider pr. minut (LBP351x) 62 sider pr. minut (LBP352x) Dobbeltstidet (A4): Op til 36,5 ipm (LBP351x) 41,4 ipm (LBP352x)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 1200 x 1200 dpi
Printopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Opvarmningstid	Ca. 29 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Page Out Time)	Ca. 7,0 sekunder
Anbefalet månedlig printvolumen	3.000 til 16.000 sider pr. måned (LBP351x) 5.000 til 20.000 sider pr. måned (LBP352x)
Arbejds cyklus	Maks. 250.000 sider pr. måned (LBP351x) ¹ Maks. 280.000 sider pr. måned (LBP352x) ¹
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nagle (JPEG / TIFF / PDF) Print af strekkoder ² Forberedt til Google Cloudprinter iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNTERING

Papirinput (standard)	500-arks kassette 100-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	Tilbehør 1: 500-arks kassette x 3, 1.500-arks papirmagasin Tilbehør 2: 500-arks kassette x 4 Andre: 500-arks A5 kassette (erstatte standardkassette), 500-arks brugerdefineret mediekassette (erstatte standardkassette), 75-arks konvolutfremfører (erstatte universalbakke)
Papiroutput	500 ark med forsiden nedad, 100 ark med forsiden opad
Medietyper	Almindeligt papir, kraftigt papir, mærkater, kuverter
Mediестørrelser	Kassette (standard og tilbehør): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Brugerdefineret størrelse - bredde: 148 til 216 mm, længde: 210 til 356 mm Universalbakke: A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Kartotekskort (3"x5"), Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Brugerdefineret størrelse - bredde: 76 til 216 mm, længde: 127 til 356 mm A5-kassette: A5 (liggende) Brugerdefineret mediekassette: A5, A6, STMT Brugerdefineret størrelse - bredde: 102 til 170 mm, længde: 148 til 282 mm 1.500-arks papirmagasin: A5, A6, STMT Konvolutfremfører: Kuvert Brugerdefineret størrelse - bredde: 90 til 178 mm, længde: 160 til 254 mm
Medievægt	Kassette: 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 199 g/m ²
Dobbeltstidet print	Automatisk Kassette (standard og tilbehør): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS Brugerdefineret størrelse ³ - bredde: samme som A4/B5/A5/LGL/ LTR/EXE/FLS, længde: 210 til 356 mm 60 til 120 g/m ² A5-kassette: N/A Brugerdefineret mediekassette: A5 Brugerdefineret størrelse ³ - bredde: samme som A5, længde: 148 til 282 mm 60 til 120 g/m ² 1.500-arks papirmagasin: A4, LGL, LTR 60 til 120 g/m ² Konvolutfremfører: N/A

ALMINDELIGE FUNKTIONER

Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsøg	Maks: ca. 1650 W eller mindre I drift: ca. 850 W eller mindre Standby: ca. 19 W eller mindre Dvale: Ca. 11 W eller mindre Slukket: 0,17 W eller mindre TEC (Typical Electricity Consumption): 2,4 kWh (LBP351x) 2,8 kWh/uge (LBP352x) Tid til dvale: 5-60 min. (standard 5 min.) Tid til automatisk nedlukning: 4 timer (standard)
Støjniveau	Lydeffekt ⁴ I drift: 71 dB eller mindre Standby: Lydløs Lydtryk ⁴ I drift: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) Standby: Lydløs
Mål (B x D x H)	415 mm x 529 mm x 438 mm
Vægt	Ca. 26,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (ingen kondensering)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 5 LED (Online, Klar, Meddelelse, Job og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
CONTROLLER	
Processorhastighed	528 MHz + 264 MHz
Hukommelse	1 GB
Printersprog	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Skrifttyper	93 PCL-fonte, 136 PS-fonte (tilbehør)
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Software- og printerstyring	Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerregistrering, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. uniFLOW-kompatibilitet med uniFLOW Login Device Client til SFP MEAP
Operativsystemkompatibilitet	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X-version 10.5.8 og nyere Linux®/Citrix
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-Én-patroner	Standard: Patron 039 (11.000 sider) ⁸ Høj kapacitet: Patron 039 H (25.000 sider) ⁸
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Enheder	Paper Feeder PF-B1 (500-arks kassette) x 4 A5 Cassette-A1 (500 ark) Custom Media Cassette-A1 (500 ark) Paper Deck Unit-G1 (1.500 ark) Envelope Feeder-A1 (75 ark) SD Card-C1 (8 GB SD-korthukommelse) Barcode Printing Kit-F1 (muliggør print af strekkode) PCL Font Set-C1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skrifttypen) User Maintenance Kit-A1 (almindeligt vedligeholdelsessæt, inklusive fikseringsenhed/overførselsrulle/opsamlingsrulle, ydeevne: 225.000) MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Plain Pedestal-M1 (lav) Plain Pedestal-N1 (høj)

Fodnoter

- ^[1] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan reducere produktets levetid
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-F1 - er påkrævet
- ^[3] Indstilling af driveren til andre størrelser end de angivne er ikke tilgængeligt. Print er muligt udelukkende via indstillingen i programmet.
- ^[4] Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296
- ^[5] Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
- ^[6] Kun webdistribution
- ^[7] Baseret på ISO/IEC 19752
- ^[8] Printer afsendes med patron 039

Hurtige sort/hvid-printere med høj kapacitet til travle arbejdspladser.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hurtige sort/hvid-laserprintere pakket i et kompakt ydre. Disse printere med høj kapacitet er ideelle til krævende arbejdspladser.

Startdato for salg: Juli 2016

Produktdetaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Tilbehør:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Paper Feeder PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Paper Deck Unit PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Envelope Feeder EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5 Cassette C-A1	0563C004AA	4549292048599
Custom Media Cassette CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL Font Set-C1	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal Type-M1	1630C001AA	8714574633770
Plain Pedestal Type-N1	1631C001AA	8714574637013
User Maintenance Kit UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Forbrugsstoffer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 039	0287C001AA	4549292031485
Patron 039H	0288C001AA	4549292031492

Mål/logistik:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballagetype	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Vægt (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR i-SENSYS LBP352x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Kasse	1	530	710	526	30,5
		Palle	4	730	1.080	1.170	134,6
		40 fods lukket container	264	-	-	-	-

Kassens indhold:

- Hovedenhed
- Canon Patron 039
- Strømforsyningskabel
- Startvejledning
- Brugersoftware dvd-rom
- Garantibevis

Canon