

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Raske sort/hvitt laserskrivere med høy kapasitet for travle arbeidsgrupper.

Utskrift med høy kapasitet som passer perfekt for arbeidsplasser som fokuserer på produktivitet og trenger fleksible sort/hvitt-skrivere.



Rask og fleksibel utskrift

- Sort/hvitt-utskrift med enten 55 sider/minutt (LBP351x) eller 62 sider/minutt (LBP352x).
- Et fleksibelt utvalg av konfigurasjoner gjør enhetene perfekte for travle arbeidsmiljøer som trenger en pålitelig og allsidig skriver.

Høy kapasitet i en liten pakke

- Stor kapasitet på 600 sider som standard, kan utvides til 3600 sider.
- Denne store kapasiteten kommer i en liten pakke og er en kompakt og dyktig kontorhjelper.
- Den har også en tonerkassett med høy kapasitet, som lar deg skrive ut flere sider før den må byttes ut, noe som øker produktiviteten din.
- Konstruert for allsidighet. De er klare til å levere tosidige A5- eller A4-dokumenter på sekunder.

Utskrift fra mobile enheter og nettsky

- Støtte for Apple AirPrint (iOS) og Mopria (Android), slik at du enkelt kan skrive ut fra hvilken som helst kompatibel enhet.
- Dra fordel av mer avanserte funksjoner med mobilappen Canon PRINT Business.
- Google Cloud Print-klar – for sømløs integrasjon.

Smarte egenskaper for nettverk og administrering

- Støtte for PCL5e/6 og Adobe PostScript skriftspråk gir enkel integrering i administrerte nettverksmiljøer.
- Egner seg like godt for miljøer for administrerte utskriftstjenester og er kompatible med Canons overvåkningsverktøy e-Maintenance.
- Kan integreres i Canons plattform for utskriftsadministrasjon, uniFLOW, noe som gir deg effektiviteten og sikkerheten til My Print Anywhere i tillegg til de ekstra fordelene ved regnskapsføring og kostnadsdekning.



SKRIVE UT



ETHERNET

Canon

Papirmatingsenhet-B1

- Ekstra papirkassett, 500 ark, totalt 4 stk. kan legges til hovedenheten.

Papirmagasinenhet-G1

- Magasinenhet med plass til 1500 ekstra ark.

Konsoll-M1

- Lav utgave. Plasseres under enheten for å øke høyden når den er frittstående.

Konsoll-N1

- Høy utgave. Plasseres under enheten for å øke høyden når den er frittstående.

A5-kassett-A1

- Egendefinert kassett som erstatter standardkassetten og er tilpasset A5-utskrift med høy hastighet.

Egendefinert mediekassett-A1

- Kassett som håndterer papirstørrelser med en bredde på 102-170 mm og en lengde på 148-282 mm (inkludert A6) og erstatter standardkassetten.

Konvoluttmater-A1

- Mater for utskrift av konvolutter, høyt volum.

Sett for strekkodeutskrift-F1

- Installerer strekkode-fonter for strekkodeutskrift. Dette settet, som leveres i en eske, inkluderer et sertifikat for lisens tilgang som må aktiveres.

SD-kort-C1

- SD-kort med 8 GB minne for diverse funksjoner som utskriftsspoling, kryptert sikker utskrift, sikker utskrift og elektronisk sortering.

PCL-fontsett-C1

- Egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtte for Andale-fonten.

Vedlikeholdssett-A1

- Sett med deler, inkludert festeenhet, overføringsvalse og hentevalse. Delene bør skiftes ut hver gang 225 000 sider er skrevet ut.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Hovedenhet

Hovedenhet
+ fra 1 til 4 papirmatingsenheter B1

Hovedenhet
+ fra 1 til 3 papirmatingsenheter B1
+ papirmagasinenhet G1

SKRIVERMOTOR

Utskriftshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 55 sider/minutt (LBP351x) eller 62 sider/minutt (LBP352x) Tosidig (A4): opptil 36,5 sider/minutt (LBP351x) eller 41,4 sider/minutt (LBP352x)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt laserskriver
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 29 sekunder eller mindre fra strømmen slås på
Tid første utskrift	Ca. 7,0 sekunder
Anbefalt utskriftsvolum pr. måned	3000-16 000 sider per måned (LBP351x) 5000-20 000 sider per måned (LBP352x)
Arbeidssyklus	Maks. 250 000 sider per måned (LBP351x) ¹ Maks. 280 000 sider per måned (LBP352x) ¹
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre

Avanserte utskriftsfunksjoner

Sikker utskrift
Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF)
Strekkodeutskrift²
Google Cloud Print-klar
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app
Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT Business-app

MEDIEHÅNDTERING

Papirmating (standard)	500-arks kassett 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	Alternativ 1: 500-arks kassett x 3, 1500-arks papirmagasin Alternativ 2: 500-arks kassett x 4 Annet: 500-arks A5-kassett (erstatte standardkassetten), 500-arks egendefinert mediekassett (erstatte standardkassetten), 75-arks konvoluttmater (erstatte multifunksjonsskuffen)
Papirutmating	500-arks med utskriftssiden ned, 100-arks med utskriftssiden opp
Medietyper	Vanlig papir, tykt papir, etiketter, konvolutt
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Egendefinert størrelse - bredde: 148 til 216 mm, lengde: 210 til 356 mm Multiarkmater: A4, B5, A5, A5 (liggende), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, indekskort (3 x 5 tommer), konvolutt (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Egendefinert størrelse - bredde: 76 til 216 mm, lengde: 127 til 356 mm A5-kassett: A5 (landskap) Egendefinert mediekassett: A5, A6, STMT Egendefinert størrelse - bredde: 102 til 170 mm, lengde: 148 til 282 mm 1500-arks papirmagasin: A5, A6, STMT Konvoluttmater: Konvolutt Egendefinert størrelse - bredde: 90 til 178 mm, lengde: 160 til 254 mm
Medievekt	Kassett: 60-120 g/m ² Multiarkmater: 60-199 g/m ²
Tosidig utskrift	Automatisk Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXE, FLS Egendefinert størrelse ³ - bredde: samme som A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, lengde: 210 til 356 mm 60 til 120 g/m ² A5-kassett: Ikke tilgjengelig Egendefinert mediekassett: A5 Egendefinert størrelse ³ - bredde: samme som A5, lengde: 148 til 282 mm 60 til 120 g/m ² 1500-arks papirmagasin: A4, LGL, LTR 60 til 120 g/m ² Konvoluttmater: Ikke tilgjengelig

GENERELLE FUNKSJONER

Strømkrav	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strømforbruk	Maksimum: ca. 1650 W eller mindre Ved bruk: ca. 850 W eller mindre Hvilemodus: ca. 19 W eller mindre Dvalemodus ca. 1,1 W eller mindre Strøm av: 0,17 W eller mindre Vanlig strømforbruk (TEC): 2,4 (LBP351x) 2,8 kWh/uke (LBP352x) Inaktivitet krevd for å aktivere dvalemodus: 5-6 minutter (standard: 5 minutter) Inaktivitet kreves for å aktivere automatisk avslåing: 4 timer (standard)
Lydnivå	Lydstyrke ⁴ Aktiv: 71 dB eller mindre Hvilemodus: lydløs Lydtrykk ⁴ Aktiv: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x) Hvilemodus: lydløs
Mål (B x D x H)	415 x 529 x 438 mm
Vekt	Ca. 26,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Betjeningspanel	LCD med 5 linjer, 5 LED-lamper (tilkoblet Internett, klar, melding, jobb og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	528 MHz + 264 MHz
Minne	1 GB
Skriverspråk	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁵ , PCL6, Adobe® PostScript
Skrifttyper	93 PCL-skrifter, 136 PS-skrifter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Programvare og skriveradministrasjon	Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en utstyrsparke eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og ekstern diagnose. uniFLOW-kompatibel med uniFLOW-enhetsklient for pålogging for SFP MEAP
Støttede operativsystemer	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versjon 10.5.8 og nyere Linux®/Citrix
FORBRUKSARTIKLER	
Alt i ett-kassetter	Standard: Kassett 039 (11,000 sider) ⁶ Høy kapasitet: kassett 039H (25 000 sider) ⁶

TILBEHØR/TILLEGGSTUTYR

Utstyr	Papirmatingsenhet PF-B1 (500-arks kassett) x 4 A5-kassett-A1 (500 ark) Egendefinert mediekassett-A1 (500 ark) Papirmagasinenhet-G1 (1500 ark) Konvoluttmatingsenhet-A1 (75 ark) SD-kort-C1 (8 GB minne) Sett for strekkodeutskrift-F1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift) PCL-fontsett-C1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-fonten) Vedlikeholdssett-A1 (standard vedlikeholdssett som inkluderer festeenhet/overføringsvalse/hentevalse, kapasitet: 225 k) MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Konsoll-M1 (lavere type) Konsoll-N1 (høyere type)
---------------	---

Fotnoter

- ¹ Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ² Tilbehør - sett for strekkodeutskrift F1 - kreves
- ³ Driverinnstilling utenom størrelsene som er nevnt, er ikke tilgjengelig. Utskrift er bare mulig gjennom programmets innstilling.
- ⁴ Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296.
- ⁵ Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.
- ⁶ Bare Internett-distribusjon.
- ⁷ Basert på ISO/IEC 19752
- ⁸ Skriver leveres med kassett 039

Raske sort/hvitt skrivere med høy kapasitet for travle arbeidsgrupper.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Raske sort/hvitt laserskrivere med liten grunnflate. Disse skriverne med høy kapasitet er ideelle for krevende arbeidsplasser.

Startdato salg: juli 2016

Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Valgfritt tilbehør:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Papirmater PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Papirmagasinenhet PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Konvoluttmater EF-A1	0563C003AA	4549292048582
A5-kassett C-A1	0563C004AA	4549292048599
Egendefinert mediekassett CM-A1	0563C005AA	4549292048605
PCL-skriftsett C1	0643A029AA	4549292048605
SD-kort C1	0655A004AA	4549292051452
Sett for strekkodeutskrift F1	0660A018AA	4960999689562
Konsoll type M1	1630C001AA	8714574633770
Plain Pedestal Type-N1	1631C001AA	8714574637013
Konsoll type N1	0563C009AA	4549292048568

Forbruksartikler:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 039	0287C001AA	4549292031485
Kassett 039H	0288C001AA	4549292031492

Mål- og logistikkinformasjon

Produktnavn	Mercury-kode	Emballasje	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	Boks	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	Pall	4	730	1080	1170	134,6
		Beholder 40 fot HCD	264	-	-	-	-

Innholdet i esken

- Hovedenhet
- Canon kassett 039
- Strømkabel
- Startveiledning
- DVD-ROM brukerprogramvare
- Garantikort

Canon