

i-SENSYS LBP351x LBP352x

Impressoras laser a preto e branco de alta capacidade para grupos de trabalho atarefados.

Impressão de alta capacidade, ideal para ambientes de trabalho produtivos que necessitem de impressoras laser a preto e branco versáteis.



Impressão rápida e versátil

- Impressão a preto e branco a 55 ppm (LBP351x) ou 62 ppm (LBP352x)
- Com uma seleção de configurações flexíveis, os equipamentos são ideais para ambientes de trabalho atarefados que exijam uma impressora fiável e versátil.

Alta capacidade com dimensões compactas

- Grande capacidade de 600 páginas de série, expansível até 3600 páginas
- Uma companheira de escritório compacta e repleta de funcionalidades, impressora de grande capacidade com dimensões compactas.
- Está também disponível uma cartridge de toner de elevado rendimento que permite imprimir mais páginas antes da sua substituição, para uma produtividade ainda superior.
- Concebida para a versatilidade. De documentos em frente e verso A5 a A4, estes equipamentos estão prontos para imprimir em poucos segundos.

Impressão a partir da cloud e mobilidade

- Com o suporte Apple AirPrint (iOS) e do Mopria (Android), pode imprimir a partir de qualquer dispositivo compatível.
- Beneficie de funções mais avançadas com a aplicação móvel Canon PRINT Business.
- Compatível com o Google Cloud Print para uma integração sem problemas.

Funcionalidades de rede e gestão inteligentes

- O suporte das linguagens de impressora PCL5e/6 e Adobe PostScript permite uma integração simples em ambientes de rede geridos.
- Equipamentos indicados para ambientes de serviços de impressão geridos e compatíveis com a solução de gestão remota Canon e-Maintenance.
- Podem ser integrados na plataforma de gestão de impressão Canon uniFLOW, proporcionando a eficiência e a segurança do My Print Anywhere além das vantagens adicionais de contabilidade e gestão de custos.



IMPRIMIR



ETHERNET

Canon

Unidade de alimentador de papel- B1

- Cassete de papel adicional de 500 folhas, podem ser adicionadas 4 unidades à unidade principal.

Unidade de compartimento de papel- G1

- Compartimento de papel adicional de 1500 folhas.

Pedestal simples- M1

- Coloque sob o equipamento para aumentar a altura, versão baixa

Pedestal simples- N1

- Coloque sob o dispositivo para aumentar a altura, versão alta

Cassete A5- A1

- Cassete personalizada que substitui a cassete standard e permite a impressão no formato A5 em alta velocidade

Cassete de material de impressão personalizado- A1

- Cassete para formatos de papel com uma largura de 102-170 mm e comprimento de 148-282 mm (incluindo A6) e substitui a cassete standard.

Alimentador de envelopes- A1

- Alimentador para impressão de envelopes de elevados volumes.

Kit de impressão de códigos de barras- F1

- Instala tipos de letra de códigos de barras para a impressão de códigos de barras. Este kit é entregue numa caixa, inclui um certificado de acesso à licença para a ativação.

Cartão SD- C1

- Cartão de memória SD de 8 GB para várias funções, tais como fila de espera de trabalhos, impressão encriptada segura e ordenação eletrónica.

Conjunto de tipos de letra PCL- C1

- Capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra Andale.

Kit de manutenção do utilizador- A1

- Kit de peças, incluindo a unidade de fixação, rolo de transferência e rolo de recolha. As peças devem ser mudadas a cada 225 000 páginas.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Unidade principal

Unidade principal + de 1 a 4 unidades de alimentador de papel - B1

Unidade principal + de 1 a 3 unidades de alimentador de papel - B1 + compartimento de papel - G1

MOTOR DA IMPRESSORA

Velocidade de impressão	Uma face (A4): até 55 ppm (LBP351x) 62 ppm (LBP352x) Frente e verso (A4): até 36,5 ipm (LBP351x) 41,4 ipm (LBP352x)
Método de impressão	Impressão laser monocromática
Qualidade de impressão	Até 1200 x 1200 ppp
Resolução de impressão	Até 600 x 600 ppp
Tempo de aquecimento	Aprox. 29 segundos, ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira página	Aprox. 7,0 segundos
Volume de impressão mensal recomendado	3000 - 16 000 páginas por mês (LBP351x) 5000 - 20 000 páginas por mês (LBP352x)
Ciclo de trabalho	Máx. 250 000 páginas por mês (LBP351x) ¹ Máx. 280 000 páginas por mês (LBP352x) ¹
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita

Funcionalidades de impressão avançadas

Impressão Segura
Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impressão de código de barras²
Compatível com o Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business
Android; certificação Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicação Canon PRINT Business

GESTÃO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Entrada de papel (standard)	Cassete para 500 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas
Entrada de papel (opcional)	Opção 1: cassete para 500 folhas x 3, compartimento de papel de 1500 folhas Opção 2: cassete para 500 folhas x 4 Outros: cassete A5 para 500 folhas (substitui a cassete standard), cassete de materiais de impressão personalizados para 500 folhas (substitui a cassete standard), Alimentador de envelopes para 75 folhas (substitui o tabuleiro multifuncional)

Saída de papel
500 folhas com face impressa para baixo, 100 folhas com face impressa para cima

Tipos de material de impressão

Papel normal, Papel grosso, Etiquetas, Envelopes

Formatos do material de impressão

Cassete (standard e opcional):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Tamanho personalizado - largura: 148 a 216 mm, comprimento: 210 a 356 mm

Tabuleiro multifuncional:
A4, B5, A5, A5 (Horizontal), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Cartões de Índice (3"x5"), Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Tamanho personalizado - largura: 76 a 216 mm, comprimento: 127 a 356 mm

Cassete A5:
A5 (Horizontal)

Cassete de material de impressão personalizado:
A5, A6, STMT
Tamanho personalizado - largura: 102 a 170 mm, comprimento: 148 a 282 mm

Compartimento de papel de 1500 folhas:
A5, A6, STMT

Alimentador de envelopes:
Envelope
Tamanho personalizado - largura: 90 a 178 mm, comprimento: 160 a 254 mm

Cassete: 60 a 120 g/m²
Tabuleiro multifuncional: 60 a 199 g/m²

Automática
Cassete (standard e opcional):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS
Tamanho personalizado³ - largura: igual a A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, comprimento: 210 a 356 mm
60 a 120 g/m²

Cassete A5:
Não disponível

Cassete de material de impressão personalizado:
A5
Tamanho personalizado³ - largura: igual a A5, comprimento: 148 a 282 mm
60 a 120 g/m²

Compartimento de papel de 1500 folhas:
A4, LGL, LTR
60 a 120 g/m²

Alimentador de envelopes:
Não disponível

Gramagens do material de impressão

Impressão frente e verso

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Requisitos de energia

220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Consumo de energia

Máximo: aprox. 1650 W ou menos
Ativa: aprox. 850 W ou menos
Em espera: aprox. 19 W ou menos
Em suspensão: aprox. 1,1 W ou menos
Desligada no interruptor: 0,17 W ou menos
Consumo elétrico típico (TEC): 2,4 (LBP351x)
2,8 kWh/semana (LBP352x)
Tempo de inatividade necessário para entrar no modo Sleep: 5-60 min. (predefinição de 5 min.)
Tempo de inatividade necessário para a desativação automática: 4 horas (predefinição)

Nível de ruído

Potência sonora⁴
Ativa: 71 dB ou menos
Em espera: inaudível

Pressão sonora⁴
Ativa: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)
Em espera: inaudível

Dimensões (L x P x A)

415 mm x 529 mm x 438 mm

Peso

Aprox. 26,2 kg

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F)
Humidade 20 a 80% HR (sem condensação)

Painel de controlo

LCD de 5 linhas, 5 LED (Online, Pronto, Mensagem, Trabalho e Poupança de energia), Botões, Teclado numérico de 10 teclas

CONTROLADOR

Velocidade do processador

528 MHz + 264 MHz

Memória

1 GB

Linguagens da Impressora

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript

Tipos de letra

93 tipos de letra PCL, 136 tipos de letra PS

Interface e conectividade

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Software e Gestão de Impressora

Interface de utilizador remota (RUI),
Gestão de ID de departamento,
Toner Status Tool,
iW Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos
eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos
eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos.
Compatibilidade do uniFLOW com o uniFLOW Login Device Client para SFP MEAP

Sistemas operativos compatíveis

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versão 10.5.8 e posterior
Linux®/Citrix

CONSUMÍVEIS

Cartridges

Standard: Cartridge 039 (11 000 páginas⁷)⁸
Elevado rendimento: Cartridge 039H (25 000 páginas⁷)⁸

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens

Alimentador de papel PF-B1 (cassete para 500 folhas) x 4
Cassete A5-A1 (500 folhas)
Cassete de materiais de impressão personalizados-A1 (500 folhas)
Unidade de compartimento de papel-G1 (1500 folhas)
Alimentador de envelopes-A1 (75 folhas)
Cartão SD-C1 (Cartão de memória SD de 8 GB)
Kit de impressão de códigos de barras-F1 (Permite a capacidade de impressão de códigos de barras)
Conjunto de tipos de letra PCL-C1 (Permite a capacidade de impressão Unicode em SAP e suporta o tipo de letra)
Kit de manutenção do utilizador-A1 (Kit de manutenção regular, incluindo unidade de fixação/rolo de transferência/rolo de recolha, rendimento de 225 000 páginas)
MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW)
Pedestal simples-M1 (Inferior)
Pedestal simples-N1 (Superior)

Notas de rodapé

^[1] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo

^[2] Acessório - Kit de impressão de códigos de barras-F1 - obrigatório

^[3] Não se encontra disponível a definição do controlador fora dos tamanhos indicados. A impressão só é possível através de definição na aplicação.

^[4] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296

^[5] Apenas comandos suportados. É necessário um controlador de terceiros ou a impressão direta a partir da aplicação.

^[6] Apenas distribuição na Web

^[7] Com base na norma ISO/IEC 19752

^[8] A impressora inclui uma cartridge 039

Impressoras a preto e branco rápidas e de alta capacidade para grupos de trabalho atarefados.

i-SENSYS LBP351x LBP352x



Impressoras laser a preto e branco rápidas e compactas para integração em todos os ambientes. Estas impressoras de elevada capacidade são ideais para locais de trabalho exigentes.

Data de início de vendas: julho de 2016

Detalhes do produto:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

Acessórios opcionais:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Alimentador de papel PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Compartimento de papel PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Alimentador de envelopes EF-A1	0563C003AA	4549292048582
Cassete A5 C-A1	0563C004AA	4549292048599
Cassete de material de impressão personalizado CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Conjunto de tipos de letra PCL-C1	0643A029AA	4549292048605
Cartão SD-C1	0655A004AA	4549292051452
Kit de impressão de códigos de barras - F1	0660A018AA	4960999689562
Pedestal simples tipo-M1	1630C001AA	8714574633770
Pedestal simples tipo-N1	1631C001AA	8714574637013
Kit de manutenção do utilizador UM-A1	0563C009AA	4549292048568

Consumíveis:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 039	0287C001AA	4549292031485
Cartridge 039H	0288C001AA	4549292031492

Informações de medição/logística:

Nome do produto	Código Mercury	Estilo da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	Caixa	1	530	710	526	30,5
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	Palete	4	730	1080	1170	134,6
		Contentor 40ft HCD	264	-	-	-	-

Conteúdo da caixa

- Unidade principal
- Cartridge 039 da Canon
- Cabo de alimentação
- Manual de iniciação
- DVD-ROM do software de utilizador
- Cartão de garantia