

Imprimante laser alb-negru de capacitate înaltă, rapide, pentru grupuri de lucru aglomerate.

Capacitate de imprimare înaltă, ideală pentru spațiile de lucru orientate spre productivitate, care au nevoie de imprimante laser alb-negru flexibile.



#### Imprimare rapidă și flexibilă

- Imprimare alb-negru la 55 ppm (LBP351x) sau 62 ppm (LBP352x)
- Având o gamă largă de configurații flexibile, echipamentele sunt ideale pentru medii de lucru aglomerate care necesită o imprimantă fiabilă și versatilă.

#### Capacitate înaltă într-un volum redus

- Capacitate mare de 600 de pagini ca standard, extensibilă la 3.600 de pagini.
- Imprimanta este un tovarăș de birou compact și capabil, iar această capacitate mărită este livrată în continuare la dimensiuni reduse.
- De asemenea, există un cartuș de toner de randament înalt, care vă permite să imprimați mai multe pagini înainte de înlocuire, contribuind la o creștere suplimentară a productivității.
- Construite pentru versatilitate. Acestea pot livra în câteva secunde documente față-verso cu format A5 sau A4.

#### Imprimare din cloud și de pe dispozitive mobile

- Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) și Mopria (Android), puteți imprima cu ușurință de pe orice dispozitiv compatibil.
- Beneficiați de mai multe funcții avansate cu ajutorul aplicației mobile Canon PRINT Business.
- Compatibilitate de imprimare cu Google Cloud pentru o integrare perfectă.

#### Capacități inteligente de management și funcționare în rețea

- Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 și Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în mediile de rețele administrate.
- Adecvate pentru medii de servicii de imprimare gestionate și compatibile cu sistemul de management de la distanță al operațiilor de service e-Maintenance Canon.
- Se pot integra în platforma de management a ieșirii uniFLOW de la Canon, oferindu-vă eficiența și securitatea My Print Anywhere și beneficiile suplimentare de contorizare și recuperarea costurilor.



IMPRIMARE



ETHERNET

## Accesorii opționale

# i-SENSYS LBP351x LBP352x

### Unitate de alimentare cu hârtie B1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 500 de coli, 4 unități pot fi adăugate la unitatea principală.

### Unitate magazie de hârtie G1

- Magazie de hârtie suplimentară pentru 1.500 de coli.

### Soclu simplu M1

- Așezați-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când nu este sprijinit, versiune joasă

### Soclu simplu N1

- Așezați-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când nu este sprijinit, versiune înaltă

### Casetă A5 A1

- Casetă personalizată care o înlocuiește pe cea standard și permite imprimarea în format A5 de mare viteză

### Casetă pentru suporturi media personalizabile A1

- Casetă care gestionează formate de hârtie cu lățime între 102 - 170 mm și lungime între 148 - 282 mm (inclusiv A6), înlocuind caseta standard.

### Unitate de alimentare cu plicuri A1

- Unitate de alimentare pentru imprimarea unui volum mare de plicuri.

### Kit imprimare coduri de bare F1

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

### Card SD C1

- Card de memorie SD de 8 GB pentru diverse funcții, precum ordonarea sarcinilor de imprimare, imprimarea criptată securizată, imprimarea securizată și sortarea electronică.

### Set de fonturi PCL C1

- Oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale.

### Kit de întreținere pentru utilizator A1

- Kit de componente care include unitate de fixare, rolă de transfer și rolă de preluare. Componentele trebuie schimbate după fiecare 225.000 de pagini.

## i-SENSYS LBP351x LBP352x



Unitate principală

Unitate principală + 1 la 4 unități de alimentare cu hârtie B1

Unitate principală + 1 la 3 unități de alimentare cu hârtie B1 + Unitate magazie pentru hârtie G1

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

O față (A4): până la 55 ppm (LBP351x) 62 ppm (LBP352x)  
Față-verso (A4): până la 36,5 ipm (LBP351x) 41,4 ipm (LBP352x)

### Metodă de imprimare

Imprimare monocrom cu laser

### Calitatea imprimării

Până la 1200 x 1200 dpi

### Rezoluție de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

### Temp de încălzire

Aprox. 29 secunde sau mai puțin de la pornire

### Temp de ieșire a primei pagini

Aprox. 7,0 secunde

### Volum lunar de imprimare recomandat

3.000 - 16.000 pagini pe lună (LBP351x)  
5.000 - 20.000 pagini pe lună (LBP352x)

### Ciclu de lucru

Max. 250.000 pagini pe lună (LBP351x)<sup>1</sup>  
Max. 280.000 pagini pe lună (LBP352x)<sup>1</sup>

### Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

### Caracteristici de imprimare avansate

Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Imprimare coduri de bare<sup>2</sup>  
Compatibilitate cu Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

## GESTIONAREA SUPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 500 de coli  
Tavă universală pentru 100 de coli

### Alimentare cu hârtie (opțional)

Opțiunea 1: 3 casete pentru 500 de coli, magazie de hârtie pentru 1.500 coli  
Opțiunea 2: 4 casete pentru 500 de coli  
Altele: casetă A5 pentru 500 de coli (înlocuiește caseta standard), casetă de suporturi media personalizabile pentru 500 de coli (înlocuiește caseta standard), unitate de alimentare cu plicuri pentru 75 de coli (înlocuiește tava multifuncțională)

### Ieșire hârtie

500 de coli cu fața în jos, 100 de coli cu fața în sus

### Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie grea, etichetă, plic

### Formate de hârtie

Casetă (standard și opțională):  
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16  
Dimensiune particularizată - lățime: 148 - 216 mm, lungime: 210 - 356 mm

Tavă multifuncțională:  
A4, B5, A5, A5 (peisaj), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, cărți postale (3"x5"), plicuri (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)  
Dimensiune particularizată - lățime: 76 - 216 mm, lungime: 127 - 356 mm

Casetă format A5:  
A5 (Peisaj)

Casetă de suporturi media personalizabile:  
A5, A6, STMT  
Dimensiune particularizată - lățime: 102 - 170 mm, lungime: 148 - 282 mm

Magazie de hârtie pentru 1.500 coli:  
A5, A6, STMT

Unitate de alimentare plicuri:  
Plic  
Dimensiune particularizată - lățime: 90 - 178 mm, lungime: 160 - 254 mm

### Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 120 g/m<sup>2</sup>  
Tavă multifuncțională: 60 - 199 g/m<sup>2</sup>

### Imprimare față-verso

Automată  
Casetă (standard și opțională):  
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS  
Format atipic<sup>3</sup> - lățime: la fel ca A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/FLS, lungime: 210 - 356 mm  
60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Casetă format A5:  
Nu este cazul

Casetă de suporturi media personalizabile:  
A5  
Format atipic<sup>3</sup> - lățime: la fel ca A5, lungime: 148 - 282 mm  
60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Magazie de hârtie pentru 1.500 coli:  
A4, LGL, LTR  
60 - 120 g/m<sup>2</sup>

Unitate de alimentare plicuri:  
Nu este cazul

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerințe privind alimentarea

220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Consum de energie

Maxim: aprox. 1650 W sau mai puțin  
Mod activ: aprox. 850 W sau mai puțin  
Standby: aprox. 19 W sau mai puțin  
Mod inactiv: aprox. 11 W sau mai puțin  
Oprit: 0,17 W sau mai puțin  
Consum nominal de energie (TEC): 2,4 (LBP351x)  
2,8 kWh/săptămână (LBP352x)  
Tempul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 5-60 min. (valoarea implicită: 5min.)  
Tempul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoarea implicită)

### Nivel de zgomot

Intensitate acustică:  
Mod activ: 71 dB sau mai puțin  
Standby: inaudibil

Presiune sonoră:<sup>4</sup>  
Mod activ: 56/57 dB (LBP351x/LBP352x)  
Standby: inaudibil

### Dimensiuni (L x l x h)

415 mm x 529 mm x 438 mm

### Greutate

Aprox. 26,2 kg

### Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)  
Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)

### Panou de comandă

LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Sarcină și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

## CONTROLER

### Viteza procesorului

528 MHz + 264 MHz

### Memorie

1 GB

### Limbeje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e<sup>5</sup>, PCL6, Adobe® PostScript

### Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

### Interfață și conectivitate

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

### Administrare software și imprimantă

Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru administrarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP

### Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® Vista / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003  
Mac OS X versiunea 10.5.8 și versiunile ulterioare  
Linux®/Citrix

## CONSUMABILE

### Cartușe multifuncționale

Standard: cartuș 039 (11.000 de pagini)<sup>6</sup>

Randament ridicat: cartuș 039H (25.000 de pagini)<sup>6</sup>

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

Unitate de alimentare cu hârtie PF B1 (casetă pentru 500 de coli) x 4  
Casetă A5 A1 (500 de coli)  
Casetă pentru suporturi media personalizabile A1 (500 de coli)  
Unitate magazie pentru hârtie G1 (1.500 de coli)  
Unitate de alimentare cu plicuri A1 (75 de coli)  
Card SD C1 (card de memorie SD de 8 GB)  
Kit imprimare coduri de bare FI (Activează capacitatea de imprimare a codurilor de bare)  
Set de fonturi PCL C1 (Activează capacitatea de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale)  
Kit de întreținere pentru utilizator A1 (kit de întreținere regulată, inclusiv unitate de fixare/rolă de transfer/rolă de preluare, randament 225 k)  
MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
Micard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
Suport simplu M1 (tip inferior)  
Suport simplu N1 (tip superior)

## Note de subsol

<sup>1</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclu de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

<sup>2</sup> Accesoriu - Kit imprimare coduri de bare FI - este obligatoriu

<sup>3</sup> Setarea driverului în afara dimensiunilor declarate nu este disponibilă. Imprimarea este posibilă numai prin setarea din aplicație.

<sup>4</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

<sup>5</sup> Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.

<sup>6</sup> Distribuție numai pe web

<sup>7</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752

<sup>8</sup> Imprimanta este livrată împreună cu cartușul 039

Imprimante alb-negru rapide, de capacitate înaltă, pentru grupuri de lucru solicitate.

**i-SENSYS** LBP351x LBP352x



Imprimante laser alb-negru rapide într-o formă compactă. Aceste imprimante de capacitate înaltă sunt ideale pentru locuri de muncă solicitante.

Data începerii vânzării: iulie 2016

#### Detalii despre produs:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP351x EUR	0562C003AA	4549292051377
i-SENSYS LBP352x EUR	0562C008AA	4549292051421

#### Accesorii opționale:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Unitate de alimentare cu hârtie PF-B1	0563C001AA	4549292051445
Unitate magazie pentru hârtie PD-G1	0563C002AA	4549292048575
Unitate de alimentare pentru plicuri EF-A1	0563C003AA	4549292048582
Casetă A5 C-A1	0563C004AA	4549292048599
Casetă pentru suporturi media personalizabile CM-A1	0563C005AA	4549292048605
Set de fonturi PCL C1	0643A029AA	4549292048605
Card SD C1	0655A004AA	4549292051452
Kit imprimare coduri de bare F1	0660A018AA	4960999689562
Soclu simplu tip M1	1630C001AA	8714574633770
Soclu simplu tip N1	1631C001AA	8714574637013
Kit de întreținere pentru utilizator UM-A1	0563C009AA	4549292048568

#### Consumabile:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 039	0287C001AA	4549292031485
Cartuș 039 H	0288C001AA	4549292031492

#### Dimensiuni/informații logistice:

Nume produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS LBP351x EUR i-SENSYS LBP352x EUR	0562C003AA 0562C008AA	Cutie	1	530	710	526	30,5
		Palet	4	730	1080	1170	134,6
		Container 40 ft HCD	264	-	-	-	-

#### Ce se află în cutie?

- Unitate principală
- Cartuș Canon 039
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție

**Canon**