

Бързи цветни принтери с висок капацитет за натоварени работни групи.

Бързи цветни лазерни принтери с компактни размери. Тези принтери с висок капацитет са идеални за натоварени работни среди.



Бързо и гъвкаво отпечатване

- Пълноцветен печат със скорост 33 ppm (LBP710Cx) или 38 ppm (LBP712Cx)
- Идеални за натоварени работни среди, за които е необходим надежден и универсален принтер.
- Възможност за работа с до 4 касети за хартия с висок капацитет (*само за LBP712Cx)

Висок капацитет в малък размер

- Голям капацитет от 650 листа като стандарт с възможност за разширяване до 2300 листа (*само за LBP712Cx).
- Този голям капацитет обаче не прави компромис с компактността на принтера.
- Създадени за голяма гъвкавост - от A5 до A4 гвустранни документи - те са готови да отпечатват за секунди.

Работа в движение

- Благодарение на поддръжката на Apple AirPrint (iOS) и Mopria (Android) можете да отпечатвате лесно от всяко съвместимо устройство.
- Възползвайте се от още усъвършенствани функции благодарение на мобилното приложение Canon PRINT Business.
- Съвместими с Google Cloud Print за лесна интеграция.

Тонер касети с голям капацитет

- Запечатването на тонера вътре в касетата вече се премахва автоматично при поставяне на касетата, което намалява отпадъците и времето за поставяне.
- В същия компактен размер новите оригинални тонер касети на Canon вече предлагат по-висок капацитет, което ви прави още по-продуктивни.

Изключително качество на изображението от Canon

- Тези устройства отпечатват превъзходни цветни графики, изображения и текст с лазерно качество за по-силно въздействие върху читателя.
- Признатият опит на Canon в технологиите за работа с изображения гарантира, че компаниите от всякакъв размер могат да създават професионални документи

Интелигентни възможности за работа в мрежа

- Поддръжката на езици за принтери PCL5e/6 и Adobe PostScript позволява лесно интегриране в управлявани мрежови среди.
- Устройствата са подходящи за среди с управлявани услуги за печат и са съвместими със системата за дистанционна поддръжка e-Maintenance на Canon.
- Серията LBP710 може също да се интегрира в платформата за управление на печата uniFLOW на Canon, която осигурява ефективността и сигурността на My Print Anywhere, както и допълнителни предимства чрез отчитане на броячите и контрол на разходите.



ПЕЧАТ



ETHERNET

Устройство за подаване на хартия- D1

- Допълнителна касета за 550 листа хартия
LBP710Cx: може да се добави 1 касета към основния модул
LBP712Cx: може да се добавят общо 3 касети към основния модул

Обикновена поставка тип-P1

- Поставя се под устройството за повдигане при стоящо на пода устройство

Комплект за печат на барког-F1

- Инсталира шрифтове за барког за печат на баркодове. Този комплект, който се доставя в кутия, включва лицензен сертификат за активиране.

SD карта-C1

- SD карта 8 GB за различни функции, като например спулиране на задачи за печат, криптиран защитен печат, защитен печат и електронно сортиране.

Комплект PCL шрифтове-C1

- Позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Основен модул

**Основен модул +
1 касета за
подаване на
хартия - D1**

**Основен модул +
2 касети за
подаване на
хартия - D1
(Само LBP712Cx)**

**Основен модул +
3 касети за
подаване на
хартия - D1
(Само LBP712Cx)**

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Едностранно (A4): до 33/38 ррт цветно и монохромно (LBP710Cx/LBP712Cx)
Двустранно (A4): до 33/38 ррт цветно и монохромно (LBP710Cx/LBP712Cx)

Метод на печат

Монохромни лазерен печат

Качество на печат

До 9600 x 600 dpi

Разделителна способност на печат

До 600 x 600 dpi

Време за загаряване

Приблиз. 31 с или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Цветно: приблиз. 6,0 секунди
Монохромно: приблиз. 5,1 секунди

Препоръчителен месечен печатен обем

2000 – 6000 страници на месец (LBP710Cx)
2000 – 7500 страници на месец (LBP712Cx)

Препоръчително натоварване

Макс. 80 000 страници на месец¹

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво и дясно

Усъвършенствани функции за печат

Защитен печат
Печат от USB намет (JPEG/TIFF/PDF)
Печат на баркод²
Съвместимост с Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service пълзи, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 550 листа
Многофункционална тава за 100 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа x 1 (LBP710Cx)
Касета за 550 листа x 3 (LBP712Cx)

Изход за хартия

200 листа с лицето надолу

Типове печатни носители

Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, цветна хартия, етикет, плик, пощенска картичка, груба хартия

Формат на печатните носители

Касета (Стандартна):
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LTR, EXE, STMT, K16
Потребителски формати – ширина: 101,6 до 215,9 mm, дължина: 148 до 297 mm

Многофункционална тава:
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, индексна карта (3" x 5")
Потребителски формати – ширина: 76,2 до 215,9 mm, дължина: 127 до 355,6 mm

Касета (Опция):
A4, B5, A5, A5 (пейзаж), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Потребителски формати – ширина: 101,6 до 215,9 mm, дължина: 148 до 355,6 mm

Грамажи на хартията

Касета: 60 до 163 g/m²
Многофункционална тава: 60 до 216 g/m²

Двустрани печат

Автоматичен
Касета (стандартна и опционна):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Потребителски формати – ширина: 148 до 215,9 mm, дължина: 210 до 355,6 mm
60 до 163 g/m²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: приблиз. 1470 W или по-малко
По време на работа: приблиз. 570 W/590 W или по-малко (LBP710Cx/LBP712Cx)
Готовност: приблиз. 34 W или по-малко
Покой: приблиз. 1,3 W или по-малко
Изключено захранване: 0,16 W или по-малко
Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 1,4 kWh/сегица
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на покой: минимум 1 – 180 min (по подразбиране 1 min)
Необходимо време за бездействие за влизане в режим на автоматично изключване: 4 часа (по подразбиране)

Ниво на шума

Звукова мощност³
По време на работа: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
В готовност: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Звуково налягане⁴
Активност: 51 dB
В готовност: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

Приблиз. 28,8 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

5-редов LCD дисплей, 5 LED индикатора (онлайн, готовност, съобщение, задача и пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

528 MHz + 264 MHz

Памет

1 GB

Езици за принтери

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁵, PCL⁶, Adobe[®] PostScript

Шрифтове

93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

Интерфейс и свързване

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Софтуер и управление на принтер

Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Когово на отпеди, Toner Status Tool, iW Management Console: Сървърно базиран софтуер за централизирано управление на група от устройства eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отпидане на броячиде, автоматично управление на консумативиде и отдалечена диагностика. Съвместимост с uniFLOW Login Device Client за SFP MEAP

Съвместими операционни системи

Windows[®] 10/Windows[®] 8.1/Windows[®] 8/Windows[®] 7/Windows[®] Vista/Server[®] 2012R2/Server[®] 2012/Server[®] 2008R2/Server[®] 2008/Server[®] 2003R2/Server[®] 2003
Mac OS X версия 10.6.8 и по-нова
Linux[®]/Citrix

КОНСУМАТИВИ

Касети "Всичко в едно"

Стандартно:
Касета 040, черно (6300 страници)⁷
Касета 040, циан (5400 страници)⁷
Касета 040, магента (5400 страници)⁷
Касета 040, жълто (5400 страници)⁷
Голям капацитет за отпечатване:
Касета 040H, черно (12 500 страници)⁷
Касета 040H, циан (10 000 страници)⁷
Касета 040H, магента (10 000 страници)⁷
Касета 040H, жълто (10 000 страници)⁷
Кутия за отпазъчен тонер: WT-B1 (приблиз. 54 000 A4 страници)

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Устройство за подаване на хартия PF-D1 (касета за 550 листа)
SD КАРТА – C1 (SD карта 8 GB)
Комплект за отпечатване на баркод-F1 (позволява отпечатване на баркод)
Комплект PCL шрифтове-C1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale)
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)
Обикновена стойка tun-P1

Забележки

^[1] Работното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост. Всяко използване извън препоръчителното работно натоварване може да намаля живота на продукта.

^[2] Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-F1

^[3] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296

^[4] Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на груп производител или директен печат от приложение

^[5] Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще бъде наличен през октомври 2016 г.

^[6] Според ISO/IEC 19798

^[7] Принтерът се гостава с касета 040

•
Бързи цветни принтери с висок капацитет за натоварени работни групи.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx

Бързи цветни лазерни принтери с компактни размери. Тези принтери с висок капацитет са идеални за натоварени работни среди.

Начална дата на продажба: юли 2016 г.



Данни за продукта:

| Име на продукта | Mercury kog | EAN kog |
|-----------------------|-------------|---------------|
| i-SENSYS LBP710Cx EUR | 0656C006AA | 4549292059397 |
| i-SENSYS LBP712Cx EUR | 0656C001AA | 4549292041033 |

Опционни аксесоари:

| Име на продукта | Mercury kog | EAN kog |
|--|-------------|---------------|
| Устройство за подаване на хартия PF-D1 | 0942C001AA | 4549292050714 |
| Комплект PCL шрифтове-C1 | 0643A029AA | 4549292048605 |
| SD карта-C1 | 0655A004AA | 4549292051452 |
| Комплект за печат на барког-F1 | 0660A018AA | 4960999689562 |
| Обикновена поставка тип-P1 | 1632C001AA | 8714574633756 |
| Кутия за отпагъчен тонер: WT-B1 | 0942C002AA | 4549292052688 |

Консумативи:

| Име на продукта | Mercury kog | EAN kog |
|-----------------------|-------------|---------------|
| Касета 040, черно | 0460C001AA | 4549292058239 |
| Касета 040, циан | 0458C001AA | 4549292058222 |
| Касета 040, магента | 0456C001AA | 4549292058215 |
| Касета 040, жълто | 0454C001AA | 4549292058208 |
| Касета 040 H, черно | 0461C001AA | 4549292058277 |
| Касета 040 H, циан | 0459C001AA | 4549292058260 |
| Касета 040 H, магента | 0457C001AA | 4549292058253 |
| Касета 040 H, жълто | 0455C001AA | 4549292058246 |

Информация за размери/логистика:

| Име на продукта | Mercury kog | Стил на опаковката | Количество в опаковка | Дължина (mm) | Ширина (mm) | Височина (mm) | Тегло (kg) |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR | 0656C006AA 0656C001AA | Кашон | 1 | 602 | 602 | 531 | 35 |
| | | Палет | 4 | 656 | 1267 | 1065 | 140 |
| | | Контейнер 40 фути HCD | 216 | - | - | - | - |

Какво включва комплектът?

- Основен модул
- Касета Canon 040
- Захранващ кабел
- Кратко ръководство
- DVD-ROM с потребителски софтуер
- Гаранционна карта

Canon