

Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας για ομάδες χρηστών με μεγάλο φόρτο εργασίας.

Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ με μικρές διαστάσεις. Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας είναι ιδανικοί για απαιτητικούς χώρους εργασίας.



Γρήγορη και ευέλικτη εκτύπωση

- Έγχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα 33 σελ./λεπτό (LBP710Cx) ή 38 σελ./λεπτό (LBP712Cx)
- Ιδανικοί για πολυάσχολα περιβάλλοντα εργασίας όπου απαιτείται ένας αξιόπιστος, ευπροσάρμοστος εκτυπωτής.
- Δυνατότητα χρήσης έως 4 συρταριών τροφοδοσίας χαρτιού υψηλής χωρητικότητας (*μόνο στον LBP712Cx)

Υψηλή δυναμικότητα με μικρές διαστάσεις

- Μεγάλη στάνταρ χωρητικότητα 650 σελίδων, με δυνατότητα επέκτασης στις 2.300 σελίδες (*μόνο στον LBP712Cx).
- Ένας συνεργάτης για το γραφείο με μεγάλες δυνατότητες και μικρές διαστάσεις, παρά τη μεγάλη του χωρητικότητα.
- Σχεδιάση με γνώμονα την ευελιξία: μπορούν να χειριστούν έγγραφα μεγέθους από A5 έως A4 διπλής όψης, ενώ είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά μέσα σε δευτερόλεπτα.

Εργασία εν κινήσει

- Χάρη στην υποστήριξη για τις υπηρεσίες Apple AirPrint (iOS) και Mopria (Android), μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα από οποιαδήποτε συμβατή συσκευή.
- Επωφεληθείτε από τις ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή Canon PRINT Business για φορητές συσκευές.
- Υποστήριξη Google Cloud Print για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο υπάρχον περιβάλλον.

Κασέτες γραφίτη υψηλότερης χωρητικότητας

- Το εξάρτημα σφράγισης στο εσωτερικό της κασέτας γραφίτη αφαιρείται πλέον αυτόματα κατά την τοποθέτηση της κασέτας, μειώνοντας τα απορρίμματα και τον χρόνο εγκατάστασης.
- Παρότι διαθέτουν το ίδιο μικρό μέγεθος, οι νέες γνήσιες κασέτες γραφίτη της Canon έχουν πλέον μεγαλύτερη χωρητικότητα, για ακόμη υψηλότερη παραγωγικότητα.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας Canon

- Αυτά τα συστήματα παράγουν έγχρωμα γραφικά, εικόνες και κείμενο με ανώτερη ποιότητα λέιζερ, εντυπωσιάζοντας περισσότερο τον αναγνώστη.
- Η φημισμένη τεχνογνωσία της Canon στον τομέα της εικόνας εξασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις, οποιοδήποτε μεγέθους, μπορούν να παράγουν έγγραφα με επαγγελματική εμφάνιση

Έξυπνες δυνατότητες δικτύωσης

- Η υποστήριξη των γλωσσών εκτυπωτή PCL5e/6 και Adobe PostScript επιτρέπει εύκολη ενσωμάτωση σε διαχειριζόμενα δίκτυα
- Τα συστήματα είναι εξίσου κατάλληλα για περιβάλλοντα στα οποία χρησιμοποιούνται υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης και είναι συμβατά με το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης της υπηρεσίας e-Συντήρησης της Canon.
- Τα μοντέλα της σειράς LBP710 μπορούν επίσης να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα διαχείρισης παραγωγής uniFLOW της Canon και να σας προσφέρουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του My Print Anywhere μαζί με τα επιπλέον πλεονεκτήματα καταγραφής των δραστηριοτήτων και ανάκτησης του κόστους.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ETHERNET

Τροφοδότης χαρτιού-D1

- Πρόσθετο συρτάρι 550 φύλλων
LBP710Cx: δυνατότητα προσθήκης 1 στην κύρια μονάδα
LBP712Cx: δυνατότητα προσθήκης 3 συνολικά στην κύρια μονάδα

Απλή βάση-P1

- Τοποθετείται κάτω από τη συσκευή για αύξηση του ύψους κατά την επιδαπέδια τοποθέτηση

Κιτ εκτύπωσης barcode-F1

- Εγκαθιστά γραμματοσειρές γραμμωτού κώδικα για εκτύπωση barcode. Το κιτ παρέχεται σε συσκευασία και περιλαμβάνει πιστοποιητικό πρόσβασης με άδεια χρήσης για ενεργοποίηση.

Κάρτα SD-C1

- Κάρτα μνήμης SD 8GB για διάφορες λειτουργίες, όπως ουρά αποθήκευσης εργασιών εκτύπωσης, κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, ασφαλής εκτύπωση και ηλεκτρονική ταξινόμηση.

Σετ γραμματοσειρών PCL-C1

- Δυνατότητα εκτύπωσης γραμματοσειρών Unicode σε συστήματα SAP, υποστήριξη της γραμματοσειράς Andale.

i-SENSYS LBP710Cx, LBP712Cx



Κύρια μονάδα



**Κύρια μονάδα +
1 Τροφοδότης
χαρτιού-D1**



**Κύρια μονάδα +
2 Τροφοδότες
χαρτιού-D1
(Μόνο LBP712Cx)**



**Κύρια μονάδα +
3 Τροφοδότες
χαρτιού-D1
(Μόνο LBP712Cx)**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονή όψη (A4): Έως 33/38 σελ./λεπτό για έγχρωμες και μονόχρωμες εργασίες (LBP710Cx/LBP712Cx)
 Διπλή όψη (A4): Έως 33/38 εικ./λεπτό για έγχρωμες και μονόχρωμες εργασίες (LBP710Cx/LBP712Cx)

Μέθοδος εκτύπωσης

Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

Ποιότητα εκτύπωσης

Έως 9.600 x 600dpi

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 600 x 600dpi

Χρόνος προθέρμανσης

Περίπου 31 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας

Χρόνος πρώτης εκτύπωσης

Χρώμα: περίπου 6,0 δευτερόλεπτα
 A&M: περίπου 5,1 δευτερόλεπτα

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης

2.000-6.000 σελίδες ανά μήνα (LBP710Cx)
 2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα (LBP712Cx)

Φόρτος εργασίας

Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα¹

Περιθώρια εκτύπωσης

5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης

Ασφαλής εκτύπωση
 Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)
 Εκτύπωση Barcode²
 Υποστήριξη Google Cloud Print
 iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business
 Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Συρτάρι 550 φύλλων
 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)

Συρτάρι 550 φύλλων x 1 (LBP710Cx)
 Συρτάρι 550 φύλλων x 3 (LBP712Cx)

Έξοδος χαρτιού

200 φύλλα με την εμπρός όψη προς τα κάτω

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Ετικέτες, Φάκελοι, Ταχυδρομικές κάρτες, Τραχύ χαρτί

Μεγέθη υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι (στάνταρ):
 A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LTR, EXE, STMT, K16
 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 101,6 έως 215,9 mm, μήκος: 148 έως 297 mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
 A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Κάρτες ευρετηρίου (3"×5")
 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 76,2 έως 215,9 mm, μήκος: 127 έως 355,6 mm

Συρτάρι (προαιρετικά):
 A4, B5, A5, A5 (οριζόντιος προσανατολισμός), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 101,6 έως 215,9 mm, μήκος: 148 έως 355,6 mm

Βάρος υλικών εκτύπωσης

Συρτάρι: 60 έως 163 g/m²
 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216 g/m²

Εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη
 Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικά):
 A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
 Εξειδικευμένο μέγεθος - πλάτος: 148 έως 215,9 mm, μήκος: 210 έως 355,6 mm
 60 έως 163 g/m²

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1470W ή λιγότερο
 Λειτουργία: Περίπου 570W/590W ή λιγότερο (LBP710Cx/LBP712Cx)
 Αναμονή: Περίπου 34W ή λιγότερο
 Αναστολή λειτουργίας: Περίπου 1,3W ή λιγότερο
 Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,16W ή λιγότερο
 Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 1,4kWh/εβδομάδα
 Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 1-180 λεπτά (προεπιλογή: 1 λεπτό)
 Απαιτούμενος χρόνος αδράνειας για αυτόματο τερματισμό λειτουργίας: 4 ώρες (προεπιλογή)

Επίπεδο θορύβου

Ηχητική ισχύς³
 Λειτουργία: 65/66dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
 Αναμονή: 50/51dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Ηχητική πίεση³
 Λειτουργία: 51dB
 Αναμονή: 37/36dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Βάρος

Περίπου 28,8 kg

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
 Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

Πίνακας ελέγχου

LCD 5 γραμμών, 5 ενδείξεις LED (Σε σύνδεση, Ετοιμότητα, Μήνυμα, Εργασία και Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή

528MHz + 264MHz

Μνήμη

1GB

Γλώσσες εκτυπωτή

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁵, Adobe® PostScript

Γραμματοσειρές

93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS

Επικοινωνία και διασύνδεση

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση, Συμβατότητα με uniFLOW μέσω προγράμματος-πελάτη για τη σύνδεση συσκευών SFP MEAP σε uniFLOW

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/Windows® Vista/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008/Server® 2003R2/Server® 2003
 Mac OS X έκδοση 10.6.8 ή νεότερη
 Linux⁵/Citrrix

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες "Όλα-σε-Ένα"

Στάνταρ:
 Κασέτα 040 Μαύρο (6.300 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040 Κιανό (5.400 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040 Ματζέντα (5.400 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040 Κίτρινο (5.400 σελίδες⁶)
 Υψηλή απόδοση:
 Κασέτα 040H Μαύρο (12.500 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040H Κιανό (10.000 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040H Ματζέντα (10.000 σελίδες⁶)
 Κασέτα 040H Κίτρινο (10.000 σελίδες⁶)
 Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη: WT-B1 (περίπου 54.000 σελίδες A4)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τροφοδοτής χαρτιού PF-D1 (συρτάρι 550 φύλλων)
 ΚΑΡΤΑ SD-C1 (κάρτα μνήμης SD 8GB)
 Kit εκτύπωσης barcode-F1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode)
 Σετ γραμματοσειρών PCL-C1 (Παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andale)
 MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW)
 Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW)
 Απλή βάση-P1

Υποσημειώσεις

¹ Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος

² Απαιτείται αξεσουάρ - το kit εκτύπωσης barcode-F1

³ Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

⁴ Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή άμεση εκτύπωση από εφαρμογή

⁵ Διατίθεται μόνο μέσω Web. Το πρόγραμμα οδήγησης θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2016

⁶ Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798

⁷ Ο εκτυπωτής παραδίδεται με την Κασέτα 040

•
Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές
υψηλής δυναμικότητας για ομάδες
χρηστών με μεγάλο φόρτο εργασίας.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Γρήγοροι, έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ με μικρές
διαστάσεις. Αυτοί οι εκτυπωτές υψηλής δυναμικότητας
είναι ιδανικοί για απαιτητικούς χώρους εργασίας.

Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Ιούλιος 2016

Στοιχεία προϊόντος:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Προαιρετικά αξεσουάρ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Τροφοδότης χαρτιού PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Σετ γραμματοσειρών PCL-C1	0643A029AA	4549292048605
Κάρτα SD-C1	0655A004AA	4549292051452
Κιτ εκτύπωσης barcode-F1	0660A018AA	4960999689562
Απλή βάση τύπου-P1	1632C001AA	8714574633756
Δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Αναλώσιμα:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 040 Μαύρο	0460C001AA	4549292058239
Κασέτα 040 Κυανό	0458C001AA	4549292058222
Κασέτα 040 Ματζέντα	0456C001AA	4549292058215
Κασέτα 040 Κίτρινο	0454C001AA	4549292058208
Κασέτα 040 H Μαύρο	0461C001AA	4549292058277
Κασέτα 040 H Κυανό	0459C001AA	4549292058260
Κασέτα 040 H Ματζέντα	0457C001AA	4549292058253
Κασέτα 040 H Κίτρινο	0455C001AA	4549292058246

Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Είδος συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Βάρος (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Κιβώτιο	1	602	602	531	35
		Παλέτα	4	656	1267	1065	140
		Κοντέινερ 40ft HCD	216	-	-	-	-

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κύρια μονάδα
- Οδηγός έναρξης
- Κασέτα Canon 040
- DVD-ROM λογισμικού χρήστη
- Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
- Κάρτα εγγύησης

Canon