

Nopeat suuren kapasiteetin väritulostimet kiireisille työryhmille

Nopeat ja vähän tilaa vievät värilasertulostimet. Nämä suuren kapasiteetin tulostimet sopivat erinomaisesti vaativiin työympäristöihin.



Nopeaa ja monipuolista tulostusta

- Täysväritulostus 33 mallisivua minuutissa (LBP710Cx) tai 38 mallisivua minuutissa (LBP712Cx).
- Nämä laitteet sopivat täydellisesti kiireisiin työympäristöihin, joissa tarvitaan luotettavaa ja monipuolista tulostinta.
- Enimmillään neljä suuren kapasiteetin paperikasettia (*saatavana vain LBP712Cx-malliin).

Paljon tehoa pienessä koossa

- Vakiona suuri 650 sivun kapasiteetti, joka on laajennettavissa 2 300 sivuun (*vain LBP712Cx).
- Näissä kompakteissa ja suorituskykyisissä toimistotulostimissa suuri kapasiteetti mahtuu pieneen pakettiin.
- Näillä monipuolisilla laitteilla voi tulostaa kaksipuolisia asiakirjoja A5- tai A4-kokoisina muutamassa sekunnissa.

Liikkuvaan työntekoon

- Apple AirPrint (iOS)- ja Mopria (Android) -tuen ansiosta tulostus onnistuu kaikista yhteensopivista laitteista.
- Canon PRINT Business -mobiilisovellus tuo käyttöön lisää edistyneitä toimintoja.
- Google Cloud Print -valmius takaa saumattoman integroinnin.

Suuremmat värikasetit

- Kasetin sisällä oleva väriainesinetti irtoaa nyt automaattisesti, kun kasetti asennetaan. Tämä vähentää syntyvän jätteen määrää ja asentamiseen kuluva aikaa.
- Canonin uudistetut värikasetit ovat yhtä pieniä kuin ennenkin, mutta niiden kapasiteetti on nyt suurempi. Tämä mahdollistaa paremman tuottavuuden.

Ainutlaatuinen Canon-kuvanlaatu

- Näillä lasertulostimilla voi tulostaa vaikuttavan laadukkaita kuvia, tekstiä ja värigrafiikkaa.
- Canonin kuvantamisasiantuntemuksen ansiosta kaikenkokoiset yritykset voivat tuottaa ammattitasoisia asiakirjoja.

Älykkäät verkkotoiminnot

- Nämä laitteet tukevat täysin PCL5e/6- ja Adobe PostScript -tulostuskieliä, joten ne voidaan integroida hallittuihin verkkoympäristöihin vaivattomasti.
- Laitteet sopivat myös ympäristöihin, joissa käytetään tulostusympäristön hallintapalveluja, ja ne ovat yhteensopivia Canonin MONITORI-etähuoltojärjestelmän kanssa.
- Lisäksi LBP710-sarjan laitteet voidaan integroida Canonin uniFLOW-tulostuksenhallintaympäristöön. Tällöin voidaan hyödyntää My Print Anywheren tehokkuusetuja ja suojaustoimintoja sekä tulostuksenhallintaa ja maksullista tulostusta.



TULOSTUS



ETHERNET

Syöttölaite D1

- 550 arkin lisäpaperikasetti.
LBP710Cx: 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön
LBP712Cx: 3 yksikköä lisättävissä pääyksikköön

Tavallinen jalusta P1

- Laitteen alle asetettuna nostaa korkeutta, jos laite sijoitetaan itsenäiseksi yksiköksi.

Viivakooditulostussarja F1

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Laatikossa toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

SD-muistikortti C1

- 8 Gt:n SD-muistikortti useita eri toimintoja varten, kuten tulostustöiden puskurointiin, salattuun turvatulostukseen, turvatulostukseen ja elektroniseen lajitteluun.

PCL-fonttisarja C1

- Unicode-tulostus SAPissa ja Andale-fontin tuki.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Pääyksikkö



**Pääyksikkö ja
1 syöttölaite D1**



**Pääyksikkö ja
2 syöttölaitetta D1
(Vain LBP712Cx)**



**Pääyksikkö ja
3 syöttölaitetta D1
(Vain LBP712Cx)**

TULOSTIN

Tulostusnopeus	yksipuolinen (A4): 33/38 väri-/mustavalkomallisivua minuutissa (LBP710Cx/LBP712Cx) kaksipuolinen (A4): 33/38 väri-/mustavalkomallisivua minuutissa (LBP710Cx/LBP712Cx)
Tulostusmenetelmä	väriäinen lasertulostus
Tulostuslaatu	9 600 x 600 dpi
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi
Lämpenemisaika	noin 31 sekuntia virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väri: noin 6,0 sekuntia mustavalkoinen: noin 5,1 sekuntia
Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä (A4)	2 000-6 000 sivua kuukaudessa (LBP710Cx) 2 000-7 500 sivua kuukaudessa (LBP712Cx)
Käyttökäyttö	enintään 80 000 sivua kuukaudessa ¹
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Edistyneet tulostustoiminnot	suojattu tulostus tulostus USB-muistista (JPEG, TIFF, PDF) viivakooditulostus ² Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus

TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö (vakio)	550 arkin kasetti 100 arkin ohisyöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	yksi 550 arkin kasetti (LBP710Cx) kolme 550 arkin kasettia (LBP712Cx)
Tulosteiden luovutus	200 arkkia (tekstipuoli alaspäin)
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, väriäinen paperi, tarra, kirjekuori, postikortti, karkea paperi
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), LTR, EXE, STMT, K16 mukautetut koot - leveys: 101,6-215,9 mm, pituus: 148-297 mm syöttötaso: A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, hakemistokortti (3" x 5") mukautetut koot - leveys: 76,2-215,9 mm, pituus: 127-355,6 mm kasetti (lisävaruste): A4, B5, A5, A5 (vaakasuuntainen), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 mukautetut koot - leveys: 101,6-215,9 mm, pituus: 148-355,6 mm
Tulostusmateriaalin paino	kasetti: 60-163 g/m ² syöttötaso: 60-216 g/m ²
Kaksipuolinen tulostus	automaattinen kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 mukautetut koot - leveys: 148-215,9 mm, pituus: 210-355,6 mm 60-163 g/m ²

YLEISET OMINAISUUDET

Käyttäjännite	220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Virrankulutus	enintään noin 1 470 W käytön aikana enintään noin 570/590 W (LBP710Cx/LBP712Cx) valmiustilassa enintään noin 34 W lepotilassa: noin 1,3 W virta katkaistuna: enintään 0,16 W tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 1,4 kWh/vk laite käyttämättömänä ennen lepotilaan siirtymistä: 1-180 min (oletus: 1 min) laite käyttämättömänä ennen automaattista sammutusta: 4 tuntia (oletus)

Käyttöääni

Koko (L x S x K)	äänitaso ³ käytön aikana 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx) valmiustilassa 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Paino	äänenpaine ³ käytön aikana 51 dB valmiustilassa 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Käyttöolosuhteet	458 mm x 464 mm x 388 mm noin 28,8 kg lämpötila: 10-30 °C kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Ohjauspaneeli	5-rivinen LCD, 5 x LED (online, valmis, viesti, työ ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö

OHJAIN/PALVELIN

Suorittimen nopeus	528 MHz + 264 MHz
Muisti	1 Gt
Tulostuskielet	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ⁴ , PCL ⁵ , Adobe® PostScript
Fontit	93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	etäkäyttöliittymä (RUI), osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, väriäinen tilatyökalu, iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen uniFLOW-tuki ja uniFLOW Login Device Client (SFP MEAP) Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X 10.6.8 tai uudempi Linux®/Citrux

TARVIKKEET**Canon-kasettitekniologia**

vakio:
kasetti 040, musta (6 300 sivua⁶)⁷
kasetti 040, syaani (5 400 sivua⁶)⁷
kasetti 040, magenta (5 400 sivua⁶)⁷
kasetti 040, keltainen (5 400 sivua⁶)⁷
riittoisa:
kasetti 040H, musta (12 500 sivua⁶)⁷
kasetti 040H, syaani (10 000 sivua⁶)⁷
kasetti 040H, magenta (10 000 sivua⁶)⁷
kasetti 040H, keltainen (10 000 sivua⁶)⁷
hukkaväriainesäiliö: WT-B1 (noin 54 000 A4-sivua)

LISÄVARUSTEET

paperikasettisyksikkö PF-D1 (550 arkin kasetti)
SD-kortti C1 (8 Gt:n SD-muistikortti)
viivakooditulostussarja F1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen)
PCL-fonttisarja C1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPissa ja tukee Andale-fonttia)
MiCard Multi (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
MiCard Plus (kortinlukija RFID-tunnistukseen tai uniFLOW-magneettikortteille)
tavallinen jalusta P1

Alaviitteet

¹ Käyttökäyttö on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttökäytön ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.

² Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja F1 vaaditaan.

³ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.

⁴ Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.

⁵ Vain verkkokajelu. Ajuri tulee markkinoille lokakuussa 2016.

⁶ Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin.

⁷ Tulostimen mukana toimitetaan kasetti 040.

Nopeat suuren kapasiteetin
väritulostimet kiireisille työryhmille.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Nopeat ja vähän tilaa vievät värilasertulostimet. Nämä suuren kapasiteetin tulostimet sopivat erinomaisesti vaativiin työympäristöihin.

Myynti alkaa heinäkuussa 2016

Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Lisävarusteet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Syöttölaite PF-D1	0942C001AA	4549292050714
PCL-fonttisarja C1	0643A029AA	4549292048605
SD-muistikortti C1	0655A004AA	4549292051452
Viivakooditulostussarja F1	0660A018AA	4960999689562
Tavallinen jalusta P1	1632C001AA	8714574633756
Hukkaväriainesäiliö WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Tarvikkeet:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasetti 040, musta	0460C001AA	4549292058239
Kasetti 040, syaani	0458C001AA	4549292058222
Kasetti 040, magenta	0456C001AA	4549292058215
Kasetti 040, keltainen	0454C001AA	4549292058208
Kasetti 040H, musta	0461C001AA	4549292058277
Kasetti 040H, syaani	0459C001AA	4549292058260
Kasetti 040H, magenta	0457C001AA	4549292058253
Kasetti 040H, keltainen	0455C001AA	4549292058246

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkaustyyppi	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	Laatikko	1	602	602	531	35
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	Lava	4	656	1 267	1 065	140
		Kontti (40 jalkaa, HCD)	216	-	-	-	-

Pakkauksen sisältö

- Pääyksikkö
- Canonin kasetti 040
- Virtajohto
- Aloitusopas
- Ohjelmisto DVD-levyllä
- Takuukortti

Canon