

Nagy kapacitású, gyors színes nyomtatók nagy leterheltségű munkacsoportok számára

Gyors lézernyomtatók kompakt formában. Nagy kapacitású nyomtatók komoly teljesítményt igénylő munkahelyekhez.



Gyors és rugalmas nyomtatás

- Teljes színes nyomtatás 33 oldal/perc (LBP710Cx) vagy 38 oldal/perc (LBP712Cx) sebességgel
- Ideális választás megbízható és sokoldalú nyomtatót igénylő munkahelyekre.
- Akár 4 nagy kapacitású papíradagoló kazettáig bővíthető (*csak az LBP712Cx modell esetében)

Nagy teljesítmény kis méretben

- 650 oldalas alapszintű kapacitás, amely 2300 oldalra bővíthető (*csak az LBP712Cx modell esetében).
- Kompakt és hasznos képességekkel rendelkező társ az irodában. Nagy teljesítménye ellenére rendkívül kis méretű.
- Sokoldalúságra tervezve, az A5-ös mérettől a kétoldalas A4-es nyomtatásig – másodpercek alatt elkészül az eredmény.

Munka akár útközben is

- Az Apple AirPrint (iOS) és a Mopria (Android) támogatásának köszönhetően könnyedén nyomtathat minden kompatibilis eszközről.
- A Canon PRINT Business alkalmazás segítségével speciálisabb funkciókhoz is hozzáférhet.
- Google Cloud Print-támogatás a zökkenőmentes integráció érdekében.

Nagyobb kapacitású tonerkazetták

- A kazettán belüli zárószalag a kazetta behelyezésével automatikusan leválik, csökkentve ezzel a hulladékot és a beszerelési időt.
- Az eredeti Canon tonerkazetták ugyanabban a kompakt méretben most már nagyobb kapacitást biztosítanak, így növelheti a termelékenységet.

A Canon kivételes képminősége

- Az eszközök kiemelkedő minőségű színes ábrákat, képeket és szövegeket képesek elkészíteni lézer minőségű nyomatokon.
- A Canon képek terén szerzett szakértelme biztosítja, hogy bármely méretű vállalkozás professzionális dokumentumokat állíthasson elő.

Intelligens hálózati funkciók

- A PCL5e/6 és Adobe PostScript nyomtatónyelvek támogatásának köszönhetően problémamentesen integrálható a felügyelt hálózatokba.
- Az eszközök jól alkalmazhatók a felügyelt nyomtatási szolgáltatások környezetében, továbbá kompatibilisek a Canon e-Maintenance távoli szolgáltatáskezelő rendszerrel.
- Az LBP710 sorozat integrálható a Canon uniFLOW nyomtatás menedzsment platformba, amely a követő nyomtatás hatékonyságát és biztonságát hozza el, és mindehhez hozzáadja a könyvelés és költségtakarékosság előnyeit.



NYOMTATÁS



ETHERNET

Paper Feeder PF-D1 (550 lapos papíradagoló kazetta)

- További 550 lapos papírkazetta.
LBP710Cx: összesen 1 egység adható hozzá a főegységhez
LBP712Cx: összesen 3 egység adható hozzá a főegységhez

Plain Pedestal-P1 (Normál gépasztal)

- Helyezze a nyomtató alá, ha szabadon álló gépként szeretné használni az eszközt.

Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymtató készlet)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymtatáshoz. A dobozolt szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)

- 8 GB-os SD memóriakártya különféle funkciókhoz, például háttérnyomtatáshoz, titkosított, biztonságos nyomtatáshoz és elektronikus leválogatáshoz.

PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet.)

- Lehetővé teszi a Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust.

i-SENSYS LBP710Cx, LBP712Cx



Készülék

**Készülék +
1 db Paper Feeder
PF-D1 (550 lapos
papíradagoló
kazetta)**

**Készülék +
2 db Paper Feeder
PF-D1 (550 lapos
papíradagoló
kazetta)
(Csak az LBP712Cx
esetében)**

**Készülék +
3 db Paper Feeder
PF-D1 (550 lapos
papíradagoló
kazetta)
(Csak az LBP712Cx
esetében)**

NYOMTATÓMŰ

Nyomatási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 33/38 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (LBP710Cx/LBP712Cx) Kétoldalas (A4): max. 33/38 kép/perc színes és fekete-fehér módban (LBP710Cx/LBP712Cx)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomatási minőség	Max. 9600×600 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 600×600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 31 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Színes: kb. 6 másodperc Fekete-fehér: kb. 5,1 másodperc
Ajánlott havi nyomatási mennyiség	2000–6000 oldal/hónap (LBP710Cx) 2000–7500 oldal/hónap (LBP712Cx)
Terhelhetőség	Max. 80 000 oldal/hónap ¹⁾
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszközről (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ²⁾ Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás

HORDOZÓK KEZELÉSE

Papírbemenet (normál)	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá
Papírbemenet (opcionális)	1 db 550 lapos kazetta (LBP710Cx) 3 db 550 lapos kazetta (LBP712Cx)
Papírkidás	200 lapos, nyomtatott oldallal lefelé
Hordozótípusok	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, színes papír, címke, boríték, levelezőlap, durva papír
Hordozók mérete	Kazetta (normál): A4, B5, A5, A5 (fekvő), LTR, EXE, STMT, K16 Egyéni méret – szélesség: 101,6–215,9 mm; hosszúság: 148–297 mm Többfunkciós tálcá: A4, B5, A5, A5 (fekvő), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, Indekskártya (3" × 5") Egyéni méret – szélesség: 76,2–215,9 mm; hosszúság: 127–355,6 mm Kazetta (opcionális): A4, B5, A5, A5 (fekvő), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16 Egyéni méret – szélesség: 148–355,6 mm; hosszúság: 148–355,6 mm
Hordozók tömege	Kazetta: 60–163 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60–216 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta (normál és opcionális): A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Egyéni méret – szélesség: 148–215,9 mm; hosszúság: 210–355,6 mm 60–163 g/m ²

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Teljesítményfelvétel	Maximum: kb. 1470 W vagy kevesebb Működés közben: kb. 570 W/590 W vagy kevesebb (LBP710Cx/ LBP712Cx) Készenléti állapotban: kb. 34 W vagy kevesebb Alvó állapotban: kb. 1,3 W vagy kevesebb Kikapcsolt állapotban: 0,16 W vagy kevesebb Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,4 kWh/hét Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 1–180 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc) Automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)

Zajszint

Méreték (szé × mé × ma)	458 mm × 464 mm × 388 mm
Tömeg	Kb. 28,8 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% rel. páratartalom (lecsapódás nélkül)
Kezelőpanel	5 soros LCD, 5 LED (Online, Kész, Üzenet, Feladat és Energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

VEZÉRLŐEGYSÉG

Processzor sebessége	528 MHz + 264 MHz
Memória	1 GB
Nyomatónyelvek	UFRII (ultragyors leképezés), PCL5c ⁴⁾ , PCL ⁶⁾ , Adobe® PostScript
Betűtípusok	93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T
Szoftver- és nyomatókezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. uniFLOW kompatibilitás az SFP MEAP-hoz való uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows* 10/Windows* 8.1/Windows* 8/Windows* 7/Windows* Vista/Server* 2012R2/Server* 2012/Server* 2008R2/Server* 2008/Server* 2003R2/Server* 2003	Windows* 10/Windows* 8.1/Windows* 8/Windows* 7/Windows* Vista/Server* 2012R2/Server* 2012/Server* 2008R2/Server* 2008/Server* 2003R2/Server* 2003
Mac OS X 10.6.8 és újabb verziók	Mac OS X 10.6.8 és újabb verziók
Linux*/Citrix	Linux*/Citrix

Fogyóeszközök

Multifunkciós kazetták	Normál: 040-es fekete tonerkazetta (6300 oldal ⁵⁾) 040-es cian tonerkazetta (5400 oldal ⁶⁾) 040-es magenta tonerkazetta (5400 oldal ⁶⁾) 040-es sárga tonerkazetta (5400 oldal ⁶⁾) Nagy kapacitású: 040H fekete tonerkazetta (12 500 oldal ⁶⁾) 040H cian tonerkazetta (10 000 oldal ⁶⁾) 040H magenta tonerkazetta (10 000 oldal ⁶⁾) 040H sárga tonerkazetta (10 000 oldal ⁶⁾) WT-BI használttonerpor-gyűjtő tartály (kb. 54 000 A4-es oldal)
-------------------------------	---

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Paper Feeder PF-D1 (550 lapos papíradagoló kazetta)×3	Paper Feeder PF-D1 (550 lapos papíradagoló kazetta)×3
SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)	SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)
Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymtató készlet)	Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymtató készlet)
PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet. Lehetővé teszi az Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust)	PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet. Lehetővé teszi az Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust)
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)	MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)	MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
Plain Pedestal-P1 (Normál gépasztal)	Plain Pedestal-P1 (Normál gépasztal)

Lábjegyzetek

¹⁾ A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
²⁾ Kiegészítő – F1 vonalkódnymtató készlet szükséges.
³⁾ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak.
⁴⁾ Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
⁵⁾ Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2016 októberétől érhető el.
⁶⁾ Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján.
⁷⁾ A nyomtató 040-es kazettával érkezik.

Nagy kapacitású, gyors színes nyomtatók nagy leterheltségű munkacsoportok számára

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Gyors lézernyomtatók kompakt formában. Nagy kapacitású nyomtatók komoly teljesítményt igénylő munkahelyekhez.

Értékesítés kezdete: 2016. július

Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Választható tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
Paper Feeder PF-D1 (550 lapos papíradagoló kazetta)	0942C001AA	4549292050714
PCL Font Set-C1 (PCL betűkészlet.)	0643A029AA	4549292048605
SD Card-C1 (8 GB SD-memóriakártya)	0655A004AA	4549292051452
Barcode Printing Kit-F1 (Vonalkódnymató készlet)	0660A018AA	4960999689562
Plain Pedestal-P1 (Normál gépasztal)	1632C001AA	8714574633756
WT-B1 használttonerpor-gyűjtő tartály	0942C002AA	4549292052688

Fogyőeszközök:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
040-es fekete tonerkazetta	0460C001AA	4549292058239
040-es cian tonerkazetta	0458C001AA	4549292058222
040-es magenta tonerkazetta	0456C001AA	4549292058215
040-es sárga tonerkazetta	0454C001AA	4549292058208
040 H fekete tonerkazetta	0461C001AA	4549292058277
040 H cian tonerkazetta	0459C001AA	4549292058260
040 H magenta tonerkazetta	0457C001AA	4549292058253
040 H sárga tonerkazetta	0455C001AA	4549292058246

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomagolás típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Tömeg (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Doboz	1	602	602	531	35
		Raklap	4	656	1267	1065	140
		40 lábas magasított konténer	216	-	-	-	-

A doboz tartalma:

- Készülék
- 040-es Canon kazetta
- Tápkábel
- Használatbavételi útmutató
- Felhasználói szoftvereket tartalmazó DVD-ROM
- Garancialevél

