

Imprimante color rapide, de capacitate înaltă, pentru grupuri de lucru solicitate.

Imprimante laser color rapide într-o formă compactă. Aceste imprimante de capacitate înaltă sunt ideale pentru locuri de muncă solicitante.



Imprimare rapidă și flexibilă

- Imprimare policromă la 33 ppm (LBP710Cx) sau 38 ppm (LBP712Cx)
- Ideale pentru medii de lucru aglomerate, care necesită o imprimantă fiabilă și versatilă.
- Posibilitatea de a avea până la 4 casete de alimentare de hârtie de capacitate înaltă (*disponibil numai pentru LBP712Cx)

Capacitate înaltă într-un volum redus

- Capacitate mare de 650 de pagini ca standard, extensibilă la 2.300 de pagini (*numai LBP712Cx).
- Imprimanta este un tovarăș de birou compact și capabil, iar această capacitate mărită este livrată în continuare la dimensiuni reduse.
- Construite pentru versatilitate, acestea pot livra în câteva secunde documente față-verso în format A5 sau A4.

Imprimare din mers

- Prin suportul pentru Apple AirPrint (iOS) și Mopria (Android), puteți imprima cu ușurință de pe orice dispozitiv compatibil.
- Beneficiați de mai multe funcții avansate cu ajutorul aplicației mobile Canon PRINT Business.
- Compatibilitate de imprimare cu Google Cloud pentru o integrare perfectă.

Cartușe de toner de capacitate mai mare

- Garnitura tonerului din cartuș este eliminată acum în mod automat când cartușul este montat, reducând deșeurile și timpul de instalare.
- De aceeași dimensiune compactă, noile cartușe de toner Canon originale au acum o capacitate mai mare, care vă permite să fiți și mai productivi.

Calitatea excepțională a imaginii de la Canon

- Aceste echipamente produc grafice de o cromatică superioară, imagini și text în imprimări de calitate laser pentru un efect de durată asupra cititorului.
- Expertiza recunoscută Canon în domeniul imaginilor asigură realizarea de documente cu aspect profesional pentru companiile de orice dimensiuni

Capacități inteligente de funcționare în rețea

- Compatibilitatea cu limbajele de imprimare PCL5e/6 și Adobe PostScript permite o integrare fără probleme în rețelele gestionate
- Echipamentele sunt potrivite pentru medii de servicii de imprimare administrate și sunt compatibile cu sistemul de management de la distanță al operațiilor de service e-Maintenance Canon.
- Seriile LBP710 se pot integra și în platforma de administrare a producției uniFLOW de la Canon, oferind eficiența și securitatea My Print Anywhere și beneficiile suplimentare de contorizare și recuperarea costurilor.



IMPRIMARE



ETHERNET

Unitate de alimentare cu hârtie - D1

- Casetă de hârtie suplimentară pentru 550 coli.
LBP710Cx: în total poate fi adăugată 1 la unitatea principală
LBP712Cx: în total pot fi adăugate 2 la unitatea principală

Soclu simplu P1

- Așezați-l sub dispozitiv pentru a-l ridica atunci când este poziționat liber

Kit imprimare coduri de bare F1

- Instalează fonturi pentru coduri de bare pentru imprimarea codurilor de bare. Acest kit, care este livrat într-o cutie, include un certificat de acces la licență pentru activare.

Card SD C1

- Card de memorie SD de 8 GB pentru diverse funcții, precum ordonarea sarcinilor de imprimare, imprimarea criptată securizată, imprimarea securizată și sortarea electronică.

Set de fonturi PCL C1

- Oferă capacitate de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Unitate principală



**Unitate principală +
1 unitate de alimentare cu hârtie - D1**



**Unitate principală +
2 unități de alimentare cu hârtie - D1
(Numai LBP712Cx)**



**Unitate principală +
3 unități de alimentare cu hârtie - D1
(Numai LBP712Cx)**

MOTOR IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

Față (A4): până la 33/38 ppm color și monocrom (LBP710Cx/LBP712Cx)
Față-verso (A4): până la 33/38 ipm color și monocrom (LBP710Cx/LBP712Cx)

Metodă de imprimare

Imprimare color cu laser

Calitatea imprimării

Până la 9600 x 600 dpi

Rezoluție de imprimare

Până la 600 x 600 dpi

Timp de încălzire

Aprox. 31 secunde sau mai puțin de la pornire

Timp de ieșire a primei pagini

Color: aprox. 6,0 secunde
Monocrom: aprox. 5,1 secunde

Volum lunar de imprimare recomandat

2.000 - 6.000 pagini pe lună (LBP710Cx)
2.000 - 7.500 pagini pe lună (LBP712Cx)

Ciclu de lucru

Max. 80.000 de pagini pe lună¹

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

Caracteristici de imprimare avansate

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare coduri de bare²
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android; certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business

GESTIONAREA SUPTURILOR

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 550 de coli
Tavă multifuncțională pentru 100 de coli

Alimentare cu hârtie (opțional)

1 casetă pentru 550 de coli (LBP710Cx)
3 casete pentru 550 de coli (LBP712Cx)

Ieșire hârtie

200 de coli cu față în jos

Tipuri de suport

Hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie color, Etichete, plicuri, cărți poștale, hârtie aspră

Formate de hârtie

Casetă (standard):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), LTR, EXE, STMT, K16
Dimensiune particularizată - lățime: 101,6 - 215,9 mm, lungime: 148 - 297 mm

Tavă universală:
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, carte poștală (3"x5")
Dimensiune particularizată - lățime: 76,2 - 215,9 mm, lungime: 127 - 355,6 mm

Casetă (opțional):
A4, B5, A5, A5 (Peisaj), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16
Dimensiune particularizată - lățime: 101,6 - 215,9 mm, lungime: 148 - 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă: 60 - 163 g/m²
Tavă multifuncțională: 60 - 216 g/m²

Imprimare față-verso

Automată
Casetă (standard și opțională):
A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16
Dimensiune particularizată - lățime: 148 - 215,9 mm, lungime: 210 - 355,6 mm
60-163 g/m²

CARACTERISTICI GENERALE

Cerințe privind alimentarea

220 - 240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.470 W sau mai puțin
Mod activ: aprox. 570 W/590 W sau mai puțin (LBP710Cx/ LBP712Cx)
Standby: aprox. 34 W sau mai puțin
Mod inactiv: aprox. 1,3 W sau mai puțin
Oprit: 0,16 W sau mai puțin
Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 1,4 kWh/săptămână
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul inactiv: 1-180 min. (valoare implicită: 1 min.)
Timpul de inactivitate până la intrarea în modul de oprire automată: 4 ore (valoare implicită)

Nivel de zgomot

Intensitate acustică³
Mod activ: 65/66 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)
Standby: 50/51 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

Presiune sonoră³
Mod activ: 51 dB
Standby: 37/36 dB (LBP710Cx/LBP712Cx)

458 mm x 464 mm x 388 mm

Aprox. 28,8 kg

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)
LCD cu 5 linii, 5 LED-uri (Online, Gata, Mesaj, Sarcină și Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

Dimensiuni (L x l x h)

Greutate

Mediu de utilizare

Panou de comandă

CONTROLER

Viteza procesorului

528 MHz + 264 MHz

Memorie

1 GB

Limbaje de imprimare

UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c⁴, PCL⁵, Adobe® PostScript

Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

Interfață și conectivitate

Administrare software și imprimantă

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T

Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum citirea datelor contorului, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate uniFLOW cu clientul pentru dispozitive de conectare uniFLOW pentru SFP MEAP

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Windows® Vista / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Server® 2003 R2 / Server® 2003
Mac OS X versiunea 10.6.8 și versiunile ulterioare
Linux®/Citrix

CONSUMABILE

Cartușe multifuncționale

Standard:
Cartuș O40 negru (6.300 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40 cyan (5.400 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40 magenta (5.400 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40 galben (5.400 de pagini⁶)⁷
Randament ridicat:
Cartuș O40H negru (12.500 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40H cyan (10.000 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40H magenta (10.000 de pagini⁶)⁷
Cartuș O40H galben (10.000 de pagini⁶)⁷
Cutie pentru toner rezidual: WT-B1 (aprox. 54.000 pagini A4)
Unitate de alimentare cu hârtie PF D1 (casetă pentru 550 de coli)
Card SD C1 (card de memorie SD de 8 GB)
Kit imprimare coduri de bare F1 (Activează capacitatea de imprimare a codurilor de bare)
Set de fonturi PCL C1 (Activează capacitatea de imprimare Unicode pe SAP și acceptă fontul Andale)
MiCard Multi (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (Cititor de card pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Soclu simplu P1

ACCESORII/OPTIUNI

Note de subsol

^[1] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului

^[2] Accesoriu - Kit imprimare coduri de bare F1 - este obligatoriu

^[3] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

^[4] Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație

^[5] Distribuție numai pe web. Driverul va fi disponibil în octombrie 2016

^[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19798

^[7] Imprimanta este livrată împreună cu cartușul O40

Imprimante color rapide, de capacitate înaltă, pentru grupuri de lucru solicitate.

i-SENSYS LBP710Cx LBP712Cx



Imprimante laser color rapide într-o formă compactă. Aceste imprimante de capacitate înaltă sunt ideale pentru locuri de muncă solicitante.

Data începerii vânzării: iulie 2016

Detalii despre produs:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS LBP710Cx EUR	0656C006AA	4549292059397
i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C001AA	4549292041033

Accesorii opționale:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Unitate de alimentare cu hârtie PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Set de fonturi PCL C1	0643A029AA	4549292048605
Card SD C1	0655A004AA	4549292051452
Kit imprimare coduri de bare F1	0660A018AA	4960999689562
Soclu simplu tip P1	1632C001AA	8714574633756
Cutie pentru toner rezidual WT-B1	0942C002AA	4549292052688

Consumabile:

Nume produs	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 040 negru	0460C001AA	4549292058239
Cartuș 040 cyan	0458C001AA	4549292058222
Cartuș 040 magenta	0456C001AA	4549292058215
Cartuș 040 galben	0454C001AA	4549292058208
Cartuș 040 H negru	0461C001AA	4549292058277
Cartuș 040 H cyan	0459C001AA	4549292058260
Cartuș 040 H magenta	0457C001AA	4549292058253
Cartuș 040 H galben	0455C001AA	4549292058246

Dimensiuni/informații logistice:

Nume produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)
i-SENSYS LBP710Cx EUR i-SENSYS LBP712Cx EUR	0656C006AA 0656C001AA	Cutie	1	602	602	531	35
		Palet	4	656	1267	1065	140
		Container 40 ft HCD	216	-	-	-	-

Ce se află în cutie?

- Unitatea principală
- Cartuș Canon 040
- Cablu de alimentare cu energie
- Ghid de inițiere
- DVD-ROM cu software pentru utilizator
- Card de garanție

Canon