

# imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

## TEHOKAS, KOMPAKTI JA HELPPOKÄYTTÖINEN MONITOIMINEN SUURKUVATULOSTIN.

Esittelyssä iPF670 MFP L24e - taloudellinen, helppokäyttöinen ja monipuolista yhdistettävyyttä tarjoava monitoiminen suurkuvatulostusratkaisu, joka integroituu kompaktin kokonsa ja keveytensä ansiosta vaivattomasti myös pieniin toimistoihin.



### TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:

- Yksinkertainen skannauksen suora kopiointi ilman tietokonetta tehostaa työskentelyä
- Joustavat työnkulkuvaihtoehdot - voit skannata USB-laitteeseen, verkkoon tai pilvipalveluun
- Helppokäyttöinen kosketusnäyttö ohjauspaneeli
- Kompakti 24 tuuman laite sopii pieneen toimistotilaan
- Taloudellinen 5 värin dye-/pigmenttimustejärjestelmä
- Skannaus jopa 3 tuuman sekuntinopeudella parantaa tuottavuutta
- Erittäin terävä 600 dpi:n optinen tarkkuus
- Tukee useita eri tiedostomuotoja, mukaan lukien TIFF, PDF ja JPEG

### TUOTEVALIKOIMA



**Canon**

## SKANNERI

Skannausteknologia	SingleSensor-skannaus kaksisuuntaisen LED-valojärjestelmän avulla
Optinen tarkkuus	600 dpi
Skannausnopeus	<b>KOPIOINTI</b> 300/300 dpi:n Draft-tila = 1 tuumaa/s (väri) / 3 tuumaa/s (MV) 300/600 dpi:n Standard-tila = 1 tuumaa/s (väri) / 3 tuumaa/s (MV) 600/600 dpi:n Best-tila = 0,5 tuumaa/s (väri) / 1,5 tuumaa/s (MV)
Skannaustilat	<b>SKANNAUS</b> 200 dpi:n Draft-tila = 1 tuumaa/s (väri) / 3 tuumaa/s (MV) 300 dpi:n Standard-tila = 0,5 tuumaa/s (väri) / 1,5 tuumaa/s (MV) 600 dpi:n Best-tila = 0,33 tuumaa/s (väri) / 1 tuumaa/s (MV) Skannaus USB-laitteeseen: RGB/harmaasävy/MV, TIFF Skannaus tietokoneelle: RGB/harmaasävy/MV, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4 Kopiointi: RGB/harmaasävy/MV Kopiointi ja arkistointi: RGB/harmaasävy/MV, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4
Skannauksen enimmäisleveys	24" / 609,6 mm
Originaalien enimmäisleveys	26" / 660,4 mm
Skannauksen enimmäispituus	109" / 2 768 mm
Originaalien paksuus	Vähintään 0,07 mm Enintään 0,5 mm
Skannaustarkkuus	0,2 % +/-1 pikseli
Skannerin paino	5,28 kg ilman originaalien palautusohjainta
Mitat - leveys	935 mm
Mitat - korkeus	131 mm
Mitat - syvyys	Ilman originaalien palautusohjainta ja vastaanottotaso kokoon taitettuna: 146 mm Ilman originaalien palautusohjainta ja vastaanottotaso avattuna: 193 mm Originaalien palautusohjain mukaan lukien ja vastaanottotaso kokoon taitettuna: 206 mm Originaalien palautusohjain mukaan lukien ja vastaanottotaso avattuna: 253 mm
Virtalähde	Ulkoinen virtalähde: syöttöjännite: 100-240 V, 50-60 Hz; lähtöjännite: 19 V, 3,42 A
Enimmäisvirrankulutus	Lepotilassa: 0,6 W Käyttövalmiina: 11,7 W Skannauksen aikana: 17,5 W
Skannaus USB-laitteeseen	USB2, 128 Gt FAT32
Skannaus verkkoon - Scan App Le -sovellus	Määrittää skannauksiedostojen tyyppin ja hakemiston. Käyttöjärjestelmäyhteensopivuus: Windows 7, 8, 10 (32-/64-bittinen)
Ohjauspaneelin käyttöliittymä	3 tuuman kosketusnäyttö
Scan App Le -sovelluksen kielet	Englanti, ranska, saksa, italia, espanja, venäjä, portugali, tšekki, puola
Ympäristö	Lämpötila: 10-35 °C Kosteus: 10-90 %
Akustinen melu	48,4 dB (harmaasävyyskannaus)
Ympäristösertifioinnit	Energy Star Eurooppa: CE-merkintä, Venäjä: EAC, muut maat: CB-sertifiointi
Pakkauksen sisältö	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le-skanneri</li> <li>Pidikkeet, ruuvit ja 3 mm:n työkalu tulostimeen kiinnittämistä varten</li> <li>2 jalkaa pöydälle sijoittamista varten</li> <li>2 originaalien reunanohjainta ja originaalien uudelleensyötön pysäytintä</li> <li>1 originaalien palautusohjain</li> <li>Kalibrointimalli</li> <li>Scan App Le -ohjelmisto-CD (sisältää seuraavat PDF-asiakirjat: Le-skannerin kieliakohtaiset käyttö- ja kuvakeoppaat sekä pikaopas)</li> <li>Le-skannerin pikaopas</li> <li>Ethernet-kaapeli (2 metriä)</li> <li>Virtalähde</li> <li>Virtajohto (2 metriä; pistokkeen tyyppi vaihtelee maittain)</li> </ul>

## Huomautuksia ja suosituksia

## Huomautus 1

Tuettujen iPF-tulostimien enimmäismäärä = 15  
Scan App Le -sovellusta samanaikaisesti käyttävien tietokoneiden enimmäismäärä = 15

Jotkin kuvat ovat simuloituja. Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestausmenetelmiin. Tämä esite ja tuotteen tekniset tiedot on laadittu ennen tuotteen julkaisemista. Lopulliset tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. \* ja \*: kaikki yritysten ja/tai tuotteiden nimet ovat valmistajiensa tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä markkina-alueillaan ja/tai maissaan.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä Canon-tulostusmateriaaleja. Tarkista suositellut paperit/materiaalit tulostusmateriaalien (papereiden) yhteensopivuusluettelosta.

## TULOSTIN

Tulostimen tyyppi	5-värinen - 24" / 609,6 mm
Tulostusteknologia	Canon Bubblejet on Demand -mustesuihku, 6 värin integroitu tyyppi (6 sirua tulostuspäätä kohti x 1 tulostuspäätä)
Suutinten määrä	Yhteensä: 15 360 MBK: 5 120 suutinta C, M, Y, BK: 2 560 suutinta/väri
Tulostustarkkuus	2 400 dpi x 1 200 dpi
Suutintiheys	1 200 dpi x 2, sisältää toimimattomien suutinten tunnistus- ja kompensatiojärjestelmän
Taattu vähimmäisviivanleveys	0,02 mm
Viivan tarkkuus	Vähintään ±0,1 %
Mustepisaran koko	4 pikolitraa/väri
Mustekapasiteetti	Mukana toimitettavat aloitusmusteet: C, M, Y, BK, MBK 90 ml Myytävät musteet: C, M, Y, BK, MBK 130 ml
Musteen tyyppi	Reaktiivinen dye-/pigmenttimuste: syaani, magenta, keltainen, musta Pigmenttimuste: 2 x mattamusta
Tulostimen käyttöjärjestelmäyhteensopivuus	Windows 32-bittinen - XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 Windows 64-bittinen - Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX 10.6.8-10.10.x
Sivunkuvuskielet	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Vakioliitäntät	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000Base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Vakiomuisti	256 Mt
Materiaalin leveys	Rullapaperi: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm Arkki: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm
Materiaalin paksuus	Rullansyöttöyksikkö: 0,07 mm - 0,8 mm Päältä ladattava käsisyöttö: 0,07 mm - 0,8 mm
Tulostuksen enimmäispituus	Rulla: 18 m (vaihtelee käyttöjärjestelmästä ja sovelluksesta riippuen) Arkki: 1,6 m



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy  
Huopalahdentie 24, PL 1  
00351 Helsinki  
puhelin 010 544 20  
canon.fi