

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

UBRZAJTE PRODUKTIVNOST PRAKTIČNIM VIŠENAMENSKIM ŠTAMPAČEM ZA VELIKI FORMAT.

Upoznajte iPF670 MFP L24e – povoljan i intuitivan štampač za veliki format, kompatibilan sa mrežama, kompaktnan i dovoljno jednostavan za lako integrisanje u malim radnim okruženjima.



KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

- Pojednostavljena operacija skeniranja za kopiranje bez računara povećava efikasnost
- Fleksibilne opcije radnog procesa – skeniranje na USB, mrežu ili u informatički oblak
- Jednostavan rad preko kontrolne table sa ekranom osetljivim na dodir
- Za manje dimenzije od 24 inča potreban je manji radni prostor
- Povoljno rešenje, zahvaljujući sistemu sa mastilom od 5 boja i pigmentnim mastilom
- Brzine skeniranja do 3 inča u sekundi za veću produktivnost
- Oštra optička rezolucija od 600 tpi
- Podrška za raznovrsne formate datoteka, uključujući TIFF, PDF i JPEG

ASORTIMAN PROIZVODA



Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

SKENER

Tehnologija skeniranja
Optička rezolucija
Brzina skeniranja

SingleSensor sa višestrukim LED osvetljenjem
600 tpi
KOPIRANJE
300 / 300 tpi probni = 1 inč u sekundi u boji;
3 inča u sekundi crno-belo
300 / 600 tpi standardni = 1 inč u sekundi u boji;
3 inča u sekundi crno-belo
600 / 600 tpi najbolji = 0,5 inča u sekundi u boji;
1,5 inča u sekundi crno-belo

SKENIRANJE
200 tpi probni = 1 inč u sekundi u boji;
3 inča u sekundi crno-belo
300 tpi standardni = 0,5 inča u sekundi u boji;
1,5 inča u sekundi crno-belo
600 tpi najbolji = 0,33 inča u sekundi u boji;
1 inč u sekundi crno-belo

Režimi skeniranja

Skeniranje na USB - RGB / sivi tonovi / crno-belo, TIFF
Skeniranje na PC - RGB / sivi tonovi / crno-belo, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Kopiranje - RGB / sivi tonovi / crno-belo
Kopiranje i arhiviranje - RGB / sivi tonovi / crno-belo, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Maksimalna širina skeniranja

24" / 609,6 mm

Maksimalna širina dokumenta

26" / 660,4 mm

Maksimalna dužina skeniranja

109" / 2.768 mm

Maksimalna i minimalna debljina dokumenta

Minimum = 0,07 mm
Maksimum = 0,5 mm

Preciznost skeniranja

Preciznost 0,2% +/- 1 piksel

Težina skenera

5,28 kg (11,6 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata

Širina

935 mm

Visina

131 mm

Dubina

Bez vodice za vraćanje dokumenata - savijeno ležište za papir: 146 mm
Bez vodice za vraćanje dokumenata - ravno ležište za papir: 193 mm
Sa vodičom za vraćanje dokumenata - savijeno ležište za papir: 206 mm
Sa vodičom za vraćanje dokumenata - ravno ležište za papir: 253 mm

Napajanje

Spoljno napajanje Ulaz: 100-240 V, 50-60 Hz
Izlaz: 3,42 A na 19 V

Maksimalna potrošnja energije

Stanje pripravnosti (mirovanja): 0,6 W
Prazan hod: 11,7 W
Skeniranje: 17,5 W

Skeniranje na USB

USB2, 128 GB FAT32

Skeniranje na mrežu - Scan App Le

Postavlja direktorijum i tip datoteke za skeniranje.

Ulazno-izlazna jedinica kontrolne table

OS kompatibilnost: Windows 7, 8, 10 (32/64-bitni)

Jezici za Scan App Le

3"-ni ekran osetljiv na dodir

Okruženje

Engleski / francuski / nemački / italijanski / ruski / portugalski / češki / poljski
Temperatura: 10-35° C
Vlažnost: 10-90%

Buka

48,4 dB sivo skeniranje

Sertifikati za zaštitu životne sredine

Energy Star
Evropa: CE oznaka, Rusija: EAC, druge zemlje: CB sertifikat

Šta se nalazi u pakovanju?

- Le skener
- Montažni podupirači za štampač, elementi za fiksiranje i alatka od 3 mm
- 2 stope za korišćenje na radnoj površini
- 2 vodice za ivicu papira i dva elementa za sprečavanje ponovnog uvlačenja papira
- 1 vodica za vraćanje dokumenata
- određite kalibracije
- CD sa softverom Scan App Le (sadrži PDF dokumentaciju: Le skener korisničko uputstvo i vodič za ikonice po jezicima, kao i vodič za brzi početak)
- vodič za brzi početak za Le skener
- Ethernet kabl (2 metra)
- Napajanje
- po regionima - jedan ili više kablova za električno napajanje (2 metra)

Napomene i preporuke

Napomena 1

Maksimalni broj podržanih iPF štampača = 15
Maksimalni broj računara na kojima se izvršava aplikacija Scan App Le = 15

Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sastavljene su pre datuma samog puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.™ i ®: Sva imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju zaštićene trgovačke znakove i/ili registrovane zaštićene trgovačke znakove njihovih proizvođača na njihovom tržištu i/ili u njihovoj zemlji.

Za najbolje rezultate, kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija. Pogledajte listu kompatibilnosti sa medijima (papirom) da biste pronašli preporučene tipove papira/medija.

ŠTAMPAČ

Tip štampača
Tehnologija štampe

5 boja 24" / 609,6 mm
Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 MCn: 5.120 mlaznica
C, M, Ž, Cn: 2.560 mlaznica za svaku boju
2.400 x 1.200 tpi

Rezolucija štampe

1.200 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)

Veličina mlaznice

0,02 mm

Garantovana minimalna širina linije

± 0,1% ili manje

Tačnost linije

4 pikolitra po boji

Veličina kapljica mastila

Priloženo početno mastilo: C, M, Ž, Cn, MCn 90 ml

Kapacitet mastila

Komercijalno mastilo: C, M, Ž, Cn, MCn 130 ml

Tip mastila

Mastilo u boji / pigmentno reaktivno mastilo Cijan, magenta, žuto, crno

OS kompatibilnost štampača

Pigmentno mastilo: 2 x mat crno

Jezici štampača

Windows 32-bitni - XP, Vista, 7, 8, 8.1 i 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008

Standardni interfejsi

Windows 64-bitni - Vista, 7, 8, 8.1 i 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2

Standardna memorija

Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Širina medija

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Debljina medija

USB 2.0 High-Speed

Maksimalna dužina papira za štampanje

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation

IEEE 802.3x Full Duplex

IEEE 802.3az EEE

256 MB

Papir u rolni: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm

Tabak: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm

Jedinica valjka: 0,07 mm - 0,8 mm

Ručno punjenje s gornje strane: 0,07 mm - 0,8 mm

Rolna: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od operativnog sistema i aplikacije) Tabak: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CEE GmbH Predstavništvo
Beograd

Omladinskih brigada 90v
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 3533 480

canon.rs