

imagePROGRAF iPF670 MFP L24e

BU KULLANIŞLI GENİŞ FORMAT ÇOK İŞLEVLİ YAZICI İLE ÜRETKENLİĞİ HIZLANDIRIN.

Küçük ofis ortamlarına kolaylıkla entegre olacak kadar kompakt ve hafif, uygun maliyetli, sezgisel, ağ uyumlu geniş format bir yazıcı olan iPF670 MFP L24e'yi sunuyoruz.



TEMEL ÖZELLİKLER:

- Basitleştirilmiş bilgisayarlı fotokopiye tarama işlemi verimliliği artırır
- Esnek iş akışı seçenekleri - USB'ye, ağa ya da buluta tarama
- Dokunmatik ekranlı kontrol paneli yoluyla kolay işletim
- Zarif 24-inç ayak izi, asgari ofis alanı gerektirir
- 5-renkli boya-ve-pigment mürekkep sistemi sayesinde uygun fiyatlı işletim
- Saniyede 3 inç kadar üretkenliği arttıran tarama hızları
- 600-dpi net optik çözünürlük
- TIFF, PDF ve JPEG dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimlerini destekler

ÜRÜN SERİSİ



Canon

TARAYICI

Tarama Teknolojisi
Optik Çözünürlük
Tarama hızı

Çoklu LED aydınlatmalı SingleSensor
600dpi

FOTOKOPI

300/300dpi Taslak = 1inç/sn. renkli,
3inç/sn. siyah-beyaz
300/600dpi Standart = 1inç/sn. renkli,
3inç/sn. siyah-beyaz
600/600dpi En iyi = 0,5inç/sn. renkli,
1,5inç/sn. siyah-beyaz

TARAMA

200dpi Taslak = 1inç/sn. renkli, 3inç/sn. siyah-beyaz
300dpi Standart = 0,5inç/sn. renkli,
1,5inç/sn. siyah-beyaz
600dpi En iyi = 0,33inç/sn. renkli, 1inç/sn. siyah-beyaz
USB'ye Tarama - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF
PC'ye Tarama - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz, TIFF,
Jpeg, PDF, TiffG4

Fotokopi- RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz
Fotokopi ve Arşiv - RGB/Gri tonlama/Siyah-Beyaz,
Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

24" / 609,6mm

26" / 660,4mm

109" / 2768mm

Tarama Modları

Maksimum tarama genişliği

Maksimum belge genişliği

Maksimum tarama

uzunluğu

Maksimum ve Minimum

Belge kalınlığı

Tarama doğruluğu

Tarayıcının ağırlığı

Boyutlar, genişlik

Boyutlar, yükseklik

Boyutlar, derinlik

Min. = 0,07mm

Maks. = 0,5mm

Doğruluk %0,2 +/-1 piksel

Belge dönüş kılavuzu olmadan 5,28kg (11,6 libre)

935mm

131mm

Belge Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt Tepsisi
katlanmış: 146mm

Belge Dönüş Kılavuzu olmadan - Kağıt Tepsisi düz:

193mm

Belge Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt Tepsisi katlanmış:

206mm

Belge Dönüş Kılavuzu ile - Kağıt Tepsisi düz: 253mm

Harici Güç Kaynağı Birimi: Giriş: 100 - 240V, 50-60Hz

Çıkış: 19V'ta 3,42A

Bekleme (uyku): 0,6W

Boş: 11,7W

Tarama: 17,5W

USB2, 128GB FAT32

Tarama dizinini ve dosya türünü ayarlar.

İşletim Sistemi Uyumluluğu: Windows7,8,10 (32/64bit)

3" dokunmatik ekran

İngilizce/Fransızca/Almanca/İtalyanca/İspanyolca/

Rusça/Portekizce/Çekçe/Lehçe

Sıcaklık: 10-35C

Nem: % 10-90

48,4dB gri tarama

Energy Star

Avrupa : CE işareti, Rusya : EAC, Diğer ülkeler :

CB Sertifikası

• Le tarayıcı

• Yazıcı montaj bağlantıları, ek parçalar ve

3mm'lik alet

• Masaüstü kullanım için 2 ayak

• 2 kağıt kenarı kılavuzu ve kağıt tekrar besleme

önericiler

• 1 Belge dönüş kılavuzu

• Kalibrasyon hedefi

• Tarama Uygulaması LE yazılımı için CD

(PDF dokümantasyon içerir: Le Tarayıcı Dile

göre Kullanıcı Kılavuzu ve Simge Rehberi ile Hızlı

Başlatma Kılavuzu)

• Le Tarayıcı Hızlı Başlatma Kılavuzu.

• Ethernet kablosu (2 metre)

• Güç Kaynağı

• Bölgesel - Ana güç kablosu (kabloları) (2 metre)

Notlar ve öneriler

Not 1

Desteklenen maksimum iPF yazıcı sayısı = 15
Tarama Uygulaması LE'yi çalıştıran maksimum PC sayısı = 15

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsili olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlardaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Ortamlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam çeşitlerinin tavsiye edildiğini görmek için ortam (kağıt) uyumluluk listesine başvurun.

YAZICI

Yazıcı Türü
Baskı Teknolojisi

Püskürtme Ucu Sayısı

Baskı Çözünürlüğü

Püskürtme Ucu Aralığı

Garanti Edilmiş Minimum

Çizgi Genişliği

Çizgi Doğruluğu

Mürekkep Damlacık Boyutu

Mürekkep Kapasitesi

Mürekkep Türü

Yazıcı İşletim Sistemi

Uyumluluğu

Yazıcı Dilleri

Standart Arabirimler

Standart Bellek

Ortam Genişliği

Ortam Kalınlığı

Yazdırılabilir Maksimum

Uzunluk

5 Renkli - 24"/609,6 mm

Canon Bubblejet on Demand 6 renkli entegre tür
(6 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Toplam: 15.360 MBK: 5.120 püskürtme ucu

C, M, Y, BK: Her renk için 2.560 püskürtme ucu

2400 dpi x 1200 dpi

1200 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemini içerir

0,02 mm

±%0,1 ya da daha az

4 Pikolitre / renk

Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: C, M, Y, BK,

MBK 90ml

Satış Mürekkebi: C, M, Y, BK, MBK 130ml

Boya/Pigment Reaktif Mürekkep: Mavi, Macenta, Sarı,

Siyah

Pigment mürekkep: 2 x Mat Siyah

Windows 32 bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 /

2003R2, Server 2008

Windows 64 bit - Vista, 7, 8, 8.1 & 10 Server 2003 /

2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2

Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

GARO (Raster Operations ile Graphic Arts dili),

HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 Yüksek Hızlı

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / Otomatik Anlaşma

IEEE 802.3ab 1000base-T / Otomatik Anlaşma

IEEE 802.3x Tam Çift Taraflı

IEEE 802.3az EEE

256MB

Rulo kağıt: 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm

Tabaka kağıt: 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm

Rulo Birimi: 0,07 mm - 0,8 mm

Üstten Yüklenen Manuel Besleme: 0,07 mm - 0,8 mm

Rulo: 18m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)

Tabaka kağıt: 1,6m



imagePROGRAF



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



L-COA



PosterArtist

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10

K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy

İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (216) 571 68 00

Fax: +90 (216) 571 68 99

canon.com.tr

Canon