

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## ERHÖHEN SIE DIE PRODUKTIVITÄT MIT DIESEM KOMFORTABLEN GROSSFORMAT- MULTIFUNKTIONS- DRUCKER.

Vorhang auf für den iPF770 MFP L36e! Dieser erschwingliche, intuitive, netzwerkfähige Großformatdrucker fügt sich kompakt und leichtgewichtig auch in beengte Büroumgebungen ein.



### DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN:

- Vereinfachtes, effizienteres Scannen und Kopieren ohne Umweg über den PC
- Flexible Workflow-Optionen – Scannen auf USB-Stick, in dem Netzwerk oder in der Cloud
- Einfache Steuerung mit Touchscreen-Bedienfeld
- Schlankes Gerät mit 36 Zoll/91,4 cm Scanbreite und dennoch minimalem Platzbedarf
- Kostengünstiger Betrieb mit 5-Farb-Tintensystem mit Dye- und Pigmentierte Tinte
- Produktivitätssteigernde Scangeschwindigkeit von bis zu 3 Zoll/7,6 cm pro Sekunde
- Scharfe 600 dpi optische Auflösung
- Unterstützung zahlreicher Dateiformate, z. B. TIFF, PDF und JPEG

### PRODUKTSORTIMENT



Canon imagePROGRAF  
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF  
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF  
MFP M40

**Canon**

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## SCANNER

Scantechnologie  
Optische Auflösung  
Scangeschwindigkeit

SingleSensor mit mehrfacher LED-Beleuchtung  
600 dpi

### KOPIEREN

300/300 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
300/600 dpi Standard = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
600/600 dpi Optimal = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),  
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

### SCANNEN

200 dpi Entwurf = 1 Zoll/Sek. (Farbe),  
3 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
300 dpi Standard = 0,5 Zoll/Sek. (Farbe),  
1,5 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)  
600 dpi Optimal = 0,33 Zoll/Sek. (Farbe),  
1 Zoll/Sek. (Schwarzweiß)

## Scanmodi

Scannen auf USB-Stick - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF  
Scannen an PC - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4  
Kopieren - RGB/Graustufen/Schwarzweiß  
Kopieren und Archivieren - RGB/Graustufen/Schwarzweiß, TIFF, JPEG, PDF, TIFFG4

## Max. Scanbreite

36 Zoll / 914,4 mm

## Max. Dokumentbreite

38 Zoll / 965,2 mm

## Max. Scanlänge

109 Zoll / 2.768 mm

## Max. und min. Dokumentstärke

Min. = 0,07 mm  
Max. = 0,5 mm

## Scangenaugigkeit

0,2 % ± 1 Pixel

## Gewicht Scanner

6,56 kg ohne Dokumentrückführung

## Abmessungen/Breite

1.238mm

## Abmessungen/Höhe

131 mm

## Abmessungen/Tiefe

ohne Dokumentrückführung, Papierkassette zurückgeklappt: 146 mm  
ohne Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 193 mm  
mit Dokumentrückführung, Papierkassette zurückgeklappt: 206 mm  
mit Dokumentrückführung, Papierkassette flach: 253 mm

## Stromversorgung

Externes Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz  
Ausgang: 3,42 A bei 19 V

## Max. Stromverbrauch

Standby (Ruhemodus): 0,6 W  
Leerlauf: 11,7 W  
Scannen: 17,5 W

## Scannen auf USB-Stick

USB 2, 128 GB, FAT32

## Scannen auf Netzwerk-Scan-App Le

Einstellungen: Scanverzeichnis und Dateityp  
Kompatibilität mit Betriebssystemen: Windows 7, 8, 10 (32/64 Bit)

## Bedienfeld-

## Benutzeroberfläche

3-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld

## Sprachen für Scan-App Le

Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Polnisch/Portugiesisch/Russisch/Spanisch/Tschechisch

## Umgebung

Temperatur: 10 °C bis 35 °C  
Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

## Geräuschpegel

50,6 dB (Graustufenscan)

## Umweltzertifikate

Energy Star  
Europa: CE-Kennzeichnung, Russland: EAC, andere Länder: CB-Zertifizierung

## Was ist inbegriffen?

- Le Scanner
- Halterungen und Befestigungen für Drucker, 3-mm-Werkzeug
- 2 Standfüße für Tischaufstellung
- 2 Papierführungen und Papierrückzugstopps
- 1 Dokumentrückführung
- Kalibrierungsvorlage
- CD für Scan-App Le (mit PDF-Dokumentation: Le Scanner Benutzerhandbuch, sprachspezifische Symbolerläuterung und Kurzanleitung)
- Le Scanner-Kurzanleitung
- Ethernet-Kabel (2 Meter)
- Netzteil
- Regional - mind. 1 Netzkabel (2 Meter)

## Hinweise und Empfehlungen

### Hinweis 1

Max. Anzahl unterstützter iPF-Drucker = 15  
Max. Anzahl von Computern mit Scan-App Le = 15

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. <sup>TM</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Medien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

## DRUCKER

Druckertyp  
Druckertechnologie

5-Farb-Drucker - 36 Zoll (914,4 mm)  
Canon Bubblejet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)

Gesamt: 15.360 5.120 Düsen  
C, M, Y, BK: 2.560 Düsen pro Farbe

2.400 dpi × 1.200 dpi

1.200 dpi × 2; mit System zur Erkennung und Kompensation nicht funktionierender Düsen  
0,02 mm

## Anzahl Düsen

## Druckauflösung

## Düsenenteilung

## Garantierte Mindeststrichbreite

## Strichgenauigkeit

## Tintentröpfchengröße

## Tintenkapazität

± 0,1 % oder genauer

4 Pikoliter pro Farbe

Starter-Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 90 ml

Im Verkauf erhältliche Tinte: C, M, Y, Bk, MBk je 130 ml

Reaktive Dye-/Pigmentierte Tinte: Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Pigmentierte Tinte: 2 × Mattschwarz

Windows 32 Bit - XP, Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64 Bit - Vista, 7, 8, 8.1 und 10,

Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,

Server 2012/2012R2

Mac: OSX - 10.6.8 bis 10.10.x

GARO („Graphic Arts language with Raster Operations“),

HP-GL/2, HP RTL

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation

IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation

IEEE 802.3x durchgehend Duplex

IEEE 802.3az EEE

256MB

Rollenpapier: 10 Zoll/254 mm - 36 Zoll/914,4 mm

Bogen: 8 Zoll/203,2 mm - 36 Zoll/914,4 mm

Papierrolleneinheit: 0,07 mm - 0,8 mm

Manuelle Zufuhr von oben: 0,07 mm bis 0,8 mm

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung)

Bogen: 1,6 m

## Druckersprachen

## Standardschnittstellen

## Standardarbeitspeicher

## Medienbreite

## Medienstärke

## Maximale bedruckbare Papierlänge



imagePROGRAF



Full-photolithography Inkjet  
Nozzle Engineering



L-COA



PosterArtist

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
Fax: +49 (0) 2151 345 102

canon.de/business

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 (1) 360 277 4567  
canon.at/business

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
de.canon.ch/business

German edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Stand: Juli 2017  
Bestell-Nr.: 1700164