

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

KIIRENDA SELLE MUGAVA SUUREFORMAADILISE MULTIFUNKTSIONAALSE PRINTERIGA OMA TOOTLIKKUST

Tutvustame mudelit iPF770 MFP L36e – taskukohast, intuitiivset ja ühilduvat suureformaadilist printerit, mis on kompaktne ja piisavalt kerge, et seda lihtsalt väikeste bürookeskkondadega integreeruda.



PÕHIFUNKTSIOONID

- Tõhus lihtsustatud arvutita skannimise-kopeerimise toiming.
- Paindliku töökorralduse valikud – skaneeri USB-le, võrku või pilve.
- Juhtpaneeli lihtne kasutamine puudetundliku ekraani abil.
- Peenike 36-tolline jalajälg vajab minimaalset bürooruumi.
- Tänu 5-värvilisele pigmenttindisüsteemile taskukohane kasutamine.
- Tootlikkust suurendav skanner, kiirusega kuni 3 tolli sekundis.
- Terava 600 dpi (punkti tolli kohta) optilise eraldusvõimega.
- Toetab erinevaid failivorminguid, sh TIFF, PDF ja JPEG.

TOOTESARI



Canon imagePROGRAF
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF
MFP M40

Canon

SKANNER

Skaneerimistehnoloogia
Optiline eraldusvõime
Skaneerimiskiirus

Mitme LED-tulega üksik andur
600 dpi (punkti tolli kohta)
KOPEERIMINE
300/300 dpi Draft = 1 tolli/sek värviline, 3 tolli/sek mono
300/600 dpi Standard = 1 tolli/sek värviline 3 tolli/sek mono
600/600 dpi Best = 0,5 tolli/sek värviline, 1,5 tolli/sek mono

SKANEERIMINE
200 dpi Draft = 1 tolli/sek värviline, 3 tolli/sek mono
300 dpi Standard = 0,5 tolli/sek värviline, 1,5 tolli/sek mono
600 dpi Best = 0,33 tolli/sek värviline, 1 tolli/sek mono
Skaneeri USB-le - RGB/Hallitoonid/Mustvalge ja TIFF
Skaneeri arvutisse - RGB/Hallitoonid/Mustvalge, Tiff, Jpeg, PDF ja TiffG4
Kopeeri - RGB/Hallitoonid/Mustvalge
Kopeeri ja arhiveeri - RGB/Hallitoonid/Mustvalge, Tiff, Jpeg, PDF ja TiffG4

Skaneerimise režiimid

Max skaneerimise laius
Max dokumendi laius
Max skaneerimise pikkus
Max ja min dokumendi paksus
Skaneerimise täpsus
Skanneri kaal

36" / 914,4 mm
38" / 965,2 mm
109" / 2768 mm
Min = 0,07 mm
Max = 0,5 mm
Täpsus 0,2% +/- pikslit
6,56 kg (14,5 naela) ilma dokumendi tagastamisjuhikuta

Mõõdud: laius
Mõõdud: kõrgus
Mõõdud: sügavus

1238 mm
131 mm
Ilma dokumendi tagastamisjuhikuta - paberisolvolditud: 146 mm
Ilma dokumendi tagastamisjuhikuta - paberisolvolditud: 193 mm
Dokumendi tagastamisjuhikuga - paberisolvolditud: 206 mm
Dokumendi tagastamisjuhikuga - paberisolvolditud: 253 mm

Toiteallikas

Väline PSU: Sisend: 100-240 V, 50-60 Hz
Väljund: 3,42 A - 19 V juures

Max elektrienergia tarbimine

Ooterežiim (unerežiim): 0,6 W
Tühikäigul: 11,7 W
Skaneerimine: 17,5 W

Skaneerimine USB-le

USB2, 128 GB FAT32

Skaneerimine võrku - Scan App Le

Seab skaneerimise kataloogi ja failitüübi.
OS ühilduvus: Windows 7, 8 ja 10 (32/64 bitti)

Juhtpaneel UI

3" puutetundliku ekraaniga

Scan App Le rakenduse keeled

Inglise / prantsuse / saksa / itaalia / hispaania / vene / portugali / tšehhi / poola

Keskond

Temperatuur: 10-35 °C
Niiskus: 10-90%

Akustiline müra

50,6 dB hallskaala skaneerimine

Keskonna-sertifikaadid

Energy Star märgisega
Euroopa: CE-märgistus, Venemaa: EAC, teised riigid: CB sertifitseerimine

Mis on pakendis?

- Skanner
- Printeri paigaldustoe, kinnitused ja 3 mm tööriist
- 2 jalga töölaual kasutamiseks
- 2 paberi servajuhikut ja paberi uuestisõõdu takistusseadist
- 1 dokumendi tagastamisjuhik
- Kalibreerimismärk
- CD Scan App Le tarkvara jaoks (sisaldab PDF dokumente: skanner Kasutusjuhend ja sümboljuhend iga keele jaoks ning kiiralustusjuhend)
- Skanneri kiiralustusjuhend
- Ethernetikaabel (2 m)
- Toiteallikas
- Piirkondlik - elektrivõrgu toitekaabel(id) (2 meetrit)

Märkused ja soovitus

Märkus 1

Max toetatud iPF printerite arv = 15
Max arvutite arv, kus on Scan App Le käivitatud = 15

Mõni pilt on kujutamise selguseks simuleeritud. Kõik andmed põhinevad Canoni standardsetel testimismeetoditel. See teabeleht ja toote tehnilised andmed on välja töötatud enne toote käiklaskmise kuupäeva. Tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.™ ja ®: Kõik ettevõtte- ja/või tootenimed on nende vastavate tootjate kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid nende turgudel ja/või riikides.

Parima tulemuse saamiseks soovib Canon kasutada Canon Media andmekandjaid. Kontrollige andmekandja (paberi) ühilduvusloendit, et näha, milliseid erinevaid pabereid / andmekandjaid soovitatakse.

PRINTER

Printeri tüüp
Printimistehnoloogia

5-värviline - 36" / 914,4 mm
Canon Bubblejet on Demand 6-värviline integreeritud tüüpi (6-kiibine prindipea x 1 prindipea)

Pihustite arv

Kokku: 15 360 MBK: 5120 pihustit
C, M, Y, BK: 2560 otsikut iga värvi jaoks
2400 x 1200 dpi

Printimise eraldusvõime

1200 dpi x 2 sealhulgas mittepihustava otsiku tuvastus- ja kompenseerimissüsteem

Pihusti pigi

0,02 mm

Tagatud min joone laius

±0,1% või vähem

Joone täpsus

Tinditilga suurus

4 pikoliitrit värvi kohta

Tindimahuti

Tindi stardikomplekt: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml
Müügil olev tint: C, M, Y, Bk, MBk 130 ml

Tindi tüüp

Värvaine / pigment-reaktiivtint: tsüaansinine, fuksiinpunane, kollane ja must
Pigmenttint: 2 x matt must

Printeri OS ühilduvus

Windows 32 bitti - XP, Vista, 7, 8, 8.1 ja 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008
Windows 64 bitti - Vista, 7, 8, 8.1 ja 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2
Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x

Printeri keeled

GARO (graafikakunsti keel koos rasterioimingutega), HP-GL/2, HP RTL

Tüüpliidesed

USB 2.0 High-Speed
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation
IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Full Duplex
IEEE 802.3az EEE

Tüüpmälu

256 MB

Andmekandja laius

Paberirull: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm
Lehtpaber: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Andmekandja paksus

Rullik: 0,07-0,8 mm
Pealtlaetav, käsitsi etteantav: 0,07-0,8 mm

Max printitav pikkus

Rullik: 18 m (erineb olenevalt operatsioonisüsteemist (OS) ja rakendusest)
Lehtpaber: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
00351 Helsinki
Finland
Tel: +358 010 544 20
Fax: +358 010 544 30
canon.ee