

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

NÖVELJE HATÉKONYSÁGÁT EZZEL A KÉNYELMES, SZÉLES FORMÁTUMÚ, TÖBBFUNKCIÓS NYOMTATÓVAL.

Bemutatjuk az iPF770 MFP L36e-t – ezt az elérhető árú, könnyen kezelhető, hálózatra köthető, széles formátumú nyomtatót, amely elég kompakt és könnyű ahhoz, hogy kis irodákban is könnyedén elhelyezhető legyen.



FŐBB JELLEMZŐK:

- Hatékonyabb használat az egyszerűsített, számítógép nélküli szkennelésnek és másolásnak köszönhetően
- Rugalmas munkafolyamat-lehetőségek – szkennelés USB-re, hálózatra vagy a felhőbe
- Egyszerű vezérlés az érintőképernyős vezérlőpult használatával
- Csekély, 36 inch helyigénye minimális helyet igényel az irodában
- Olcsó működtetés az 5 színű, festékalapú és pigmenttintas rendszernek köszönhetően
- Hatékonyságnövelő szkennelési sebességek, akár 3 inch/másodperc
- Éles, 600 dpi-s optikai felbontás
- Számos fájlformátumot támogat, pl. TIFF, PDF és JPEG

TERMÉKVÁLASZTÉK



Canon imagePROGRAF
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF
M40

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SZKENNER

Szkenelési technológia

SingleSensor technológiájú szkenelés többirányú LED-es megvilágítással

Optikai felbontás

600 dpi

Beolvasási sebesség

MÁSOLÁS

300/300 dpi vázlat = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
300/600 dpi normál = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
600/600 dpi legjobb = 0,5 inch/mp színes,
1,5 inch/mp fekete-fehér

SZKENNELÉS

200 dpi vázlat = 1 inch/mp színes,
3 inch/mp fekete-fehér
300 dpi normál = 0,5 inch/mp színes,
1,5 inch/mp fekete-fehér
600 dpi legjobb = 0,33 inch/mp színes,
1 inch/mp fekete-fehér

Szkenelési módok

Szkenelés USB-re - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, TIFF
Szkenelés PC-re - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Másolás - RGB/szürkeárnyalatos/fekete-fehér
Másolás és archiválás - RGB/szürkeárnyalatos/
fekete-fehér, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4

Max. szkenelési szélesség

36" / 914,4 mm

Max. dokumentumszélesség

38" / 965,2 mm

Max. szkenelési hossz

109" / 2768 mm

Max. és min. dokumentumvastagság

Min. = 0,07 mm
Max. = 0,5 mm

Szkenelési pontosság

Pontosság 0,2% +/-1 képpont

Szkenner súlya

6,56 kg (14,5 lbs) dokumentum-visszafejtő
vezérlőelem nélkül

Méreték, szélesség

1238 mm

Méreték, hossz

131 mm

Méreték, mélység

Dokumentum-visszafejtő vezetőelem nélkül -
behajtott papírtálcával: 146 mm
Dokumentum-visszafejtő vezetőelem nélkül -
egyenes papírtálcával: 193 mm
Dokumentum-visszafejtő vezetőelemmel -
behajtott papírtálcával: 206 mm
Dokumentum-visszafejtő vezetőelemmel -
egyenes papírtálcával: 253 mm

Tápellátás

Külső PSU: Bemenet: 100-240 V, 50-60 Hz
Kimenet: 3,42 A, 19 V feszültségen

Legnagyobb teljesítményfelvétel

Készenléti (alvó) állapotban: 0,6 W
Nyugalmi állapotban: 11,7 W
Szkeneléskor: 17,5 W

Szkenelés USB-Memóriára

USB2, 128 GB FAT32

Szkenelés hálózatra - Scan App Le alkalmazás

Beállítja a könyvtárat és a fájltypst.
Kompatibilis operációs rendszerek:
Windows 7, 8, 10 (32/64 bit)
3" érintőképernyős kijelző

Kezelőpanel felhasználói felülete

A Scan App Le alkalmazás nyelvei

Angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, portugál,
cseh, lengyel

Környezet

Hőmérséklet: 10-35 °C

Páratartalom: 10-90%

Hallható zaj

50,6 dB szürkeszkenelés

Környezetvédelmi tanúsítványok

Energy Star
Európa: CE-jelzés, Oroszország: EAC, Egyéb
országok: CB-tanúsítvány

A csomag tartalma

- Le scanner
- Nyomatótartók, rögzítőelemek és 3 mm-es szerszám
- 2 láb asztali használathoz
- 2 papírvetető és papírujrabehúzás-megelőző
- 1 dokumentum-visszafejtő vezetőelem
- Kalibrációs cél
- A Scan App Le alkalmazás szoftver-CD-je (PDF dokumentációval: Le Scanner Felhasználói kézikönyv és ikonútmutató nyelvenként és rövid útmutató)
- Le Scanner rövid útmutató.
- Ethernet-kábel (2 méter)
- Táp
- Regionális - tápkábel(ek) (2 méter)

Megjegyzések és javaslatok

1. megjegyzés

Támogatott iPF-nyomatók maximális száma = 15
A Scan App Le alkalmazást futtató PC-k maximális száma = 15

NYOMTATÓ

Nyomató típusa

Nyomatási technológia

5 színű - 914,4 mm/36"

Canon „BubbleJet” (nyomatófejenként 6 chip x 1
nyomatófej)

Összesen: 15 360 MBK: 5120 fúvóka
C, M, Y, BK: 2560 fúvóka minden színhez

2400 dpi x 1200 dpi

1200 dpi x 2, a nem működő fúvókák érzékelésére és
kiegyenlítésére szolgáló rendszerrel
0,02 mm

Fúvókák száma

Nyomatási felbontás

Fúvókasűrűség

Garantált minimális vonalvastagság

±0,1% vagy pontosabb

Vonalpontosság

Tintacsepp mérete

Tintakapacitás

Színenként 4 pikoliter

Mellékelt kezdő tintacsomag: C, M, Y, Bk, MBK 90 ml

Forgalmazott tinta: C, M, Y, Bk, MBK 130 ml

Festék-pigmentalapú reaktív tinta: Cián, bíbor,
sárga, fekete

Pigmentfesték: 2 x Matt fekete

Festék típusa

A nyomtatóval kompatibilis operációs rendszerek

32 bites Windows - XP, Vista, 7, 8, 8.1 és 10,
Server 2003/2003R2, Server 2008

64 bites Windows - Vista, 7, 8, 8.1 és 10,
Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2,
Server 2012/2012R2

Mac: OSX 10.6.8-10.10.x

Nyomatónyelvek

GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel),
HP-GL/2, HP RTL

Csatlakozófelületek

USB 2.0 High-Speed

IEEE 802.3 10base-T

IEEE 802.3u 100base-TX / automatikus egyeztetés

IEEE 802.3ab 100base-T / automatikus egyeztetés

IEEE 802.3x teljes duplex

IEEE 802.3az EEE

256 MB

Memória alapkitétel

Hordozószélesség

Tekercselt papír: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm

Vágott iv: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm

Hordozóvastagság

Tekercsesség: 0,07 mm - 0,8 mm

Felső betöltés kézi adagolással: 0,07 mm - 0,8 mm

Maximális nyomtatható hossz

Tekercs: 18m (az operációs rendszer és az alkalmazás
függvényében változik)

Vágott lap: 1,6 m

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megváltozása előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. ™ és ®: Minden vállalatnév és terméknev a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.



imagePROGRAF



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



L-COA



PosterArtist

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2017

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest,

Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)

Telefon: (+361) 2375904

Fax: (+361) 2375901

canon.hu