

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## UBRZAJTE PRODUKTIVNOST PRAKTIČNIM VIŠENAMENSKIM ŠTAMPAČEM ZA VELIKI FORMAT.

Upoznajte iPF770 MFP L36e – povoljan i intuitivan štampač za veliki format, kompatibilan sa mrežama, kompaktn i dovoljno jednostavan za lako integrisanje u malim radnim okruženjima.



### KLJUČNE KARAKTERISTIKE:

- Pojednostavljena operacija skeniranja za kopiranje bez računara povećava efikasnost
- Fleksibilne opcije radnog procesa – skeniranje na USB, mrežu ili u informatički oblak
- Jednostavan rad preko kontrolne table sa ekranom osetljivim na dodir
- Za manje dimenzije od 36 inča potreban je manji radni prostor
- Povoljno rešenje, zahvaljujući sistemu sa mastilom od 5 boja i pigmentnim mastilom
- Brzine skeniranja do 3 inča u sekundi za veću produktivnost
- Oštra optička rezolucija od 600 tpi
- Podrška za raznovrsne formate datoteka, uključujući TIFF, PDF i JPEG

### ASORTIMAN PROIZVODA



**Canon**

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

## SKENER

Tehnologija skeniranja	SingleSensor sa višestrukim LED osvetljenjem
Optička rezolucija	600 tpi
Brzina skeniranja	<b>KOPIRANJE</b> 300 / 300 tpi probni = 1 inč u sekundi u boji; 3 inča u sekundi crno-belo 300 / 600 tpi standardni = 1 inč u sekundi u boji; 3 inča u sekundi crno-belo 600 / 600 tpi najbolji = 0,5 inča u sekundi u boji; 1,5 inča u sekundi crno-belo
Režimi skeniranja	<b>SKENIRANJE</b> 200 tpi probni = 1 inč u sekundi u boji; 3 inča u sekundi crno-belo 300 tpi standardni = 0,5 inča u sekundi u boji; 1,5 inča u sekundi crno-belo 600 tpi najbolji = 0,33 inča u sekundi u boji; 1 inč u sekundi crno-belo Skeniranje na USB - RGB / sivi tonovi / crno-belo, TIFF Skeniranje na PC - RGB / sivi tonovi / crno-belo, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4 Kopiranje - RGB / sivi tonovi / crno-belo Kopiranje i arhiviranje - RGB / sivi tonovi / crno-belo, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Maksimalna širina skeniranja	36" / 914,4 mm
Maksimalna širina dokumenta	38" / 965,2 mm
Maksimalna dužina skeniranja	109" / 2.768 mm
Maksimalna i minimalna debljina dokumenta	Minimum = 0,07 mm Maksimum = 0,5 mm
Preciznost skeniranja	Preciznost 0,2% +/- 1 piksel
Težina skenera	6,56 kg (14,5 funti) bez vodice za vraćanje dokumenata
Širina	1238 mm
Visina	131 mm
Dubina	Bez vodice za vraćanje dokumenata - savijeno ležište za papir: 146 mm Bez vodice za vraćanje dokumenata - ravno ležište za papir: 193 mm Sa vodičom za vraćanje dokumenata - savijeno ležište za papir: 206 mm Sa vodičom za vraćanje dokumenata - ravno ležište za papir: 253 mm
Napajanje	Spoljno napajanje Ulaz: 100-240 V, 50-60 Hz Izlaz: 3,42 A na 19 V
Maksimalna potrošnja energije	Stanje pripravnosti (mirovanja): 0,6 W Prazan hod: 11,7 W Skeniranje: 17,5 W
Skeniranje na USB	USB2, 128 GB FAT32
Skeniranje na mrežu - Scan App Le	Postavlja direktorijum i tip datoteke za skeniranje. OS kompatibilnost: Windows 7, 8, 10 (32/64-bitni)
Ulazno-izlazna jedinica kontrolne table	3"-ni ekran osjetljiv na dodir
Jezici za Scan App Le	Engleski / francuski / nemački / italijanski / ruski / portugalski / češki / poljski
Okruženje	Temperatura: 10-35° C Vlažnost: 10-90%
Buka	50,6 dB sivo skeniranje
Sertifikati za zaštitu životne sredine	Energy Star Evropa: CE oznaka, Rusija: EAC, druge zemlje: CB sertifikat
Šta se nalazi u pakovanju?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le skener</li><li>• Montažni podupirači za štampač, elementi za fiksiranje i alatka od 3 mm</li><li>• 2 stope za korišćenje na radnoj površini</li><li>• 2 vodice za ivicu papira i dva elementa za sprečavanje ponovnog uvlačenja papira</li><li>• 1 vodica za vraćanje dokumenata</li><li>• odredište kalibracije</li><li>• CD sa softverom Scan App Le (sadrži PDF dokumentaciju: Le skener korisničko uputstvo i vodič za ikonice po jezicima, kao i vodič za brzi početak)</li><li>• vodič za brzi početak za Le skener</li><li>• Ethernet kabl (2 metra)</li><li>• Napajanje</li><li>• po regionima - jedan ili više kablova za električno napajanje (2 metra)</li></ul>

## Napomene i preporuke

Napomena 1	Maksimalni broj podržanih iPF štampača = 15 Maksimalni broj računara na kojima se izvršava aplikacija Scan App Le = 15
------------	---

Neke slike su simulirane radi jasnije reprodukcije. Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama testiranja kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sastavljene su pre datuma samog puštanja proizvoda u prodaju. Konačne specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave. ™ i ®: Sva imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju zaštićene trgovačke znakove i/ili registrovane zaštićene trgovačke znakove njihovih proizvođača na njihovom tržištu i/ili u njihovoj zemlji.

Za najbolje rezultate, kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija. Pogledajte listu kompatibilnosti sa medijima (papirom) da biste pronašli preporučene tipove papira/medija.

## ŠTAMPAČ

Tip štampača	5 boja 36" / 914,4 mm
Tehnologija štampe	Canon BubbleJet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Broj mlaznica	Ukupno: 15.360 MCn: 5.120 mlaznica C, M, Ž, Cn: 2.560 mlaznica za svaku boju
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Veličina mlaznice	1.200 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Garantovana minimalna širina linije	0,02 mm
Tačnost linije	± 0,1 % ili manje
Veličina kapljica mastila	4 pikolitra po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: C, M, Ž, Cn, MCn 90 ml Komerijalno mastilo: C, M, Ž, Cn, MCn 130 ml
Tip mastila	Mastilo u boji / pigmentno reaktivno mastilo Cijan, magenta, žuto, crno Pigmentno mastilo: 2 x mat crno
OS kompatibilnost štampača	Windows 32-bitni - XP, Vista, 7, 8, 8.1 i 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 Windows 64-bitni - Vista, 7, 8, 8.1 i 10 Server 2003 / 2003R2, Server 2008 / 2008R2, Server 2012 / 2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Jezici štampača	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardni interfejsi	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardna memorija	256 MB
Širina medija	Papir u rolni: 10" / 254 mm - 36" / 914,4 mm Tabak: 8" / 203,2 mm - 36" / 914,4 mm
Debljina medija	Jedinica valjka: 0,07 mm - 0,8 mm Ručno punjenje s gornje strane: 0,07 mm - 0,8 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Rolna: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od operativnog sistema i aplikacije) Tabak: 1,6 m



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CEE GmbH Predstavništvo  
Beograd

Omladinskih brigada 90v  
11070 Novi Beograd  
Srbija  
Tel: +381 11 3533 480

canon.rs