

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

ACCELERERA DIN PRODUKTIVITET MED EN BEHÄNDIG OCH MULTIFUNKTIONELL STORFORMATS- SKRIVARE.

Prisvärda och intuitiva iPF770 MFP L36e – en nätverksansluten storformatsskrivare, så kompakt och lätt att den får plats i alla kontorsmiljöer.



EGENSKAPER:

- Förenklad, datorfri skanning-till-kopiering ger högre effektivitet
- Alternativ för flexibla arbetsflöden – skanna till USB, nätverk eller moln
- Enkel hantering via touchpanel
- Kompakt format – upptar minimal kontorsyta
- Prisvärd användning tack vare färgämnes- och pigmentbaserat bläcksystem med 5 färger
- Produktivitetshöjande, med skanningshastigheter på upp till 3 tum per sekund
- Extrem skärpa – 600 dpi optisk upplösning
- Stöd för många olika filformat inklusive TIFF, PDF och JPEG

PRODUKTSORTIMENT



Canon imagePROGRAF
iPF670 MFP L24e



Canon imagePROGRAF
iPF770 MFP L36e



Canon imagePROGRAF
MFP M40

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF iPF770 MFP L36e

SKANNER

Skanningsteknik	SingleSensor med omfattande lysdiodsystem
Optisk upplösning	600 dpi
Skanningshastighet	KOPIERING 300/300 dpi utkast = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt 300/600 dpi standard = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt 600/600 dpi bäst = 0,5 tum/s färg, 1,5 tum/s svartvitt
Skanningslägen	SKANNING 200 dpi utkast = 1 tum/s färg, 3 tum/s svartvitt 300 dpi standard = 0,5 tum/s färg, 1,5 tum/s svartvitt 600 dpi bäst = 0,33 tum/s färg, 1 tum/s svartvitt Skanna till USB - RGB/gråskala/svartvitt, TIFF Skanna till PC - RGB/gråskala/svartvitt, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4 Kopiera - RGB/gråskala/svartvitt Kopiera och arkivera - RGB/gråskala/svartvitt, Tiff, Jpeg, PDF, TiffG4
Max. skanningsbredd	36"/914,4 mm
Max. dokumentbredd	38"/965,2 mm
Max. skanningslängd	109"/2768 mm
Max. och min. dokumenttjocklek	Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm
Skanningsnoggrannhet	Noggrannhet 0,2 % +/-1 pixel
Vikt skanner	6,56 kg utan dokumentreturskena
Storlek, bredd	1238 mm
Storlek, höjd	131 mm
Storlek, djup	Utän dokumentreturskena - pappersfack infällt: 146 mm Utän dokumentreturskena - pappersfack plant: 193 mm Med dokumentreturskena - pappersfack infällt: 206 mm Med dokumentreturskena - pappersfack plant: 253 mm
Strömförsörjning	Extern PSU: In: 100-240 V, 50-60 Hz Ut: 3,42 A vid 19 V
Max. effektförbrukning	Standby (viloläge): 0,6 W Stillestånd: 11,7 W Skanning: 17,5 W
Skanna till USB	USB2, 128GB FAT32
Skanna till nätverksdator - Scan App Le	Anger skanningskatalog och filformat. Kompatibla operativsystem: Windows 7,8,10 (32-/64-bit)
Användargränssnitt	3-tums touchpanel
Språk för Scan App Le	engelska, franska, tyska, italienska, spanska, ryska, portugisiska, tjeckiska, polska
Miljö	Temp: 10-35 °C Luftfuktighet: 10-90 %
Buller	50,6 dB gråskanning
Miljöcertifikat	Energy Star Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC, andra länder: CB-certifiering
Följande finns i förpackningen	<ul style="list-style-type: none">• Le-skanner• Monteringskonsol för skrivare, fästen och 3 mm-verktyg• 2 fötter för skrivbordsplacering• 2 pappersledare och återmatningsblockerare• 1 dokumentreturskena• Kalibreringsmål• CD för programvaran Scan App Le (innehåller PDF-dokumentation: Le-skanner Användarhandbok och symbolguide för varje språk, plus snabbstartsguide)• Snabbstartsguide för Le-skanner.• Ethernetkabel (2 meter)• Strömförsörjning• Lokalt - strömkabel (2 meter)

Anmärkningar och rekommendationer

Anm. 1

Högsta antal iPF-skrivare som stöds = 15
Högsta antal datorer där Scan App Le körs = 15

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Använd kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se vilka olika papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

SKRIVARE

Skrivartyp	5-färgs - 36"/914,4 mm
Utskriftsteknik	Canon Bubble Jet on Demand 6 färgers integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Antal munstycken	Totalt: 15 360 MBK: 5 120 munstycken C, M, Y, BK: 2 560 munstycken för varje färg
Utskriftsupplösning	2400 dpi x 1200 dpi
Munstyckestäthet	1 200 dpi x 2 inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompenseringssystem
Garanterad minsta linjebredd	0,02 mm
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre
Droppstorlek	4 pikoliter per färg
Bläckvolym	Medföljande startbläck: C, M, Y, Bk, MBk 90 ml Inköpsbläck: C, M, Y, Bk, MBk 130 ml
Bläcktyp	Reaktivt färgämnes-/pigmentbaserat bläck: cyan, magenta, gul, svart Pigmentbläck: 2 x matt svart
Kompatibelt operativsystem skrivare	Windows 32-bitars - XP, Vista, 7, 8, 8.1 och 10 Server 2003/2003R2, Server 2008 Windows 64-bitars - Vista, 7, 8, 8.1 och 10 Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8-10.10.x
Skrivarspråk	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standardgränssnitt	USB 2.0 High-Speed IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
Standardminne	256 MB
Bredd utskriftsmaterial	Pappersrulle: 10"/254 mm-36"/914,4 mm Arkskuret: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Medietjocklek	Rullhållare: 0,07-0,8 mm Manuell toppmatning: 0,07-0,8 mm
Maximal utskriftslängd	Rulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2017