

Vienkāršs, tomēr vieds A4 formāta daudzfunkciju printeris, kas ideāli piemērots maziem uzņēmumiem ar elastīgu darba stilu.

Bez piepūles iegūstiet profesionālas kvalitātes rezultātus ar šiem viedajiem, vienkāršajiem un kompaktajiem MF410 sērijas melnbaltajiem daudzfunkciju lāzerprinteriem, kas piedāvā drukas, kopēšanas, skenēšanas un faksa* funkcijas, turklāt atbalsta mobilās ierīces.



Strādājiet birojā gudrāk

- Profesionālas kvalitātes drukas piedāvājums ar ātrumu līdz 33 lappusēm minūtē.
- Pietiekami daudzpusīgs, lai nodrošinātu visu nepieciešamo dokumentu apstrādi, neskatoties uz tā iespaidīgi mazajiem izmēriem.
- Intuitīvs 3,5 collu krāsu skārienekrāns.
- 300 (MF411dw un MF416dw) vai 550 loksņu (MF418x un MF419x) papīra ietilpība darbam bez pārtraukumiem.
- Funkcija Quick First-Print jau no paša sākuma palīdz darba kolektīviem strādāt efektīvi.
- Funkcija Secure Print aizsargā dokumentus ar PIN kodu pat tad, ja drukājat no mobilās ierīces.

Elastīgs darba stils

- Atbalsta Apple AirPrint (iOS) un Mopria (Android), tāpēc darba grupa var drukāt no jebkuras ierīces, kurā aktivizētas šīs lietojumprogrammas.
- Piekļūstiet plašam modernu funkciju klāstam ar lietojumprogrammu mobilajām ierīcēm Canon PRINT Business.
- Izveidojiet ierīces savienojumu ar Google Cloud Print kontu dažās sekundēs.
- Ar NFC Touch & Print lietotāji var gandrīz uzreiz drukāt no saderīgām mobilām ierīcēm, vienkārši pieskaroties ar to printera NFC atzīmei (funkcija pieejama tikai modeļiem MF416dw).

Uzlabota dokumentu kopīgošana

- Bez problēmām izveidojiet ierīču savienojumu ar populāriem mākoņa krātuvju pakalpojumiem, piemēram, Evernote® un DropBox.
- Uzņemiet, digitalizējiet un kopīgojiet dokumentus, atrodoties ceļā, – vai vienkārši skenējiet tos un nosūtiet pa e-pastu ar vienu darbību.

Viedas tīklošanas iespējas

- Daudzpusīgas tīklošanas iespējas.
- Wi-Fi un Ethernet savienojums.
- Atbalsts PCL5e/6 un Adobe PostScript printera valodām sniedz iespēju bez problēmām to integrēt pārvaldītā tīkla vidē.
- Ar Canon e-Maintenance attālo pakalpojumu pārvaldību un gatavo materiālu pārvaldības sistēmas Canon uniFLOW* atbalstu (pieejams tikai modeļiem MF418x un MF419x) MF410 sērija ir vienlīdz labi piemērota pārvaldītu drukas pakalpojumu videi.

Vienkārša un ilgtspējīga ierīce

- Pateicoties Canon universālās kasetnes konstrukcijai, kas ļauj ar vienu darbību nomainīt visus galvenos komponentus, tiek pastāvīgi nodrošināta uzticama darbība un atjaunota kvalitāte katru reizi, kad nomaināt toneri.
- Mazs enerģijas patēriņš miega un gaidīšanas režīmā.
- Automātiska divpusēja druka, kas samazina atkritumu daudzumu.
- Vieda enerģiju taupoša automātiskas izslēgšanas funkcija.



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



SKENĒŠANA



FAKSS*



Wi-Fi

Papildaprīkojums

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Papīra padošanas ierīce PF44 (pieejama modeļiem MF411dw un MF416dw)

- Papildu papīra kasete 500 loksņēm, 1 ierīci var pievienot galvenajai ierīcei.

Kasetes padeves ierīce U1 (pieejama modeļiem MF418x un MF419x)

- Papildu papīra kasete 500 loksņēm, 1 ierīci var pievienot galvenajai ierīcei.

Standarta pamatne K1

- Novietojiet zem ierīces, lai atsevišķi stāvoša ierīce būtu augstāka.

MiCard piederumu komplekts A2 (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Nepieciešams, lai ierīcei piestiprinātu NTware izstrādājumu MiCard PLUS vai Mi Card Multi.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1 (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis iepakojumā piegādātais komplekts ietver licences piekļuves sertifikātu aktivizēšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

Komplekts TEL 6, garš vads

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

Kopēšanas karšu lasītājs F1 (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Karšu kontroles sistēma atvieglo pieteikšanās procesu nodaļas ID pārvaldībai.

Kopēšanas karšu lasītāja piederums G1 (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Šis komplekts ir nepieciešams, kad pievieno kopēšanas karšu lasītāju, un tas aptver komponentus izstrādājumu pievienošanai.

Vadības saskarnes komplekts C1 (pieejams modeļiem MF418x un MF419x)

- Šis komplekts ir nepieciešams, lai ierīcei piestiprinātu trešās puses karšu lasītājus vai monētu automātus.

i-SENSYS MF411dw un MF416dw



Galvenā iekārta



**Galvenā iekārta
un 1 papīra
padošanas
ierīce PF44**

i-SENSYS MF418x un MF419x



Galvenā iekārta



**Galvenā iekārta un
1 kasetes padeves
ierīce U1**

Tehniskie dati

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Iekārtas tips Pieejamās funkcijas	Universāla melnbalta lāzera ierīce Printeris, kopētājs, skeneris un fakss* (*MF416dw, MF419x)	Interfeiss un programatūra Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Printeris Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp. minūtē (A4) Divpusēja: līdz 16,8 attēliem minūtē (A4)	Operētājsistēmu saderība	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 ² / Server® 2012 ² / Server® 2008R2 ² / Server® 2008 ⁴ / Server® 2003R2 ² / Server® 2003 ⁴ / Vista Mac OS X versija 10.6 un jaunāka versija Linux ⁵
Drukāšanas metode Drukšanas kvalitāte Drukšanas izšķirtspēja Pirmās izdrukšanas ieguves laiks Divpusējā drukāšana Printera valodas Fonti	Melnbalta lāzestara drukā Līdz 1200 x 1200 dpi 600 x 600 dpi Aptuveni 6,3 sekundes vai mazāk Automātiski UFRIL, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript 45/93 PCL fonti 136 PostScript fonti	Tikla protokoli	Drukāšana: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Drukšanas piemēri	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne) Ir	Programmatūra un printera pārvaldība	Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Drošība (bezvadu): WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), SSID rīks, Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pulsts: servera programatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumu, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. uniFLOW saderība ar iegulto uniFLOW pieteikšanās ierīces klientu* (*MF418x, MF419x)
Tonera taupīšanas režīms Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) ⁶ (*MF416dw) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma	Vispārīgais raksturojums Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī Veiktspēja Atmiņa Vadības panelis Izmēri ar paplāti (platums x dziļums x augstums) Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums) Svars Darbības vide Barošanas avots Enerģijas patēriņš	750-3000 lappuses mēnesī (MF411dw, MF416dw) 1000-5000 lappuses mēnesī (MF418x, MF419x) Maks. 50 000 lappuses mēnesī ⁶ 1 GB 8,9 cm LCD krāsu skārienekrāns 390 x 473 x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 450 x 472 x 465 mm (MF418x, MF419x) 590 x 1182 x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 650 x 1181 x 827 mm (MF418x, MF419x) Aptuveni 19 kg (MF411dw, MF416dw) Aptuveni 21,4 kg (MF418x, MF419x) Temperatūra: 10-30°C (50-86°F) Mitruma: 20-80% RH (bez kondensāta) 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maks. aptuveni 1160 W Gaidīšanas režīms: aptuveni 9,4 W (MF411dw, MF416dw) 8,7 W (MF418x, MF419x) Miega režīms: aptuveni 1,4 W ⁷ Ar izslēgtu enerģijas padeves slēdzi: 0,1 W vai mazāk Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,2 kWh/nedēļa (230 V) Dīkstāves laiks līdz miega režīmam: 3-60 min (noklusējums: 3 min) Dīkstāves laiks līdz automātiskai izslēgšanai: 4 stundas (noklusējums) Skaņas spiediēns: Darbojoties: 53 dB melnbaltai drukai Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda: ⁸ Darbojoties: 70,6 dB vai mazāk melnbaltai drukai Gaidīšanas režīmā: 53 dB vai mazāk (MF418x and MF419x 52 dB)
Kopētājs Kopēšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33 lpp. minūtē (A4) Divpusēja: līdz 16,8 attēliem minūtē (A4)	Trokšņa līmenis	Kasetne 719 (2100 lappuses ⁹) ⁹ Kasetne 719H (6400 lappuses ⁹) ⁹
Pirmās kopijas ieguves laiks Kopēšanas izšķirtspēja Kopēšanas režīmi	Aptuveni 10 sekundes vai mazāk Līdz 600 x 600 dpi Text/Photo (teksts/fotoattēli), Text/Photo (quality) (teksts/fotoattēli (kvalitāte)), Photo (fotoattēli), Text (teksts) Divpusējā kopēšana (automātiski) Līdz 999 kopijām 25-400% ar 1% palielinājuma soli Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija	Izlietojamie materiāli Kasetnes	PAPĪRA PADOŠANAS IERĪCE PF-44 — 500 lokšņu kasete (MF411dw, MF416dw) KASETES PADEVES IERĪCE U1 — 500 lokšņu kasete (MF418x, MF419x) KOMPLEKTS TEL_6 — tālrūna komplekts (MF416dw, MF419x) SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS E1 (MF418x, MF419x) SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS E1E (MF418x, MF419x) KOPĒŠANAS KARŠU LASĪTĀJS F1 — fiziska karšu piekļuves sistēma, kas ierobežo piekļuvi, to nodrošinot pilnvarotiem lietotājiem (MF418x, MF419x) KOPĒŠANAS KARŠU LASĪTĀJA PIEDERUMS G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi — identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus — identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard piederuma komplekts A2 (MF418x, MF419x) KOPĒŠANAS VADĪBAS SASKARNES KOMPLEKTS C1 —sniedz iespēju izveidot savienojumu (CCVI I/F) starp trešās puses kopēšanas vadības termināli un MFP, lai izmantotu izmaksu pārskatu iegūšanas iespējas (MF418x, MF419x) STANDARTA PAMATNE K1 (MF418x, MF419x)
Divpusējā kopēšana Vairākas kopijas Samazināšana/palielināšana Citas funkcijas	Līdz 999 kopijām 25-400% ar 1% palielinājuma soli Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija	Zemsvītras piezīmes	
Skeneris Tips Skenēšanas izšķirtspēja Skenēšanas ātrums	Krāsa Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 33 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 11 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 13 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 7 att./min (300 x 300 dpi) 24 biti/24 biti (ievade/izvade) 256 līmeņi TWIN, WIA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/PNG ²	Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296. Bezvadu režīmā patēriņš ir 2,1 W. Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296. Pamatojoties uz standartu ISO/IEC 19798. Printeris tiek piegādāts ar kasetni 2100 lappusēm.	
Krāsu skenēšanas dziļums Pelēkie toņi Saderība Maks. skenēšanas platums Skenēšana uz e-pastu Skenēšana uz datoru Skenēšana uz USB atmiņu Skenēšana uz FTP Skenēšana uz mākoņpakalpojumu IFAX	24 biti/24 biti (ievade/izvade) 256 līmeņi TWIN, WIA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF TIFF/JPEG/PDF/PNG ²		
Fakss (MF416dw, MF419x) Modema ātrums Saņemšanas režīms Faksa izšķirtspēja	ITU-T.37 (MF416dw, MF419x) 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi33,63 ³) Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Fotoattēls: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi Līdz 512 lappusēm ³ Līdz 281 numuram Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti Maks. 310 adresāti Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu) Ir (sūtīšana un saņemšana) Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati		
Materiāla padeve Skenera tips Papīra ievade (standarta)	Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (DADF) 250 lokšņu kasete (MF411dw, MF416dw) 500 lokšņu kasete (MF418x, MF419x) 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskā divpusējā dokumentu padeve 500 lokšņu kasete		
Papīra ievade (papildaprīkojums) Papīra izvade Apdrukājamā materiāla veids Apdrukājamā materiāla formāti	150 lokšņu Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, etiketes, pastkartes, aploksnes Kasete: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COMIO, Monarch, DL, C5) Pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri (PxG): min. 128x139,7 mm; maks. 215,9x355,6 mm Kasete: 60-128 g/m ² (papildu un standarta) Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m ²		
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60-128 g/m ² (papildu un standarta) Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m ²		

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2017



Vienkāršs, bet vieds A4 formāta daudzfunkciju printeris, kas ideāli piemērots maziem uzņēmumiem ar elastīgu darba stilu.

Bez piepūles iegūstiet profesionālas kvalitātes rezultātus ar šiem viedajiem, vienkāršajiem un kompaktajiem MF410 sērijas melnbaltajiem daudzfunkciju lāzerprinteriem, kas piedāvā drukas, kopēšanas, skenēšanas un faksa* funkcijas, turklāt atbalsta mobilās ierīces.



Tirdzniecības sākuma datums: 2016. gada jūnijs

Informācija par produktu:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874.
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751.
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690.
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621.

Papildaprīkojums:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasete papīra padevei U1	0732A023AA	4960999635620.
Papīra padeve PF-44	3439B001AA	4960999630540.
Tālrūpa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897.
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910.
Tālrūpa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927.
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686.
Kopēšanas karšu lasītāja piederums G1	5140B001AA	4960999689920.
MiCard piederuma komplekts A2	5146B003AA	4549292037081.
Kopēšanas vadības saskarnes komplekts C1	5145B001AA	4960999780269.
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1	5143B001AA	4960999689951.
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E ES	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Standarta pamatne K1	6132B001AA	4960999841267.

Izlietojamie materiāli:

Produkta nosaukums	Preces kods	EAN kods
Kasetne 719	3479B002AB	4960999650289.
Kasetne 719H	3480B002AB	4960999650319.

Mērījumu/loģistikas informācija:

Produkta nosaukums	Preces kods	Iepakojuma veids	Daudzums iepakojumā	Garums (mm)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Svars (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Kaste	1	590	565	578	27
		Palete	8	1180	1130	1156	217
		HCD konteineris, 40 pēdas	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Kaste	1	566	503	545	23
		Palete	8	1132	1006	1090	185
		HCD konteineris, 40 pēdas	352	-	-	-	-

Komplektācija

- Galvenā iekārta
- Canon kasetne 719
- Strāvas vads
- Darba sākšanas ceļvedis
- Lietotāja programmatūras DVD-ROM
- Garantijas karte
- Tālrūpa vads

* Pieejams tikai modeļiem MF416dw un MF419x.