

Nendes mitmekülgsetes tööruhmadele mõeldud multifunktsionaalsetes A4-printerires on muljetavaldav tootlikkus ühendatud kasutusmugavusega.

Need mustvalged multifunktsionaalsed A4-laserprinterid on mõeldud spetsiaalselt ettevõtete tööruhmadele, kes vajavad kiiret profikvaliteediga printimisvõimalust täisfunktsionaalsetes kompaktnes seadmetes, mis on loodud paindlikuks töötamiseks.



Maksimaalne tootlikkus büros

- Mustvalged multifunktsionaalsed A4-laserprinterid, mis prindivad, kopeerivad, skannivad ja faksivad*.
- Kiire kvaliteetne printimine ja kopeerimine muljetavaldavate kiirustega kuni 40 lk/m.
- Ideaalsed väikeettevõtete tööruhmadele, kes soovivad tootlikkust tõsta.
- Võimsad funktsioonid ja võimalused kompaktses seadmes, mida on lihtne väikestesse ruumidesse mahutada.
- Värviline puutekraan, mida on iga oskustasemega lihtne kasutada.
- 600-leheline paberimaht ja kiire esimese väljatrüki tehnoloogia Quick First-Print aitavad teie meeskondadel tõhusamalt töötada.
- Tundlikke dokumente kaitseb funktsioon Secure Print, mis piirab juurdepääsu arvutist või mobiilseadmest printitavatele dokumentidele PIN-koodiga.

Paindlik tööriist

- Tänu funktsioonidele Apple AirPrint (iOS) ja Mopria (Android) toele saavad teie töötajad printida igast nende funktsioonide toega seadmest.
- Rakendusega Canon PRINT Business saate ligipääsu mitmetele tööd hõlbustavatele funktsioonidele.
- Ühendage seadmed Google Cloud Printi kasutajakontoga vaid sekunditega.

Täiustatud dokumendijagamine

- Mitmekülgne skannimine tänu utiliidile MF Scan (arvutitele/sülearvutitele).
- Tänu rakendusele Canon PRINT Business (mobiiliseadmete jaoks) saate kasutada oma lemmikpilveteenuseid nagu Google Drive ja DropBox.
- Jäädvustage, digitaliseerige ja jagage dokumente igal ajal ja igast kohast.

Nutikad võrgundusvõimalused

- Paindlike võrgundusvõimalustega, nagu Wi-Fi ja Etherneti ühenduvus.
- Printerikeeled PCL5e/6 ja Adobe PostScript võimaldavad hõlpsat integreerimist teie seadmetega.
- Hallatavate printimisteenuste tiimid leiavad, et kaughooldusfunktsionaalsus ja Canoni tootmisjuhtimissüsteemi uniFLOW tugi hõlbustavad haldust oluliselt.

Soodne ja säästlik pidada

- Canon'i kõik-ühes kasseti tehniline lahendus võimaldab toneri vahetamise ajal kõik peamised komponendid ühe toiminguga asendada.
- Väike energiatarve puhke- ja ooterežiimis.
- Automaatne kahepoolne printimine, mis vähendab jäätmeid.
- Nutikas energiasäästlik automaatse väljalülitamise funktsioon.



PRINTIMINE



KOPEERIMINE



SKANNIMINE



FAKSIMINE*



Wi-Fi

Valikulised tarvikud

Paberisöötur PF-45

- Täiendav 500-leheline paberikassett, põhiseadmele saab neid lisada 2.

Tavaline aluslaud, tüüp L1

- Asetatakse eraldi seisva seadme alla selle tõstmiseks.

MiCardi kinnituskomplekt B1

- Vajalik NTware toodete MiCard PLUS ja Mi Card Multi ühendamiseks seadmega.

Võetkoodiprintimiskomplekt E1

- Installeerib võetkoodifondid, mis võimaldavad printida võetkoode. See pakendis tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

Võetkoodiprintimiskomplekt E1E

- Installeerib võetkoodifondid, mis võimaldavad printida võetkoode. See elektrooniliselt tarnitav komplekt sisaldab aktiveerimiseks vajalikku litsentsi juurdepääsusertifikaati.

Telefonitoru J1 (saadaval mudelil MF515x)

- Valikuline faksifunktsiooniga telefonitorukomplekt.

Koopiakaardi lugeja F1

- Kaardiga juhtimissüsteem hõlbustab süsteemi Department ID Management sisselogimist.

Koopiakaardilugeja kinnitus J1

- See komplekt on vajalik koopiakaardilugeja F1 kinnitamiseks seadme külge.

I/F-juhtimiskomplekt C1

- See komplekt on vajalik kolmanda osapoole tootjate kaardilugejate või müügiautomaatide kinnitamiseks seadme külge.

i-SENSYS MF512x ja MF515x



Põhiseade



Põhiseade + 1 paberisöötur
PF-45



Põhiseade + 2 paberisööturit
PF-45

Tehnilised andmed

i-SENSYS MF512x MF515x

Seadme tüüp

Saadaolevad funktsioonid

Printer

Printimiskiirus

Printimismeetod

Printimiskvaliteet

Printimise eraldusvõime

Esimese väljatrüki väljastuskiirus

Kahepoolne printimine

Printeri keeled

Kirjastiliid

Printimisäärised

Toonerisäästurežiim

Täiustatud printimisfunktsioonid

Koopiaimasin

Kopeerimiskiirus

Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)

Kopeerimise eraldusvõime

Kopeerimisrežiimid

Kahepoolne kopeerimine

Koopia arv

Vähendus/suurendus

Muud funktsioonid

Skanner

Tüüp

Skannimise eraldusvõime

Skannimiskiirus

Skanneri värvigüavus

Hallskaalad

Ühilduvus

Max skannimislaius

Skannimine e-posti

Skannimine arvutisse

Skannimine USB-mälupulgale

Skannimine FTP-le

Skannimine pilveteenustesse

iFAX

Faks (MF515x)

Modemi kiirus

Vastuvõtorežiim

Fakslahutus

FAKSI mälu

Kiirvalikud

Rühmavalikud/adressaadid

Järjestikune edastamine

Mälu varundus

Kahepoolne faksimine

Muud funktsioonid

Prindimaterjal

Skanneri tüüp

Paberisestus (standardne)

Paberisestus (lisatarvik)

Paberiväljastus

Prindimaterjali tüübid

Prindimaterjali formaadid

Mustvalge kõik-ühes laserseade

Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine* (*MF515x)

Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4)

Kahepoolne: kuni 20 kujutist/min (A4)

Ühevärviine laserprintimine

Kuni 1200 punkt/tolli × 1200 punkt/tolli

600 punkt/tolli × 600 punkt/tolli

Ligikaudu 7,6 sekundit või vähem

Automaatne

UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript

93 PCL fonti

136 PostScripti fonti

5 mm üleval, all, vasakul ja paremal

10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)

Jah

Turvaline printimine

USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF)

Google Cloud Printi valmidus

iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business

Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business

Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4)

Kahepoolne: kuni 20 kujutist/min (A4)

Ligikaudu 9,7 sekundit või vähem

Kuni 600 punkt/tolli × 600 punkt/tolli

Tekst/foto, tekst / foto (kvaliteet), foto, tekst

Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)

Kuni 999 koopiat

25-400% 1-protseentide sammudega

Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia

Värviline

Optiline: kuni 600 punkt/tolli × 600 punkt/tolli

Täiustatud: kuni 9600 punkt/tolli × 9600 punkt/tolli

Ühepoolne ühevärviine: 33 kujutist/min (300 punkt/tolli × 300 punkt/tolli)

Ühepoolne värviline: 11 kujutist/min (300 punkt/tolli × 300 punkt/tolli)

Kahepoolne mustvalge: 13 kujutist/min (300 punkt/tolli × 300 punkt/tolli)

Kahepoolne värviline: 7 kujutist/min (300 punkt/tolli × 300 punkt/tolli)

24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)

256 taset

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF

TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF

TIFF / JPEG / PDF / PNG²

ITU-T.37 (MF515x)

33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta³)

Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi

Standardne: 200 × 100 punkt/tolli

Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli

Foto: 200 × 200 punkt/tolli

Ülapeen: 200 × 400 punkt/tolli

Ultrapeen: 400 × 400 punkt/tolli

Kuni 512 lehte³

Kuni 281 kiirvalikut

Max 199 numbrit / max 199 aadressaati

Max 310 aadressaati

Püsiva faksimälu varundus (varundus välmäluga)

Jah (saatmine ja vastuvõtt)

Faksi edastamine, duaalne juurdepääs, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport

Tasaskanner ja kahepoolne automaatne dokumendisõötur (DADF)

500-leheline kasset

100-leheline mitmeotstarbeline salv

50-leheline kahepoolne automaatne dokumendisõötur

Kaks 500-lehelist kasseti

250-leheline

Tavapaber, ümbertöödeldud paber, paks paber, etikett, postkaart ümbrik

Kasset:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid:

min 105 × 148 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Mitmeotstarbeline salv:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, DL, C5), kohandatavad formaadid:

min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm.

Automaatne dokumendisõötur:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, tavasuurus (L × P):

min 128 × 139,7 mm / max 215,9 × 355,6 mm

Prindimaterjali kaal

Kasutajaliides ja tarkvara

Kasutajaliidese tüüp

Ühilduvad

operatsioonisüsteemid

Võrguprotokoll

Prindimaterjali kaal

Kasutajaliidese tüüp

Ühilduvad

operatsioonisüsteemid

Võrguprotokoll

Tarkvara ja printeri haldus

Üldised omadused

Soovitatav printimismahd kuus

Töötsükkel

Mälu

Juhtpaneel

Mõõtmed koos hoidikutega (L × S × K)

Paigalduskoht (L × S × K)

Kaal

Tõukeskkond

Toiteallikas

Energiaatarve

Helirõhk

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Helitugevus

Kasset: 60 kuni 120 g/m² (lisatarvikuna ja standardvarustuses)

Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m²

Automaatsõötur: 50 kuni 105 g/m²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Windows[®] 10 / Windows[®] 8.1 / Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Server[®] 2012R2² / Server[®] 2012² / Server[®] 2008R2² / Server[®] 2008² / Server[®] 2003R2² / Server[®] 2003² / Vista

Mac OS X versioon 10.6 või uuem versioon

Linux²

Printimine:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Skannimine:

e-post, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP rakenduste teenused:

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP enne SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Haldus:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Turvalisus (traadiga ühendus):

IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Turvalisus (traadita ühendus):

WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol Page Manager,

utiliit MF Scan,

kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI),

SSID Tool,

Department ID Management,

tooneri taseme jälgimise tööriist,

iW Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks

eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada

eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne

kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnoosika.

uniFLOW-ühilduvus sisseehitatud uniFLOW-sse sisselogimise

kliendiga

1000-5000 lehekülge kuus

Max 100 000 lehekülge kuus⁶

1GB

8,9 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan

453 mm × 477 mm × 503 mm

653 mm × 1347 mm × 864 mm

Ligikaudu 22,9 kg (MF512x)

Ligikaudu 24,3 kg (MF515x)

Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F)

Õhuniiskus: 20-80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimaalselt: ligikaudu 1470 W

Ooterežiimis: ligikaudu 12,4 W

Puhkerežiimis: umbes 0,8 W⁷

Toide väljas: kuni 0,1 W

Tüüpiline elektritarve (TEC): 1,7 kWh nädalas (230 V)

Ooteaeg enne puhkerežiimi minekut: 3-60 min (vaikimis: 3 min)

Ooteaeg enne automaatset väljalülitust: 4 tundi (vaikimis)

Helirõhk:

Aktiivsena: 54 dB

Ooterežiimis: hääletu

Helitugevus⁸:

Aktiivsena: kuni 73 dB

Ooterežiimis: kuni 53 dB

Kasset 724 (6 000 lehte⁹)¹⁰

Kasset 724H (12 500 lehte⁹)¹⁰

PABERISÕÖTUR PF-45 (500-leheline kasset)

</

Nendes mitmekülgsetes tööühmadele mõeldud multifunktsionaalsetes A4-printerires on muljetavaldav tootlikkus ühendatud kasutusmugavusega.

Need mustvalged multifunktsionaalsed A4-laserprinterid on mõeldud spetsiaalselt ettevõtete tööühmadele, kes vajavad kiiret profikvaliteediga printimisvõimalust täisfunktsionaalsetes kompaktses seadmetes, mis on loodud paindlikuks töötamiseks.



Müügil alates juunist 2016

Toote üksikasjad:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Valikulised tarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-45	4098B001AA	4960999661285
Telefonitoru J1 EU	2821B003AA	4960999575698
Telefonitoru J1 UK	2821B004AA	4960999575704
Telefonitoru J1 L-A	2821B005AA	4960999575711
Koopiakaardi lugeja F1	4784B001AA	4960999679686
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1	5140B002AA	4549292027228
MiCardi kinnituskomplekt B1	5146B002AA	4549292027235
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1	5145B001AA	4960999780269
Vöötkoodi printimiskomplekt E1	5143B001AA	4960999689951
Vöötkoodi printimiskomplekt E1E EU	5143B002AA	Puudub (e-tarne)
Tavaline aluslaud, tüüp L1	1629C001AA	8714574633749

Kulutarvikud:

Toote nimetus	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 724	3481B002AA	4960999664873
Kassett 724 H	3482B002AA	4960999664903

Mõõtmed / logistiline teave:

Toote nimetus	Mercury kood	Pakendi stiil	Kogus paki kohta	Pikkus (mm)	Laius (mm)	Kõrgus (mm)	Kaal (kg)
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	Karp	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	Alus	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Konteiner 40 jalga HC	216	-	-	-	-

Karbi sisu

- Põhiseade
- Casutaja tarkvara DVD-ROM
- Canoni kassett 724
- Garantiikaart
- Toitekaabel
- Telefonikaabel
- Alustamisjuhend