

Ces imprimantes multifonctions A4 polyvalentes, conçues pour les groupes de travail, conjuguent productivité exceptionnelle et simplicité d'utilisation.

Les imprimantes multifonctions laser A4 noir et blanc réunissent dans des périphériques compacts, complets et conçus pour un travail flexible des fonctionnalités d'impression rapides et de qualité professionnelle, parfaitement adaptées aux groupes de travail d'entreprises.



Productivité optimale au bureau

- Multifonctions laser A4 noir et blanc dotés de fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie*
- Fonctions d'impression et de copie rapides et de haute qualité, à une vitesse impressionnante pouvant atteindre 40 ppm.
- Le choix idéal pour les petits groupes de travail d'entreprises en quête d'une productivité améliorée
- Fonctions et fonctionnalités puissantes dans un périphérique compact et facile à installer dans de petits espaces.
- L'écran tactile couleur assure un fonctionnement facile aux utilisateurs de tous niveaux.
- La capacité papier de 600 pages et la fonction de première impression rapide au démarrage aident vos équipes à travailler plus efficacement.
- Les documents sensibles sont protégés grâce à la fonction Impression sécurisée, qui sécurise les documents par un code PIN lors de l'impression à partir d'un PC ou d'un périphérique mobile.

Travail flexible

- Grâce à la prise en charge étendue d'Apple AirPrint (iOS) et de Mopria (Android), votre groupe de travail peut réaliser des impressions à partir de tous les périphériques compatibles.
- Accédez à un large éventail de fonctionnalités avancées grâce à l'application Canon PRINT Business.
- Connectez les périphériques à un compte Google Cloud Print en quelques secondes.

Partage de documents optimisé

- Numérisation polyvalente grâce à MF Scan Utility (pour PC/ordinateurs portables)
- Avec l'application Canon PRINT Business (pour périphériques mobiles), vous pouvez utiliser vos services de stockage sur le Cloud favoris, comme Google Drive et DropBox.
- Capturez, numérisez et partagez des documents à tout moment et en tout lieu.

Fonctionnalités de réseau intelligentes

- Fonctionnalités de réseau flexibles comme la connectivité Wi-Fi et Ethernet.
- La prise en charge des langages d'impression PCL5e/6 et Adobe PostScript facilite l'intégration dans votre parc de périphériques.
- Les fonctionnalités de services à distance et la prise en charge du système de gestion de sortie uniFLOW de Canon garantissent aux équipes de services d'impression gérés une gestion sans encombre.

Durabilité et coût abordable

- La cartouche Tout-en-Un de Canon remplace tous les principaux composants en une fois, à chaque changement de toner.
- Faible consommation d'énergie en mode veille et attente.
- Impression recto verso automatique pour réduire le gaspillage.
- Fonction intelligente d'arrêt automatique avec économie d'énergie



IMPRESSION



COPIE



NUMÉRISATION



TÉLÉCOPIE*



Wi-Fi

Accessoires en option

Unité d'alimentation papier PF 45

- Cassette papier de 500 feuilles supplémentaires, 2 unités peuvent être ajoutées à l'unité principale.

Socle type L1

- À placer sous le périphérique pour le surélever en mode autonome

Kit d'accessoires pour MiCard B1

- Nécessaire pour fixer les produits NTware MiCard PLUS ou MiCard Multi au périphérique.

Kit d'impression codes-barres E1

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré en boîte, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit d'impression codes-barres E1E

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Combiné J1 (modèle MF515x)

- Combiné téléphonique en option pour fonction de télécopie.

Lecteur de carte de photocopie F1

- Le système de contrôle de carte simplifie le processus d'ouverture de session de la gestion d'ID de service.

Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1

- Ce kit est nécessaire pour fixer le lecteur de carte de photocopie F1 au périphérique.

Kit d'interface de contrôle C1

- Ce kit est nécessaire pour fixer les lecteurs de carte tiers ou les distributeurs automatiques au périphérique.

i-SENSYS MF512x et MF515x



Unité principale



Unité principale + 1 unité d'alimentation papier PF-45



Unité principale + 2 unités d'alimentation papier PF-45

Caractéristiques techniques

i-SENSYS MF512x MF515x

Type d'appareil Fonctions disponibles	Monofonction laser noir et blanc Impression, numérisation, copie et télécopie* (*MF515x)	Grammages de support	Cassette : 60 à 120 g/m ² (standard ou en option) Bac multifonction : 60 à 199 g/m ² Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ²
Imprimante Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 40 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 20 ipm (A4)	Interface et logiciels Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de sortie de la première impression	Impression monochrome par système à faisceau laser Jusqu'à 1200 × 1200 dpi 600 × 600 dpi Environ 7,6 secondes maximum	Compatibilité avec systèmes d'exploitation	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2012R2 ¹ / Server® 2012 ² / Server® 2008R2 ² / Server® 2008 ² / Server® 2003R2 ⁴ / Server® 2003 ⁴ / Vista Mac OS X version 10.6 et ultérieures Linux ²
Impression recto verso Langages d'impression Polices	Automatique UFRII, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript 93 polices PCL 136 polices PostScript	Protocole réseau	Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6)
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) Oui		Numérisation : Courriel, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6)
Mode d'économie d'encre Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilité Google Cloud Print iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : Mopria certifié, Plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business		Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Copieur Vitesse de copie	Recto : jusqu'à 40 ppm (A4) Recto verso : jusqu'à 20 ipm (A4) Environ 9,7 secondes maximum	Gestion du logiciel et de l'imprimante	Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Sécurité (sans fil) : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Outil SSID, Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW intégré
Temps de sortie de la première copie Résolution de copie Modes de copie Copie recto verso Copies multiples Réduction/Agrandissement Autres fonctionnalités	Jusqu'à 600 × 600 dpi Texte/Photo, Texte/Photo (qualité), Photo, Texte Copie de documents recto verso en recto verso (automatique) Jusqu'à 999 copies 25 à 400 % (par incréments de 1 %) Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité		
Scanner Type Résolution de numérisation	Couleur Optique : jusqu'à 600 × 600 dpi Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 dpi	Caractéristiques générales Volume d'impression mensuel recommandé	1000 à 5000 pages par mois
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 33 ipm (300 × 300 dpi) Recto couleur : 11 ipm (300 × 300 dpi) Recto verso noir et blanc : 13 ipm (300 × 300 dpi) Recto verso couleur : 7 ipm (300 × 300 dpi) 24 bits/24 bits (entrée/sortie)	Cycle de travail Mémoire Panneau de commande Dimensions avec bacs (L × P × H) Espace requis pour l'installation (L × P × H) Poids	Max. 100.000 pages par mois ⁴ 1 Go Écran tactile couleur LCD de 8,9 cm 453 mm × 477 mm × 503 mm 653 mm × 1347 mm × 864 mm
Profondeur de numérisation de couleur Niveaux de gris Compatibilité Max. de numérisation max. Numérisation vers messagerie Numérisation vers PC Numérisation vers clé USB Numérisation vers FTP Numérisation vers le Cloud iFAX	256 niveaux TWAIN, WIA 216 mm TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / PDF consultable TIFF / JPEG / PDF / PNG ² ITU-T.37 (MF515x)	Environnement de fonctionnement Alimentation Consommation	Environ 22,9 kg (MF512x) Environ 24,3 kg (MF515x) Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum : environ 1470 W En veille : environ 12,4 W En veille : environ 0,8 W ⁷ Hors tension : 0,1 W maximum Consommation électrique typique : 1,7 kWh/semaine (230 V) Temps d'inactivité nécessaire pour passer en mode veille : 3 à 60 min (3 min par défaut) Temps d'inactivité nécessaire pour passer en arrêt automatique : 4 heures (par défaut) Pression sonore ⁸ : En fonctionnement : 54 dB En attente : inaudible Puissance sonore ⁸ : En fonctionnement : 73 dB max. En attente : 53 dB maximum
Télécopieur (MF515x) Débit de modem Mode de réception	33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page ³) Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle Standard : 200 × 100 ppp Fine : 200 × 200 ppp Photo : 200 × 200 ppp Super fine : 200 × 400 ppp Ultra fine : 400 × 400 ppp	Niveaux de bruit	
Résolution de télécopie	Jusqu'à 512 pages ³ Jusqu'à 281 numérotations Max. 199 numérotations / max. 199 destinations	Consommables Cartouches	Cartouche 724 (6000 pages ⁹) ¹⁰ Cartouche 724H (12.500 pages ⁹) ¹⁰
Mémoire TÉLÉCOPIE Numérotation rapide Numérotation groupée/destinations Diffusion séquentielle Mémoire de sauvegarde Télécopie recto verso Autres fonctionnalités	Max. 310 destinations Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash) Oui (émission et réception) Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de télécopie, rapports de gestion de télécopie	Accessoires/Options Éléments	CHARGEUR DE PAPIER PF-45 (cassette de 500 feuilles) COMBINE J1 (combiné téléphonique) (MF515x) KIT D'IMPRESSION CODE BARRES E1 KIT D'IMPRESSION CODE BARRES E1E LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE F1 KIT D'ACCESSOIRES POUR LECTEUR DE CARTE DE PHOTOCOPIE J1 KIT D'ACCESSOIRES POUR MICARD B1 KIT D'INTERFACE DE COMMANDE DE PHOTOCOPIE C1 SOCLE TYPE L1
Gestion des supports Type de scanner Chargeur papier (standard)	Scanner à plat et chargeur auto recto verso Cassette de 500 feuilles Bac multifonction de 100 feuilles Chargeur automatique recto verso de 50 feuilles 2 cassettes de 500 feuilles 250 feuilles Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, étiquette, carte postale, enveloppe Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : min. 105 × 148 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm Bac multifonctions : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, DL, C5), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés (1 × L) : min. 128 × 139,7 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm	Notes de bas de page	
Chargeur papier (en option) Sortie papier Types de support		¹ Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise. ² Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business ³ En fonction du classement standard ITU-T n° 1 ⁴ Numérisation en réseau non prise en charge ⁵ Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression. ⁶ Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit. ⁷ En mode sans fil, la consommation est de 1,5 W ⁸ Émission de bruit conforme à la norme ISO 9298 ⁹ Selon la norme ISO/IEC 19798 ¹⁰ Imprimante livrée avec une cartouche de 6000 pages	
Formats de support			

Ces imprimantes multifonctions A4 polyvalentes, conçues pour les groupes de travail, conjuguent productivité exceptionnelle et simplicité d'utilisation.

Les imprimantes multifonctions laser A4 noir et blanc réunissent dans des périphériques compacts, complets et conçus pour un travail flexible des fonctionnalités d'impression rapides et de qualité professionnelle, parfaitement adaptées aux groupes de travail d'entreprises.



Date de commercialisation : juin 2016

Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Chargeur de papier PF-45	4098B001AA	4960999661285
Combiné-J1 EUR	2821B003AA	4960999575698
Combiné-J1 UK	2821B004AA	4960999575704
Combiné-J1 SA	2821B005AA*	4960999575711
Lecteur de carte de photocopie F1	4784B001AA	4960999679686
Kit d'accessoires pour lecteur de carte de photocopie J1	5140B002AA	4549292027228
Kit d'accessoires pour MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit d'interface de commande de photocopie C1	5145B001AA	4960999780269
Kit d'impression codes-barres E1	5143B001AA	4960999689951
Kit d'impression codes-barres E1E EU	5143B002AA	N/A (livraison électronique)
Socle type L1	1629C001AA	8714574633749

Consommables :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 724	3481B002AA	4960999664873
Cartouche 724 H	3482B002AA	4960999664903

Dimensions / Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
i-SENSYS MF512x i-SENSYS MF515x	0292C010AA 0292C001AA	Boîte	1	629	563	656	32
		Palette	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Conteneur High Cube 40 pieds	216	-	-	-	-

Contenu de la boîte

- Unité principale
- Cartouche Canon 724
- Câble d'alimentation électrique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
- Carte de garantie
- Câble téléphonique