

# Jednostavni, ali pametni višefunkcionalni A4 štampači idealni za mala preduzeća sa fleksibilnim zaposlenima.

Lako postićite rezultate profesionalnog kvaliteta pomoću pametnih, jednostavnih i kompaktnih crno-belih laserskih višefunkcionalnih štampača serije MF410 koji pružaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova\* kao i podršku za mobilne uređaje.



## Pametnije radite u kancelariji

- Nudi štampanje profesionalnog kvaliteta brzinom do 33 stranice u minuti
- Dovoljno je svestran da odgovori na sve vaše potrebe u vezi sa dokumentima uprkos impresivno kompaktnim dimenzijama.
- Intuitivni ekran u boji osetljiv na dodir veličine 3,5"
- Kapacitet papira od 300 stranica (MF411dw i MF416dw) ili 550 stranica (MF418x i MF419x) za rad bez prekida.
- Brzo štampanje prve stranice nakon uključivanja pomaže vašim timovima da rade efikasnije
- Funkcija bezbednog štampanja štiti dokumente pomoću PIN koda, čak i kada štamplate sa mobilnog uređaja.

## Fleksibilan rad

- Zahvaljujući podršci za Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android), članovi radne grupe mogu da štampaju sa svakog kompatibilnog uređaja.
- Pristupe širokom asortimanu naprednih funkcija pomoću aplikacije za mobilne uređaje Canon PRINT Business.
- Za nekoliko sekundi povežite uređaj sa Google Cloud Print nalogom.
- NFC Touch & Print korisnicima pruža skoro trenutno štampanje sa kompatibilnih mobilnih uređaja jednostavnim prislanjanjem uz NFC oznaku na štampaču (dostupno samo na modelu MF416dw).

## Unapređeno deljenje dokumenata

- Veoma jednostavno uspostavite vezu između uređaja i popularnih usluga za skladištenje u informatičkom oblaku kao što su Evernote® i DropBox
- Snimajte, digitalizujte i delite dokumente u pokretu - ili jednostavno skenirajte i šaljite e-poštom u jednoj operaciji.

## Inteligentne mogućnosti umrežavanja

- Fleksibilne mogućnosti umrežavanja
- WiFi i Ethernet veza
- Podrška za jezike štampača PCL5e/6 i Adobe PostScript omogućavaju laku integraciju u mrežna okruženja sa administracijom.
- Kompatibilnost sa platformom za udaljeno upravljanje uslugama e-Maintenance kompanije Canon i podrška za sistem za upravljanje otiscima uniFLOW\* kompanije Canon (dostupno samo na modelima MF418x i MF419x) čine seriju MF410 podjednako pogodnom za okruženja sa uslugama upravljanja štampanjem.

## Jednostavno i održivo rukovanje

- Postojana pouzdanost i trajni kvalitet garantovani su prilikom svake zamene tonera zahvaljujući višenamenskom dizajnu kartridža kompanije Canon, koji objedinjuje sve ključne komponente.
- Mala potrošnja energije u režimima mirovanja i pripravnosti
- Automatsko obostrano štampanje da bi se smanjilo nepotrebno trošenje resursa
- Inteligentna funkcija automatskog isključivanja radi uštede energije



ŠTAMPANJE



KOPIRANJE



SKENIRANJE



FAKS\*



Wi-Fi

•  
Opciona dodatna oprema

**i-SENSYS** MF411dw MF416dw MF418x MF419x

**Jedinica za uvlačenje papira – PF44 (dostupna na modelima MF411dw i MF416dw)**

- Kasetna jedinica za dodatnih 500 listova papira, 1 jedinica može da se doda na glavnu jedinicu.

**Kasetna jedinica za uvlačenje papira – U1 (dostupna na modelima MF418x i MF419x)**

- Kasetna jedinica za dodatnih 500 listova papira, 1 jedinica može da se doda na glavnu jedinicu.

**Obično postolje – K1**

- Postavite ga ispod uređaja radi povećavanja visine kada stoji na podu

**MiCard komplet za montažu – A2 (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Potreban je za povezivanje NTware proizvoda (MiCard PLUS ili Mi Card Multi) na uređaj.

**Komplet za štampanje bar-kodova – E1 (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje u pakovanju, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

**Komplet za štampanje bar-kodova – E1E (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Instalira fontove za štampanje bar-kodova. Ovaj komplet, koji se isporučuje elektronskim putem, obuhvata sertifikat za pristup licenci za aktivaciju.

**TEL 6 komplet sa dugačkim kablom**

- Opciona slušalica za funkciju faksa.

**Čitač kartica – F1 (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Sistem kontrole pomoću kartica pojednostavljuje proces prijavljivanja za upravljanje ID-om odeljenja.

**Dodatak za čitač kartica – G1 (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Ovaj komplet je potreban za povezivanje čitača kartica i sadrži komponente za povezivanje uređaja.

**Komplet kontrolnog interfejsa – C1 (dostupan na modelima MF418x i MF419x)**

- Ovaj komplet je potreban za povezivanje čitača kartica nezavisnih proizvođača ili mašina koje koriste žetone na uređaj.

**i-SENSYS MF411dw i MF416dw**



**Glavna jedinica**



**Glavna jedinica  
+ 1 jedinica za  
uvlačenje papira –  
PF44**

**i-SENSYS MF418x i MF419x**



**Glavna jedinica**



**Glavna jedinica +  
1 kasetna jedinica  
za uvlačenje  
papira – U1**

# Tehničke specifikacije

## i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

<b>Tip mašine</b>	Monohromatski višenamenski laserski uređaj	<b>Interfejsi i softver</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Dostupne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova* (*MF416dw, MF419x)	<b>Tip interfejsa</b>	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012 R2* / Server* 2012* / Server* 2008 R2* / Server* 2008* / Server* 2003 R2* / Server* 2003* / Vista Mac OS X verzija 10.6 i novije
<b>Štampač</b>		<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	Linux <sup>2</sup>
<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 33 stranice u minuti (A4) Dvostrano: Do 16,8 slika u minuti (A4)		Štampanje: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa		Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
<b>Kvalitet štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi		TCP/IP aplikativne usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Rezolucija štampe</b>	600 x 600 tpi		Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Približno 6,3 sekundi ili manje		Bezbednost (žična veza): filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
<b>Dvostrano štampanje</b>	Automatsko		Bezbednost (bežična veza): WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
<b>Jezici štampača</b>	UFRII, PCL5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe PostScript		Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike. uniFLOW kompatibilnost uz ugrađeni uniFLOW Login Device Client* (*MF418x, MF419x)
<b>Fontovi</b>	45/93 PCL fonta 136 PostScript fontova	<b>Mrežni protokol</b>	
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)		
<b>Režim štednje tonera</b>	Da	<b>Softver i upravljanje štampačem</b>	
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC)* (*MF416dw) Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business		
<b>Mašina za kopiranje</b>			
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano: Do 33 stranice u minuti (A4) Dvostrano: Do 16,8 slika u minuti (A4)	<b>Opšte karakteristike</b>	
<b>Vreme do prvog otiska (FCOT)</b>	Približno 10 sekundi ili manje	<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	750–3.000 stranica mesečno (MF411dw, MF416dw) 1.000–5.000 stranica mesečno (MF418x, MF419x)
<b>Rezolucija kopiranja</b>	Do 600 x 600 tpi	<b>Radni ciklus</b>	Maks. 50.000 stranica mesečno <sup>6</sup>
<b>Režimi kopiranja</b>	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (kvalitet), fotografije, tekst	<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Dvostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)	<b>Kontrolna tabla</b>	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 8,9 cm
<b>Više kopija</b>	Do 999 kopija	<b>Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)</b>	390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw) 450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)
<b>Umanjivanje/uvećavanje</b>	25–400% u koracima od 1%	<b>Prostor za instalaciju (Š x D x V)</b>	590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw) 650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)
<b>Ostale funkcije</b>	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte	<b>Težina</b>	Približno 19 kg (MF411dw, MF416dw) Približno 21,4 kg (MF418x, MF419x)
<b>Skener</b>		<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Tip</b>	U boji	<b>Izvor napajanja</b>	Maksimalna: približno 1.160 W
<b>Rezolucija skeniranja</b>	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi	<b>Potrošnja energije</b>	U stanju pripravnosti: približno 9,4 W (MF411dw, MF416dw) 8,7 W (MF418x, MF419x) U režimu mirovanja: približno 1,4 W <sup>7</sup> Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano monohromatski: 33 slike u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 11 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 13 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 7 slika u minuti (300 x 300 tpi)	<b>Nivoi jačine zvuka</b>	Zvučni pritisak <sup>8</sup> : U toku rada: 53 dB za crno-belo štampanje U stanju pripravnosti: nečujno
<b>Dubina skeniranja u boji</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		Jačina zvuka <sup>8</sup> : U toku rada: 70,6 dB ili manje za crno-belo štampanje U stanju mirovanja: 53 dB ili manje (MF418x i MF419x 52 dB)
<b>Nijanse sive</b>	256 nivoa	<b>Potrošni materijal</b>	
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA	<b>Kartridži</b>	Kartridž 719 (2.100 stranica) <sup>9</sup> Kartridž 719H (6.400 stranica) <sup>9</sup>
<b>Maks. širina za skeniranje</b>	216 mm	<b>Dodatna/opcionalna oprema</b>	
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF	<b>Stavke</b>	JEDINICA ZA UVLAČENJE PAPIRA PF-44 – kasetna kapaciteta 500 listova (MF411dw, MF416dw) KASETNA JEDINICA ZA UVLAČENJE PAPIRA – U1 – kasetna kapaciteta 500 listova (MF418x, MF419x) TEL 6 KOMPLET – telefonska slušalica (MF416dw, MF419x) KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – EI (MF418x, MF419x) KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – EIE (MF418x, MF419x) ČITAČ KARTICA – F1 – sistem za pristupanje pomoću fizičkih kartica koji služi za ograničavanje pristupa samo ovlašćenim korisnicima (MF418x, MF419x) DODATAK ZA ČITAČ KARTICA – G1 (MF418x, MF419x) MiCard Multi – čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard Plus – čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW (MF418x, MF419x) MiCard komplet za montažu – A2 (MF418x, MF419x) COPY CONTROL INTERFACE KIT (Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem) – C1 (omogućava povezivanje (CCV1 I/F) između kontrolnog terminala treće strane i višefunkcionalnih uređaja u svrhu povraćaja troškova) (MF418x, MF419x) OBIČNO POSTOLJE – K1 (MF418x, MF419x)
<b>Skeniranje na računaru</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF		
<b>Skeniranje na USB memorijski uređaj</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF		
<b>Skeniranje na FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF		
<b>Skeniranje u informatički oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup>		
<b>IFAX</b>	ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)		
<b>Faks (MF416dw, MF419x)</b>			
<b>Brzina modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici <sup>3</sup> )		
<b>Režim primanja</b>	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno		
<b>Rezolucija faksa</b>	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Foto: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi		
<b>Memorija faksa</b>	Do 512 stranica <sup>3</sup>		
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Do 281 broj		
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva/maks. 199 odredišta		
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 310 odredišta		
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)		
<b>Dvostrano slanje faksova</b>	Da (slanje i primanje)		
<b>Ostale funkcije</b>	Prosledjivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa		
<b>Rad sa medijama</b>			
<b>Tip skenera</b>	Položeni skener i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata (DADF)		
<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Jedna kasetna kapaciteta 250 listova (MF411dw, MF416dw) Jedna kasetna kapaciteta 500 listova (MF418x, MF419x) Višenamensko ležište za 50 listova DADF kapaciteta 50 listova		
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta za 500 listova		
<b>Izlaz za papir</b>	150 listova		
<b>Tipovi medija</b>	Običan papir, recikliran papir, težak papir, nalepnice, razglednice, koverta		
<b>Veličine medija</b>	Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Prilagodene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, DL, C5), Prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, prilagodene veličine (Š x D): min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta: 60 do 128 g/m <sup>2</sup> (opcionala i standardna) Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m <sup>2</sup>		
<b>Težine medija</b>			
Canon Inc. canon.com			
Canon Europe canon-europe.com			
Serbian Edition © Canon Europa N.V., 2017.			

Jednostavni, ali pametni višefunkcionalni A4 štampači idealni za mala preduzeća sa fleksibilnim zaposlenima.

**i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x**

Lako postićite rezultate profesionalnog kvaliteta pomoću pametnih, jednostavnih i kompaktnih crno-belih laserskih višefunkcionalnih štampača serije MF410 koji pružaju štampanje, kopiranje, skeniranje i razmenu faksova\* kao i podršku za mobilne uređaje.

Datum početka prodaje: jun 2016.



#### Detalji proizvoda:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

#### Opciona dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Kasetna jedinica za uvlačenje papira - U1	0732A023AA	4960999635620
Jedinica za uvlačenje papira - PF-44	3439B001AA	4960999630540
Telefonski komplet 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonski komplet 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - G1	5140B001AA	4960999689920
MiCard komplet za montažu - A2	5146B003AA	4549292037081
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet za štampanje bar-kodova - E1	5143B001AA	4960999689951
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E EU	5143B002AA	Nije dostupno (e-dostava)
Obično postolje - K1	6132B001AA	4960999841267

#### Potrošni materijal:

Naziv proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Kartridž 719	3479B002AB	4960999650289
Kartridž 719H	3480B002AB	4960999650319

#### Informacije u vezi sa merama/logistikom:

Naziv proizvoda	Mercury kód	Način pakovanja	Komada u pakovanju	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina (mm)	Težina (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Kutija	1	590	565	578	27
		Paleta	8	1180	1130	1156	217
		Kontejner, 40 stopa, HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Kutija	1	566	503	545	23
		Paleta	8	1132	1006	1090	185
		Kontejner, 40 stopa, HCD	352	-	-	-	-

#### Šta je u pakovanju?

- Glavna jedinica
- Canon kartridž 719
- Kabl za napajanje
- Vodič za početak
- DVD-ROM sa korisničkim softverom
- Garantni list
- Telefonski kabl

\* Dostupno samo na modelima MF416dw i MF419x

**Canon**