

imagePROGRAF PRO-6000

STORFORMATPRINT AF FOTOS OG KUNST HAR ALDRIG FØR VÆRET SÅ IMPONERENDE

Denne 60" storformatprinter er i en klasse for sig - med printkvalitet i særklasse, produktive output-hastigheder og suveræn driftssikkerhed.



VIGTIGSTE EGENSKABER

- Klasseførende printkvalitet fra en 60"-printer med LUCIA PRO-blæksystem med 12 farver
- Produktive printhastigheder vha. det 1,28 tommer brede printhoved
- Effektive workflows takket være en enhed med to ruller, hvilket giver kontinuerlig fremføring og automatisk papiropsamling
- Pladsbesparende og kompakt design
- Forenklet betjening takket være en 3,5" touchscreen i farver
- Nyudviklet bakke, som kan indstilles til flere positioner, tilbyder en række forskellige konfigurationsmuligheder
- Hurtigt og nemt print af PDF- og JPEG-filformater direkte fra USB-nøgle
- Hurtig og enkel Wi-Fi-tilslutning
- 'Hot swap'-blæktanke med stor kapacitet giver et minimum af vedligeholdelse og driftsafbrydelser
- Driftssikkerhed og garanteret farveensartethed på alle enheder

PRODUKTUDVALG



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

TEKNOLOGI

Printertype	12 farver 60"/1.524 mm
Printteknologi	Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 12 integrerede farver (12 chips pr. printhead x 1 printhead) 2400 x 1200 dpi
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)
Linjepræcision	±0,1% eller mindre
	Brugerjustering påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
	Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film
Dysepitch	600 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser
Dråbestørrelse	minimum 4 pl pr. farve
Blækkapacitet	Blæk til salg: 160 ml/330 ml/700 ml Medfølgende startpatroner: 330 ml
Blæktype	Pigmentblæk - Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotogrå, Rød, Blå, Chroma Optimiser
OS-kompatibilitet	Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OS X 10.7.5-10.11
Printersprog	SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Standardinterfaces	USB A-port: USB Memory Direct Print til JPEG-/PDF-filer USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	3 GB
Harddisk	320 GB

PRINTTID FOR A0-SIDE

	Printmetode	Printtid
Almindeligt papir	Fast	1.37 min.
	Standard	2.51 min.
Coated Paper	Standard	2.51 min.
	High Quality	5.36 min.
	Printmetode	Printtid
Glossy Photo Paper	Standard	6.21 min.
	High Quality	10.05 min.

MEDIEHÅNDTERING

Mediefremføring og -output	Øverste rullepapir: En rulle, ilægning fra front, output fra front Nederste rullepapir: En rulle, ilægning fra front, output fra front Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsearm)
Mediebredde	Rullepapir: 203,2 - 1.524 mm Enkeltark: 203,2 - 1.524 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 - 0,8 mm
Min. printlængde	203,2 mm
Maks. printlængde	Rullepapir: 18 m (afhængigt af operativsystem og program) Enkeltark: 1,6 m
Maks. medierullediameter	170 mm
Mediets kernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Marginer - printbart område

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier

Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

Maksimalt antal leverede print

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforsyning

Driftsmiljø

Støjniveauer (Lydniveau-/tryk)

Standarder

Miljøcertifikater

MEDFØLGER

Kassens indhold

Medfølgende software

TILBEHØR

Ekstra tilbehør

FORBRUGSSTOFFER

Dele, som kan udskiftes af brugeren

Rullepapir: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Rullemedier (uden kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Rullepapir: To ruller. Automatisk skift er muligt.
Enkeltark: 1 ark

Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

* I visse driftsmiljøer kan man muligvis ikke opnå det ønskede resultat.

Standardposition: 1 ark
Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

1.999 x 984 x 1.168 mm (Åben bakke)
1.999 x 766 x 1.168 mm (Lukket bakke)

167 kg (inkl. rulleholdersæt; blæk og printhead er ikke inkluderet)

Printer (Hovedenhed inkl. palle): 2.227 x 915 x 1.022 mm
210 kg
Rulleenhed: 2.133 x 562 x 461 mm
40 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 103 W eller mindre
Dvale: 3,6 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at starte fra Dvale: Ca. 5 min.
Slukket: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

I drift: 50 dB (A) (Blankt papir, printprioritet: Standard)

Standby: 35 dB (A) eller mindre

I drift: 6,7 bel eller mindre (Blankt papir, Billede, Printprioritet: Standard) (Målt iht. ISO 7779-standarden)

Europa: CE-mærke, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering

International Energy Star Program (WW), RoHS-direktiv

Printer, rulleenhed, 1x printhead, 1x vedligeholdelsespatron, 3" papirkernespindel, EU- og UK-strømkabel, 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikkerhed/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om EU's biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information, Quick Guide og ark til justering af printhead

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plugin-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra websitet.

2/3" rulleholder: RH2-45

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printhead: PF-10
Skærebåd: CT-07
Vedligeholdelsespatron: MC-30

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.



Crystal-fidelity

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2017

Canon Danmark
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg
Tlf.: +45 70 15 50 05
canon.dk

