

imagePROGRAF PRO-6000

IMPRIMAREA FOTOGRAFICĂ ȘI ARTISTICĂ ÎN FORMAT MARE NU A FOST NICIODATĂ MAI IMPRESIONANTĂ.



Imprimantă de format mare de 60 inch fără concurență - cu calitate a imprimării fără egal, viteze de imprimare productive și fiabilitate supremă.



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Calitate de vârf a imprimării pentru un model de 60 inch, cu sistem de cerneală color LUCIA PRO 12
- Viteze de imprimare productive realizate de capul de imprimare cu lățime de 1,28 inch
- Flux de lucru eficient obținut prin unitatea cu rolă duală, care oferă alimentare continuă și preluare automată a hârtiei
- Corp atractiv și compact pentru economie de spațiu
- Operare de către utilizator simplificată datorită ecranului tactil color de 3,5 inch
- Coșul cu poziții multiple, recent creat, permite numeroase opțiuni de configurare
- Imprimare rapidă și ușoară a formatelor de fișiere PDF și JPEG direct de pe stickul de memorie USB
- Conectivitate Wi-Fi rapidă și ușoară
- Întreținere minimizată și întreruperi de producție reduse datorită rezervoarelor de cerneală cu „înlocuire rapidă” de mare capacitate
- Performanță fiabilă și consistență a culorii garantată la nivelul fiecărei unități

GAMA DE PRODUSE



Canon imagePROGRAF PRO-6000



Canon imagePROGRAF PRO-4000



Canon imagePROGRAF PRO-2000



Canon imagePROGRAF PRO-1000

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF PRO-6000

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă

Tehnologie de imprimare

Rezoluție de imprimare

Număr de duze

Precizie linie

12 culori 60"/1524 mm
BubbleJet Canon cu 12 culori integrate (12 cipuri per cap de imprimare, un cap de imprimare)

2.400 x 1200 dpi

18.432 duze (1536 duze x 12 culori)

±0,1% sau mai puțin

Ajustări necesare efectuate de utilizator. Mediul de imprimare și suporturile de imprimare trebuie să corespundă celor utilizate pentru ajustări.

Este necesară hârtie CAD: Doar hârtie simplă, hârtie de calc CAD, hârtie cretată, folie mată transparentă CAD

Densitate duze

600 dpi x 2 include detectarea duzelor care nu funcționează și sistem de compensare

Mărire picături de cerneală

Minim 4 pl pentru o culoare

Capacitate cerneală

Cerneală comercializată: 160 ml/330 ml/700 ml
Cerneală de pornire inclusă: 330 ml

Tip de cerneală

Cerneală cu pigmenți - Negru, negru mat, cyan, magenta, galben, cyan fotografic, magenta fotografic, gri, gri fotografic, roșu, albastru, Optimizator Chroma

Compatibilitate cu sistemul de operare

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Limbaje imprimantă

Raster SG (Raster grafic rapid), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfețe standard

Port USB A: Imprimare directă de pe memorie USB pentru fișierele JPEG/PDF
Port USB B: USB 2.0 Hi-Speed integrat
Ethernet: 10/100/1000 base-T
LAN Wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Consultați manualul utilizatorului în legătură cu activarea/dezactivarea LAN wireless

MEMORIE

Memorie standard

3 GB

Hard disk

320 GB

TIMP NECESAR PENTRU IMPRIMARE PENTRU FORMAT DE PAGINĂ A0

Hârtie simplă

Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Rapidă	1:37 min
Standard	2:51 min

Hârtie cretată

Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Standard	2:51 min
Înaltă calitate	5:36 min

Hârtie foto lucioasă

Mod de imprimare	Timp necesar pentru imprimare
Standard	06:21 min
Înaltă calitate	10:05 min

MANIPULAREA SUPPORTURILOR MEDIA

Suporturi de imprimare - alimentare și ieșire

Hârtie rolă superioară: O rolă, încărcare frontală, ieșire frontală
Hârtie rolă inferioară: O rolă, încărcare frontală, ieșire frontală
Coală tăiată: Încărcare frontală, ieșire frontală (Alimentare manuală utilizând mânerul de blocare a suporturilor de imprimare)

Lățime suport media

Hârtie rolă: 203,2 -1524 mm
Coală tăiată: 203,2 -1524 mm

Grosime suport media

Rolă/Tăiere: 0,07 - 0,8 mm

Lungime minimă imprimabilă

203,2 mm

Lungime maximă imprimabilă

Hârtie rolă: 18 m
(Variază în funcție de sistemul de operare și aplicație)
Coală tăiată: 1,6 m

Diametrul maxim al rolei suportului media

170 mm

Dimensiunea cilindrului suportului media

Diametrul intern al cilindrului rolei: 2"/3"

Margini recomandate

Hârtie rolă: Partea superioară: 20 mm, Partea inferioară: 3 mm, Lateral: 3 mm
Coală tăiată: Partea superioară: 20 mm, Partea inferioară: 20 mm, Lateral: 3 mm

Margini Zonă de imprimare

Hârtie rolă: Partea superioară: 3 mm, Partea inferioară: 3 mm, Lateral: 3 mm
Hârtie rolă (fără margini): Partea superioară: 0 mm, Partea inferioară: 0 mm, Lateral: 0 mm
Coală tăiată: Partea superioară: 3 mm, Partea inferioară: 20 mm, Lateral: 3 mm

Capacitate de alimentare cu suporturi de imprimare

Unitate de preluare a rolei suportului media

Hârtie rolă: Două role. Comutarea automată este posibilă. Coală tăiată: 1 coală

Lățimea de imprimare fără margini (Doar rolă)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60", 257 mm (JIS B4)", 297 mm (ISO A3)", 329 mm (ISO A3+)", 420 mm (ISO A2)", 8", 16", 30", 300 mm*

Numărul maxim de imprimări asigurate

*Este posibil ca unele condiții de mediu să nu determine rezultatul dorit
Poziție standard: 1 coală
Poziție orizontală: Peisaj A2, hârtie lucioasă mai puțin de 10 coli, hârtie cretată mai puțin de 20 de coli (exclue hârtia puternic ondulată)

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice (IxaxH) (mm) și Greutate (kg)

1999 x 984 x 1168 mm (Coș deschis)
1999 x 766 x 1168 mm (Coș închis)
167 kg (include set de suporturi pentru rolă și unitate cu rolă, exclude cerneala și capetele de imprimare)

Dimensiuni ale pachetului (IxaxH) (mm) și Greutate (kg)

Imprimantă (Unitate principală cu palet): 2227 x 915 x 1022 mm
210 kg
Unitate cu rolă: 2133 x 562 x 461 mm
40 kg

CERINTE DE OPERARE ȘI ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică

AC 100-240V (50-60Hz)

Consum de energie electrică

Operare: 103 W sau mai puțin
Mod de repaus: 3,6 W sau mai puțin
Setare implicită pentru timpul de intrare în modul de repaus: Aprox. 5 minute
Oprire alimentare: 0,3 W sau mai puțin

Mediu de utilizare

Temperatură: 15-30°C, Umiditate: 10-80% RH (fără condens)

Zgomot acustic (Energie/ Presiune)

Operare: 50 dB (A) (Hârtie lucioasă, Prioritate de imprimare: Standard)
Standby: 35 dB (A) sau mai puțin
Operare: 6,7 Beli sau mai puțin (Hârtie lucioasă, Prioritate de imprimare: Standard) (Măsurată la ISO 7779 standard)

Reglementări

Europa: Marcaj CE, Rusia: EAC, Alte țări: Certificare CB

Certificate de mediu

Programul Internațional Energy Star (WW), RoHS

CE INCLUDE

Ce se află în cutie?

Imprimantă, Unitate cu rolă, 1 x cap de imprimare, 1 x cartuș de întreținere, dispozitiv de atașare rolă de hârtie cu tub de 3", cablu de alimentare cu energie pentru UE și UK, 1 set de rezervoare de cerneală de pornire, ghid de configurare, pliant privind mediul de siguranță/standard, CD-ROM cu software pentru utilizator (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, fișă privind biocidul pentru UE, Fișa de Uniune Economică Eurasiatică, fișa cu informații importante, Ghid rapid și Fișa de aliniere a capetelor de imprimare
Driverul de imprimantă imagePROGRAF PRO, Modul plugin de imprimare pentru Office, software Quick Utility Toolbox și PosterArtist Lite
Alte aplicații software disponibile pentru descărcare de pe web.

Software inclus

OPȚIUNI

Articole opționale

Suport pentru rolă 2/3": RH2-45

CONSUMABILE

Elemente înlocuibile de către utilizator

Cartuș de cerneală: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Cap de imprimare: PF-10
Lamă de cutit: CT-07
Cartuș de întreținere: MC-30

Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard de la Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă.™ și R: Toate denumirile de companii și/sau de produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau țările lor.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru cele mai bune rezultate. Vă rugăm să verificați lista compatibilității suportului de imprimare (hârtie) pentru a vedea ce varietate de hârtie/suport de imprimare este recomandată.

Canon



Crystal-fidelity

Canon Electronics. Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro