

تعد الطابعات متعددة الوظائف البسيطة والذكية أيضاً للورق مقاس A4 مثالية للشركات الصغيرة ذات العمال الذين يتمتعون بالمرونة.



احصل على النتائج ذات الجودة الاحترافية بسهولة
من طابعات الليزر متعددة الوظائف باللونين الأبيض
والأسود من السلسلة MF410 الذكية والبسيطة
وصغيرة الحجم التي توفر الطباعة والنسخ والمسح
الضوئي والفاكس* بالإضافة إلى دعم الأجهزة
المحمولة.

المشاركة المحسنة للمستندات

- التوصل بسلاسة بين الأجهزة وخدمات التخزين السحابي الشائعة مثل Evernote® وDropBox
- النقاط المستندات ومشاركتها وتحولها إلى مستندات رقمية أثناء التنقل – أو إجراء المسح الضوئي والإرسال بالبريد الإلكتروني في عملية واحدة ببساطة.

إمكانات الشبكة الذكية

- إمكانات شبكة تتمتع بالمرونة
- اتصال Wi-Fi والإيثرنت
- تتيح دعم لغات الطباعة PCL5e/6 و Adobe PostScript التكامل مع ببنات الشبكة المدارة دون عناء.
- مع إدارة الخدمة عن بُعد للصيانة الإلكترونية من Canon ودعم نظام إدارة المخرجات uniFLOW* (يتوفر فقط بالطرازين MF418x و MF419x) من Canon، تكون السلسلة MF410 مناسبة تمامًا لببنات خدمات الطباعة المدارة أيضًا.

الملكية البسيطة والمستدامة

- في كل مرة تغير فيها الحبر، نضمن لك موثوقية ثابتة وجودة متجددة، بفضل تصميم الخرطوشة المتكاملة من Canon الذي يتيح استبدال جميع المكونات الأساسية في وقت واحد.
- انخفاض استهلاك الطاقة في وضعي السكون والاستعداد
- طباعة تلقائية على الوجهين لتقليل الفاقد
- ميزة إيقاف التشغيل التلقائي الذكية لتوفير الطاقة

عمل أكثر ذكاءً في المكتب

- تقديم الطباعة ذات الجودة الاحترافية بسرعات تصل إلى 33 صفحة في الدقيقة
- متعددة الاستخدامات بما يكفي للتعامل مع جميع احتياجات المستندات بالرغم من صغر حجمها بشكل مثير للإعجاب.
- شاشة لمس ألوان سهلة الاستخدام مقاس 3,5 بوصات
- سعة ورق تبلغ 300 صفحة (الطرازان MF411dw و MF416dw) أو 550 صفحة (الطرازان MF418x و MF419x) للعمل دون انقطاع.
- تساعد سرعة طباعة النسخة الأولى من بدء التشغيل الفرق على العمل بشكل أكثر فعالية
- تحمي وظيفة "الطباعة الآمنة" المستندات باستخدام رمز PIN، حتى في حالة الطباعة من جهاز محمول.

مرونة العمل

- مع دعم Apple AirPrint (iOS) و Mopria (Android)، يمكن لمجموعة العمل لديك الطباعة من أي جهاز تم تمكينه.
- الوصول إلى مجموعة كبيرة من الميزات المتقدمة باستخدام تطبيق المحمول Canon PRINT Business.
- توصيل الجهاز بحساب Google Cloud Print في ثوانٍ معدودة.
- مع NFC Touch & Print، يمكن للمستخدمين تجربة الطباعة شبه الفورية من الأجهزة المحمولة المتوافقة بمجرد الضغط عليها من علامة NFC بالطابعة (يتوفر فقط بالطراز MF416dw).



Wi-Fi



الفاكس*



المسح الضوئي



النسخ



الطباعة

مجموعة طباعة الرمز الشريطي E1E (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- تثبيت خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي. تشمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها إلكترونياً، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

السلك الطويل للمجموعة 6 TEL

- سماعة اختيارية لوظيفة الفاكس.

قارئ بطاقات النسخ F1 (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- يُبسِّط نظام التحكم في البطاقة عملية تسجيل الدخول الخاصة بإدارة معرف القسم.

قارئ بطاقات النسخ المرفقة G1 (يتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- هذه المجموعة مطلوبة عند توصيل قارئ بطاقات النسخ وتشكل المكونات اللازمة لتوصيل المنتجات.

مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1 (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- هذه المجموعة مطلوبة لتوصيل وحدات قراءة البطاقات من إنتاج الجهات الخارجية أو أجهزة البيع الآلية بالعملات المعدنية بالجهاز.

وحدة تغذية الورق PF44 (تتوفر بالطرازين MF411dw و MF416dw)

- علبة الورق الإضافية سعة 500 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

وحدة تغذية العلبة U1 (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- علبة الورق الإضافية سعة 500 ورقة، يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

قاعدة الورق العادي من النوع K1

- توضع أسفل الجهاز لزيادة الارتفاع عند الوقوف الحر.

مجموعة مرفقات البطاقة MICard طراز A2 (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- مطلوبة لتوصيل البطاقة Mi Card PLUS أو Mi Card Multi الخاصة بمنتجات NTware بالجهاز.

مجموعة طباعة الرمز الشريطي E1 (تتوفر بالطرازين MF418x و MF419x)

- لتثبيت خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي. تشمل هذه المجموعة، التي يتم تسليمها معبأة في علبة، على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

MF419x و i-SENSYS MF418x



الوحدة الرئيسية + وحدة تغذية العلبة U1



الوحدة الرئيسية

MF416dw و i-SENSYS MF411dw



الوحدة الرئيسية + وحدة تغذية واحدة للعلبة - PF44



الوحدة الرئيسية

/ Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Server® 2008* / Server® 2008R2* / Server® 2012* / Server® 2012R2* Vista / Server® 2003* / Server® 2003R2*
نظام التشغيل Linux Mac OS X الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux*

الطباعة:
LPD، RAW، Print، WSD (IPv4، IPv6)
المسح الضوئي:
البريد الإلكتروني SMB، Scan، WSD (بروتوكول IPv4 و IPv6)
خدمات تطبيقات TCP/IP:
SMTP (بروتوكول IPv4 و IPv6)، POP، HTTP، HTTPS، Bonjour (mDNS)، DHCP، WINS (IPv4)، Auto IP، ARP، PING، DHCP، DHCPv6 (بروتوكول IPv6)

الإدارة:
SNMPv3، SNMPv1 (IPv6، IPv4)
الأمان (مسلكي):
تشفير عنوان IP/Mac، IEEE802.1X، SNMPv3، HTTPS، IPsec
الأمان (لاسلكي):
WEP (128/64 بت)، WPA2-PSK (TKIP/AES)، WPA-PSK (AES)
Prestol Page Manager، MF Scan Utility
واجهة المستخدم البعيد (RUI)،
أداة SSID،
إدارة معرف القسم،
أداة حالة الحبر،
وحدة إدارة VV: برنامج يستند إلى الحادام للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة المسبقة الإلكترونية: يتيح نظام التخصيص عن بُعد (RDS) المسح في الطباعة خدمات المسبقة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العناوين، الإدارة، التفتيش للبرق المسبقة، والتخصيص عن بُعد. توافق تقنية uniFLOW مع عميل uniFLOW Login Device Client*
(MF418x، MF419x)

توافق نظام التشغيل

بروتوكول الشبكة

إدارة البرامج والطباعة

الميزات العامة

دورة التشغيل

لوحة التحكم

بيئة التشغيل

مستويات الضوضاء

المواصفات المستهدفة

الملاحظات

750 - 3000 صفحة شهرياً (الطرازان MF411dw، MF416dw)
1000 - 5000 صفحة شهرياً (الطرازان MF418x، MF419x)
الحد الأقصى 60000 صفحة شهرياً¹⁾
1 جيجابايت
شاشة LCD لمس بالألوان مقاس 8.9 سم

390 سم × 473 سم (الطرازان MF411dw، MF416dw)
450 سم × 472 سم (الطرازان MF418x، MF419x)
590 سم × 1،182 سم (الطرازان MF411dw، MF416dw)
650 سم × 1،181 سم (الطرازان MF418x، MF419x)

حوالي 19 كجم (الطرازان MF411dw، MF416dw)
حوالي 21،4 كجم (الطرازان MF418x، MF419x)
درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت)
الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80% (بدون تكثف)
220 - 240 فولت (10%±) 60/50 هرتز (2± هرتز)

الحد الأقصى: حوالي 1160 واط
وضع الاستعداد: حوالي 9.4 واط (الطرازان MF411dw، MF416dw) و 8.7 (MF418x، MF419x)
وضع السكون: حوالي 1.4 واط²⁾
إيقاف التشغيل: 0.1 واط أو أقل

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1.2 كيلو وات ساعة / (230 فولت)
وقت الحمل اللازم للدخول في وضع السكون: 3 - 60 دقيقة (الافتراضي: 3 دقائق)
وقت التحول اللازم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي: 4 ساعات (الافتراضي)
منطق الصوت:³⁾
الوضع النشط: 53 ديسيبل أثناء الطباعة بالألوان الأبيض/الأسود
وضع الاستعداد: غير مسموح

طاقة الصوت:⁴⁾
الوضع النشط: 70.6 ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة بالألوان الأبيض/الأسود
وضع الاستعداد: 53 ديسيبل أو أقل (MF418x و MF419x 52dB)

الخرطوشة 719 (بمعدل إنتاجية 2100 صفحة)¹⁰⁾
الخرطوشة 719H (بمعدل إنتاجية 6400 صفحة)¹⁰⁾

وحدة تغذية الورق PF-44 - طية ورق سعة 500 ورقة (MF411dw، MF416dw)
وحدة تغذية الطية U1 - طية ورق سعة 500 ورقة (MF418x، MF419x)
مجموعة 6 TEL - مساعة الهاتف (الطرازان MF416dw، MF418x، MF419x)
مجموعة طباعة الرمز الشريطي E1 (الطرازان MF418x، MF419x)
مجموعة طباعة الرمز الشريطي E1E (الطرازان MF418x، MF419x)
قارئ بطاقات النسخ F1 - عبارة عن نظام الوصول إلى البطاقة الفعلية الذي يقصر الوصول على المستخدمين المصرح بهم (الطرازان MF418x، MF419x)
قارئ بطاقات النسخ المرفقة G1 (الطرازان MF418x، MF419x)
MiCard Multi - قارئ البطاقات الخاص بالتحرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW (الطرازان MF418x، MF419x)
MiCard Plus - قارئ البطاقات الخاص بالتحرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW (الطرازان MF418x، MF419x)
مجموعة مؤقتات البطاقة MiCard طراز A2 (الطرازان MF418x، MF419x)
واجهة التحكم في النسخ KIT-C1 - تسمح بالاتصال (CCVI I/F) بين طرف التحكم في نسخ الطرف الخارجي و MFPS باستخدام استرداد التكاليف (MF418x، MF419x)
قاعدة الورق العادي من النوع K1 (الطرازان MF418x، MF419x)

1) يتم دعم الأوامر فقط ببرنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطبوعة.
2) المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business
3) مستندًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
4) المسح الضوئي عبر الشبكة غير مدعوم
5) التوزيع عبر الويب فقط دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط
6) تعرف دورة التشغيل بأنها أقصي عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام، وقد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموسمي بها من عمر المنتج
7) عند تشغيل الوضع اللاسلكي، سيكون الاستهلاك 2.1 واط
8) مستوى انبعاث الضوضاء المعن وفقاً للمعيار ISO 9296
9) مستندًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
10) يتم شحن الطباعة مزودة بخرطوشة تبلغ إنتاجيتها 2،100 صفحة

طباعة ليزر أحادية اللون متكاملة
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس* (الطرازان MF416dw، MF419x)

على وجه واحد؛ ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
على الوجهين: ما يصل إلى 16,8 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
600 × 600 نقطة لكل بوصة
حوالي: 6,3 ثوان أو أقل
تلقائية
Adobe PostScript، PCL6، PCL5e، UFR II
PCL 45/93
PostScript 136
ممن أعلى والأسفل واليسار واليمين
10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف)
نعم

الطباعة الآمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتسويق JPEG/TIFF/PDF)
ميزة للمسح والطباعة (تقنية NFC)
(MF416dw)
جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business
Android؛ حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business

على وجه واحد؛ ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
على الوجهين: ما يصل إلى 16,8 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
حوالي 10 ثوان أو أقل

تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة
نص/صورة، نص/صورة (الجودة)، صورة، نص
وجهاً على وجهاً (تلقائي)
ما يصل إلى 999 نسخة
25-400% زيادات 1%
إزالة الإلزام، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية

المسح الضوئي

النوع
دقة المسح الضوئي

سرعة المسح الضوئي

عقب المسح الضوئي بالآون
تدرجات اللون الرمادي

التوافق

الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB
المسح الضوئي إلى FTP
المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية
iFAX

33.6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوان/صفحة)
الفاكس فقط التبدل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بنوي

القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة
الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة
المسح: 200 × 200 نقطة لكل بوصة
دفقة العنقا: 200 × 400 نقطة لكل بوصة
الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة

تصل إلى 512 صفحة
يصل إلى 281 اتصالاً
الحد الأقصى 199 اتصالاً / الحد الأقصى 199 وجهة
الحد الأقصى 310 وجهات
النسخ الاحتياطي لذاكرة الفلاش بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
نعم (إرسال واستقبال)
إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزوج، الاستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الطلب التلقائية، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس

وحدة تغذية مسطحة وتلقائية للمستندات (DADF)
علية الورق سعة 250 ورقة (الطرازان MF411dw، MF416dw)
علية الورق سعة 500 ورقة (الطرازان MF418x، MF419x)
درج متعدد الأغراض سعة 50 ورقة
وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) سعة 50 ورقة
علية الورق سعة 500 ورقة
150 ورقة
ورق عادي، ورق مُعد تنويره، ورق ثقيل، ملصقات، بطاقات بريدية، أطراف

الطباعة:
B-، OFFICIO، OFFICIO، Statement، Executive، Letter، Legal، B5، A5، A4، 16K، Foolsap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO
أحجام مخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم

الدرج متعدد الأغراض:
B-، OFFICIO، OFFICIO، Statement، Executive، Letter، Legal، B5، A5، A4، 16K، Foolsap، GLGL، GLTR، M-OFFICIO، الأظرف (M-، Monarch، COM10)، (C5، DL، COM10)
أحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم

وحدة التغذية التلقائية للمستندات:
A4، B5، B6، Legal، Statement والأحجام المخصصة (العرض × الطول): الحد الأدنى 128 × 139.7 مم والحد الأقصى 215.9 × 355.6 مم
علية الورق: 60 إلى 128 جرام/م² (اختياري وقياسي)
الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جرام/م²
وحدة التغذية التلقائية للمستندات: من 50 إلى 105 جرام/م²

USB 2.0 فائق السرعة، 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T، 802.11b/g/n اتصال لاسلكي ميثاثر

سرعة المودم
وضع الاستقبال
دقة الفاكس

ذاكرة الفاكس
الاتصال السريع
الاتصال بمجموعة الوجهات
البيد المتتالي
النسخ الاحتياطي للذاكرة
الفاكس على الوجهين
الميزات الأخرى

معالجة الوسط
نوع المساح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (الاختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسط
أحجام الوسط

نوع المسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

تُعد الطابعات متعددة الوظائف البسيطة والذكية أيضًا للورق مقاس A4 مثالية للشركات الصغيرة ذات العمال الذين يتمتعون بالمرونة.

احصل على النتائج ذات الجودة الاحترافية بسهولة من طابعات الليزر متعددة الوظائف باللونين الأبيض والأسود من السلسلة MF410 الذكية والبسيطة وصغيرة الحجم التي توفر الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس* بالإضافة إلى دعم الأجهزة المحمولة.

تاريخ بدء البيع: يونيو 2016



تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
وحدة تغذية العلية U1	0732A023AA	4960999635620
وحدة تغذية الورق PF-44	3439B001AA	4960999630540
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927
قارئ بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرعبة G1	5140B001AA	4960999689920
مجموعة مرقات البطاقة MiCard طراز A2	5146B003AA	4549292037081
مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1	5145B001AA	4960999780269
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1	5143B001AA	4960999689951
مجموعة طباعة الرمز الشريطي بالاتحاد الأوروبي E1E	5143B002AA	غير متوفر (التسليم الإلكتروني)
قاعدة الورق المعادي من النوع K1	6132B001AA	4960999841267

المواد المستهلكة:

اسم المنتج	كود الزئبق	كود EAN
خرطوشة الحبر 719	3479B002AB	4960999650289
خرطوشة الحبر 719H	3480B002AB	4960999650319

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	كود الزئبق	نمط الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن (كجم)
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	العبوة	1	590	565	578	27
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	منصة التحميل	8	1180	1130	1156	217
		حاوية HCD مقاس 40 قسماً	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	العبوة	1	566	503	545	23
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	منصة التحميل	8	1132	1006	1090	185
		حاوية HCD مقاس 40 قسماً	352	-	-	-	-

محتويات العبوة

- الوحدة الرئيسية
- الخرطوشة 719 من Canon
- كابل إمداد الطاقة
- دليل البدء
- قرص DVD-ROM لبرامج المستخدم
- بطاقة الضمان
- كبل الهاتف