

imagePROGRAF PRO-2000

Tillförlitliga och enhetliga utskrifter för foto, konstproduktion och provtryck.

ImagePROGRAF PRO-2000 ger den bästa fotokvaliteten och kan producera bilder upp till 24 tum med enastående hastighet och tillförlitlighet.



*Den andra rullenheten och skrivarstativ är tillval

- Med LUCIA PRO 12 bläck, som ger fylligare färger och djupare svärta, blir dina utskrifter trogna den ursprungliga bilden.
- Ett nytt skrivhuvud på 1,28 tum ger snabbare utskrifter i samma höga utskriftskvalitet.
- En dubbel rullenhet som tillval ger kontinuerlig pappersutmatning och uppsamling av utskrivna blad.
- Snygg modell i svart med samma röda linje som på Canons digitalkameror.
- Ergonomisk design med plan yta för kontroll av utskrifterna och en 3,5 tums LCD-pekskärm med kontrollpanel.
- Snabba och lätta utskrifter av PDF- och JPEG-filer direkt från ett USB-minne.
- Wi-Fi-funktion gör det lätt att koppla ihop skrivaren med trådlösa nätverk.
- Garanterad färgåtergivning för flera jobb och olika produktionsplatser.
- 'Hot Swap'-bläckbehållare byts under körning, för oavbruten utskrift
- Plugin-komponenten Print Studio Pro gör det enkelt att skriva ut från professionella bildbehandlingsprogram som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® och Digital Photo Professional från Canon.

TEKNIK**Skrivartyp**

12 färger 24 tum/610mm

Utskriftsteknik

Canon Bubble Jet on Demand 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)

Antal munstycken

18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)

Utskriftsupplösning

2 400 dpi x 1 200 dpi

Munstyckestäthet

600 dpi x 2 inkluderar identifiering av munstycken som inte sprider bläckdroppar samt kompensationsystem

Linjeprecision±0,1 % eller mindre
justering krävs. Utskriftsmiljön och utskriftsmaterialet måste motsvara de som används för justeringarna. CAD-papper krävs: Bara vanligt papper, CAD-kalkerpapper, bestruket papper, CAD-translucent matt film**Droppstorlek**

Minst 4 pl per färg

BläckvolymBläckbehållare: 160 ml/330 ml/700 ml
Medföljande startbläck: 160ml**Bläcktyp**

Pigmentbläck - svart, mattsvart, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, grå, fotogra, röd, blå, kromoptimerare

Kompatibla operativsystemMicrosoft Windows 32-bitars Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitars: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11**Skrivarspråk**

SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1,02)

StandardgränssnittUSB A-port: Direktutskrift från USB-minne för JPEG-/PDF-filer
USB B-port: Inbyggt USB 2.0 Hi-Speed
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b**MINNE****Standardminne**

3 GB

Hårddisk

320 GB

UTSKRIFTSTID FÖR PAPPERSSTORLEK A1**Vanligt papper**

Utskriftsläge	Utskriftstid
Snabb	0:58 min
Standard	1:37 min

Papper med beläggning

Utskriftsläge	Utskriftstid
Standard	1:37 min
Hög kvalitet	3:12 min

Blankt fotopapper

Utskriftsläge	Utskriftstid
Standard	3:34 min
Hög kvalitet	5:38 min

MEDIEHANTERING**Matning och utmatning**Pappersrulle: en rulle, frontmatning, frontutmatning
Pappersvals som tillval: en rulle, frontmatning, frontutmatning
Arkskuret: Frontmatning, frontutmatning (manuell matning med hjälp av materialållsspak)**Bredd utskriftsmaterial**Pappersrulle: 203,2 - 610 mm
Arkskuret: 203,2 - 610 mm**Tjocklek utskriftsmaterial**

Rulle/byts: 0,07 - 0,8 mm

Minsta utskrivbara längd

203,2 mm

Maximal utskriftslängdPappersrulle: 18 m (beror på operativsystem och tillämpning)
Arkskuret: 1,6 m**Maximal diameter på rullen**

170 mm

Storlek innerhylsa

Invändig diameter på rullkärna: 2"/3"

Rekommenderade marginalerPappersrulle: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm**Utskrivbart område, marginaler**Pappersrulle: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Pappersrulle (kantfri): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm
Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Vissa bilder har simulerats för att kunna återges tydligt. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Detta häfte och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserats. Slutliga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. * och #: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.

Använd Canon Media för bästa resultat. Använd kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se vilka olika papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Canon Inc.
canon.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2016

Matningskapacitet

Pappersrulle: en rulle. Om ett andra alternativ läggs till är automatiskt byte möjligt

Mottagningsrullenhet

Tillval - mottagningsrullenhet i två riktningar gör det möjligt att rulla ihop utskriften inuti eller utanför rullen.

Bredd på kantfri utskrift (endast rulle)515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8"*, 16"*, 300 mm*
*I vissa miljöer kan det hända att det önskade resultatet inte uppnås.**Högsta antalet levererade utskrifter**Standardposition: 1 ark
Platt position: A2 liggande, glättat papper högst 10 ark, bestruket papper högst 20 ark (de får inte vara kraftigt böjda)**MÅTT OCH VIKT****Fysiska mått (B x D x H) och vikt (kg)**1 110 mm x 984 mm x 1 168 mm (öppen korg)
1 110 mm x 766 mm x 1 168 mm (stängd korg)
Vikt: cirka 101 kg (inklusive rullhållare, förutom bläck och skrivhuvud)**Förpackningsmått (B x D x H) och vikt (kg)**Skrivare (huvudenhet med pall):
1 324 mm x 902 mm x 1 045 mm
Vikt, ca: 129 kg
Stativ/korg: 1 111 mm x 797 mm x 223 mm
Vikt, ca: 23 kg
Rullenhet: 1244 mm x 562 mm x 461 mm
Vikt, ca: 23 kg**STRÖMFÖRSÖRJNING OCH SYSTEMKRAV****Strömförsörjning**

100-240 V AC (50-60 Hz)

EnergiförbrukningDrift: 88 W eller lägre
Standby: 1,8 W eller mindre
Avstängd: 0,5 W eller mindre**Driftmiljö**

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (icke-kondenserande)

Buller (ljudeffekt)Drift: 48 dB (A)
(glättat papper, utskriftsprioritet: standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
Drift: 6,4 bel eller mindre (glättat papper, bild, utskriftsprioritet: standard) (baserat på ISO 7779)**Föreskrifter**

Europa: CE-märkning, Tyskland: TUV-märkning, Ryssland: EAC, Andra länder: CB-certifiering

Miljöcertifikat

International Energy Star Program (globalt), RoHS

DETTA INGÅR**Följande finns i förpackningen**

Skrivare, 1 skrivhuvud, 1 patron, 3 tums pappersrullehållare, strömkabel för EU och Storbritannien, en startuppsättning bläck, installationshandbok, säkerhets-/standardbroschyr, CD-ROM-skiva för användarprogramvara (OSX/Windows), CD-ROM-skiva för PosterArtist Lite, EU-blad om bekämpningsmedel, blad från Eurasiska ekonomiska unionen, blad med viktig information, snabbguide och informationsblad om skrivhuvudjustering

Inkluderad programvaraimagePROGRAF PRO Printer Driver, Print Plug-In för Office, Quick Utility Toolbox och PosterArtist Lite
Övrig programvara kan hämtas på nätet.**TILLVAL****Tillvalsprodukter**Skrivarstativ: SD-21
Rullenhet: RU-21
2/3" rullhållare: RH2-27**FÖRBRUKNINGSGRUPP****Utbytbara artiklar**Bläckbehållare: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-10
Skärblad: CT-07
Underhållskassett: MC-30

Crystal-fidelity