

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Γρήγορος, μονόχρωμος εκτυπωτής A4 πολλαπλών λειτουργιών, υψηλής παραγωγικότητας, κατασκευασμένος για να αντέχει τις προκλήσεις που παρουσιάζουν τα εταιρικά περιβάλλοντα. Παρέχει χειρισμό μέσω οθόνης αφής τύπου smartphone, έξυπνες επιλογές εξατομίκευσης και αξιόπιστες ρυθμίσεις ασφαλείας



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



- **Μορφή:** Μονόχρωμο σύστημα A4
- **Μέγιστος αριθμός συρταριών χαρτιού:** 4, από τα οποία 1 στάνταρ και έως και 3 προαιρετικά για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως και 2 προαιρετικά συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)
- **Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού:** 3.200 φύλλα
- **Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας:** Στάνταρ μοντέλο: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση· Μοντέλο με Finisher: Σελιδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή
- **Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων:** 100 φύλλα
- **Τύπος αυτόματου τροφοδότη εγγράφων:** Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων με 1 πέρασμα



- **Εύρος ταχυτήτων μονόχρωμης εκτύπωσης A4:** 52, 61, 71 σελ./λεπτό
- **Ταχύτητα σάρωσης:** Σάρωση μονής όψης: 50εικ./λεπτό / 50 εικ./λεπτό Σάρωση διπλής όψης : 100 εικ./λεπτό / 100 εικ./λεπτό (300dpi)



- **Γλώσσες εκτύπωσης:** UFR II, PCL6, Adobe PostScript 3
- **Ανάλυση εκτύπωσης:** 1.200dpi x 1.200dpi

- Μονόχρωμη εκτύπωση A4 υψηλής ταχύτητας, έως και 71 σελίδες ανά λεπτό (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υποστήριξη μεγάλης ποικιλίας φορητών συσκευών. Προσθέτει συμβατότητα με τα πρότυπα Airprint και Mopria, που εξασφαλίζουν άριστη ενοποίηση με συσκευές iOS και Android, αντίστοιχα
- Υποστήριξη NFC και Bluetooth LE, επιπρόσθετα της σύνδεσης σε ασύρματο LAN
- Εύκολος έλεγχος μέσω της οθόνης αφής WSVG 10,1 ιντσών, με χειρονομίες όπως τίνιγμα, τσίμπημα, και μεταφορά και απόθεση
- Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού έως 3.200 φύλλα για εξοικονόμηση χρόνου κατά την παραγωγή μεγάλων εργασιών εκτύπωσης
- Παραγωγικότητα σάρωσης έως και 100 σελίδες ανά λεπτό
- Προηγμένες επιλογές εξατομίκευσης· δυνατότητα προσαρμογής ρυθμίσεων -όπως η οθόνη έναρξης λειτουργίας, η ρύθμιση γλώσσας, το ιστορικό εργασιών και πολλές άλλες- για κάθε χρήστη
- Προηγμένη ασφάλεια - ολοκληρωμένη προστασία εγγράφων: δυνατότητα αυτόματης κρυπτογράφησης των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους ή την αποθήκευση στη μνήμη του εκτυπωτή
- Βελτιωμένη παραγωγικότητα - γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, με επιλογές αισθητήρα κίνησης για αφύπνιση του εκτυπωτή όταν εντοπιστεί προσέγγιση ανθρώπου
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Επιλογές τελικής επεξεργασίας και συρραφής υψηλής ποιότητας

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ FIRMWARE

Η ενοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού διασφαλίζει ότι όλες οι πρόσφατες αναβαθμίσεις ασφαλείας και χαρακτηριστικών είναι διαθέσιμες για κάθε συσκευή imageRUNNER ADVANCE GEN 3. Έτσι, το σύνολο της σειράς προσφέρει ακόμα καλύτερη εμπειρία χρήσης και απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης μεμονωμένων συσκευών και ομάδων συστημάτων.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

- Αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης των ευαίσθητων πληροφοριών με τα πιο ασφαλή συστήματα imageRUNNER ADVANCE που δημιουργήθηκαν ποτέ, χάρη σε μια σειρά στάνταρ και προαιρετικών χαρακτηριστικών για την ασφάλεια των εγγράφων
- Επιλογή μεταξύ ελέγχου ταυτότητας σε επίπεδο συσκευής και σε επίπεδο Cloud, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου διακομιστή
- Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών ανά χρήστη, για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
- Λειτουργίες Ασφαλούς εκτύπωσης και Θυρίδων, που επαυξάνουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των εγγράφων
- Εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας σε όλο το δίκτυό σας με το πρωτόκολλο IPsec, τις δυνατότητες φιλτραρίσματος θυρών και την τεχνολογία SSL
- Αμβλυνση του κινδύνου που σχετίζεται με τη διαχείριση των ευαίσθητων πληροφοριών και το απόρρητο των δεδομένων (δεδομένα PII), χάρη στις κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες Πρόληψης απώλειας δεδομένων και καταγραφής των δραστηριοτήτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ μέσω του uniFLOW*



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ:

- Προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν μια μοναδική και προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες ροής εργασιών κάθε χρήστη.
- Έξυπνο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής γρήγορης απόκρισης και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός smartphone
- Τεχνολογία αισθητήρα κίνησης που επαναφέρει τη συσκευή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Αυτόματη αφαίρεση κενών σελίδων κατά τη σάρωση.
- Σάρωση και μετατροπή εγγράφων σε διάφορες μορφές, όπως αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης, αρχεία Microsoft® Word και αρχεία Microsoft® PowerPoint
- Εύκολη καταγραφή έντυπων εγγράφων χάρη στη γρήγορη σάρωση με ένα πέρασμα και τις έξυπνες δυνατότητες χειρισμού υλικών, όπως η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων, που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης εγγράφων.
- Ασφαλής εκτύπωση από φορητές συσκευές στη στάνταρ διαμόρφωση
- Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων από επισκέπτες μέσω Απευθείας σύνδεσης
- Χρήση έξυπνων φορητών συσκευών για τις καθημερινές ροές εργασίας, αντί προσωπικού υπολογιστή
- Υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως τα Apple Airprint® και Mopria®

*Προαιρετικά

Canon

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αψογή ενοποίηση με το uniFLOW Online Express, ένα σύστημα διαχείρισης παραγωγής που βασίζεται στο cloud
- Το uniFLOW Online Express παρέχει εκτενείς δυνατότητες παρακολούθησης και κατάρτισης αναφορών από ένα κεντρικό σύστημα που βασίζεται σε τεχνολογίες του Web.
- Συνεργασία με επιχειρησιακές εφαρμογές και εξωτερικά συστήματα στο cloud
- Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών λύσεων διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων, όπως το uniFLOW
- Εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon που σας προσφέρουν ένα κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων, την αναβάθμιση και τον έλεγχο της κατάστασης των συσκευών και των αναλωσίμων, την απενεργοποίησή τους από απόσταση, την καταγραφή των τιμών των μετρητών και τη διαχείριση των βιβλίων διευθύνσεων και των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή
- Υποστήριξη καθιερωμένων προτύπων του κλάδου και δικτύωσης, όπως οι γλώσσες PCL και Adobe PostScript, για απρόσκοπτη ενοποίηση στο υπάρχον περιβάλλον

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

- Τεχνολογία σχεδιασμένη για μείωση του συνολικού κόστους εκτύπωσης
- Καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, η οποία αποκαλύπτει τη συμπεριφορά τους στον τομέα της παραγωγής εκτυπώσεων
- Εφαρμογή πολιτικών και περιορισμός της χρήσης σε επίπεδο λειτουργιών ανά χρήστη

Κύριες επιλογές διαμόρφωσης

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*



IR ADV 715i II / 615i II / 525i II

Επιτραπέζια χρήση χωρίς finisher



IR ADV 715iZ II / 615iZ II / 525iZ II

Επιτραπέζια χρήση με ενσωματωμένο finisher



Στάνταρ
(550 φύλλα)



Φάκελος
(75 φύλλα)

Επιτραπέζια διαμόρφωση με πρόσθετο συρτάρι (προαιρετικά)



Υψηλή χωρητικότητα
(2.550 φύλλα)



Στάνταρ
(550 φύλλα)

Επιδαπέδια τοποθέτηση (προαιρετικά, χωρίς επιπλέον συρτάρι)



Επιδαπέδια πλατφόρμα



Βασική πλατφόρμα

- Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από απόσταση, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, καθώς ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας αλλά και τον χρόνο που αφιερώνουν τα στελέχη IT για την επίλυση προβλημάτων
- Κεντρική διαχείριση του συνόλου των συστημάτων από απόσταση, που απλοποιεί τη διαδικασία για τα στελέχη IT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ:

- Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας, με έξυπνα βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και ειδοποιήσεις για την κατάσταση του συστήματος, ώστε να προλαμβάνονται οι ελλείψεις αναλωσίμων.
- Η χαρακτηριστική αξιοπιστία των προϊόντων Canon, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των βασικών μηχανισμών των συστημάτων, καλύπτουν τις ανάγκες των πολυάσχολων τμημάτων προσφέροντας υψηλή ποιότητα.
- Αθόρυβη τελική επεξεργασία που δεν ενοχλεί τους εργαζομένους, ώστε να μην διακόπτουν την εργασία τους και να παραμένουν παραγωγικοί

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:

- Ενσωμάτωση σχεδιαστικών επιλογών φιλικών προς το περιβάλλον και εστίαση στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
- Ελαχιστοποίηση της σπατάλης με την προεπιλεγμένη εκτύπωση δύο όψεων, την ασφαλή εκτύπωση και τη δυνατότητα διακράτησης των εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπησής τους και αλλαγής των ρυθμίσεων εκτύπωσης στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα από την πρώτη εκτύπωση

*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως και τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως και δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Μονάδα σκληρού δίσκου
Διασύνδεση

Ασπρόμαυρο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A4
Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, αποστολή και, προαιρετικά, φαξ
Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon
Έγχρωμο πάνελ αφής 25,6cm (10,1") WSVGA
Στάνταρ: 3GB RAM
250GB
Δίκτυο
Στάνταρ: 1000Base-T/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth
Άλλα
Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1 (κεντρικός υπολογιστής), USB 2.0 x 1 (συσκευή)
Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80gsm)

Στάνταρ: 650 φύλλα
Συρτάρι χαρτιού: συρτάρι 550 φύλλων, δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα: 3.200 φύλλα* (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)
*Συρτάρι χαρτιού 550 + Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων + Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας 2.550 φύλλων

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80gsm)

Στάνταρ (iR-ADV 715 II/615 II/525 II): 500 φύλλα
Μοντέλο με στάνταρ finisher (iR-ADV 715II II/615II II/525II II): 1.000 φύλλα*
*Στάνταρ 500 φύλλα + επάνω δίσκος finisher 400 φύλλα + κάτω δίσκος finisher 100 φύλλα

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Στάνταρ μοντέλο: Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση
Μοντέλο με finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή
*διατίθεται με επάνω δίσκο
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος
Συρτάρι 1:
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ειδικές, Γραφής, Με διάτρηση
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών (Στάνταρ)

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Φάκελος [No.10 (COMIO), Monarch, DL, ISO-C5]
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 215,9 x 355,6mm
Συρτάρι 1:

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών (Στάνταρ)

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 148,0mm έως 215,9 x 297mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²
Συρτάρι 1: 60 έως 135g/m²
Διπλή όψη: 60 έως 120g/m²

Χρόνος προθέρμανσης

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο**
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο κύριο μενού, στο πάνελ αφής

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Στάνταρ μοντέλο: 513 x 601 x 617mm
Μοντέλο με στάνταρ Finisher: 515 x 601 x 814mm
Με συνδεδεμένη τη Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού ή τη Μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού υψηλής χωρητικότητας:

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Στάνταρ μοντέλο: 642 x 668 x 1.073mm
Μοντέλο με στάνταρ Finisher: 642 x 668 x 1.270mm
Στάνταρ/Μέγιστο: 1.052 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG, δεξιά θύρα και συρτάρι κασέτας ανοικτά)
Στάνταρ μοντέλο: 733 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG κλειστή, συρτάρι κασέτας και δίσκο επέκτασης ανοικτά)
Μοντέλο με finisher: 735 x 823mm (με αριστερή θύρα CRG κλειστή, συρτάρι κασέτας και δίσκο επέκτασης ανοικτά)
Στάνταρ μοντέλο: Περίπου 37kg (με γραφίτη)
Μοντέλο με στάνταρ finisher: Περίπου 46 kg (με γραφίτη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης

iR ADV 715II II/715IZ II:
71 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη- 58 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
113 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη
40 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη- 33 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
iR ADV 615II II/615IZ II:
61 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη- 50 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
99 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη
35 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη- 29 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
iR ADV 525II II/525IZ II:
52 σελ./λεπτό (A4) μονή όψη- 50 σελ./λεπτό (A4) διπλή όψη
80 σελ./λεπτό (A5) μονή όψη
35 σελ./λεπτό (A5R) μονή όψη- 29 σελ./λεπτό (A5R) διπλή όψη
Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων: 600dpi x 600dpi (προεπιλογή), 1.200dpi x 1.200dpi (μέγ.)
Ανάλυση λέιζερ: 1.200dpi x 600dpi, 600dpi x 600dpi
Ανάλυση με εξομάλυνση: 9.600dpi (ισοδύναμη) x 600dpi (σε κατάσταση 600dpi), 1.200dpi x 1.200dpi (ισοδύναμη) (σε κατάσταση 1.200dpi)
Στάνταρ: UFR II, PCL 6, PS 3

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Άμεση εκτύπωση

Διαθέσιμη δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από Μνήμη USB, Προηγμένες θυρίδες, Remote UI και λειτουργία Πρόσβασης στο Web* (*Υποστηρίζεται μόνο η εκτύπωση PDF από ιστότοπους.)
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF, JPEG και XPS.
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print και uniFLOW Online
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασιζόμενες σε λογισμικό και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (λατινικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1

Λειτουργικό σύστημα

**Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
UFR II: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
PS: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows 7/8.1/10, MAC OS X (10.7 ή νεότερη έκδοση)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

iR ADV 715II II/715IZ II: 71 σελ./λεπτό (A4), 40 σελ./λεπτό (A5R), 113 σελ./λεπτό (A5)
iR ADV 615II II/615IZ II: 61 σελ./λεπτό (A4), 35 σελ./λεπτό (A5R), 99 σελ./λεπτό (A5)
iR ADV 525II II/525IZ II: 52 σελ./λεπτό (A4), 35 σελ./λεπτό (A5R), 80 σελ./λεπτό (A5)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)

Ανάλυση αντιγραφής

Περίπου 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (A4)
Ανάγνωση: έως 600dpi x 600dpi
Εκτύπωση: έως 2.400dpi (ισοδύναμη) x 600dpi
Εως 999 αντίγραφα
Αυτόματη ή χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Πολλαπλά αντίγραφα

Φωτεινότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

25%-400% (σε βήματα του 1%)

Προκαθορισμένες κλιμακές σμίκρυνσης

25%, 50%, 70%

Προκαθορισμένες κλιμακές μεγέθυνσης

141%, 200%, 400%

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων

100 φύλλα (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλο, βιβλίο, Τρισδιάστατα αντικείμενα (ύψος: έως 30mm, βάρος: έως 2kg)
42 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)*
* A6R: 52g/m² έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm
Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A4, A5, A6, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος: 105,0 x 148mm έως 216,0 x 355,6mm
Σάρωση μονής όψης: 50 εκ./λεπτό / 50 εκ./λεπτό (300dpi), 50 εκ./λεπτό / 30 εκ./λεπτό (600dpi)

Ταχύτητα σάρωσης (A&M/ Χρώμα- A4)

Σάρωση διπλής όψης: 100 εκ./λεπτό / 100 εκ./λεπτό (300dpi), 100 εκ./λεπτό / 50 εκ./λεπτό (600dpi)

Ανάλυση σάρωσης

600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi, 150 x 150dpi, 100 x 100dpi

Προδιαγραφές λήψης σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λεπ. συστήματα: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Μέθοδος σάρωσης

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε στικ μνήμη USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές και συσκευές συνδεδεμένες στο Internet, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Προδιαγραφές ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Ε-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης

600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi, 150 x 150dpi, 100 x 100dpi

Ανάλυση αποστολής

Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή)

Μορφή αρχείου

Προαιρετικά: PDF (Ιχνήλτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

1

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi

Ανάλυση αποστολής

A4, B5*, A5* και A6*/A4, B5, A5
*Αποστολή ως A4

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Εως 30.000 σελίδες
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις

Μορφή αρχείου

Ναι

Μέθοδος συμπίεσης

100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Φ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθηκεύει έως 30.000 σελίδων

Ανάλυση

Προορισμός

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής

Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις

Μνήμη φαξ

Ναι

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Φ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθηκεύει έως 30.000 σελίδων

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Ναι

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Ναι

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Ναι

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

Ναι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II

Προηγμένη Θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows 7/8.1/10)
Ταυτόχρονοι συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περιόδους λειτουργίας)
Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες Λειτουργίες προηγμένων Θυρίδων:

Απενεργοποίηση προηγμένων θυρίδων, Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager
Στάνταρ: Μνήμη USB

Μέσα μνήμης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έλεγχος ταυτότητας

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Κωδικός τμήματος, Έλεγχος ταυτότητας, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης, Λογισμικό διαχείρισης uniFLOW Online Express βρασιμένο στο cloud
Προαιρετικά: Σύνδεση μέσω εικόνας

Δεδομένα

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων
Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων (Απαιτείται το uniFLOW)

Δίκτυο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP

Εγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής Εκτύπωση, Ένοπιση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας
Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
220-240V (±10%), 50/60Hz (±2 Hz), 4,8A
CEE7/7

Τροφοδοσία ρεύματος

Βύσμα (Κύρια μονάδα)

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1,5kW
Εκτύπωση: 749,7W* (iR-ADV 715i II/715iZ II), 717,7W* (iR-ADV 615i II/615iZ II), 681,9W* (iR-ADV 525i II/525iZ II)
*Τιμή αναφοράς
Αναμονή: Περίπου 29,53 W*
*Τιμή αναφοράς
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,44W*
Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περίπου 0,4W*
*Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*¹:
3,0kWh (iR-ADV 715i II/715iZ II)
2,4kWh (iR-ADV 615i II/615iZ II)
2,0kWh (iR-ADV 525i II/525iZ II)

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)
Λειτουργία (A&M): 75,6dB ή λιγότερο (iR-ADV 715i II/715iZ II), 74,8dB ή λιγότερο (iR-ADV 615i II/615iZ II), 73,9dB ή λιγότερο (iR-ADV 525i II/525iZ II)
Αναμονή: 58dB ή λιγότερο
Ηχητική πίεση (LpAm)
Θέση δίπλα στη συσκευή:
Λειτουργία (A&M): 56dB* (iR-ADV 715i II/715iZ II), 55dB* (iR-ADV 615i II/615iZ II/525i II/525iZ II)
Αναμονή: 21dB* (iR-ADV 715i II/615i II/525i II), 25dB* (iR-ADV 715iZ II/615iZ II/525iZ II)
*Τιμή αναφοράς
Blue Angel*
*Πιστοποίηση Blue Angel - έχει υποβληθεί αίτηση και αναμένεται επιβεβαίωση μέχρι τον Νοέμβριο του 2018.

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

T03 Μαύρο
Μαύρο: 51.500 σελίδες (A4)
Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.
*Σκοπός αυτού του διεθνούς προτύπου είναι η τυποποίηση μιας μεθόδου μέτρησης της απόδοσης για ένα δεδομένο μονοχρωματικό ηλεκτροφωτογραφικό μοντέλο εκτυπωτή.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1

Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 479mm (σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 19kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1

Επάνω συρτάρι:
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Κάτω συρτάρι:
Μέγεθος χαρτιού: A4
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.000 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 479mm (σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 25 kg

Μονάδα κασέτας-AG1

Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος: 99 x 148mm έως 215,9 x 355,6mm
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 150mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 7 kg

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

Μέγεθος φακέλου: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φύλλα (φάκελοι)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 150 mm (σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περίπου 7 kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ FINISHER (iR-ADV 715iZ/615iZ/525iZ)

Αριθμός στάνταρ δίσκων: 1 (χωρητικότητα 500 φύλλα)
Αριθμός εσωτερικών δίσκων: 2
Χωρητικότητα επάνω δίσκου: 44, A5R, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος (148 x 210 mm έως 215,9 έως 355,6mm): 400 φύλλα
Χωρητικότητα κάτω δίσκου: A4, A5R, B5, Προσαρμοσμένο μέγεθος (148 x 210 mm έως 215,9 x 355,6mm): 100 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Μεγάλου πάχους, Χρωματιστό, Γραφής
Βάρος χαρτιού για συρραφή: 60 έως 120g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Ικανότητα συρραφής: 30 φύλλα (60-89g/m²), 20 φύλλα (90-120g/m²)

ΑΞΕΣΟΥΡ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας

Σύνδεση μέσω εικόνας-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Επιλογές αποστολής

Σετ διεθνών γραμματσειρών PCL-A1
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
Κιτ διανομής μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ NFC-C1
Κιτ σύνδεσης-A1 για Bluetooth LE
Κάρτα ΦΑΞ Super G3-A1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP ΦΑΞ-B1

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ φαξ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προβασιμότητας

Κασέτα συρραπτικών

Λαβή προσπέλασης αυτόματου τροφοδότη εγγράφων-A1
Συρραπτικής-P1

Υποσημειώσεις

¹ Βάση του ITU-T Standard Chart No.1

² Η μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,44W ενδέχεται να μην είναι εφικτή σε όλες τις περιπτώσεις. Ορισμένες διαμορφώσεις δικτύωσης και κάποια αξεσουάρ μπορεί να εμποδίζουν την πλήρη μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

³ Η τιμή τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) αντιπροσωπεύει την τυπική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ένα προϊόν σε 1 εβδομάδα και μετράται σε κιλοβατώρες (kWh).

Λογισμικό και Λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2018

