

imagePROGRAF
TM-200\TM-205

SNABB OCH KOMPAKT 24-TUMS BLÄCKSTRÅLE- SKRIVARE FÖR STORFORMAT SOM LEVERERAR FANTASTISKA RESULTAT

Precision kombinerat med hög prestanda och produktivitet – imagePROGRAF TM-200 och TM-205. Teknik som levererar knivskarpa linjer och livfulla färger, 60 % lägre ljudnivå och en kompakt design – perfekt för mindre kontor.



TM-205



TM-200



TM-205

- Det optimerade skrivhuvudet på 1,07 tum med sex kanaler höjer utskriftshastigheten
- Skrivaren kan ställas direkt mot väggen, hanteras från framsidan och har LCD-touchskärm
- Högkvalitativ utskrift även på vanligt papper med det pigmentbaserade Lucia TD-bläcksystemet i fem färger
- Perfekt för mindre kontor – reducerade vibrationer och jämnare processer ger 60 % lägre ljudnivå
- Högre täthet, skarpare linjer och text på obestruket papper med livfulla färger, lämpar sig för säljmaterial och affischer
- Hög produktivitet med snabbare återgivningsprocess för HP-GL/2 genom L-COA PRO
- Ökad säkerhet med säker kommunikation, hantering, lagring och gränssnitt
- Bläckbehållare kan bytas under körning
- Hållbara utomhusskyltar utan laminering med Canons unika vattenavvisande utskriftsmedia
- Produktionshjälp ges från Direct Print & Share, PosterArtist Lite, Free Layout Plus med mera

PRODUKTSERIE



TM-200 MFP L24ei



TM-300



TM-305

Canon

	TM-200	TM-205		TM-200	TM-205
TEKNIK			Kapacitet materialmatning		
Skrivartyp	5 färger 24 tum/610 mm		Kantfri utskriftsbredd (endast rulle)	Manuell omkoppling av användaren	
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on-demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)			515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Skrivarupplösning	2 400 x 1 200 dpi		Maximalt antal levererade utskrift	Standardläge: 1 ark Plant läge - 20 ark på liggande A2 ⁽¹⁾	
Antal munstycken	15 360 munstycken (MBK 5 120 munstycken, övriga färger 2 560 munstycken vardera)		MÅTT OCH VIKT		
Noggrannhet linjer	±0,1 % eller mindre		Fysiska mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	Huvudenhet, stativ och uppsamlingskorg 982 x 887 x 1 060 mm (korg utfälld) 982 x 757 x 1 060 mm (korg stängd) 52 kg (inkl. hållare för rulle, exkl. bläck och skrivhuvud)	
Munestycke	1 200 dpi (2 rader)		Förpackningens mått BxDxH (mm) och vikt (kg)	Skrivare (huvudenhet med lastpall): 1 152 x 913 x 705 mm, 69 kg Stativ + korg 1 155 x 824 x 268 mm, 18 kg	
Storlek bläckdroppar	Minst 5 pikoliter per färg		STRÖMFÖRSÖRJNING OCH DRIFTSKRAV		
Bläckvolym	Bläck från butik: 130 ml/300 ml Medföljande startbläck: 130 ml (Matte Black)/90 ml (Black, Cyan, Magenta, Yellow)		Strömkälla	AC 100-240V (50-60Hz)	
Bläcktyp	Pigmentbaserade bläck - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow		Strömförbrukning	Drift: 69 W eller mindre Viloläge: 3,6 W eller mindre Standardinställning för tid till viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,3 W eller mindre	
Kompatibla operativsystem	Microsoft Windows 32 bitar: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64 bitar: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - OSX 10.11, macOS 10.13		Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, Luftfuktighet: 10-80 % (utan kondens)	
Skrivarspråk	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02)	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Ljudnivå (Drift/Tryck)	Drift: 44 dB (A) (vanligt papper, linjeritning, standardläge) Vänteläge: 35 dB(A) eller lägre Drift: 6,0 bel (vanligt papper, linjeritning, standardläge) (Uppmätt enligt ISO 7779-standard)	
Standardgränssnitt	USB A-port: Direktskrift via USB-minne		Föreskrifter	Europa: CE-märkning, Ryssland: EAC	
	USB B-port: Inbyggd Hi-Speed USB		Certifikat	TUV, CB	
	Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex		VAD INGÅR?		
	Trådlöst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Medföljer leveransen	Skrivare, 1 x skrivhuvud, 3-tums pappershylsfäste, strömkabel, strömkabel UK (240V, 3P), 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr med säkerhets-/standardkrav för miljö Användarprogram på CD-ROM (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU-blad om biocider, eurasiatiskt blad om ekonomisk union, blad med viktig info imagePROGRAF TM-seriens skrivarivrutin, Print Plug-In for Office, Quick Utility Toolbox och PosterArtist Lite Annat programvara kan hämtas på webben.	
MINNE			Medlevererad programvara		
Standardminne	2 GB	128 GB med 2 GB fysiskt minne	TILLVAL	Stativ: SD-23 2/3-tums hållare för rulle: RH2-28	
Hårddisk	Ej tillämpligt	500 GB	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR		
UTSKRIFTSKRAV			Artiklar som byts av användare	Bläckbehållare: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Skrivhuvud: PF-06 Skärkniv: CT-08 Servicekassett: MC-31	
CAD-ritning:			Ansvarsfriskrivning	Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktanseringen. Slutliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. TM och [*] : Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder.	
Vanligt papper (A1-rulle)	0:24 (snabbt ekonomiläge) 0:27 (snabbläge) 0:42 (standard)		Andvänd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera sammanställning över media (papper) för att se vad som är kompatibelt och rekommenderas.		
Affisch:			Fotnot	⁽¹⁾ Utesluter helt böjt skick	
Vanligt papper (A1-rulle)	0:25 (snabbläge) 0:44 (standard)				
Tjockt bestruket papper (A1-rulle)	0:55 (snabbläge) 1:22 (standard)				
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL					
Inmatning/utmätning	Papper på rulle: En rulle, toppinmatning, frontutmätning Arkskuret: Toppinmatning, frontutmätning (manuell matning med lässpärr för media)				
Bredd utskriftsmaterial	Papper på rulle: 203,2 - 610 mm Arkskuret: 203,2 - 610 mm				
Tjocklek utskriftsmaterial	Rulle/arkskuret: 0,07 - 0,8 mm				
Minsta utskrivbara längd	Papper på rulle: 203,2 mm Arkskuret: 279,4 mm				
Största utskrivbara längd	Papper på rulle: 18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m				
Maximal diameter för rulle	150 mm				
Storlek innerhylsa	Inre diameter på rullens hylsa: 2/3 tum				
Rekommenderade marginaler	Papper på rulle: Överkant: 20 mm, nederkant: 3 mm, sidor: 3 mm Arkskuret: Överkant: 20 mm, nederkant: 20 mm, sidor: 3 mm				
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: Överkant: 3 mm, nederkant: 3 mm, sidor: 3 mm Papper på rulle (kantfritt): Överkant: 0 mm, nederkant: 0 mm, sidor: 0 mm Arkskuret, endast för Apple AirPrint: Överkant: 3 mm, nederkant: 12,7 mm, sidor: 3 mm Arkskuret för övrigt: Överkant: 3 mm, nederkant: 20 mm, sidor: 3 mm				

