

Seriya imageRUNNER ADVANCE C7500 III

KOMUNIKACIJA ODLIČNE KVALITETE BOJE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon imageRUNNER ADVANCE C7580i
Outstanding 70- to 80-ppm Colour Copier MFP



OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE




DORADIVAČ S KLAMEROM V2

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 65 listova (90 g/m²)
- Podržava eko-klanjanje 4 lista (80 g/m²) i klanjanje do 65 listova na zahtjev (90 g/m²)
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i Jedinica za bušenje 4 rupe A1)

DORADIVAČ BROŠURA V2

- 3 odlagača, kapacitet od 3500 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 65 listova
- Podržava opcionalne unutarnje bušilice za 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 i Jedinica za bušenje 4 rupe A1)



JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA G1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova

JEDINICA ZA INSERTACIJU/ SAVIJANJE K1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 1 odlagač, kapacitet od 100 listova
- Z savijanje i C savijanje



IR-ADV C7565i III* / IR-ADV C7570i III* / IR-ADV C7580i III*



LADICA ZA PAPIR E1


- Podržava A4
- Gramatura medija 52 - 256 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)

ODJELJIVA BOČNA LADICA C1

- Podržava do A3
- Gramatura medija 52 - 300 g/m²
- 3500 listova (80 g/m²)

VIŠESTRUKA LADICA ZA PAPIR C1

- Podržava do A3
- Gramatura medija 52 - 300 g/m²
- 6000 listova (80 g/m²)




DORADIVAČ S KLAMEROM X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova (80 g/m²)
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje BG1 (2/F4H) i Jedinica za bušenje BH1(S4H))

DORADIVAČ BROŠURA X1

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klanjanje do 100 listova (80 g/m²)
- Izrada brošura do 20 listova
- Podržava opcionalnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (Jedinica za bušenje BG1 (2/F4H) i Jedinica za bušenje BH1(S4H))



JEDINICA ZA INSERTACIJU N1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- 2 odlagača, kapacitet od 400 listova

FALCERICA J1

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, paralelno savijanje

VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA A1

- Do A3
- Gramatura medija 52 - 300 g/m²



IMAGEPASS-N2

PDL	• PCL/PS
MEMORIJA	• 4 GB / 500 GB
SUSTAV	• Fiery FS350

- Pruža veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme
- Prilagodeno ispisivanje s ugrađenim, osnovnim Fiery FreeForm (TM) ili s podržanim i u industriji najboljim formatima za ispisivanje promjenjivih podataka (variable data printing, VDP)
- Integrira proizvodne radne tijekove ispisivanja sa sustavima za upravljanje informacijama EFI (TM), sustavima Web-to-Print te popularnim radnim tokovima prije tiskanja za sveobuhvatnu automatizaciju
- Komunicira s velikim rasponom dodatnih modula uniFLOW

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.

III* naznačuje da je ovaj model nadograđen na novi sistemski softver i obuhvaća dodatne sigurnosne značajke kao standard.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C7500 III

<p>GLAVNA JEDINICA Vrsta uređaja Osnovne funkcije Procesor Upravljačka ploča</p>	<p>Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni) Standardno: TFT WSVGA LCD dodirni zaslon u boji, 25,6 cm (10,1") Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji, 25,4 cm (10,4") Standardno: 4 GB RAM memorije Standardno: 250 GB, maksimalno: 1 TB Opcionalno: 250 GB, 1 TB MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja</p>	<p>Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka Fontovi</p>	<p>AirPrint, Mopria, Google Cloud Print i Canon PRINT Business te uniFLOW Online Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T** (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda** PS fontovi: 136 Roman ** Potrebna je opcionalni Komplet međunarodnih PCL fontova A1 ** Potrebna je opcionalni Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1</p>
<p>Kapacitet zalih papira (A4, 80 g/m²) Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²) Mogućnosti dorade</p>	<p>Standardno: 3500 listova, ladica za 100 listova papira x 2, kasete za 50 listova papira x 2, višenamjenski odlagač za 250 listova Maksimalno: 9300 listova (uz VIŠESTRUKU LADICU ZA PAPIR C1) 250 listova (uz ODLAGAČ ZA KOPIRANJE R2) Maksimalno: 4250 listova (uz DORADIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORADIVAČ BROŠURA X1) Standardno: razvrstavanje, grupiranje Uz vanjski doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje*, bušenje rupa** (više uzoraka), klanjanje bez klamerica**, klanjanje na zahtjev**, insercija dokumenta**, savijanje (C-*, Z-*, polusavijanje**), dvostruko paralelno**, harmonika Z savijanje**), obrezivanje** * Potrebna je Doradivač brošura V2 ili Doradivač brošura X1 ** Potrebna je Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1 ili Jedinica za bušenje 4 rupe A1 (uz Doradivač s klamerom V2 ili Doradivač brošura V2) ili Jedinica za bušenje BGI ili Jedinica za bušenje BHI ili Višefunkcijska profesionalna bušilica A1/B1 (uz Doradivač s klamerom X1 ili Doradivač brošura X1) ** Potrebna je Doradivač s klamerom V2 ili Doradivač brošura V2 ** Potrebna je Jedinica za inserciju dokumenta Q1 ili Jedinica za inserciju/savijanje dokumenta K1 (uz Doradivač s klamerom V2 ili Doradivač brošura V2) ili Jedinica za inserciju dokumenta N1 (uz Doradivač s klamerom X1 ili Doradivač brošura X1) ** Potrebna je Jedinica za inserciju/savijanje dokumenta K1 (uz Doradivač s klamerom V2 ili Doradivač brošura V2) ili Falcerica J1 (uz Doradivač s klamerom X1 ili Doradivač brošura X1) ** Potrebna je Falcerica J1 (uz Doradivač s klamerom X1 ili Doradivač brošura X1) ** Potrebna je Unutarnji obrezivač brošura A1 (uz Doradivač brošura X1)</p>	<p>Značajke ispisivanja Operativni sustav</p>	<p>Istek vremena za obustavljeni zadatak, dorada za podskup (samo PS), postavke profila, zaštićeno ispisivanje, vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/orijentacije papira, pomak, prednja/stražnja korica, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje zadržanih dokumenata UFR II: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji) PCL: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016, MAC OS X (10.7 ili noviji) PPD: MAC OS X (10.7 ili noviji), Windows 7 / 8.1 / 10 SAP uređaje nudi SAP Market Place. Informacije o dostupnosti rješenja za ispisivanje za druge operativne sustave i okruženja, uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix, potražite na web-stranici http://www.canon-europe.com/support/business-product-support. Nezaka od tih rješenja se naplaćuju.</p>
<p>Podržane vrste medija Podržani formati medija</p>	<p>Ladice za papir (1/2): tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhead, bond Kasete za papir (3/4): tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, papir s jezičcima*, prozirnice, bond, prethodno probušeni, Letterhead, otmotnice * Potrebna je Nastavak za ulaganje papira s jezičcima F1 Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prozirnice, naljepnice, paus*, otmotnice, premazani, teksturirani, bond, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima * Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati. Ladice za papir (1/2): Standardni format: A4, B5 Kasete za papir (3/4): Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R (samo jednostrano), B4, B5, B5R, Otmotnice [br. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođeni format otmotnica: 90 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Višenamjenski odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, otmotnice [br.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođeni format otmotnica: 90 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Prilagođeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm Slobodni format: 100 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm</p>	<p>TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji) Vrijeme do prve kopije (A4, crno-bijelo / u boji) Razlučivost kopiranja (dpi) Višestruke kopije Gustoća kopiranja Povećanje Programirana smanjenja Programirana povećanja Osnovne značajke kopiranja Posebne značajke kopiranja</p>	<p>iR-ADV C7580i III: 80/70 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R) iR-ADV C7580i III: pribl. 4,4 / 5,4 sekundi ili manje iR-ADV C7570i III: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje iR-ADV C7565i III: pribl. 4,8 / 5,9 sekundi ili manje Čitanje: 600 x 600 Ispisivanje: do 2400 x 2400 Do 9999 kopija Automatski ili ručno (9 razina) 25% - 400% (u povećanjima od 1%) 25%, 50%, 70% 141%, 200%, 400% Programirana smanjenja/povećanja prema području, postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku, omijena postavka, dorada, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, potvrda/otkazivanje postavke Knjiga na dvije stranice, obostrani original, dorada, brošura, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prozirnice na omotu, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, pomak, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, obavijest o dovršenom zadatku, zrcaljenje slike, ispisivanje na papir s jezičcima, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču, original slobodnog formata</p>
<p>Podržane gramature medija Vrijeme zagrijavanja Dimenzije (Š x D x V) Prostor za postavljanje (Š x D)</p>	<p>Ladica za papir (1/2): 52 do 220 g/m² Kasete za papir (3/4): 52 do 256 g/m² Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m² Obostrano: 52 do 220 g/m² Od uključivanja: 30 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) Iz stanja mirovanja: 30 sekundi ili manje Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do mogućnosti izvršavanja ključnih operacija na dodirnom zaslonu upravljačke ploče. 689 x 941 x 1220 mm Osnovno 1: 1758 x 1524 mm (uz otvorena prednja vratašca + otvoren višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac + otvoren lijevi poklopac) Osnovno 2: 2026 x 1524 mm (uz otvorena prednja vratašca + otvoren višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac + Pred-doradna jedinica M1 + Doradivač brošura V2 / produžetak ladice i okretni odlagač izvučeni) Potpuna konfiguracija: 3818 x 1524 mm (uz Višestruku ladicu za papir C1 + Pred-doradnu jedinicu M1 + Jedinicu za inserciju dokumenta N1 + Višenamjensku profesionalnu bušilicu A1 + Falcericu J1 + Doradivač brošura X1 Pribl. 269 kg (s tonerom)</p>	<p>TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA Tip Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²) Prihvatljivi originalni i gramatura Podržani formati medija Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4) Razlučivost skeniranja (dpi) Tehnički podaci lokalnog skeniranja Način skeniranja</p>	<p>Staklo u boji i automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prosluku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču. 300 listova Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti (visina: do 50 mm, masa: do 2 kg) Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo), 64 do 220 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 220 g/m² (crno-bijelo), 64 do 220 g/m² (u boji) Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, slobodni format: 128 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm Jednostrano skeniranje: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi) Obostrano skeniranje: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100 Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Funkcija slanja dostupna je na svim modelima Skeniranje na USB prijenosnu memoriju: dostupno kod svih modela Skeniranje na mobilne uređaje i usluge zasnovane na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje na mobilne uređaje ili usluge zasnovane na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika. TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih modela</p>
<p>TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji) Razlučivost ispisivanja (dpi) Jezici za opis stranice Izravno ispisivanje</p>	<p>iR-ADV C7580i III: 80/70 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 ppm (A3), 56/49 ppm (A4R) iR-ADV C7570i III: 70/65 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 ppm (A3), 49/46 ppm (A4R) iR-ADV C7565i III: 65/60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 ppm (A3), 46/42 ppm (A4R) Do 2400 x 2400 Standardno: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 Izravno ispisivanje dostupno s USB memorije te uz značajku Napredna pohrana, iz daljinskog korisničkog sučelja i putem internetskog pristupa* Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS * Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta</p>	<p>TEHNIČKI PODACI SLANJA Određite Adresar Razlučivost slanja (dpi) Komunikacijski protokol</p>	<p>E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opcionalno), IP Fax (opcionalno) LDAP (2000) / lokalni (i6000) / brzo biranje (200) 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3</p>



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C7500 III

Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)	POTROŠNI MATERIJAL Spremnici tonera Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y C-EXV 52 TONER BK: 82 000 stranica C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poručka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagac	SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM Pracnje i izvješćivanje	Universal Login Manager* (ULM): lako upravljajte troškovima upotrebom ugrađene mogućnosti izvješćivanja koja uređaju omogućuje identificiranje i kontrolu troškova na korisničkoj razini. uniFLOW Online Express: u kombinaciji s rješenjem ULM omogućuje dodatnu kontrolu i izdvajanje troškova po korisnicima/odjelima te određivanje gdje bi se troškovi mogli smanjiti iz središnje lokacije zasnovane na računalnom oblaku. *Potrebna je instalacija, aktivacija i registracija
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Alati za udaljeno upravljanje	iW Management Console Poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja (obuhvaća nadzor potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribucija adresara, postavke konfiguracije, programske datoteke i MEAP aplikacije, pracnje i izvješćivanje o brojacima uređaja, upravljanje upravljačkim programima i resursima) eMaintenance Kompatibilan s eMaintenance uslugama putem ugrađenog RDS-a (omogućava pracnje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima, udaljenu dijagnostiku i izvješćivanje za davatelje usluge radi pružanja učinkovitog, brzog i proaktivnog održavanja) Content Delivery System Omogućuje udaljenu distribuciju programskih datoteka, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI): internetsko sučelje za svaki uređaj koje pomaže u pružanju udaljenog upravljanja uređajem i njegove kontrole Network ScanGear: TWIN upravljački program skenera koji računalima u mreži omogućava upotrebu značajke lokalnog skeniranja
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Softver za skeniranje	
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG	TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (UGRAĐENI)	
Razlučivost (dpi)	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100	Opcionalno/standardno	Opcionalno kod svih modela
Format za slanje/snimanje	A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* * Poslano kao A4 * Poslano kao B4	Naziv	imagePASS N2 (ugrađeno)
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica	Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200	Jeziči za opis stranice	Adobe PS3, PCL6
Grupno biranje / određišta	Maks. 199 brojeva	Memorija	4 GB (1 x 4 GB)
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa	Tvrđi disk	500 GB SATA
Pohrana sigurnosnih kopija	Da	Brzina procesora	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Značajke faksiranja	Odabir tipa originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, gustoća (za skeniranje), oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije, izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagac	Sustav	Fiery FS350
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Pohranjivanje do maks. 30 000 stranica	Fontovi	PS: 138 fontova PCL: 113 fontova
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows (Windows 7/8.1/10) Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije) Pribl. 16 GB (standardni tvrdi disk)	Podržani operativni sustavi	Windows 7, 32 i 64 bita / Windows 8.1, 32 i 64 bita / Windows 10, 32 i 64 bita / Windows Server 2012, samo 64-bitni / Windows Server 2012 R2, samo 64-bitni / Windows Server 2016 R2, samo 64-bitni / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Pribl. 480 GB (uz opcionalni HDD od 1 TB)	Sučelje	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (stražnji), USB2.0 x 4 (stražnji)
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razrztavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager	Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Memorija	Standardno: USB memorija	Izravno ispisivanje	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI Provjera identiteta	Standardno: Universal Login Manager (prijava na razini uređaja i funkcije), uniFLOW Online Express*, provjera identiteta korisnika, ID odcjela, provjera identiteta, sustav za upravljanje pristupom Opcionalno: zaštićeno ispisivanje My Print Anywhere (potreban je uniFLOW)	VDP	FreeForm v1, v21
Podaci	* Rješenje se ne naplaćuje; no potrebna je aktivacija. Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408) Opcionalno: zrcaljenje tvrdog diska, uklanjanje tvrdog diska, sprječavanje gubitka podataka (potreban je uniFLOW)	Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation 6 / katalog papira / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
Mreža	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS šifrirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME	Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (obuhvaća Fiery JDF)
Dokument	Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpisi uređaja, sigurnosni vodeni žigovi Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta	Hardverska platforma	E400
TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)	Osnovni OS	Debian of Linux
Napajanje	iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 ampera iR-ADV C7580i III: 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 ampera CEE 7/7 (230 V)	Maksimalna potrošnja energije	AC 100 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) - 1,3 A (240 V)
Utikač (glavna jedinica)	Maksimalno: pribl. iR-ADV C7580i III: 2500 W, iR-ADV C7570i III / C7565i III: 2000 W	Dimenzije (Š x D x V)	47 W 285 x 93 x 295 mm
Potrošnja energije	Ispisivanje: pribl. 1472 W* Pripravno stanje: pribl. 136,6 W* Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W** Programski dodatak isključen: pribl. 0,3 W** * Stanje mirovanja od 0,9 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. ** Referentna vrijednost, način rada brzog pokretanja je ISKLJUČEN	Masa	Samo jedinica Fiery (s pločom): 4,95 kg
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Razina snage zvuka (LwAd) iR-ADV C7580i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 76,3 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 75,5 dB ili manje*1, pripravno stanje: 52 dB*2 iR-ADV C7570i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 75,5 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 75,1 dB ili manje*1, pripravno stanje: 52 dB*2 iR-ADV C7565i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 75,1 dB ili manje*1, tijekom rada (u boji): 74,7 dB ili manje*1, pripravno stanje: 52 dB*2 Zvučni tlak (LpAdm) Položaj promatrača: (obostrano/jednostrano) iR-ADV C7580i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 55/56 dB*2, tijekom rada (u boji): 55/56 dB*2, pripravno stanje: 34 dB*2 iR-ADV C7570i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 55/55 dB*2, tijekom rada (u boji): 54/55 dB*2, pripravno stanje: 34 dB*2 iR-ADV C7565i III: Tijekom rada (crno-bijelo): 55/55 dB*2, tijekom rada (u boji): 54/55 dB*2, pripravno stanje: 34 dB*2 * Sukladno DE-UZ205 (2017) (*podaci preuzeti iz vrijednosti standarda Blue Angel) ** Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (1988)	OPCIJE ZALIHE PAPIRA LADICA ZA PAPIR E1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, Letterhead, bond Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm Masa: pribl. 34 kg Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, debeli, u boji, prethodno probušeni, Letterhead, bond, papir s jezičcima, prozirnice, naljepnice, premazani, teksturirani, paus, omotnice* Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, omotnice [br. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5], prilagođeni format: 139,7 x 148 mm do 330,2 do 487,7 mm Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² Izvor napajanja: 220 - 240 V / 1,2 A, 50/60 Hz Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm Masa: pribl. 68 kg *Potreban je Nastavak za ulaganje omotnica G1
Standardi	Blue Angel	ODJELJIVA BOČNA LADICA C1	Kapacitet papira: 2000 listova x 3 ladice, ukupno 6000 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, debeli, reciklirani, u boji, prethodno probušeni, Letterhead, bond, papir s jezičcima, prozirnice, naljepnice, premazani, teksturirani Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 139,7 mm x 182 mm do 330,2 mm do 487,7 mm Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² Izvor napajanja: 220 - 240 V / 1,7 A, 50/60 Hz Dimenzije (Š x D x V): 950 x 797 x 1040 mm Masa: pribl. 155 kg
		VIŠESTRUKA LADICA ZA PAPIR C1	

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C7500 III

ZAVRŠNE OPCIJE

ODLAGAČ ZA KOPIRANJE R2

Jednostavan odlađač za osnovne potrebe.
Kapacitet: 250/100 listova (jednstrano/obostrano, 80 g/m²)

DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 (vanjski)

Broj odlađača: 3
Kapacitet gornjeg odlađača*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Kapacitet srednjeg odlađača*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Kapacitet donjeg odlađača*: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: 250 listova
* uz papir od 81,4 g/m²
Gramatura papira: gornji odlađač 52 do 256 g/m², srednji odlađač 52 do 300 g/m², donji odlađač 52 do 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje: A4/B5: 65 listova (52 do 90 g/m²) A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)
Eko-klamer: A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²) 3 lista (65 do 81,4 g/m²) 4 lista (81,5 do 105 g/m²)
Klanjanje na zahtjev: 65 listova (90 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlađači izvučeni)
Masa: pribl. 35 kg

DORAĐIVAČ BROŠURA V2 (vanjski)

(Obuhvaća gornji DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 osnovnih specifikacija klanjanja.)
Format papira za klanjanje: A3, A4R, B4, prilagođeni format (195 x 270 do 304,8 x 457,2 mm)
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlađači izvučeni)
Masa: pribl. 58 kg

DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 (vanjski)

Broj odlađača: 3
Kapacitet gornjeg odlađača*: A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6R: 250 listova
Kapacitet srednjeg odlađača*: A4, A5R, B5: 250 listova, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova
Kapacitet donjeg odlađača*: [kaskadni način ulaganja] A4, B5: 2500 listova, [nasumični način ulaganja] A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova
* uz papir od 81,4 g/m²
Gramatura papira: gornji odlađač 52 do 300 g/m², srednji odlađač 52 do 300 g/m², donji odlađač 52 do 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje: A4/B5: 100 listova (52 do 80 g/m²) A3/B4/A4R: 50 listova (52 do 80 g/m²)
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm (kad je produžetak odlađača izvučen)
Masa: pribl. 64 kg

DORAĐIVAČ BROŠURA X1 (vanjski)

(Obuhvaća gornji DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 osnovnih specifikacija.)
Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Kapacitet klanjanja za uvezivanje: 20 listova x 5 setova (60 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 korice do 300 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 5 listova (60 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 2,8 A
Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlađača izvučen)
Masa: pribl. 110 kg

JEDINICA ZA BUŠENJE 2/4 RUPE A1

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 ili DORAĐIVAČ BROŠURA V2)
Dvije ili četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prijhvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; četiri rupe A3, A4
Izvor napajanja: glavna jedinica

JEDINICA ZA BUŠENJE 4 RUPE A1

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 ili DORAĐIVAČ BROŠURA V2)
Četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prijhvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: glavna jedinica

JEDINICA ZA BUŠENJE BG1 (2/F4H)

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA X1)
Dvije ili četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Prijhvatljiv format papira za bušenje: dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B5R; četiri rupe A3, A4
Izvor napajanja: s doradiivača

JEDINICA ZA BUŠENJE BH1(S4H)

VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA A1/B1

UNUTARNJI OBREZIVAČ BROŠURA A1

JEDINICA ZA INSERTACIJU DOKUMENTA Q1

JEDINICA ZA INSERTACIJU/ SAVIJANJE K1

JEDINICA ZA INSERTACIJU N1

FALCERICA J1

DRUGI DODACI SPREMNİK ZA KLAMERICE

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA X1)
Četiri rupe

Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m²
Prijhvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: s doradiivača

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA X1)
Prijhvatljiv format papira za bušenje: SRA3, A3, A4, A4R
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: ručno ulaganje: 52 do 300 g/m², bušenje: 75 do 300 g/m²
Podržani kalupi za bušenje (opcionally): A4; prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), plastični češljasti uvez (21 rupa), Velo uvez (12 rupa), žičani uvez (23 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa)

Izvor napajanja: 230 V / 50 Hz / 1,9 A
Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm
Masa: pribl. 102 kg

(Potreban je DORAĐIVAČ BROŠURA X1)
Kapacitet odlađača za otpad: 1500 listova
Prijhvatljiva gramatura papira: 60 do 300 g/m²
Količina obrezivanja: 2 do 20 mm
Prijhvatljiv format papira: 210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm
Izvor napajanja: s doradiivača

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 ili DORAĐIVAČ BROŠURA V2)

Broj odlađača: 1
Kapacitet odlađača: 100 listova (80 g/m²)
Prijhvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, teksturirani, bond, premazani, papir s jezičcima, Letterhead
Prijhvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m²
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1242 mm (širina bez odlađača za dokumente)
Masa: pribl. 40 kg

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM V2 ili DORAĐIVAČ BROŠURA V2)

Broj odlađača: 1
Kapacitet odlađača: 100 listova (80 g/m²)
Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje
Prijhvatljiva vrsta papira: Z savijanje / C savijanje: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, Letterhead, bond, premazani, papir s jezičcima, teksturirani
Prijhvatljiv format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4
C savijanje: A4R
Jedinica za insertaciju: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Prijhvatljiva gramatura papira: Z savijanje / C savijanje: 60 do 105 g/m², jedinica za insertaciju: 60 do 256 g/m²
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 247 x 679 x 1242 mm (širina bez odlađača za dokumente)
Masa: pribl. 76 kg

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA X1)

Broj odlađača: 2
Kapacitet odlađača: gornji odlađač: 200 listova (80 g/m²), donji odlađač: 200 listova (80 g/m²)
Prijhvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, debeli, prethodno probušeni, Letterhead, bond, premazani, papir s jezičcima, paus, teksturirani
Prijhvatljivi formati papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm)
Prijhvatljiva gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Izvor napajanja: 100 - 240 V / 50/60 Hz, 1 A
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (širina bez odlađača za dokumente)
Masa: pribl. 61 kg

(Potreban je DORAĐIVAČ S KLAMEROM X1 ili DORAĐIVAČ BROŠURA X1)

Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje
Prijhvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond
Podržani format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4
Harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R
Prijhvatljiva gramatura papira: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m²
Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m²
Izvor napajanja: s doradiivača
Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm
Masa: pribl. 71 kg

KLAMER N1 - za klanjanje (3 x 5000 komada) (za Doradiivač s klamerom X1 i Doradiivač brošura X1)
KLAMER P1 - za uvezivanje (2 x 5000 komada) (za Doradiivač brošura X1)
SPREMNİK ZA KLAMERICE X1 - za klanjanje (3 x 5000 komada) (Doradiivač s klamerom V2 i Doradiivač brošura V2)
SPREMNİK ZA KLAMERICE V2 - za uvezivanje (2 x 2000 komada) (za Doradiivač brošura V2)

Za cjeloviti popis sve hardverske dodatne opreme pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama na našem web-mjestu ili mrežni konfigurator proizvoda.

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: + 385 1 5579 843
Fax: + 385 1 5579 856
canon.hr

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2019