

Série imageRUNNER ADVANCE 8500 III

UMA IMPRESSORA DIGITAL MONOCROMÁTICA ALTAMENTE PRODUTIVA E FIÁVEL PARA AMBIENTES PROFISSIONAIS INTEGRADOS
















Canon uniFLOW OnLine
Outstanding Cloud Guest-Management Solution



OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

imageRUNNER ADVANCE 8585 III*

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
|  <p>FINALIZADOR DE BROCHURAS-X1</p> <ul style="list-style-type: none">3 tableiros, capacidade para 4250 folhasAgrafado de canto e duplo até 100 folhasCriação de brochuras até 20 folhas e finalização-dobra até 5 folhasSuporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração-BG1 e BH1) e recorte de brochuras (Aparador de brochuras interno-A1) |  <p>UNIDADE DE DOBRAGEM DE PAPEL-J1</p> <ul style="list-style-type: none">Dobragem em Z, dobragem em C, dobragem ao meio, dobragem em Z em acordeão, dobragem dupla paralela |  <p>FURADOR PROFISIONAL MULTIFUNÇÕES-B1</p> <ul style="list-style-type: none">Suporta vários conjuntos de matrizesAté 256 g/m²Suporta A3, A4, A4RCapacidade do tableiro de resíduos de 70 000Durabilidade das matrizes melhorada |  <p>UNIDADE DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS-N1</p> <ul style="list-style-type: none">Insira folhas pré-impresasAté A3Dois tableirosCapacidade total de 400 folhas |  <p>MODELO MFP ** MODELO DE IMPRESSORA **</p> | |
|  <p>FINALIZADOR-AGRAFADOR-X1</p> <ul style="list-style-type: none">3 tableiros, capacidade para 4250 folhasAgrafado de canto e duplo até 100 folhasSuporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração-BG1 e BH1) |  <p>FINALIZADOR DE BROCHURAS-V2</p> <ul style="list-style-type: none">3 tableiros, capacidade para 3500 folhasAgrafado de canto e duplo até 65 folhas (80 g/m²)Criação de brochuras até 20 folhas e capacidade de finalização-dobra sem agrafar até 3 folhas (A3/A4R)Suporta agrafado Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafado a pedido de 65 folhas (80 g/m²)Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos - Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1 e Unidade de perfuração de 4 furos-A1 |  <p>FINALIZADOR-AGRAFADOR-V2</p> <ul style="list-style-type: none">3 tableiros, capacidade para 3500 folhasAgrafado de canto e duplo até 65 folhas (80 g/m²)Suporta agrafado Eco de 4 folhas (80 g/m²) e agrafado a pedido de 65 folhas (80 g/m²)Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos - Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1 e Unidade de perfuração de 4 furos-A1 |  <p>COMPARTIMENTO DE PAPEL-E1</p> <ul style="list-style-type: none">Capacidade de 3500 folhasSuporta A4 |  <p>COMPARTIMENTO POD LITE-C1</p> <ul style="list-style-type: none">Capacidade de 3500 folhas52 a 256 g/m²Suporte até SRA3Regulável pelo utilizador | |
|  <p>imagePASS-Y3</p> <ul style="list-style-type: none">Elevada velocidade de processamento, excelente qualidade de imagem e um eficiente fluxo de trabalho | | | | | |
|  <p>APARADOR INTERNO</p> | | | | |  <p>FURADOR INTERNO</p> |




Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o configurador de produto online.

III* indica que este modelo foi atualizado para o novo software de sistema e inclui funcionalidades adicionais de segurança de série.

** Configuração standard: ecrã tátil plano; opcional: ecrã tátil vertical

Série imageRUNNER ADVANCE 8500 III

imageRUNNER ADVANCE 8595 Pro III*/8505 Pro III*

APARADOR DE BROCHURAS-F1
Requer o FINALIZADOR DE BROCHURAS-W1 PRO


- 2 tabuleiros, capacidade para 5000 folhas
- Agrafado de canto e duplo até 100 folhas
- Criação de brochuras até 25 folhas e finalização-dobra até 5 folhas
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração-BTI e BUI) e recorte de brochuras opcional (aparador de brochuras-D1)
- Alinhamento preciso no empilhamento das impressões
- Maior durabilidade para grandes volumes

FINALIZADOR DE BROCHURAS-W1 PRO

- 2 tabuleiros, capacidade para 5000 folhas
- Agrafado de canto e duplo até 100 folhas
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração-BTI e BUI)
- Alinhamento preciso no empilhamento das impressões
- Maior durabilidade para grandes volumes


FINALIZADOR-AGRAFADOR-W1 PRO

- 2 tabuleiros, capacidade para 5000 folhas
- Agrafado de canto e duplo até 100 folhas
- Suporta furador interno opcional de 2/4 e 4 furos (Unidade de perfuração-BTI e BUI)
- Alinhamento preciso no empilhamento das impressões
- Maior durabilidade para grandes volumes




UNIDADE DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS-N1

- Insira folhas pré-impressas
- Até A3
- Dois tabuleiros
- Capacidade total de 400 folhas





FURADOR PROFISSIONAL MULTIFUNÇÕES-B1

- Suporta vários conjuntos de matrizes
- Até 256 g/m²
- Suporta A3, A4, A4R
- Capacidade do tabuleiro de resíduos de 70 000
- Durabilidade das matrizes melhorada





UNIDADE DE DOBRAGEM DE PAPEL-J1

- Dobragem em Z, dobragem em C, dobragem ao meio, acordeão
- Dobragem em Z, dobragem dupla paralela

MODELO MFP ** **MODELO DE IMPRESSORA ****





COMPARTIMENTO DE PAPEL-E1

- Capacidade de 3500 folhas
- Suporta A4



COMPARTIMENTO POD LITE-C1

- Capacidade de 3500 folhas
- 52 a 256 g/m²
- Suporte até SRA3
- Regulável pelo utilizador



imagePASS-Y3

- Elevada velocidade de processamento, excelente qualidade de imagem e um eficiente fluxo de trabalho

APARADOR INTERNO **FURADOR INTERNO**

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o configurador de produto online.

III* indica que este modelo foi atualizado para o novo software de sistema e inclui funcionalidades adicionais de segurança de série.

** Configuração standard: ecrã tátil plano; opcional: ecrã tátil vertical

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE 8500 III

UNIDADE PRINCIPAL

| | |
|--|--|
| Tipo | Multifunções laser monocromática |
| Funções principais | Impressão, cópia*, digitalização*, envio*, armazenamento e fax opcional* *Não disponível no modelo de impressora 8500i III |
| Processador | Processador personalizado Dual da Canon (partilhado) |
| Painel de controlo | Standard: ecrã LCD tátil plano TFT WSVGA a cores de 25,6 cm (10,1 polegadas) Opcional: ecrã tátil TFT LCD SVGA a cores vertical de 26,4 cm (10,4 polegadas) |
| Memória | Standard: 3,0 GB de RAM |
| Unidade de disco rígido | Standard: 250 GB, Máximo: 1 TB |
| Unidade de disco rígido de espelhamento | Opcional: 250 GB, 1 TB |

| | |
|---|---|
| Interface de ligação | Rede Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de baixo consumo |
| Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²) | Outros Standard: USB 2.0 (anfitrião) x2, USB 3.0 (anfitrião) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1; Opcional: interface standard, interface de controlo de cópias Standard: 4200 folhas Compartimento de papel para 1500 folhas x 2, cassette para papel para 550 folhas x 2, tabuleiro multifunções para 100 folhas Máximo: 7700 folhas (com compartimento POD Lite-C1 ou compartimento de papel-E1) |

| | |
|--|--|
| Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²) | 250 folhas (com tabuleiro de cópia-R2). Máximo: 5000 folhas (com finalizador-agrafiador-W1 PRO ou finalizador de brochuras-W1 Pro) |
| Capacidades de finalização | Standard: ordenar, agrupar Com finalizador externo: ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, agrafar a pedido, agrafar sem agrafos ¹ , finalizar-agrafiar ² , recortar ³ , furar ⁴ , furo profissional (múltiplos padrões) ⁵ , inserção de documentos ⁶ , dobragem ⁷ (dobragem em C, em Z, ao meio, dupla paralela, em Z em acordeão) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | ¹ Requer o finalizador-agrafiador-V2 ou finalizador de brochuras-V2 ² Requer o finalizador de brochuras-V2, finalizador de brochuras-X1 ou finalizador de brochuras-W1 Pro ³ Requer o aparador de brochuras interno-A1 (com finalizador de brochuras-X1) ou aparador de brochuras-F1 (com Finalizador de brochuras-W1 Pro) ⁴ Requer a unidade de perfuração-A1 de 2/4 furos ou unidade de perfuração-A1 de 4 furos (com finalizador-agrafiador-V2 ou finalizador de brochuras-V2), a unidade de perfuração-BG1 ou a unidade de perfuração-BH1 (com finalizador-agrafiador-X1 ou finalizador de brochuras-X1), ou a unidade de perfuração-BT1 ou a unidade de perfuração-BU1 (com o finalizador-agrafiador-W1 Pro ou o finalizador de brochuras-W1 Pro) ⁵ Requer o furador profissional multifunções-B1 (com finalizador-agrafiador-X1, finalizador de brochuras-X1, finalizador-agrafiador-W1 Pro ou finalizador de brochuras-W1 Pro) ⁶ Requer a unidade de inserção de documentos-N1 (com finalizador-agrafiador-X1, finalizador de brochuras-X1, finalizador-agrafiador-W1 Pro ou finalizador de brochuras-W1 Pro) ⁷ Requer a unidade de dobragem de papel-J1 (com finalizador-agrafiador-X1, finalizador de brochuras-X1, finalizador-agrafiador-W1 Pro ou finalizador de brochuras-W1 Pro) |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipos de papel suportados | Compartimentos superiores esquerda/direita (1/2): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, perfurado, timbrado, Bond Cassetes inferiores (3/4): Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, perfurado, timbrado, Bond, separadores* *Requer o kit de fixação para alimentação de separadores-B1 Tabuleiro multifunções: Fino, normal, reciclado, colorido, grosso, perfurado, Bond, transparência, etiquetas, timbrado, separadores, vegetal ¹ ¹ Alguns tipos de papel vegetal não podem ser utilizados. |
|----------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Compartimento POD Lite-C1: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel colorido, papel grosso, papel perfurado, papel timbrado, papel Bond, transparências, etiquetas, separadores |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Compartimento de papel-E1: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel colorido, papel grosso, papel perfurado, papel timbrado, papel Bond |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipos de papel suportados | Compartimentos superiores esquerda/direita (1/2): Tamanho standard: A4, B5 Cassetes inferiores (3/4): Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 139,7 x 182,0 mm a 330,2 x 487,7 mm |
|----------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipos de papel suportados | Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizado: 100,0 x 148,0 mm a 330,2 x 487,7 mm Formato livre: 100,0 x 182,0 mm a 330,2 x 487,7 mm Compartimento POD Lite-C1: 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R Formato personalizado: 139,7 mm x 182 mm a 330,2 mm x 487,7 mm Compartimento de papel-E1: A4, B5 |
|----------------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Compartimentos de papel/cassetes de papel: 52 a 220 g/m ² Tabuleiro multifunções/Compartimento POD Lite-C1/ Compartimento de papel - E1: 52 a 256 g/m ² Duplex: 52 a 220 g/m ² |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Após ligar*: 60 segundos ou menos *Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão profunda: 60 segundos ou menos Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: 1481 x 770 x 1252 mm Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1220 mm Modelo de impressora com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1052 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Após ligar*: 60 segundos ou menos *Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão profunda: 60 segundos ou menos Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: 1481 x 770 x 1252 mm Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1220 mm Modelo de impressora com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1052 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Após ligar*: 60 segundos ou menos *Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão profunda: 60 segundos ou menos Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: 1481 x 770 x 1252 mm Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1220 mm Modelo de impressora com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1052 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Após ligar*: 60 segundos ou menos *Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão profunda: 60 segundos ou menos Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: 1481 x 770 x 1252 mm Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1220 mm Modelo de impressora com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1052 mm |
|----------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|---|
| Tipos de papel suportados | Após ligar*: 60 segundos ou menos *Período de tempo desde a ativação do equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão) Após modo de suspensão profunda: 60 segundos ou menos Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: 1481 x 770 x 1252 mm Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1220 mm Modelo de impressora com ecrã tátil plano: 670 x 779 x 1052 mm |
|----------------------------------|---|

Espaço para instalação (L x P)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Espaço para instalação (L x P) | Básico: 1533 x 1353 mm (com tabuleiro multifunções/tampa superior direita aberta + tampa frontal aberta + tabuleiro de cópia) |
| Peso | Totamente configurado: 5068 x 1400 mm (com compartimento POD Lite-C1 + unidade de inserção de documentos-N1 + perfurador profissional multifunções-B1 + unidade de dobragem de papel-J1 + finalizador de brochuras-W1 Pro + aparador de brochuras-F1 + tampa frontal da unidade principal aberta) Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil vertical opcional: Aprox. 240 kg ¹ Modelo de impressora multifunções com ecrã tátil plano: aprox. 236 kg ¹ Modelo de impressora com ecrã tátil plano: aprox. 206 kg ² ¹ incluindo ADF e o frasco de toner ² incluindo tampa da impressora e o frasco de toner |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO

| | |
|--------------------------------|---|
| Velocidade de impressão | iR-ADV 8505 Pro III 105 ppm (A4, A5R), 54 ppm (A3), 76 ppm (A4R) |
| | iR-ADV 8595 Pro III 95 ppm (A4, A5R), 50 ppm (A3), 69 ppm (A4R) |
| | iR-ADV 8585 Pro III 85 ppm (A4, A5R), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R) |

| | |
|--|---|
| Resolução de impressão (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600 |
| Linguagens de descrição de página | Standard: UFR II (standard), Opcional: PCL 6, Genuine Adobe PostScript nível 3 |

| | |
|-------------------------|--|
| Impressão direta | Impressão direta disponível a partir do dispositivo de memória USB, espaço avançado, IU remota e acesso à Web* Tipos de ficheiros suportados: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS *Só é suportada a impressão em PDF a partir de websites Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Está disponível uma gama de software e de soluções baseadas em MEAP para impressão a partir de dispositivos móveis ou de dispositivos ligados por Internet e de serviços com base na cloud, consoante os seus requisitos. Contacte o seu representante local para obter mais informações |
|-------------------------|--|

| | |
|---|--|
| Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud | Tipos de letra PCL: 93 tipos de letra Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T/11 (japonês, coreano, chinês simplificado e tradicional), tipos de letra de código de barras ² Tipos de letra PS: Roman 136 ¹ Requer o tipo de letra internacional PCL-A1 opcional ² Requer o kit de impressão de códigos de barras-D1 opcional |
|---|--|

| | |
|-----------------------|---|
| Tipos de letra | Tempo limite para suspensão de trabalho, finalização de subconjuntos (apenas PS), definições de perfil, impressão protegida, marca de água, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, ordenação, impressão de brochura, agrupar, orientações/formatos de papel mistos, compensação, capa/contracapa, redução de toner, impressão de póster, suspensão da impressão |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------------|--|
| Funções de impressão | UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PPD: MAC OS X (10.7 ou posterior), Windows 7/8.1/10 |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Sistema operativo | UFR II: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PCL: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 PS: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016, MAC OS X (10.7 ou posterior) PPD: MAC OS X (10.7 ou posterior), Windows 7/8.1/10 |
|--------------------------|--|

| | |
|--|---|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | iR-ADV 8505 Pro III 105 ppm (A4), 54 ppm (A3), 76 ppm (A4R), 105 ppm (A5R) |
| Resolução de cópia (dpi) | iR-ADV 8595 Pro III 95 ppm (A4), 50 ppm (A3), 69 ppm (A4R), 95 ppm (A5R) |
| | iR-ADV 8585 Pro III 85 ppm (A4), 44 ppm (A3), 63 ppm (A4R), 85 ppm (A5R) |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

| | |
|--|--|
| Tempo de saída da primeira cópia (A4) | Aprox. 2,7 segundos ou menos |
| Resolução de cópia (dpi) | Leitura: 600 x 600 Impressão: 1200 x 1200 |
| Várias cópias | Até 9999 cópias |
| Densidade da cópia | Automática ou manual (9 níveis) |
| Ampliação | 25% - 400% (incrementos de 1%) |
| Reduções predefinidas | 25%, 50%, 70% |
| Ampliações predefinidas | 141%, 200%, 400% |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE 8500 III

| | | | |
|--|---|---|---|
| Protocolo de comunicação | Ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS | |
| Formato de ficheiro | Standard: TIFF, JPEG, PDF (compacto, pesquisável, política de aplicação, otimização para Web, PDF A/1-b, encriptado), XPS (compacto, pesquisável), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (assinatura do equipamento) Opcional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (assinatura do utilizador) | Ambiente de funcionamento | Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80 % HR (humidade relativa) 220-240 V (±10%). 50/60 Hz (±2 Hz), 10 A CEE 7/7 (230 V) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX | | Fonte de alimentação | Máximo: aprox. 2400 W Em impressão: aprox. 1611,4 W ^{*1} Em espera: aprox. 219,8 W ^{*1} |
| Número máximo de linhas de ligação | 2 | Ficha (unidade principal) | Modo de suspensão: aprox. 0,9 W ^{*2} Plug-in desativado: aprox. 0,3 W ^{*3} |
| Velocidade do modem | Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps | Consumo de energia | ^{*1} Valor de referência: medida de uma unidade ^{*2} O modo de suspensão de 0,9 W pode não ser possível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições. ^{*3} Valor de referência. Modo de arranque rápido desligado |
| Método de compressão | MH, MR, MMR, JBIG | Níveis de ruído | Nível de potência sonora (LwAd) Ativa: 75 dB ou menos Em espera: 54 dB |
| Resolução (dpi) | 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 | Normas | Blue Angel |
| Formato de envio/gravação | A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} ^{*1} Enviado como A4 ^{*2} Enviado como B4 | CONSUMÍVEIS | |
| Memória de FAX | Até 30 000 páginas | Cartridge de toner | Toner preto C-EXV 35 |
| Marcações rápidas | Máx. 200 | Toner (rendimento estimado a 6% da cobertura) | 70 000 páginas |
| Marcações por grupos/destinos | Máx. 199 marcações | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY (EXTERNO) | |
| Transmissão sequencial | Máx. 256 endereços | Opcional/standard | Opcional em todos os modelos imagePASS Y3 (externo) |
| Cópia de segurança da memória | Sim | Nome | 1200 x 1200, 600 x 600 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA | | Resolução de impressão (dpi) | PCL6, Adobe PostScript 3 |
| Autenticação | Standard: Universal Login Manager (início de sessão de nível de dispositivo e função), uniFLOW Online Express [*] , autenticação de utilizador, autenticação por ID de departamento, sistema de gestão de acesso Opcional: impressão segura My Print Anywhere (Requer o uniFLOW) [*] Esta solução não tem custos. No entanto, é necessária a ativação. | Linguagens de descrição de página standard | 8 GB (2 x4 GB) |
| Dados | Standard: Trusted Platform Module (TPM), bloqueio de disco rígido com palavra-passe, eliminação do conteúdo do disco rígido, proteção da caixa de correio com palavra-passe, encriptação do disco rígido (Validação FIPS140-2), certificação de critérios comuns (DIN ISO 15408) Opcional: espelhamento de disco rígido, remoção de disco rígido, prevenção de perda de dados (requer o uniFLOW) | Memória | 500 GB SATA |
| Rede | Standard: filtragem de endereço IP/Mac, IPSEC, comunicação encriptada TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticação SMTP, autenticação POP antes de SMTP, S/MIME | Unidade de disco rígido | Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) |
| Documento | Standard: impressão segura, integração Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5, PDF encriptado, impressão segura encriptada, assinatura do equipamento, marcas de água seguras Opcional: assinatura do utilizador, bloqueio de digitalização de documentos | PROCESSADOR | FierY FS350Pro |
| | | Sistema | PS: 138 tipos de letra PCL: 113 tipos de letra |
| | | Tipos de letra | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB |
| | | Sistema operativo de base | |

Para obter uma lista completa de todos os acessórios de hardware, consulte a página de características técnicas ou o configurador de produto online do nosso Website.

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon Portugal, S.A.
Edifício 15, Piso 0 e 1 - Lagoas Park
2740-262 Porto Salvo
Portugal
Telephone: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
© Canon Europa N.V., 2019