



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



SNEL A4 PRINTEN IN KLEUR VOOR OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

Diverse papierinvoeropties*



iR ADV C475i III
DESKTOPGEBRUIK ZONDER
AFWERKEENHEID



**PLATFORM GEPLAATST OP
DE GROND**



STANDAARD (550 vel)
DESKTOP MET EXTRA CASSETTE
(OPTIONEEL)



iR ADV C475iZ III
DESKTOPGEBRUIK MET
INGEBOUWDE AFWERKEENHEID



**HOGE CAPACITEIT
(1.650 vel)**

**STANDAARD
(550 vel)**

**PLAATSING OP DE GROND (OPTIONEEL - ZONDER
EXTRA CASSETTE)**

* Papierinvoeropties omvatten maximaal twee extra cassettes voor modellen met en zonder afwerkingheid.

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C475i III-serie

PRINTER

| | |
|---|--|
| Apparaattype Kernfuncties | Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen |
| Processor | Canon Dual Custom Processor (gedeeld) |
| Bedieningspaneel Geheugen | 25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen |
| Harde schijf | Standaard: 4,0 GB RAM |
| Interfaceverbinding | Standaard: 250 GB NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: Copy Control Interface |
| Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²) | Standaard: 590 vel Papiercassette: cassette voor 550 vel, multi-purpose tray voor 90 vel Maximaal: 2.090 vel* (met Cassette Feeding Unit-A1) |
| Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²) | Standaardmodel (iR-ADV C475i III): 400 vel Afwerkingsmodel (iR-ADV C475iZ III): 900 vel* |
| Afwerkingsopties | Standaardmodel: sorteren, groeperen Afwerkingsmodel: sorteren, groeperen, offset, nieten |
| Ondersteunde mediatypes | Multi-purpose tray: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, briefpapier, envelop Papiercassette: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiket, briefpapier |
| Ondersteunde mediaformaten | Multi-purpose tray: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, enveloppen [(Nr. 10 (COMIO), Monarch, ISO-C5, DL)] Aangepast formaat: 76,0 x 127,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm Papiercassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 101,6 x 148,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm |
| Ondersteunde mediagewichten | Multi-purpose tray: 60 tot 216 g/m ² Papiercassette: 60 tot 163 g/m ² Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m ² |
| Opwarmtijd | Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering) Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* * Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer bedieningshandelingen kunnen worden uitgevoerd op het touchscreen. |
| Afmetingen (B x D x H) | Standaarduitvoering: 521 x 645 x 668 mm Afwerkingsmodel: 521 x 645 x 864 mm Wanneer de optionele papierinvoerenheid is aangesloten: Standaarduitvoering: 642 x 668 x 1.124 mm Afwerkingsmodel: 642 x 668 x 1.320 mm |
| Installatieruimte (b x d) | 950 x 840 mm (met linker cartridgeklep open + rechterklep open + de cassetlade open) |
| Gewicht (inclusief toner) | Standaardmodel: ca. 46 kg Afwerkingsmodel: ca. 55 kg |
| PRINTSPECIFICATIES | |
| Printsnelheid* (ppm; zwart-wit en kleur) *Enkelzijdig | iR-ADV C475i III / C475iZ III Tot 47 (A4), tot 73 (A5), tot 39 (A5R), tot 49 (A6) |
| Printresolutie* (dpi) | 600 x 600, 1200 x 1200 |
| Talen paginabeschrijving | Standaard: UFR II, PCL [®] 6, Genuine Adobe [®] PostScript [®] Level 3 |
| Direct printen | Beschikbaar via USB-geheugen, Advanced Space, externe gebruikersinterface en webtoegang* Ondersteunde bestandstypen: TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS *Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund |
| Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud | Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. |
| Lettertypen | PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ² PS-lettertypen: 136 Roman ¹ Vereist optionele PCL International Font Set-A1 ² Vereist optionele Barcode Printing Kit-D1 |
| Printfuncties | Opdrachttime-out uitstellen, profielinstellingen, beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, watermerk, kopieer-/voettekst, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, offset, tonerbesparing, posters printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten |
| Besturingssysteem | UFR II: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Server 2016 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016, MAC OS X (10.9 of nieuwer) PPD: MAC OS X (10.3.9 of nieuwer), Windows [®] 7 / 8.1 / 10 SAP-apparaattypen zijn verkrijgbaar via de SAP Marketplace. Ga naar http://canon-europe.com/support/business-product-support voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht. |

KOPIEERSPECIFICATIES

| | |
|--|---|
| Kopieersnelheid* (ppm; zwart-wit en kleur) *Enkelzijdig | iR-ADV C475i III / C475iZ III Tot 47 (A4), tot 73 (A5), tot 39 (A5R), tot 49 (A6) |
| Eerste kopie binnen (A4; zwart-wit/kleur) Kopiëren | Ca. 5,1 / 5,8 seconden of minder |
| Meerdere exemplaren | 600 x 600 Maximaal 9.999 exemplaren |
| Kopieerdichtheid | Automatisch of handmatig (9 niveaus) |
| Vergroting | 25% - 400% (in stappen van 1%) |
| Vooraf ingestelde verkleiningen | 25%, 50%, 70% |
| Vooraf ingestelde vergrotingen | 141%, 200%, 400% |
| Basisfuncties voor kopiëren | Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren |
| Speciale functies voor kopiëren | Dubbelzijdig origineel, afwerking, taakopbouw, n op 1, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, verschuiving, melding bij opdracht gereed, identiteitsbewijs kopiëren, blanco pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen, kleur aanpassen met één tik, kleurbalans |
| SCANSPECIFICATIES | |
| Type | Standaard: kleuren glasplaatdeksel en single-pass DADF* [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund. |
| Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²) | 100 vel |
| Toegestane originelen en gewichten | Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten (Hoogte: tot 30 mm, gewicht: tot 2 kg) Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 42 tot 128 g/m ² (zwart-wit)*, 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit)*, 64 tot 128 g/m ² (kleur) * A6: 52 tot 128 g/m ² (zwart-wit) |
| Ondersteunde mediaformaten | Plaat: max. scanformaat: 216,0 x 355,6 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5, A6, B5, Aangepast formaat: 105,0 x 148 mm tot 216,0 x 355,6 mm |
| Scansnelheid (ipm; zwart-wit en kleur, A4) | Enkelzijdig scannen: 50 (300 x 300 dpi, verzenden), 50 (300 x 600 dpi, kopiëren)*, 30 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 100 (300 x 300 dpi, verzenden), 100 (300 x 600 dpi, kopiëren)*, 50 (600 x 600 dpi, kopiëren) |
| Scanresolutie (dpi) | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 |
| Pull-scanspecificaties | Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA |
| Scanmethode | Ondersteunde besturingssystemen: Windows 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Verzendfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen Scannen naar USB-geheugen: beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparatuur en op cloud gebaseerde services: afhankelijk van uw vereisten is er een reeks oplossingen beschikbaar voor het scannen naar mobiele apparaten of op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen |
| VERZENDSPECIFICATIES | |
| Bestemming | Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax |
| Adresboek | LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200) |
| Verzendresolutie (dpi) | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 |
| Communicatieprotocol | Bestand: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV E-mail/Fax: SMTP, POP3 |
| Bestandsindeling | Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld, apparaathandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth, gebruikershandtekening), XPS (gebruikershandtekening) |
| Universal Send-functies | Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud, blanco pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen |
| FAXSPECIFICATIES | |
| Max. aantal verbindinglijnen | 1 |
| Modemsnelheid | Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Compressiemethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Resolutie (dpi) | 400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100 |
| Verzend-/opnameformaat | A4, A5*, A6* en B5* / A4, A5, B5 *Verzonden als A4 |
| Faxgeheugen | Tot 30.000 pagina's |
| Verkorte kiescodes | Max. 200 |



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C475i III-serie

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Groepskiezen/-bestemmingen | Max. 199 nummers | CONSUMABLES | |
| Groepsverzending | Max. 256 adressen | Toner cartridges | TONER T04 BK/C/M/Y |
| Geheugenback-up | Ja | Toner capaciteit | TONER T04 BK: 33.000 pagina's* TONER T04 C/M/Y: 27.500 pagina's* *Opbrengst van tonercartridge in overeenstemming met ISO / IEC 19798 ¹ . |
| Faxfuncties | Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid voor scannen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, detectie bij invoer van meerdere vellen | SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER | |
| OPSLAGSPECIFICATIES | | Tracering en rapportages | Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen, uniFLOW Online Express: gecombineerd met ULM kunt u de kosten nog meer beheersen door uitgaven per gebruiker en departement te analyseren, en te identificeren waar kosten verminderd kunnen worden door middel van een centrale locatie in de cloud. |
| Mailbox (ondersteund aantal) | 100 inboxes van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's | Tools voor beheer op afstand | iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen). |
| Advanced Space | communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows 7 / 8.1 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64 WebDAV: 3 (actieve sessies) | | eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud). |
| Beschikbare schijfruimte | Ca. 16 GB (standaard HDD) | | Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer. |
| Advanced Space-functies: | Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager | Scansoftware | Network ScanGear: TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken. |
| Geheugenmedia | Standaard: USB-geheugensstick | Optimalisatietools | ConfiguratiETOOL voor stuurprogramma's van Canon: Een hulpprogramma voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerstuurprogramma's. NetSpot Device Installer: Eenvoudig hulpprogramma waarmee u netwerkprotocolinstellingen kunt configureren voor Canon-apparaten die zijn aangesloten op uw netwerk. |
| BEVEILIGINGSSPECIFICATIES | | Platform | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform): Een krachtig in JAVA geïntegreerd platform voor Canon-apparaten dat een nauwe verbinding verschaft tussen een reeks softwareoplossingen en het apparaat. MEAP Web: Webdienst als alternatief voor MEAP, waarmee MF-toepassingen kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd via webdiensten. |
| Verificatie | Standaard: Universal Login Manager* (Aanmelden op apparaat- en functieniveau), UniFLOW Online Express**, gebruikersverificatie, verificatie afdelings-id, Systeem voor toegangsbeheer Optioneel: veilig printen via My Print Anywhere (vereist uniFLOW) * Installatie, activering en registratie vereist ** Geen kosten voor deze oplossing; activering is echter vereist. | Documentpublicatie | IW DESKTOP: Krachtige printpublicatiesoftware die eenvoudig documenten afkomstig van verschillende bronnen en in verschillende bestandsformaten combineert en afwerking toepast met voorbeslidderegave en sjablonen om professioneel ogende documenten te maken. Inclusief PDF maken, mogelijkheden voor aantekeningen en compressie voor eenvoudige digitale workflows, zoals drukproeven maken en machtigen. |
| Gegevens | Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) Optioneel: preventie van gegevensverlies (vereist uniFLOW) | | |
| Netwerk | Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met codering, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP, S/MIME | | |
| Document | Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening | PAPIERINVOEROPTIES | |
| OMGEVINGSSPECIFICATIES | | Cassette Feeding Unit-AS1 | Papiercapaciteit: 500 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiket, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 215,9 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 19 kg |
| Gebruiksomgeving | Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid) | Cassette Feeding Unit-A11 | Papiercapaciteit: 3 x 500 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiket, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 215,9 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 642 x 657 x 456 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 24 kg |
| Voeding | 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A | Cassettemodule-AJ1 | Papiercapaciteit: 500 vel (80 g/m ²) / Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, etiket, briefpapier Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5, en aangepast formaat: 101,6 mm x 148,0 mm tot 215,9 mm x 355,6 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 521 x 474 x 130 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 7 kg |
| Plug (hoofdeenheid) | CEE 7/7 (230 V) | | |
| Stroomverbruik | Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren met ADF: ca. 739 W* Stand-by: ca. 49,9 W* Slaapstand: ca. 1,0 W Plugin-off: ca. 0,4 W Classificatie normaal energieverbruik (TEC)** 1,8 kWh * Referentiewaarde (één eenheid gemeten) ** Volgens VS Energy Star 2.0 | | |
| Geluidsniveaus | Geluidsterkte (LWAd) Actief: 73,3 dB of minder ¹ Stand-by: iR-ADV C475i III: 4,5 B ² iR-ADV C475iZ III: 4,3 B ² Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander ² : Actief (zwart-wit): iR-ADV C475i III: 50 dB (enkelzijdig), 52 dB (dubbelzijdig) iR-ADV C475iZ III: 50 dB (enkelzijdig), 53 dB (dubbelzijdig) Actief (kleur): iR-ADV C475i III: 51 dB (enkelzijdig), 53 dB (dubbelzijdig) iR-ADV C475iZ III: 51 dB (enkelzijdig), 54 dB (dubbelzijdig) Stand-by ² : iR-ADV C475i III: 28 dB, iR-ADV C475iZ III: 27 dB ¹ Voldoet aan DE-UZ205 (2017) ('Data overgenomen van Blue Angel Standard-waarde) ² Referentiewaarde slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (1998) | | |
| Standaarden | Blue Angel | | |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C475i III-serie

UITVOERFUNCTIES

Afwerkingsmodel (IR-ADV C475iZ III)

Aantal interne laden: 2
Capaciteit bovenste lade*: A4, A5, B5, aangepast formaat (148,0 x 210,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm): 400 vel
Capaciteit onderste lade*: A4, A5, B5, aangepast formaat (148,0 x 210,0 mm tot 215,9 x 355,6 mm): 100 vel
Uitvoerlade van het apparaat*: 400 vel
* 80 g/m²
Papiersoort: dun, normaal, gerecycled, dik, kleur, briefpapier
Papiergewicht nieten: 60 tot 120 g/m² (beschikbaar met bovenste lade)
Nietpositie: hoek
Papierformaat nieten: A4, aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 215,9 x 355,6 mm)
Nietcapaciteit: 30 vel (60 tot 90 g/m²), 20 vel (91 tot 120 g/m²)

HARDWAREACCESSOIRES

Kaartlezers

MICARDPLUS FOR ULM - Een proximity-kaartlezer voor gebruikersverificatie met kaarten, die meerdere kaarttechnologieën ondersteunt (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala en MiFare enz.). Integreert met Universal Login Manager en uniFLOW

COPY CARD READER-F1: magnetisch fysiek kaarttoegangssysteem. (Integreert met Department ID, niet voor gebruik met uniFLOW)

HULPSTUK KOPIERKAARTLEZER-B5 - Bevestigingsset voor alleen kopieerkaartlezer-F1.

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees).

Verzendopties

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Maakt het mogelijk om een Trace and Smooth PDF te maken en te verzenden met het apparaat

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Garandeert de echtheid van een PDF/XPS door identificatie van de gebruiker die het document heeft verzonden middels een zichtbare en/of onzichtbare digitale handtekening.

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

Barcodes printen

Systeemaccessoires

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: maakt voor kostenverantwoording de aansluiting (CCVI I/F) mogelijk tussen een terminal voor kopieerbeheer van derden en de imageRUNNER ADVANCE-reeks van Canon.

CONNECTION KIT- A1 for BLUETOOTH LE - De Bluetooth-chip is een optie die de communicatie tussen de hoofdleenheid en andere apparaten via Bluetooth mogelijk maakt

NFC Kit-C1 - Het NFC-bedieningspaneel is een optioneel onderdeel dat wireless communicatie tussen het product en andere apparaten via NFC mogelijk maakt. Voor flat-panel

SUPER G3 FAX BOARD-AT1 - Voegt faxfunctionaliteit toe.

REMOTE FAX KIT-A1 - Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.

IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Vereist Super G3 FAX Board-AT1) Hiermee kunnen gebruikers faxdocumenten verzenden en ontvangen via het IP Fax-netwerk

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF ACCESS HANDLE-A1 - Wordt bevestigd aan de documentinvoer, waardoor gebruik vanuit zittende positie gemakkelijker wordt.

STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks)

Nietcartridge

Raadpleeg voor een volledige lijst van alle hardware-accessoires de pagina met specificaties of de online productconfigurator op onze website.

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
Fax: (073) 6 120 685
canon.nl

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019