

## الفئة imageRUNNER 1600 Series



# أجهزة متعددة الوظائف وأحادية اللون وعالية الكفاءة مقاس A4 وذات إمكانيات سريعة للمسح الضوئي

### خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

# الفئة imageRUNNER 1600 Series

## المواصفات الفنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف للورق مقاس A4
نوع الجهاز	IR 1643iF: طابعة ونسخ ومسح ضوئي وإرسال وفاكس IR 1643i: طابعة ونسخ ومسح ضوئي وإرسال
المعالجة	معالج مخصص من Canon
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WVGA وتقنية TFT مقاس 12,7 سم/5 بوصات
الذاكرة	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 1,0 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: LAN اللاسلكية 10-Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)، تقنية NFC (iR 1643iF فقط)، اتصال Wi-Fi مباشر
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )	المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 (للهاتف)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )	القياسية: 650 ورقة سعة علبة الورق: 550 ورقة سعة الدرج متعدد الأغراض: 100 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع 3 وحدات للتغذية بالورق (PF-C1) 150 ورقة
أنواع الوسائط المدعومة	العلبة العلوية 1: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات، ملصقات، أطرف
أحجام الوسائط المدعومة	العلبة العلوية 1: الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R، A6 الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R، A6
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R، A6، بطاقات الهوية، الأطرف [رقم 10 (COM 10) Monarch، ISO-C5، DL] الحجم المخصص: الحد الأدنى 76,2 × 127,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم
وقت الإحماء	العلبة العلوية 1: 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م <sup>2</sup> الطابعة على الوجهين: 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	من التشغيل: 14 ثانية أو أقل * * الوقت منذ تشغيل الجهاز، حتى تجهيز النسخة (من تون حجز الطابعة)
مساحة التركيب (العرض × العمق)	من وضع السكون: 4 ثوان أو أقل 1643i: 480 × 595 × 452 مم (مع تمديد الدرج متعدد الأغراض) 1643iF: 494 × 595 × 452 مم (مع تمديد الدرج متعدد الأغراض)
الوزن	1643i: 694 × 1105 مم (مع علبة الورق المفتوحة + فجوة مقاس 100 مم حول الهيكل الرئيسي) 1643iF: 708 × 1105 مم (مع علبة الورق المفتوحة + فجوة مقاس 100 مم حول الهيكل الرئيسي) القياسي: حوالي 19 كجم من تون مسحوق الحبر
مواصفات الطابعة	1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
سرعة الطابعة (أبيض وأسود)	600 × 600
دقة الطابعة (نقطة لكل بوصة)	القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II
لغات وصف الصفحة	تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS
الطابعة المباشرة	Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online
الطابعة من الأجهزة المحمولة والشبكة	تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
الخطوط	خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman
مميزات الطابعة	تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات
نظام التشغيل	/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X
مواصفات النسخ	مواصفات النسخ
سرعة النسخ	سرعة النسخ
وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)	وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النسخ المتعددة	النسخ المتعددة
كثافة النسخ	كثافة النسخ
التكبير	التكبير
عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا
عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا
مميزات النسخ الأساسية	مميزات النسخ الأساسية
مميزات النسخ الخاصة	مميزات النسخ الخاصة
مواصفات المسح الضوئي	مواصفات المسح الضوئي
نوع وحدة التغذية بالمستندات	نوع وحدة التغذية بالمستندات
سعة الورق	سعة الورق
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	النسخ الأصلية والأوزان المقبولة
أحجام الوسائط المدعومة	أحجام الوسائط المدعومة
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)
مواصفات سحب المسح الضوئي	مواصفات سحب المسح الضوئي
أسلوب المسح الضوئي	أسلوب المسح الضوئي
مواصفات الإرسال	مواصفات الإرسال
الوجهة	الوجهة
نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة	نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول الاتصالات	بروتوكول الاتصالات
تنسيق الملفات	تنسيق الملفات
مميزات الإرسال العام	مميزات الإرسال العام
1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)	1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
600 × 600	600 × 600
القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II	القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II
تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS	تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS
Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online	Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات	تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman	خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman
تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات	تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات
/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X	/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X
مواصفات النسخ	مواصفات النسخ
سرعة النسخ	سرعة النسخ
وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)	وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النسخ المتعددة	النسخ المتعددة
كثافة النسخ	كثافة النسخ
التكبير	التكبير
عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا
عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا
مميزات النسخ الأساسية	مميزات النسخ الأساسية
مميزات النسخ الخاصة	مميزات النسخ الخاصة
مواصفات المسح الضوئي	مواصفات المسح الضوئي
نوع وحدة التغذية بالمستندات	نوع وحدة التغذية بالمستندات
سعة الورق	سعة الورق
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	النسخ الأصلية والأوزان المقبولة
أحجام الوسائط المدعومة	أحجام الوسائط المدعومة
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)
مواصفات سحب المسح الضوئي	مواصفات سحب المسح الضوئي
أسلوب المسح الضوئي	أسلوب المسح الضوئي
مواصفات الإرسال	مواصفات الإرسال
الوجهة	الوجهة
نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة	نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول الاتصالات	بروتوكول الاتصالات
تنسيق الملفات	تنسيق الملفات
مميزات الإرسال العام	مميزات الإرسال العام
1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)	1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
600 × 600	600 × 600
القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II	القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II
تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS	تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS
Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online	Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات	تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman	خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman
تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات	تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات
/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X	/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X
مواصفات النسخ	مواصفات النسخ
سرعة النسخ	سرعة النسخ
وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)	وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النسخ المتعددة	النسخ المتعددة
كثافة النسخ	كثافة النسخ
التكبير	التكبير
عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التصغير المُعَيَّنة مسبقًا
عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا	عمليات التكبير المُعَيَّنة مسبقًا
مميزات النسخ الأساسية	مميزات النسخ الأساسية
مميزات النسخ الخاصة	مميزات النسخ الخاصة
مواصفات المسح الضوئي	مواصفات المسح الضوئي
نوع وحدة التغذية بالمستندات	نوع وحدة التغذية بالمستندات
سعة الورق	سعة الورق
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	النسخ الأصلية والأوزان المقبولة
أحجام الوسائط المدعومة	أحجام الوسائط المدعومة
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)
مواصفات سحب المسح الضوئي	مواصفات سحب المسح الضوئي
أسلوب المسح الضوئي	أسلوب المسح الضوئي
مواصفات الإرسال	مواصفات الإرسال
الوجهة	الوجهة
نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة	نقتر الغناوين/الاتصالات السريعة
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول الاتصالات	بروتوكول الاتصالات
تنسيق الملفات	تنسيق الملفات
مميزات الإرسال العام	مميزات الإرسال العام
1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)	1643iF/iR 1643iF: 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
600 × 600	600 × 600
القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II	القياسية: PostScript®3، Adobe PCL5، PCL6، UFR II
تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS	تتوفر الطابعة المباشرة من ذاكرة LPR، USB، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS
Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online	Mopria و Canon PRINT Business و Apple Air Print و Google Cloud Print و 10 Mobile Print و uniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات	تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطابعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman	خطوط PCL: 93 Roman خطوط PS: 136 Roman
تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات	تتعلق مهلة المهمة، إعدادات ملف التعريف، الطابعة الآمنة، الرأس/التنظيف، تخطيط الصفحة، الطابعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أعطية أمامية/خلفية، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات
/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X	/Server 2008/Windows®7/8.1/10، /PS/PCL/UFR II /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2 (الإصدار 10.9 أو الأحدث) Mac OS X

# الفئة imageRUNNER 1600 Series

## المواصفات الفنية

مواد المستهلكة	خرطوشة/خرطوش الحبر مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدرة بمعدل تغطية 5%)	16431F IR: القياسي 1 G3 الفائق: 33,6 كيلوبيت/ثانية G3: 14,4 كيلوبيت/ثانية JBIG, MMR, MR, MH 400 × 400 (جودة فائقة للغاية)، 200 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية/صورة)، 100 × 200 (جودة عالية) A4, B5, A5, A6* A4* يتم الإرسال بمقاس A4 حتى 512 صفحة الحد الأقصى 281 الحد الأقصى 299 اتصالاً الحد الأقصى 310 عناوين نعم مستندات أصلية على الوجهين، الكثافة (المسح الضوئي)، وضوح، تقرير الإرسال، وضع الاستلام، الدقة، الإعدادات المفضلة	مواصفات الفاكس قياسي/اختياري أقصى عدد لخطوط الاتصال سرعة المودم طريقة الضغط الدقة (نقطة لكل بوصة) حجم الإرسال/التسجيل ذاكرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات/وحدات المجموعة البث المتتالي المسح الاحتياطي للذاكرة ميزات الفاكس
إدارة البرامج والطباعة التتبع وإعداد التقارير	إدارة البرامج والطباعة التتبع وإعداد التقارير		حجم التخزين وسائط الذاكرة
برنامج مسند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة (بما فيها مراقبة المواد المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت وتطبيقات MEAP والتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد) الصيانة الإلكترونية: يتوافق مع خدمات الصيانة الإلكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يتيح التقاط القياس وإدارة المواد المستهلكة تلقائياً والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لمؤقري الخدمة لتقديم الصيانة الفعالة والسريعة والاستباقية) نظام تسليم المحتوى: للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرنامج الثابت وخيارات IR وتطبيقات MEAP؛ واجهة المستخدم البعيدة (RU) هي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد Network ScanGear: برنامج تشغيل مساحة ضوئية متوافق مع TWIN التي يتيح لأجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز	مواصفات التخزين وسائط الذاكرة		
أدوات الإدارة عن بُعد	أدوات الإدارة عن بُعد	القياسية: ذاكرة USB Universal Login Manager Online Express*، معرف القسم *لا توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط القياسية: تصفية عنوان IP/Mac، IPSEC، اتصال TLS مشفّر، SNMP الإصدار 3.0، IEEE 802.1X، IPv6، مصادقة SMTP، مصادقة POP قبل SMTP القياسية: الطباعة الآمنة، PDF مشفر، توقيع الجهاز	المواصفات الأمنية المصادقة
برنامج المسح الضوئي	برنامج المسح الضوئي	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80% 220 إلى 240 فولت تيار متردد: 3,9 أمبير، 60/50 هرتز CEE/77 الحد الأقصى: حوالي 1420 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 13.6 وات وضع السكون: حوالي 0,7 وات أثناء إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0,1 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*: 1,4 كيلوات في الساعة *وفقاً للإصدار 2.0 من برنامج US ENERGY STAR مستوى طاقة الصوت (LwAd) الوضع النشط: 72,9 ديسيبل أو أقل* وضع الاستعداد: LwAm 3,7 بل، كيلوفولت 0,3 بل* مستوى ضغط الصوت (LpAm)* وضع المتفرج: الوضع النشط: وجه واحد: LpAm 54 ديسيبل، الوجهين: LpAm 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل	الشبكة المستند المواصفات البيئية بيئة التشغيل مصدر الطاقة التوصيل (الوحدة الرئيسية) معدل استهلاك الطاقة
خيارات الإمداد بالورق خيارات وحدة التغذية	خيارات الإمداد بالورق خيارات وحدة التغذية	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات خيارات النظام والتحكم طباعة الرمz الشريطي ملحقات النظام خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول	مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان) مستوى ضغط الصوت (LpAm)* وضع المتفرج: الوضع النشط: وجه واحد: LpAm 54 ديسيبل، الوجهين: LpAm 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل
وحدة التغذية بالورق PF-C1 سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> ) نوع الورق: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات حجم الورق: A4، A5، B5، A6، A5R، A6، الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 480 × 464 × 842* مم (*متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 4,0 كجم	وحدة التغذية بالورق PF-C1 سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> ) نوع الورق: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات حجم الورق: A4، A5، B5، A6، A5R، A6، الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 480 × 464 × 842* مم (*متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 4,0 كجم	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات خيارات النظام والتحكم طباعة الرمz الشريطي ملحقات النظام خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول	مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان) مستوى ضغط الصوت (LpAm)* وضع المتفرج: الوضع النشط: وجه واحد: LpAm 54 ديسيبل، الوجهين: LpAm 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل
مجموعة مرفقات البطاقة MICARD - B1 قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	مجموعة مرفقات البطاقة MICARD - B1 قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	السلك الطويل للمجموعة 6 TEL بالمملكة المتحدة السلك الطويل للمجموعة 6 TEL بالاتحاد الأوروبي السلك الطويل للمجموعة 6 TEL بجنوب إفريقيا	مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان) مستوى ضغط الصوت (LpAm)* وضع المتفرج: الوضع النشط: وجه واحد: LpAm 54 ديسيبل، الوجهين: LpAm 53 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل
			المعايير Blue Angel

# imageRUNNER 1600 Series الفئة

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 1643IF	3630C005AA	4549292137323
الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 1643I	3630C006AA	4549292137330

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1@E	5143B002AA	غير متوفر
الإرسال/الفاكس		
مجموعة الهاتف 6 بالملكة المتحدة (CW)	0752A053AA	4960999453897
مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)	0752A054AA	4960999453910
مجموعة الهاتف 6 بجنوب إفريقيا (CW)	0752A055AA	4960999453927
خيار الإمداد بالورق		
وحدة التغذية بالورق PF-C1	0865C001AA	4549292050691
قاعدة الورق العادي من النوع V2	2223C040AA	87145746641
خيار آخر		
مجموعة مرفقات البطاقة MICARD B1	5146B002AA	4549292027235
وحدة قراءة بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1	5140B002AA	4549292027228
مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1	5145B001AA	4960999780269
DCS - البرامج التي تركز على الجهاز		
MiCard PLUS for ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
المواد المستهلكة		
مسحوق الحبر T06 باللون الأسود	3526C002AA	4549292140286

## البرامج والحلول



## التوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

# Canon