

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN EN COLOR PARA EMPRESAS EXIGENTES



Serie i-SENSYS MF740
Esta gama de impresoras multifunción se ha optimizado con una productividad superior para pequeñas y medianas empresas

Productividad

Las empresas tienen muchas cosas de las que preocuparse, y lidiar con una impresora que no responde no debería ser una de ellas. La serie i-SENSYS MF740 de Canon cumple con creces los requisitos de las empresas más exigentes llevando la productividad al máximo nivel. Ofrece una productividad de hasta 27 páginas por minuto A4 y 47 escaneos por minuto gracias a la captura simultánea de ambas caras en una sola pasada (MF746Cx y MF744Cdw). Todos los modelos cuentan, además, con impresión a doble cara automática para reducir el gasto de papel.

Personalización

La biblioteca de aplicaciones potencia aún más la eficiencia al automatizar y agilizar las tareas cotidianas. Imprime formularios almacenados, escanea a correo electrónico y copia documentos con un solo toque. También se han añadido cinco nuevas funciones de aplicaciones para aumentar aún más la productividad.



CONTROL
Universal Login Manager



RÁPIDA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
27 ppm (A4) a una cara



CONTROLES INTUITIVOS
Pantalla táctil de 12,7 cm
Touch Panel



BIBLIOTECA DE APLICACIONES
Aplicación personalizable en pantalla



SEGURIDAD
Liberación de documentos mediante contraseña



PRODUCTIVIDAD
Impresión a doble cara automática

Control

El sistema Universal Login Manager de la MF746Cx permite a los propietarios de empresas hacer un seguimiento exhaustivo de quién imprime qué y cuándo, lo que se traduce en un ahorro de dinero al reducir la producción innecesaria. Además, la impresión segura con contraseña permite controlar el acceso y proteger documentos confidenciales.

Conectividad móvil

Los propietarios y empleados de empresas trabajan a un ritmo acelerado. Por ello, la serie i-SENSYS MF740 de Canon incluye una gama versátil de opciones de conectividad móvil. La aplicación Canon PRINT Business permite a los usuarios imprimir de forma inalámbrica desde smartphones y tablets (iOS y Android). A su vez, la compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria para Android ofrece un acceso rápido sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Velocidad de impresión A4	27 ppm	27 ppm	27 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm
Impresión segura con contraseña	●	●	●
Impresión automática a doble cara	●	●	●
Compatibilidad con Universal Login Manager/uniFLOW			●
Biblioteca de aplicaciones	●	●	●
Escaneo a doble cara de una sola pasada		●	●

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo de alimentación de casete AF1

- Casete de papel de 550 hojas; a la unidad principal puede añadirse 1 casete.

Kit de impresión de código de barras E1E (disponible para la MF746Cx)

- Instala las fuentes de código de barras para la impresión de códigos de barras. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Kit de características de seguridad de envío de PDF E1 (disponible para la MF746Cx)

- Envía PDF cifrados y añade firmas de dispositivos digitales a archivos PDF. Este kit, que se entrega en formato electrónico, incluye un certificado de acceso para la activación de la licencia.

Kit de teléfono 6 (disponible para los modelos MF744Cdw y MF746Cx)

- Terminal de teléfono opcional para la función de fax.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Equipo láser multifunción en color
Funciones disponibles	MF742Cdw: impresión, copia y escaneo MF744Cdw/MF746Cx: impresión, copia, escaneo y fax
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A una cara: Hasta 27 ppm (A4), hasta 49 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 24,5 ipm (A4) Impresión en color por haz de láser 600 x 600 ppp Hasta 1200 x 1200 ppp
Método de impresión	Aprox. 13 segundos o menos desde el encendido
Resolución de impresión	Color: aprox. 8,6 segundos o menos Blanco y negro: aprox. 7,7 segundos o menos
Calidad de impresión con tecnología de refinamiento de la imagen	MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c, PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 fuentes PCL MF744Cdw: 93 fuentes PCL
Tempo de calentamiento	136 fuentes PostScript
Tiempo de salida de la primera impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
Lenguajes de impresión	Si
Fuentes	MF742Cdw: Impresión segura, impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Compatibilidad con Google Cloud Print, AirPrint (iOS), aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx Impresión segura, impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión de código de barras*, tocar e imprimir (NFC), compatibilidad con Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Business
Márgenes de impresión	
Modo de ahorro de tóner	
Características de impresión avanzadas	
COPIADORA	
Velocidad de copia	MF742Cdw - Una cara (A4): hasta 27 ppm MF744Cdw/MF746Cx: A una cara (A4): hasta 27 ppm, a doble cara (A4): hasta 21,9 ipm (A4) ADF (A4): Color, aprox.: 12,0 s o menos, blanco y negro aprox.: 10,2 s o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 11,3 s o menos, blanco y negro aprox.: 9,8 s o menos Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia	Texto/Fotografía/Mapa (predeterminado), Texto/Fotografía/Mapa (calidad), Imagen impresa,
Modos de copia	Texto
Copia a doble cara	MF742Cdw: De una cara a doble cara (automática) MF744Cdw/MF746Cx: De doble cara a doble cara (automática) Hasta 999 copias
Copia múltiple	25-400 % en incrementos del 1 %
Reducción/ampliación	Eliminación de bordes, clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnet de identidad
Otras funciones	
ESCANÉR	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	MF742Cdw: Blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600ppp), color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) MF744Cdw/MF746Cx: Blanco y negro a una cara: 27 ipm (300 x 600ppp), color a una cara: 14 ipm (300 x 600 ppp) Blanco y negro a doble cara: 47 ipm (300 x 600ppp), color a doble cara: 27 ipm (300 x 600 ppp) 24 bits/24 bits (entrada/salida)
Profundidad de escaneo en color	256 niveles
Escalas de grises	TWAIN, WIA, ICA
Compatibilidad	216 mm
Anchura de escaneo máxima	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda
Escaneo a correo electrónico	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado*/PDF (firma digital)* MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado*/PDF (firma digital)* MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado*/PDF (firma digital)* TIFF/JPEG/PDF/PNG*
Escaneo a PC	MF744Cdw/MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda
Escaneo a dispositivo de memoria USB	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado*/PDF (firma digital)*
Escaneo a FTP	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda
Escaneo a la nube	MF742Cdw/MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF cifrado*/PDF (firma digital)* TIFF/JPEG/PDF/PNG*
IFAX	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
FAX	SOLO EN LOS MODELOS MF744Cdw Y MF746Cx: 33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página*)
Velocidad del módem	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Modo de recepción	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superrfina: 200 x 400 ppp
Resolución del fax	Ultrasfina: 400 x 400 ppp Hasta 512 páginas*
Memoria del FAX	Hasta 281 marcaciones
Marcaciones abreviadas	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 310 destinos
Difusión secuencial	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash) Si (transmisión y recepción)
Copia de seguridad de memoria	Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, PC Fax (únicamente transmisión), DRPD, ECM, rellamada automática, informe de actividades de fax, informe de resultado de actividades de fax, informe de gestión de actividades de fax
Envío de faxes a doble cara	
Otras funciones	
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	MF742Cdw: cristal de copia, ADF MF744Cdw/MF746Cx: cristal de copia, ADF a doble cara (una sola pasada)
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multifunción de 50 hojas
Entrada de papel (opcional)	ADF de 50 hojas Casete de 550 hojas
Salida de papel	150 hojas
Tipos de soportes	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel de color, Papel brillante, Etiqueta, Postal, Sobre
Tamaños de papel	Casete (estándar): A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, CS), Tamaños personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. Bandeja multifunción: A4, A5, A5 (horizontal), B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Ficha, Sobre (COM10, DL, CS, Monarch), tamaños personalizados: min. 76,2 x 127 mm máx. 216,0 x 355,6 mm. Casete (opcional): A4, A5, B5, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Postal, Sobre (COM10, DL, CS), Tamaños personalizados: min. 100 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: min. 128 x 139,7 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm

Gramajes de papel	Casete (estándar y opcional): de 60 a 163 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel brillante) Bandeja multifunción: de 60 a 176 g/m ² (hasta 200 g/m ² con papel brillante) ADF: de 50 a 105 g/m ² Casete automático: A4, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K Tamaño personalizado: min. 176 x 250 mm, máx. 215,9 x 355,6 mm De 60 a 200 g/m ²
Impresión a doble cara	
Impresión a doble cara	
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, iOBASE-T/iOBASE-TX/iO00Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X versión 10.9.5 o posterior/Mac OS 10.14 o posterior/Linux® Impresión: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)
Sistemas operativos compatibles	Escaneo: Correo electrónico, SMB, WSD-Scan (IPv4,IPv6), FTP-Scan, iFAX Servicios de aplicación TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP-PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Seguridad (con cable): Filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Protocolo de red	Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF744Cdw: Utilidad MF Scan, Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por ID de departamento, Herramienta de estado del tóner, iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Biblioteca de aplicaciones MF746Cx: Utilidad MF Scan, Interfaz de usuario remoto (RUI), Gestión por ID de departamento, Herramienta de estado del tóner, iW Management Console: software basado en servidor para gestión centralizada de una serie de dispositivos eMaintenance: RDS integrado que permite realizar servicios de eMaintenance como captura de lecturas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto. Compatibilidad con Universal Log-in Manager/uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW Biblioteca de aplicaciones
Gestión de software e impresión	750 - 4000 páginas al mes Máx. 50 000 páginas al mes* 800 MHz x 2 1 GB Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1.312 mm x 966 mm Aprox. 26,7 kg Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación) 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: aprox. 1390 W Impresión activa: aprox. 530 W En espera: aprox. 18,0 W Modo de suspensión: aprox. 0,7 W Consumo eléctrico típico (TEC): Serie i-SENSYS MF740 = 1 kWh/semana ¹⁾ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Presión sonora ²⁾ MF742Cdw: En funcionamiento: 48 dB (una cara)/50 dB (doble cara), en espera: 28 dB MF744Cdw: En funcionamiento: 48 dB (una cara)/50 dB (doble cara), en espera: 26 dB MF746Cx: En funcionamiento: 48 dB (una cara)/49 dB (doble cara), en espera: 26 dB Potencia de sonido ³⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: En funcionamiento: 63 dB o menos (una cara)/64 dB o menos (doble cara), en espera: 42 dB o menos MF744Cdw: En funcionamiento: 63 dB o menos (una cara)/64 dB o menos (doble cara), en espera: 42 dB o menos MF746Cx: En funcionamiento: 62 dB o menos (una cara)/63 dB o menos (doble cara), en espera: 42 dB o menos
Características generales	
Volumen de impresión mensual recomendado	
rendimiento	
Velocidad del procesador	
Memoria	
Panel de control	
Dimensiones con bandejas	(An. x Pr. x Al.)
Espacio de instalación	(An. x Pr. x Al.)
Peso	
Entorno operativo	
Fuente de alimentación	
Consumo eléctrico	
Niveles de ruido	
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho negro 055 (2300 páginas ^{*)} Cartucho negro 055 H (7600 páginas ^{*)} Cartucho cian 055 (2100 páginas ^{*)} Cartucho cian 055 H (5900 páginas ^{*)} Cartucho magenta 055 (2100 páginas ^{*)} Cartucho magenta 055 H (5900 páginas ^{*)} Cartucho amarillo 055 (2100 páginas ^{*)} Cartucho amarillo 055 H (5900 páginas ^{*)}
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	MF742Cdw: módulo de alimentación de casete AF1 (casete de 550 hojas) MF744Cdw: módulo de alimentación de casete AF1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) MF746Cx: módulo de alimentación de casete AF1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono) Kit de impresión de código de barras E1E Kit de complemento MiCard B1 Kit de características de seguridad de envío de PDF E1

Notas:

[1] Solo se admiten comandos. Se requieren controladores de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.

[2] Se requiere el accesorio de kit de impresión de códigos de barras E1E

[3] Se requiere el accesorio de kit de características de seguridad de envío de PDF E1

[4] Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT Business

[5] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1

[6] Solo distribución en línea. Linux soporta impresión únicamente.

[7] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto

[8] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296

[9] Según la norma ISO/IEC 19798

[10] La impresora se suministra con cartuchos de cortesia negro (2300 páginas) y C/M/Y (1200 páginas)

[11] Según la US ENERGY STAR® versión 2.0.

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN EN COLOR TODO EN UNO PARA EMPRESAS EXIGENTES

La serie i-SENSYS MF740 de impresoras multifunción en color de Canon se ha optimizado con una productividad superior para pequeñas y medianas empresas.



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

ACCESORIOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de casete AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit de complemento MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de impresión de código de barras E1E	5143B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de características de seguridad de envío de PDF E1	9594B002AA	N/D (entrega electrónica)
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit de teléfono 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit de teléfono 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho negro 055	3016C002AA	4549292124699
Cartucho negro 055H	3020C002AA	4549292124842
Cartucho amarillo 055	3013C002AA	4549292124606
Cartucho amarillo 055H	3017C002AA	4549292124729
Cartucho magenta 055	3014C002AA	4549292124637
Cartucho magenta 055H	3018C002AA	4549292124767
Cartucho cian 055	3015C002AA	4549292124668
Cartucho cian 055H	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2019