

MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK A KIHÍVÁSOKKAL KÜZDŐ VÁLLALATOKNAK



i-SENSYS MF740 sorozat
A kis- és középvállalkozásoknak
kifejlesztett multifunkciós
nyomtatósorozat új szintre
emeli a hatékonyságot

Hatékonyság

A vállalatoknak sok mindenre oda kell figyelniük, de a nyomtatóra való várakozást nem kellene idesorolni. A Canon i-SENSYS MF740 sorozata még a legnagyobb kihívásokkal teli környezetben is magasabb szintre emeli a hatékonyságot. A4-es méret esetén percenként akár 27 nyomtatott és 47 beolvasott oldalas teljesítményre képesek, mivel mindkét oldalt egyutas megoldásban, egyidőben is be tudja olvasni (MF746Cx és MF744Cdw). A felhasznált papírmennyiség csökkentésére minden modell rendelkezik az automatikus kétoldalas nyomtatási funkcióval.

Testreszabás

Az alkalmazáskönyvtár segítségével automatizálhatók és felgyorsíthatók a mindennapi feladatok, így tovább növelhető a hatékonyság is. A felhasználók egyetlen érintéssel nyomtathatnak tárolt űrlapokat, szkennelhetnek e-mailbe, és másolhatnak dokumentumokat. A hatékonyság további növelése érdekében öt új alkalmazásfunkciót adtunk hozzá a készülékhez.



VEZÉRLÉS

Universal Login Manager



GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG

27 kép/perc (egyoldalas, A4 méretű)



Touch Panel

INTUITÍV VEZÉRLÉS

12,7 cm-es
érintőképernyő



ALKALMAZÁSKÖNYVTÁR

személyre szabható
képernyőalkalmazások



BIZTONSÁG

PIN-kóddal védett
dokumentumnyomtatás



HATÉKONYSÁG

Automatikus kétoldalas
nyomtatás

Vezérlés

Az MF746Cx Universal Login Manager alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok pontosan nyomon kövessék, hogy ki, mikor nyomtat, így a felesleges nyomtatás elkerülésével költségmegtakarítás is lehetséges. A hozzáférésvezérlést és a bizalmas dokumentumok védelmét a biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás garantálja.

Mobil csatlakozási lehetőség

A cégtulajdonosok és alkalmazottaik állandóan úton vannak. Éppen ezért a Canon i-SENSYS MF740 sorozat mobil csatlakoztatási lehetőségek széles tárházát kínálja. A Canon PRINT Business alkalmazással a felhasználók vezeték nélkül is nyomtathatnak okostelefonjukról és táblagépükről (iOS és Android rendszerrel is). Az Apple AirPrint és az Android Mopria rendszerekkel való kompatibilitás gyors hozzáférést garantál, anélkül, hogy a felhasználónak további alkalmazásokat kéne letöltenie.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Nyomatási sebesség (A4-es méret)	27 lap/perc	27 lap/perc	27 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●	●
Automatikus kétoldalas nyomtatás	●	●	●
Universal Login Manager/uniFLOW kompatibilitás			●
Alkalmazáskönyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés		●	●

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

AF1 adagolóegység

- Kiegészítő 550 lapos papírkazetta, 1 egység adható hozzá a főegységhez.

E1E vonalkódnymató készlet (MF746Cx nyomtatóhoz)

- Telepíti a vonalkód betűtípusait vonalkódnymatóhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet (a MF746Cx típushoz)

- Titkosított PDF küldése és digitális aláírás hozzáadása a PDF-fájlokhoz. Az elektronikusan szállított készlet egy licenclézési tanúsítványt tartalmaz az aktiváláshoz.

Telephone 6 telefonos készlet (elérhető a következő nyomtatókhoz: MF744Cdw és MF746Cx)

- Opcionális telefonos kézibeszélő fax funkcióhoz.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerekészülék
Rendelkezésre álló funkciók	MF742Cdw: nyomtatás, másolás és szkennelés MF744Cdw/MF746Cx: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: Max. 27 lap/perc (A4), Max. 49 lap/perc (A5 - fekvő) Kétoldalas: max. 24,5 kép/perc (A4) Színes lézersugaras nyomtatás 600×600 dpi Max. 1200×1200 dpi Kb. 13 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Színes: kb. 8,6 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,7 másodperc vagy kevesebb MF742Cdw: UFRII, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL betűtípus MF744Cdw: 93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási eljárás	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Nyomatási felbontás	10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Nyomatási minőség	Van
Bemelegedési idő	MF742Cdw: Biztonságos nyomtatás, Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print kompatibilitás, IOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás MF744Cdw/MF746Cx: Biztonságos nyomtatás, Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnyomtatás ² , Érintéses nyomtatás (NFC), Google Cloud Print kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás
Első nyomat elkészülési ideje	
Lapleíró nyelvek	
Betűkészletek	
Nyomatási margók	
Tonerfakarékos üzemmód	
Feljelt nyomtatási funkciók	
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség	MF742Cdw: Egyoldalas (A4): max. 27 lap/perc MF744Cdw/MF746Cx: Egyoldalas (A4): akár 27 lap/perc, Kétoldalas (A4): akár 21,9 lap/perc ADF (A4): Színes: kb. 12 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 10,2 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. 11,3 mp vagy kevesebb; fekete-fehér: kb. 9,8 másodperc vagy kevesebb Max. 600×600 dpi Szöveg/foto/térkép (alap), szöveg/foto/térkép (minőségű), nyomtatott kép, szöveg
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	MF742Cdw: 1 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) MF744Cdw/MF746Cx: 2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus) Akar 999 másolat 25–400% 1%-os lépésekben Keretőrés, leválogatás, 2-a-z-1-re, 4-a-z-1-re, személyi igazolvány másolása
Másolási felbontás	Színes
Másolási módok	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi MF742Cdw: Egyoldalas, fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi), Egyoldalas, színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Egyoldalas, fekete-fehér: 27 kép/perc (300×600 dpi), Egyoldalas, színes: 14 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas, fekete-fehér: 47 kép/perc (300×600 dpi), Kétoldalas, színes: 27 kép/perc (300×600 dpi) 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Kétoldalas másolás	
Másolás több példányban	
Kicsinyítés/nagyítás	256 színt
Egyéb jellemzők	TWAIN ³ , WIA, ICA
SZKENNELÉSI JELLEMZŐK	216 mm
Típus	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ⁴ /PDF (digitális aláírás) ⁵ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ⁴ /PDF (digitális aláírás) ⁵ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ⁴ /PDF (digitális aláírás) ⁵ MF744Cdw/MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁶ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Szkennelési felbontás	CSAK MF744Cdw/MF746Cx TÍPUSOK ESETÉBEN: 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁷) Csak fax, automatikus fax/tel. váltás, üzenerőgáztól mód, kézi Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi Max. 512 oldal ⁸ Max. 281 hivatás Max. 299 hivatás/max. 299 célhely Max. 310 célhely Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával) Van (küldés és fogadás) Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratelcszás, faxtevékenység-jelentés, faxeredmény-jelentés, faxkezelés-jelentés
Szkennelési sebesség	MF742Cdw: Másolóüveg, ADF MF744Cdw/MF746Cx: Másolóüveg, kétoldalas ADF („single-pass”) 250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF 550 lapos kazetta 150 lap Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, fényes papír, címke, képeslap, boríték Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COMIO, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COMIO, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COMIO, DL, C5), egyéni méretek: min. 100×148 mm, max. 216,0×355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 128×139,7 mm, max. 215,9×355,6 mm
Beolvasási színmélység	
Szűrkeárnyalatok	
Kompatibilitás	
Max. beolvasási szélesség	
Beolvasás e-mailbe	
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszközre	
Beolvasás FTP-re	
Beolvasás a felhőbe	
IFAX	
FAX	
Modem sebessége	
Vételi mód	
Faxfelbontás	
Faxmemória	
Gyorshívszámok	
Csoporthívások/címzettek	
Körözvényadás	
Memóriába mentés	
Kétoldalas faxolás	
Egyéb jellemzők	
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	
Papírbemenet (normál)	
Papírbemenet (opcionális)	
Papírkiadás	
Médiatípusok	
Médiaméretek	

Média tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60-163 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) Többfunkciós tálcá: 60-176 g/m ² (max. 200 g/m ² fényes papírral) ADF: 50-105 g/m ² Automatikus kazetta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Egyéni méretek: min. 176×250 mm, max. 215,9×355,6 mm 60-200 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás Windows [®] 10/Windows [®] 8.1/Windows [®] 7/Server [®] 2016/Server [®] 2012/R2/Server [®] 2012/Server [®] 2008/R2/Server [®] 2008
Kompatibilis operációs rendszerek	Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók, Linux [®] Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Hálózati protokoll	Szkennelés: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP: alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP: WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Szoftver- és nyomatókezelés	Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság (vezeték): IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáfértési pont mód: WPA2-PSK(AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Alkalmazáskönyvtár MF746Cx: MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Univerzális Bejelentkezőkezelő / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750–4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ⁹ 800 MHz × 2 1 GB 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő 471 mm × 469 mm × 460 mm
Processzor sebessége	
Memória	
Kezelőpanel	
Méret tálcákkal	
(szé × mé × ma)	
Telepítéshez szükséges hely	
(szé × mé × ma)	
Telepítéshez szükséges hely	
(szé × mé × ma)	
Tomeg	Kb. 26,7 kg Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220–240 V (510K), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1390 W Aktív nyomtatás: kb. 530 W Készletléti üzemmódban: kb. 18,0 W Alvó állapotban: kb. 0,7 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): i-SENSYS MF740 sorozat = 1,0 kWh/hét ¹⁰ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx honlapra. Hangnyomás: MF742Cdw: Működés közben: 48 dB / Kétoldalas: 50 dB, Készletléti üzemmódban: 28 dB MF744Cdw: Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB, Készletléti üzemmódban: 26 dB MF746Cx: Működés közben: Egyoldalas: 48 dB / Kétoldalas: 49 dB, Készletléti üzemmódban: 26 dB Hangteljesítmény ¹¹ : MF742Cdw/MF746Cx: Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb, Készletléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb MF744Cdw: Működés közben: 63 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 64 dB vagy kevesebb, Készletléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb MF746Cx: Működés közben: 62 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 63 dB vagy kevesebb, Készletléti üzemmódban: 42 dB vagy kevesebb
Üzemeltelési feltételek	
Tápellátás	
Energiafogyasztás	
Zajszintek	
FOGYÓESZKÖZŐK	
Festékkazetták	055 fekete tonerkazetta (2300 oldal ^{*)} 055 H fekete tonerkazetta (7600 oldal ^{*)} 055 cian tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H cian tonerkazetta (5900 oldal ^{*)} 055 magenta tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H 055 magenta tonerkazetta (5900 oldal ^{*)} 055 sárga tonerkazetta (2100 oldal ^{*)} 055 H sárga tonerkazetta (5900 oldal ^{*)}
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ	
ESZKÖZÖK	
Egységék	MF742Cdw/ CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) MF744Cdw: CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) MF746Cx: CST.AFI adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) EIE vonalkódnyomtató készlet MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet) EI PDF-küldésre szolgáló biztonságfunkció-készlet
Megjegyzések:	

^[1] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

^[2] Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnyomtató készlet) szükséges

^[3] Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-EI szükséges

^[4] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

^[5] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

^[6] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.

^[7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

^[8] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[9] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján

^[10] A nyomtatott 2200 oldalra elegendő fekete és 1200 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettával érkezik

^[11] Az US ENERGY STAR[®] 2.0 verziója szerint.

Canon

MULTIFUNKCIÓS SZÍNES NYOMTATÓK A KIHÍVÁSOKKAL KÜZDŐ VÁLLALATOKNAK

A Canon kis- és középvállalkozásoknak kifejlesztett Canon i-SENSYS MF740 multifunkciós nyomtatósorozata új szintre emeli a hatékonyságot



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
AF1 adagolóegység	0732A032AA	4549292077278
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)	5146B002AA	4549292027235
EIE vonalkódnymató készlet	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
E1 PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
6-os telefonos készlet, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A055AA	4960999453927

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
055 fekete tonerkazetta	3016C002AA	4549292124699
055H fekete tonerkazetta	3020C002AA	4549292124842
055 sárga tonerkazetta	3013C002AA	4549292124606
055H sárga tonerkazetta	3017C002AA	4549292124729
055 magenta tonerkazetta	3014C002AA	4549292124637
055H magenta tonerkazetta	3018C002AA	4549292124767
055 cián tonerkazetta	3015C002AA	4549292124668
055H cián tonerkazetta	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europe N.V., 2019

