

NOPEAT JA MONIPUOLISET VÄRITULOSTIMET PIENIIN TOIMISTOIHIN



i-SENSYS LBP660 -sarja
Nopea ja erittäin tehokas
värilasertulostus monipuolisilla
ominaisuuksilla varustetuista
kompakteista tulostimista,
täydellinen ratkaisu pieniin
toimistoihin

Mukauttaminen

Canon i-SENSYS LBP664Cx:n sovelluskirjasto lisää tehokkuutta automatisoimalla ja nopeuttamalla päivittäisiä tehtäviä. Tallennetut lomakkeet, mallit ja muut perusasiakirjat voi tulostaa yhdellä painikkeen painalluksella. Sovelluskirjaston avulla voidaan luoda valmiustilan mukautettu näytönsäästäjä, joka näyttää tärkeitä viestejä käyttäjille. LBP660-sarjan uudet hyödylliset sovellustoiminnot parantavat tuottavuutta entisestään

Mobiiliyhteys

Pienten ja keskisuurten yritysten omistajat ja työntekijät tarvitsevat mobiiliyhteyttä tulostukseen ja skannaukseen mistä tahansa laitteesta. Canon i-SENSYS LBP660 -sarjan tulostimissa on useita mobiiliyhteystoimintoja, kuten AirPrint (iOS)- ja Mopria (Android) -tuki, joten tulostus onnistuu yhdellä napautuksella. Canon PRINT Business -sovelluksessa on myös useita työkaluja ja toimintoja, joilla mobiilitulostusta voi tehostaa.



HALLINTA
Universal Login Manager



NOPEA TULOSTUS
27 sivua minuutissa,
yksipuolinen A4



Touch Panel

INTUITIIVISET SÄÄTIMET
12,7 cm:n kosketusnäyttö



SOVELLUSKIRJASTO
Mukautettava näyttösovellus



TIETOTURVA
Asiakirjojen PIN-suojaus



TUOTTAVUUS
Automaattinen kaksipuolinen
tulostus

Nopeampi tulostus

Aika on rahaa pienyritysten omistajille, joten Canon on varmistanut, että i-SENSYS LBP660 -sarjan tulostimet ovat erittäin nopeita. Laitteiden tulostusnopeus on jopa 27 yksipuolista A4-sivua minuutissa. Tulostimen edistyksellisen tekniikan ansiosta laadusta ei ole tingitty nopeuden kustannuksella, mikä takaa aina laadukkaan tulostusjäljen.

Intuitiivinen kosketusnäyttö

Käyttö on yksinkertaista. Canon i-SENSYS LBP664Cx:n 12,7 cm:n nestekidevärikosketusnäyttö mahdollistaa laitteen hallinnan yhdellä napautuksella. Asennus on helppoa ja nopeaa, ja selkeän asettelun ansiosta päivittäinen hallinta on vaivatonta.

Canon

MALLISTON OMINAISUUSTAULUKKO



LBP663Cdw



LBP664Cx

A4-tulostusnopeus	27 sivua minuutissa	27 sivua minuutissa
Suojattu PIN-tulostus	●	●
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	●	●
Näyttö	5-rivinen LCD-näyttö	12,7 cm:n kosketusvärinäyttö
Universal Login Manager / uniFLOW-yhteensopivuus		●
Sovelluskirjasto		●

LISÄVARUSTEET

Kasettisyöttömoduuli AF1

- 500 arkin lisäpaperikasetti, 1 yksikkö lisättävissä pääyksikköön.

Viivakooditulostussarja E1E (LBP664Cx)

- Asentaa viivakoodifontit viivakooditulostusta varten. Sähköisesti toimitettava paketti sisältää käyttöoikeussertifikaatin aktivointia varten.

TEKNISET TIEDOT

TULOSTIN	
Tulostusnopeus	Yksipuolinen: Enintään 27 sivua minuutissa (A4) 49 sivua minuutissa (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: 24,5 mallisivua minuutissa (A4)
Tulostusmenetelmä	väriilaserulostus
Tulostustarkkuus	Enintään 600 x 600 dpi
Tulostuslaatu ja kuvan parannustekniikka	Enintään 1 200 x 1 200 dpi
Lämpenemisaika	Noin 13 sekuntia tai vähemmän virran kytkemisestä
Ensimmäisen sivun tulostusaika	väriallinen: enintään 8,6 sekuntia mustavalkoinen: enintään 7,7 sekuntia
Suosittelun kuukausittainen tulostusmäärä	750 – 4 000 sivua kuukaudessa
Käyttöjakso	Enintään 50 000 sivua kuukaudessa ¹
Tulostusmarginaalit	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla
Edistyneet tulostusominaisuudet	LBP663Cdw: Suojattu tulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus LBP664Cx: Suojattu tulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF) viivakooditulostus ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print -valmius iOS: AirPrint, Canon PRINT Business -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT Business -sovellus
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperinsyöttö (vakio)	250 arkin kasetti 50 arkin syöttötaso
Paperinsyöttö (lisävaruste)	550 arkin kasetti
Tulosteiden luovutus	150 arkkia
Tulostusmateriaalit	tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, väriallinen paperi, kiiltävä paperi, tarra, postikortti, kirjekuori
Paperikoot	kasetti (vakio): A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm Monikäyttötaso: A4, A5, A5 (vaakasuuntainen), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, DL, C5, Monarch), mukautetut koot: pienin koko 76,2 x 127 mm, suurin koko 216,0 x 355,6 mm kasetti (lisävaruste): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, postikortti, kirjekuori (COM10, DL, C5), mukautetut koot: pienin koko 100 x 148 mm, suurin 216,0 x 355,6 mm
Materiaalin paino	kasetti (vakio ja lisävaruste): 60-163 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävä paperi) Monikäyttötaso: 60-176 g/m ² (enintään 200 g/m ² kiiltävä paperi)
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K Mukautettu koko: pienin koko 176 x 250 mm, suurin koko 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
YLEISET OMINAISUUDET	
Virtavaatimukset	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin alle 1,380W Tulostettaessa: noin 470W Valmiustilassa: noin Enintään 17,0W lepotilassa Enintään 0,6W Tyypillinen virrankulutus (TEC): i-SENSYS LBP660 -sarja = 1,0 kWh viikossa ³ Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Käyttöääni	äänitaso ³ Toiminnassa: yksipuolinen enintään 63 dB / kaksipuolinen enintään 64 dB valmiustilassa enintään 42 dB äänenpaine ⁴ Toiminnassa: yksipuolinen 48 dB / kaksipuolinen 49 dB Valmiustila: 28 dB LBP663Cdw: 437 mm x 469 mm x 313 mm LBP664Cx: 476 mm x 469 mm x 379 mm
Koko (L x S x K)	LBP663Cdw: noin 20,7 kg LBP664Cx: noin 21,2 kg
Paino	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
Käyttöolosuhteet	LBP663Cdw: 5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö LBP664Cx: 12,7 cm:n nestekidekosketusvärinäyttö
Käyttöpaneeli	
OHJAIN/PALVELIN	
Suorittimen nopeus	800 MHz x 2
Muisti	1 Gt
Tulostuskielet	UFR II, PCL5c ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript
Fontit	LBP663Cdw: 45 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia LBP664Cx: 93 PCL-fonttia, 136 PS-fonttia
Käyttöliittymät ja liitännät	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	LBP663Cdw: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tilatyökalu iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen LBP664Cx: Etäkäyttöliittymä (RUI) Osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto Väriaineen tilatyökalu iW-hallintakonsoli: palvelinohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-yhteensopivuus Sovelluskirjasto Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 tai uudempi / Mac OS 10.14 tai uudempi Linux®/Citrix
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	
TARVIKKEET	
All-in-one-kasetit	kasetti 055, musta (2 300 sivua ⁵) kasetti 055 H, musta (7 600 sivua ⁶) kasetti 055, syaani (2,100 sivua ⁶) kasetti 055 H, syaani (5 900 sivua ⁶) kasetti 055, magenta (2,100 sivua ⁶) kasetti 055 H, magenta (5 900 sivua ⁶) kasetti 055, keltainen (2,100 sivua ⁶) kasetti 055 H, keltainen (5 900 sivua ⁶)
LISÄVARUSTEET	
Tuotteet	kasettisyöttömoduuli AF1 (550 arkin kasetti) Viivakooditulostussarja EIE MiCard-kiinnityssarja B1

Notes:

- ¹ Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää.
- ² Lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja EIE tarvitaan.
- ³ Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- ⁴ Vain komentoja tuetaan. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.
- ⁵ Vain verkkojakele
- ⁶ Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
- ⁷ Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetit (musta: 1 200 sivua, syaani/magenta/keltainen: 1 200 sivua).
- ⁸ US ENERGY STAR® -versio 2.0.

Canon

NOPEAT JA MONIPUOLISET VÄRITULOSTIMET PIENIIN TOIMISTOIHIN

Nopea ja erittäin tehokas värilasertulostus monipuolisilla ominaisuuksilla varustetuista kompakteista tulostimista, täydellinen ratkaisu pieniin toimistoihin.



TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
Kasettisyöttömoduuli AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard-kiinnityssarja B1	5146B002AA	4549292027235
Viivakooditulostussarja E1E	5143B002AA	- (toimitus sähköisesti)

TARVIKKEET:

TUOTENIMI	Mercury-koodi	EAN-koodi
kasetti 055, musta	3016C002AA	4549292124699
Kasetti 055 H, musta	3020C002AA	4549292124842
kasetti 055, keltainen	3013C002AA	4549292124606
Kasetti 055 H, keltainen	3017C002AA	4549292124729
kasetti 055, magenta	3014C002AA	4549292124637
Kasetti 055 H, magenta	3018C002AA	4549292124767
kasetti 055, syaani	3015C002AA	4549292124668
Kasetti 055 H, syaani	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Canon

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019