

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# STAMPANTE LASER A COLORI A3 VELOCE E RICCA DI FUNZIONALITÀ PER STAMPE DI ELEVATA QUALITÀ



**Stampante monofunzione versatile ed efficiente, che offre un'ampia gamma di opzioni di stampa**

#### Alta capacità con un ingombro ridotto

- Dispositivo compatto, ideale come stampante da tavolo con capacità di 650 fogli fino a 2850 fogli con piedistallo e cassetto di alimentazione aggiuntivo

#### Stampe veloci e di qualità

- Velocità di stampa fino a 36 ppm (A4) ad alta qualità in modalità Vivid Colour (standard)

#### Gestione dei supporti straordinaria

- Capacità di stampa multiformato, inclusa la stampa di banner, e supporti di grammatura fino a 300 g/m<sup>2</sup>

#### Compatibile con il software Canon PosterArtist Lite

- Ideale per i team marketing, con funzionalità perfette per la creazione di design evoluti e creativi

#### Massima sicurezza

- Autenticazione basata su utente, protezione dei documenti e della rete con crittografia dei dati e funzione di formattazione della scheda di memoria per garantire la massima protezione



**PRODUTTIVITÀ  
ELEVATA**



**CONTROLLO E  
MANUTENZIONE**



**DESIGN COMPATTO**



**USER EXPERIENCE**



**SICUREZZA**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## RIEPILOGO PRODOTTO:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Velocità di stampa (A4/A3)       | 36 ppm/18 ppm                                 |
| Display                          | LCD a 5 righe, tastierino numerico a 10 tasti |
| Stampa fronte retro automatica   | Standard                                      |
| Memoria (Standard/opzionale)     | 1GB/8GB                                       |
| PDL                              | UFR II, PCL 5e, Adobe® PostScript             |
| Connettività                     | WLAN, USB                                     |
| Grammatura dei supporti          | 60 - 300 g/m <sup>2</sup>                     |
| Dimensione stampa banner (W x L) | 200 - 297 mm x 457 - 1,200 mm                 |
| Ingresso carta standard          | 650 fogli                                     |
| Ingresso carta max.              | 2.850 fogli                                   |

**Canon**

---

**MOTORE DI STAMPA**

**Velocità di stampa**  
Solo fronte: fino a 36 ppm (A4)  
Fino a 18 ppm (A3)  
Fronte-retro: fino a 36 ppm (A4), 12,6 ppm (A3)

**Metodo di stampa**  
Stampa laser a colori

**Risoluzione di stampa**  
600 x 600 dpi

**Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)**  
Fino a 9600 x 600 dpi

**Tempo di riscaldamento**  
Circa 34 secondi o meno dall'accensione  
Circa 2 secondi o meno dall'accensione (mod. veloce)<sup>1</sup>

**Tempo di uscita della prima pagina**  
Colore: circa 7,4 secondi

Bianco e nero: circa 6,7 secondi

**Volume mensile consigliato**  
2.500 - 7.500 pagine al mese

**Volume di stampa**  
120.000 pagine

**Ciclo operativo**  
120.000 pagine

**Margini di stampa**  
5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)

**Funzioni avanzate**  
Stampa protetta

**Caratteristiche**  
Pulsante Stampa da USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS)  
Predisposizione per Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
Android; certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business<sup>®</sup>,  
Windows10<sup>®</sup> Mobile print

**GESTIONE DEI  
SUPPORTI DI STAMPA**

**Ingresso carta (standard)**  
Cassetto da 550 fogli  
Vassoio multifunzione da 100 fogli

**Ingresso carta (opzionale)**  
3 cassette da 550 fogli  
Piedistallo a 2 cassette da 1100 fogli  
Opzione 1: 3 cassette da 550 fogli (incluso cassetto standard),  
Piedistallo a 2 cassette da 1100 fogli  
Opzione 2: 4 cassette da 550 fogli (incluso cassetto standard))

**Uscita carta**  
200 fogli

**Tipi di supporti di stampa**  
Vassoio multiuso: carta comune, riciclata, pesante, patinata, ruvida, etichette, cartoline, buste  
Cassetto: Carta comune, riciclata, pesante, ruvida, etichette  
Fronte-retro: carta comune, riciclata, pesante, patinata, ruvida

**Formati supportati**  
Cassetto (standard):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (orizzontale), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Formato personalizzato: larghezza da 148 a 297 mm; lunghezza da 148 a 431,8 mm  
Vassoio multiuso:  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (orizzontale), A6, 12 x 18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, Index card  
Formato personalizzato- larghezza: da 64 a 320 mm, lunghezza: da 120 a 457,2 mm Banner, larghezza: da 200 a 297 mm, lunghezza: da 457,3 a 1,200 mm

**Grammatura dei supporti**  
Cassetto (opzionale):  
A3, B4, A4, B5, A5, A5 (orizzontale), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16  
Formato personalizzato: larghezza da 148 a 297 mm; lunghezza da 148 a 431,8 mm  
Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio multifunzione: da 60 a 300 g/m<sup>2</sup> (Carta patinata esclusa)  
da 100 a 220 g/m<sup>2</sup> (Carta patinata)

**Stampa fronte-retro**  
A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12 x18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16  
Formato personalizzati -  
Min. 148 x 320 mm Max. 148 x 457,2 mm  
da 60 a 163 g/m<sup>2</sup> (Carta patinata esclusa)  
da 100 a 220 g/m<sup>2</sup> (Carta patinata)

**CARATTERISTICHE  
GENERALI**

**Requisiti di alimentazione**  
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

**Consumo energetico**  
Massimo: circa 1.500 W  
Standby: circa 50 W  
Modalità sospensione: circa 2 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,6 kWh/settimana (230V)<sup>8</sup> Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canoneurope.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

**Livello di rumore**  
Pressione sonora<sup>3</sup>:  
In funzione: solo fronte 52 dB o inferiore/ fronte-retro 51 dB o inferiore  
Standby: 30 dB  
Potenza sonora<sup>2</sup>:  
In funzione: 71,9 dB  
Standby: 0 dB<sup>2</sup>

**Dimensioni (L x P x A)**  
556 mm x 608 mm x 403 mm

**Peso**  
Unità principale: circa 45 Kg  
Unità principale + 2x alimentatori carta PF-G1 + Cassetto aggiuntivo  
Unit-AU1: circa 88 Kg

**Ambiente operativo**  
Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

**Pannello di controllo**  
LCD a 5 righe, 3 LED (Lavoro, Errore, Risparmio energetico), pulsanti, tastierino numerico a 10 tasti

**CONTROLLER**

**Velocità processore**  
528 MHz + 264 MHz

**Memoria**  
1 GB

**Linguaggi di stampa**  
UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript

**Font**  
105 font PCL, 136 font PS

**Interfaccia e connettività**  
1x USB 2.0 Hi-Speed, 3x USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T

**Gestione stampante e software**  
Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, iW Management Console: software server-based per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: RDS integrato per eseguire operazioni di manutenzione da remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Compatibilità con uniFLOW Login Device Client per SFP MEAP

**Compatibilità con sistemi operativi**  
Windows<sup>®</sup> 10/Windows<sup>®</sup> 8.1/Windows<sup>®</sup> 7/ Server<sup>®</sup> 2019/Server<sup>®</sup> 2016/Server<sup>®</sup> 2012R2/ Server<sup>®</sup> 2012/Server<sup>®</sup> 2008R2/Server<sup>®</sup> 2008  
Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/  
Mac OS 10.14 o versione successiva, Linux<sup>5</sup>

**PRODOTTI DI CONSUMO**

**Cartucce All-Inclusive**  
Cartuccia toner 059H nero (15.500 pagine<sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Cartuccia toner 059H ciano/magenta/giallo (13.500 pagine <sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Cartuccia tamburo 053 (70.000 pagine<sup>6</sup>)<sup>7</sup>  
Vaschetta recupero toner WT-C1 (100.000 pagine)

**ACCESSORI/OPZIONI**

**Codici**  
Scheda SD-C1 (scheda di memoria SD da 8 GB)  
Barcode Printing Kit-F1 (abilita le funzionalità di stampa di codici a barre) PCL Font Set-C1 (abilita le funzionalità di stampa Unicode su SAP e il supporto per il font Andale)  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
Paper Feeder PF-G1  
Unità di alimentazione cassetto-AU1  
Vaschetta recupero toner WT-C1

**Note:**

- <sup>1</sup> È necessario modificare l'impostazione in mod. veloce
- <sup>2</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- <sup>3</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- <sup>4</sup> Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- <sup>5</sup> Solo distribuzione Web. Disponibile da dicembre 2019.
- <sup>6</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752
- <sup>7</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (nero: 7.000 pagine, ciano/magenta/giallo: 5.000 pagine), tamburo (70.000 pagine)
- <sup>8</sup> Come da US ENERGY STAR<sup>®</sup> versione 2.0

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| NOME DEL PRODOTTO | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------|----------------|---------------|
| i-SENSYS LBP852Cx | 1830C007AA     | 4549292148473 |

## ACCESSORI:

| NOME DEL PRODOTTO                            | Codice Mercury | Codice EAN    |
|--|----------------|---------------|
| Paper Feeder PF-G1                           | 1834C001AA     | 4549292081756 |
| Unità di alimentazione cassetto-AU1          | 1834C002AA     | 4549292084931 |
| Waste Toner Box WT-C1                        | 1834C003AA     | 4549292096767 |
| Scheda SD C-1 (scheda di memoria SD da 8 GB) | 0655A004AA     | 4549292051452 |
| Barcode Printing Kit-F1                      | 0660A018AA     | 4960999689562 |
| PCL Font Set-C1                              | 0643A029AA     | 4549292048612 |

## PRODOTTI DI CONSUMO:

| NOME DEL PRODOTTO        | Codice Mercury | Codice EAN    |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Cartuccia toner 059 H Y  | 3624C001AA     | 4549292137101 |
| Cartuccia toner 059 H M  | 3625C001AA     | 4549292137118 |
| Cartuccia toner 059 H C  | 3626C001AA     | 4549292137125 |
| Cartuccia toner 059 H Bk | 3627C001AA     | 4549292137132 |
| Drum Cartridge 053       | 2178C001AA     | 4549292089257 |

Potrebbero essere disponibili altri accessori e software compatibili con Canon i-SENSYS LBP852CX diversi da quelli elencati. Contatta il tuo rappresentante Canon per le informazioni aggiornate e complete

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Italian edition  
© Canon Europa N.V., 2019