

LIELISKAS VEIKTSPĒJAS MELNBALTIE LĀZERPRINTERI AIZNEMTIEM MAZIEM UZŅĒMUMIEM



i-SENSYS MF540 sērija

Ārkārtīgi ātras izdrukas no kompakta un uzticama daudzfunkciju melnbaltā lāzerprintera, kas lieliski piemērots noslogotiem maziem uzņēmumiem

Darba ražību veicinošs drukas ātrums

Canon i-SENSYS MF540 sērijas priekšrocība ir liels drukāšanas ātrums, kas nodrošina augstākās klases produkciju. Gan MF542x, gan MF543x ir ideāli piemērots lielām darba slodzēm — to drukāšanas ātrums A4 formātā ir līdz 43 lappusēm minūtē. Drukāšana ir vēl efektīvāka ar divpusējo druku, un divpusējā skenēšana ar vienu padevi uzlabo darba ražību.

Pielāgojiet savam uzņēmumam

Uzturiet vienkāršu darbību ar pielāgotām ekrāna vadīklām. Lietojumprogrammu bibliotēka ļauj pielāgot ekrāna pogas, panākot izcilu darba efektivitāti un intuitīvu lietošanu — drukājiet saglabātās veidlapas, skenējiet uz e-pastu un kopējiet ar vienu pieskārienu pogai.

Drošība ir standarts

Par drošību varat neraizēties ar drošo dokumentu atbrīvošanu ar PIN kodu, kas uzņēmumiem nodrošina lielāku kontroli pār konfidenciali materiāliem. Universālais pieteikšanās pārvaldnieks (Universal Login Manager, ULM) piedāvā arī lietotāju autentificēšanos, kas vēl vairāk palielina konfidencialitāti.



KONTROLE

Universālais pieteikšanās pārvaldnieks



Touch Panel

INTUITĪVA VADĪBA

12,7cm skārienekrāns



DROŠĪBA

Dokumenta atbrīvošana ar PIN kodu



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

43 lappuses minūtē vienusējai drukai A4 formātā



LIETOJUMPROGRAMMU BIBLIOTĒKA

Ekrānā pielāgojams lietojums



DARBA RAŽĪBA

Abpusējā drukāšana

Mobilo ierīču savienojamība

Mazu uzņēmumu īpašniekiem un individuāliem uzņēmējiem noteikti ir nepieciešama drukāšana no mobilajām ierīcēm, ko ar Canon i-SENSYS MF540 sēriju var veikt ar vienu pieskārienu. Daudzveidīgais mobilo ierīču savienojamības klāsts ietver AirPrint (iOS) un Mopria (Android) atbalstu, kā arī Canon PRINT Business lietojumprogrammu.

Izcila veiktspēja

Neatkarīgi no tā, vai drukājat tirdzniecības prezentāciju vai mazu dokumentu iekšējai lietošanai, Canon i-SENSYS MF540 sērija vienmēr nodrošina augstākās kvalitātes izdrukas. Tai ir arī labāka tintes ražība, pateicoties uzlabotajām tonera kasetnēm.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF542x



MF543x

Fakss		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	43 lpp./min	43 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●
Automātiskā divpusējā drukāšana	●	●
Saderība ar ULM/uniFLOW	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●
Divpusēja skenēšana vienu padevi	●	●
Wi-Fi	●	●

PAPILDAPRĪKOJUMS

Papīra padevējs PF-C1

- Papildu papīra kasete 550 loksņēm, galvenajai iekārtai var pievienot 3 ierīces.

Tālruna komplekts 6 (pieejams printerim MF543x)

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

- Sūtiet šifrētus PDF un pievienojiet digitālās ierīces parakstu PDF failiem. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

Standarta pamatne V2

- Printera statīvs lietošanai ar pēc izvēles pieejamām papildu papīra kasetēm.

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	MF542x: printeris, kopētājs, skeneris MF543x: printeris, kopētājs, skeneris un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 43 lpp./min (A4) Līdz 65,2 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 36,0 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Melnbalta lāzērstara druka
Drukas izšķirtspēja	600 x 600 dpi
Drukas kvalitāte ar attēlu pilnveidošanas tehnoloģiju	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,7 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Fonti	93 PCL fontī 136 PostScript fontī
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	MF542x: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svitrkodu drukāšana ² Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis MF543x: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svitrkodu drukāšana ² Touch & Print (NFC) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja (A4): līdz 43 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 34,4 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/pallelināšana	25–400% ar 1% paleilinājuma soli
Citas funkcijas	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
SKENERIS	
Tips	Krāsu
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF ³ / PDF (digitālais paraksts) ³
Skenēšana uz datoru	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākonpakalpojumu iFAX	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴ ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	TĪKAI MF543X 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁵)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁵
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 zvani/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)

Citas funkcijas	
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	550 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildaprīkojums)	550 lokšņu kasetes, trīs
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājāmā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiketes, pastkartes, aploksnes
Apdrukājāmā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pastkartes, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
Apdrukājāmā materiāla svars	Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Letter, Statement; pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
Divpusējā drukāšana	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m ² Universālais uztvērējs: 60–199 g/m ² Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un jaunāka versija Linux®
Tikla protokols	Drukāšana: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastruktūras režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodalas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešaistē / uniFLOW Express tiešaistē / uniFLOW saderība Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000–7500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 150 000 lappuses mēnesī ⁷
Procesora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	MF543x: 494 x 464 x 452 mm MF542x: 480 x 464 mm x 452 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	741 x 1105 x 1214 mm
Svars	Aptuveni 19,8 kg

i-SENSYS MF540x sērija

Canon

Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1430 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 13,6 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,4 kWh nedēļā (230 V) ¹⁾ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ²⁾ : Darbojoties: 54 dB Gaidīšanas režīmā: 24 dB Skaņas jauda ³⁾ : Darbojoties: 72,9 dB ³⁾ Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 056L (5100 lappuses ¹⁰⁾) ¹⁾ Kasetne 056 (10 000 lappuses ¹⁰⁾) ¹⁾ Kasetne 056H (21 000 lappuses ¹⁰⁾) ¹⁾
PAPILDAPRĪKOJUMS/OPCIJAS ierīces	MF542x: Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasete) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 Standarta pamatne V2 MF543x: Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruna klausule) Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 Standarta pamatne V2

Piezīmes

- ¹⁾ Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- ²⁾ Nepieciešams piederums – svītrkodu drukāšanas komplekts E1E.
- ³⁾ Piederumi – nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
- ⁴⁾ Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- ⁵⁾ Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- ⁶⁾ Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.
Pieejams no 2019. gada decembra.
- ⁷⁾ Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- ⁸⁾ Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- ⁹⁾ Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- ¹⁰⁾ Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- ¹¹⁾ Printeris tiek piegādāts ar kasetni 056L (5100 lappuses).
- ¹²⁾ Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 2.0.

LIELISKAS VEIKTSPĒJAS MELNBALTIE LĀZERPRINTERI AIZŅEMTIEM MAZIEM UZŅĒMUMIEM

Ārkārtīgi ātras izdrukas no kompakta un uzticama daudzfunkciju melnbaltā lāzerprintera, kas lieliski piemērots noslogotiem maziem uzņēmumiem



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C014AA	8714574663852

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-C1	0865C001AA	4549292050691
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard piederumu komplekts B1	5146B002AA	4549292027235
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Standarta pamatne V2	2223C040AA	8714574664118

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 056 L	3006C002AA	4549292136173
Kasetne 056	3007C002AA	4549292136197
Kasetne 056 H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2019