

# ĀTRI UN EFEKTĪVI DAUDZFUNKCIJU MELNBALTIE LĀZERPRINTERI



## i-SENSYS MF440 sērija

legūstiet savā mazajā vai vidējā uzņēmumā ātrumu ar šiem kompaktajiem daudzfunkciju melnbaltajiem lāzerprinteriem

### Darbpļūsmas efektivitāte

Nodrošina ambiciozu uzņēmumu prasības ar izturīgu un uzticamu printeri un ātru darbu izpildi. Šī sērija nodrošina drukāšanu ar ātrumu līdz 38 lappusēm minūtē A4 formātā un piedāvā divpusējo drukāšanu kā standartu. Arī divpusēja skenēšana ar vienu padevi nodrošina izcilu darbpļūsmu.

### Pielāgojams tieši jūsu vajadzībām

Uzlabojiet efektivitāti vēl vairāk ar lietojumprogrammu bibliotēku. Pogas ekrānā automatizē un paātrina ikdienas darbus, tostarp saglabātu veidlapu drukāšanu, skenēšanu uz e-pastu un dokumentu kopēšanu, sniedzot piekļuvi šīm funkcijām ar vienu pogas pieskārienu. Arī gaidstāves displeju var pielāgot, lai tas atbilstu jūsu un jūsu uzņēmuma vajadzībām.

### Vienkārša savienojuma izveide

Nevainojams savienojums ar mobilajām ierīcēm ļauj uzņemt vadību, atrodoties ceļā. Drukājiet bez vadiem no viedtālruniem vai planšetdatoriem ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu vai drukājiet bez lietojumprogrammām, pateicoties saderībai ar AirPrint (iOS) un Mopria (Android).



#### KONTROLE

Universālais pieteikšanās pārvaldnieks (MF446x un MF449x)



#### LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

38 lappuses minūtē vienusējai drukai A4 formātā



Touch Panel

#### INTUITĪVA VADĪBA

12,7cm skārienekrāns



#### LIETOJUMPROGRAMMU BIBLIOTĒKA

Ekrānā pielāgojams lietojums



#### DROŠĪBA

Dokumentu atbrīvošana ar PIN kodu



#### DARBA RAŽĪBA

Abpusējā drukāšana

### Drošība un kontrole

Izvirziet kā prioritāti drošību, drukājot ar PIN kodu, kas ierobežo konfidenciālu dokumentu pieejamību citām personām. Vēl lielāku drošību piedāvā universālais pieteikšanās pārvaldnieks (Universal Login Manager, ULM) modeļiem MF446x un MF449x, kas nodrošina lietotāju autentificēšanu un līdz ar to vēl lielāku konfidencialitāti.

### Augsta kvalitāte

Neatkarīgi no tā, vai drukājat tirdzniecības prezentāciju vai mazu dokumentu iekšējai lietošanai, šī sērija vienmēr nodrošina augstas kvalitātes izdrukas, pateicoties uzlabotām tonera kasetnēm, kas tagad aprīkotas ar tehnoloģiju Auto Seal Removal.

**Canon**

## PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



i-SENSYS  
MF443dw



i-SENSYS  
MF445dw



i-SENSYS  
MF446x



i-SENSYS  
MF449x

Fakss		●		●
A4 formāta drukāšanas ātrums	38 lpp./min	38 lpp./min	38 lpp./min	38 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●	●	●
Automātiskā divpusējā drukāšana	●	●	●	●
Saderība ar ULM/uniFLOW			●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●	●	●
Divpusēja skenēšana ar vienu padevi	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

### PAPILDAPRĪKOJUMS

#### Kasetes padeves modulis AH1

- Papildu papīra kasete 550 loksņēm, galvenajai iekārtai var pievienot 1 ierīci.

#### Tālruna komplekts 6 (pieejams modelim MF445dw un MF449x)

- Pēc izvēles pieejams tālrunis faksa darbības nodrošināšanai.

#### Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E (pieejams modeļiem MF446x un MF449x)

- Instalē svītrkodu fontus svītrkodu drukāšanai. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

#### PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1 (pieejams modelim MF446x un MF449x)

- Sūtiet šifrētus PDF un pievienojiet digitālās ierīces parakstu PDF failiem. Šis komplekts tiek piegādāts elektroniski, ietverot licences piekļuves sertifikātu tā aktivizēšanai.

## TEHNISKIE DATI

<b>Iekārtas tips</b>	Universāla melnbalta lāzera ierīce
<b>Pieejamās funkcijas</b>	MF443dw/MF446x: printeris, kopētājs, skeneris MF446x/MF449x: printeris, kopētājs, skeneris un fakss
<b>PRINTERIS</b>	
<b>Drukāšanas ātrums</b>	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 631 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 30,3 att./min (A4)
<b>Drukāšanas metode</b>	Melnbalta lāzestruka druka
<b>Drukāšanas izšķirtspēja</b>	600 x 600 dpi
<b>Drukāšanas kvalitāte ar attēlu pilnveidošanas tehnoloģiju</b>	Līdz 1200 x 1200 dpi
<b>Ieslēšanas laiks</b>	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
<b>Pirmās izdrukas ieguves laiks</b>	Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk
<b>Printera valodas</b>	MF443dw: UFR II, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFR II, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
<b>Fonti</b>	MF443dw: 45 PCL fonti MF445dw: 45 PCL fonti 136 PostScript fonti MF446x / MF449x: 93 PCL fonti 136 PostScript fonti
<b>Drukāšanas piemēri</b>	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
<b>Tonera taupīšanas režīms</b>	Ir
<b>Uzlabotas drukāšanas funkcijas</b>	MF443dw/MF445dw: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis MF446x/MF449x: Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svītirkodu drukāšana <sup>2</sup> Google Cloud Print pieejamība iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android; Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
<b>KOPĒTĀJS</b>	
<b>Kopēšanas ātrums</b>	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp. min Divpusēja (A4): līdz 30,3 att./min
<b>Pirmās kopijas ieguves laiks</b>	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 6,6 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk
<b>Kopēšanas izšķirtspēja</b>	Līdz 600 x 600 dpi
<b>Kopēšanas režīmi</b>	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
<b>Divpusējā kopēšana</b>	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 999 kopijām
<b>Samazināšana/palīelināšana</b>	25–400% ar 1% palīelinājuma soli
<b>Citas funkcijas</b>	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija
<b>SKENERIS</b>	
<b>Tips</b>	Krāsu
<b>Skenēšanas izšķirtspēja</b>	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
<b>Skenēšanas ātrums</b>	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)
<b>Krāsu skenēšanas dziļums</b>	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
<b>Pelēkie toņi</b>	256 līmeņi
<b>Saderība</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. skenēšanas platumš</b>	216 mm
<b>Skenēšana uz e-pastu</b>	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF MF446x/449x: TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF <sup>3</sup> / PDF (digitālais paraksts) <sup>3</sup>
<b>Skenēšana uz datoru</b>	
<b>Skenēšana uz USB atmiņu</b>	
<b>Skenēšana uz FTP</b>	
<b>Skenēšana uz mākoņpakalpojumu</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKSS</b>	
<b>Modema ātrums</b>	Tikai MF445dw/MF449x 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi <sup>5</sup> )
<b>Saņemšanas režīms</b>	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruna ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
<b>Faksa izšķirtspēja</b>	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Ipaši precīza: 400 x 400 dpi
<b>FAKSA atmiņa</b>	Līdz 512 lappusēm <sup>6</sup>
<b>Ātrīe numuri</b>	Līdz 281 numuram
<b>Grupu zvani/adresāti</b>	Maks. 299 zvani/maks. 299 adresāti
<b>Secīga apraide</b>	Maks. 310 adresāti
<b>Atmiņas dublēšana</b>	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
<b>Divpusēja faksa funkcija</b>	Ir (sūtīšana un saņemšana)

<b>Citas funkcijas</b>	
<b>MATERIĀLA PADEVE</b>	
<b>Skenera tips</b>	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (vienu paudeve)
<b>Papīra ievade (standarta)</b>	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
<b>Papīra ievade (papildaprīkojums)</b>	550 lokšņu kasete
<b>Papīra izvade</b>	150 loksnes
<b>Apdrukājamā materiāla veids</b>	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiketes, pastkartes, aploksnes
<b>Apdrukājamā materiāla formāti</b>	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Apdrukājamā materiāla svars</b>	Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m <sup>2</sup> +AC57 Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m <sup>2</sup>
<b>Divpusējā drukāšana</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA</b>	
<b>Interfeisa veids</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
<b>Operētājsistēmu saderība</b>	Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2019 / Server <sup>®</sup> 2016 / Server <sup>®</sup> 2012R2 / Server <sup>®</sup> 2012 / Server <sup>®</sup> 2008R2 / Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un jaunāka versija, Linux <sup>®</sup>
<b>Tīkla protokoli</b>	Drukāšana: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenēšana: E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IR, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība (ar vadiem): IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Infrastrukturās režīms: WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Pielūves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
<b>Programmatūra un printera pārvaldība</b>	MF443dw/MF445dw: MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodalas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai, eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu pakalpojumu eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju uzmēršanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešsaistē / uniFLOW Express tiešsaistē / uniFLOW saderība Lietojumprogrammu bibliotēka
<b>VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS</b>	
<b>Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī</b>	750–4000 lappuses mēnesī
<b>Veiktspēja</b>	Maks. 80 000 lappuses mēnesī <sup>7</sup>
<b>Procesora ātrums</b>	800 MHz x 2
<b>Atmiņa</b>	1 GB
<b>Vadības panelis</b>	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
<b>Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)</b>	453 x 464 x 392 mm

## i-SENSYS MF440 sērija

Faksa pārslēgšana, dublā pielūve, attāla saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati

Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (vienu paudeve)

250 lokšņu kasete  
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte  
50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs

550 lokšņu kasete

150 loksnes

Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiketes, pastkartes, aploksnes

Kasete (standarta un papildaprīkojuma):  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Daudzfunkciju paplāte:  
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Automātiskais dokumentu padevējs:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement; pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Daudzfunkciju paplāte: 60–163 g/m<sup>2</sup>+AC57  
Automātiskais dokumentu padevējs: 50–105 g/m<sup>2</sup>

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap  
Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm  
60–120 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Windows<sup>®</sup> 10 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows<sup>®</sup> 7 / Server<sup>®</sup> 2019 / Server<sup>®</sup> 2016 / Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012 / Server<sup>®</sup> 2008R2 / Server<sup>®</sup> 2008  
Mac OS X 10.9.5 un jaunāka versija / Mac OS 10.14 un jaunāka versija, Linux<sup>®</sup>

Drukāšana:  
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)  
Skenēšana:  
E-pasts, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
TCP/IP lietojumprogrammu pakalpojumi:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pirms SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IR, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)

Pārvaldība:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Drošība (ar vadiem):  
IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Drošība (bezvadu):  
WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
Infrastrukturās režīms:  
WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)  
Pielūves punkta režīms:  
WPA2-PSK (AES)

MF443dw/MF445dw:  
MF Scan Utility,  
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),  
Nodalas ID pārvaldība,  
tonera statusa rīks,  
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai,  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu pakalpojumu eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju uzmēršanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.  
Lietojumprogrammu bibliotēka

MF446x/MF449x:  
MF Scan Utility,  
Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI),  
Nodalas ID pārvaldība,  
tonera statusa rīks,  
iW pārvaldības pults: servera programmatūra, kas paredzēta centralizētai biroja ierīču pārvaldībai,  
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumu, piemēram, skaitītāju rādītāju uzmēršanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW tiešsaistē / uniFLOW Express tiešsaistē / uniFLOW saderība  
Lietojumprogrammu bibliotēka

**Canon**

Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	682 x 1083 x 895 mm
Svars	Aptuveni 17,2 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1370 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 9,4 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 1,0 kWh/nedēļā (230 V) <sup>12</sup> Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: Darbojoties: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams <sup>9</sup>  Skaņas jauda: Darbojoties: 72,2 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams <sup>9</sup>
<b>IZLIETOJAMIE MATERIĀLI</b>	
Kasetnes	Kasetne 057 (3100 lappuses <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Kasetne 057H (10 000 lappuses <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>
<b>PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKJUMS</b>	
Ierīces	MF443dw: CST padeves modulis AHI (550 lokšņu kasete) MF445dw: CST padeves modulis AHI (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule)  MF446x: CST padeves modulis AHI (550 lokšņu kasete) Svītrkodu drukšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1  MF449x: CST padeves modulis AHI (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) Svītrkodu drukšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1 PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

**Piezīmes**

- <sup>[1]</sup> Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- <sup>[2]</sup> Nepieciešams piederums – svītrkodu drukšanas komplekts E1E.
- <sup>[3]</sup> Piederumi – nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
- <sup>[4]</sup> Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- <sup>[5]</sup> Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- <sup>[6]</sup> Linux atbalsts gan drukšanai, gan skenēšanai. Pieejams no 2019. gada decembra.
- <sup>[7]</sup> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- <sup>[8]</sup> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- <sup>[9]</sup> Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu ISO 7779.
- <sup>[10]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- <sup>[11]</sup> Printeris tiek piegādāts ar kasetni 057 (3 100 lappuses).
- <sup>[12]</sup> Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 2.0.

# ĀTRI UN EFEKTĪVI DAUDZFUNKCIJU MELNBALTIE LĀZERPRINTERI

Iegūstiet savā mazajā vai vidējā uzņēmumā ātrumu ar šiem kompaktajiem daudzfunkciju melnbaltajiem lāzerprinteriem



## INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Precis kods	EAN kods
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C021AA	8714574663494
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C033AA	8714574663616

## PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Precis kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AH1	0732A033AA	4549292092769
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard piederumu komplekts B1	5146B002AA	4549292027235
Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E	5143B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1	9594B002AA	N/A (elektroniska piegāde)
Tālruņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Precis kods	EAN kods
Kasetne 057	3009C002AA	4549292136258
Kasetne 057 H	3010C002AA	4549292136289

**Canon**

---

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2019