

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro/8595 Pro/8585 Pro

Εξαιρετικά παραγωγικό
και αξιόπιστο ασπρόμαυρο
ψηφιακό πιεστήριο
για επαγγελματικά και
ενοποιημένα περιβάλλοντα



Προηγμένη παραγωγικότητα

- Παραγωγή ασπρόμαυρων εκτυπώσεων με υψηλή ταχύτητα, έως και 105 σελ./λεπτό. Προσφέρει εξαιρετική ταχύτητα παραγωγής ακόμη και κατά την εκτύπωση σε υλικά μεγάλου βάρους
- Χάρη στις ευέλικτες δυνατότητες χειρισμού υλικών εκτύπωσης, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές πηγές τροφοδοσίας χαρτίου και να χρησιμοποιήσετε υλικά βάρους έως 256g/m²
- Μεγάλη χωρητικότητα χαρτίου, έως και 7.700 φύλλα
- Ο προαιρετικός ελεγκτής εκτυπώσεων imagePASS, ιδανικός για περιβάλλοντα με μεγάλες απαιτήσεις, προσφέρει ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας, εκτύπωση με μεταβλητά δεδομένα (VDP) και προηγμένη ροή εκτυπωτικών εργασιών
- Δημιουργήστε εκθέσεις, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, εγχειρίδια, προτάσεις και συμβάσεις με επαγγελματική εμφάνιση, χάρη σε ευέλικτες επιλογές τελικής επεξεργασίας για διάτρηση, δίπλωμα, εισαγωγή φύλλων, συρραφή και δημιουργία φυλλαδιών επαγγελματικού επιπέδου.
- Σαρώστε έγγραφα και μετατρέψτε τα σε αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Microsoft® Word και Microsoft® PowerPoint μέσω του τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης με ένα πάρασμα, που δέχεται έως 300 πρωτότυπα

- Εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής γρήγορης απόκρισης για να διεκπεραιώνετε πιο εύκολα τις εργασίες σας.
- Η κλιμακούμενου επιπέδου υποστήριξη για φορητές συσκευές και οι ευέλικτοι τρόποι εργασίας συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, καθώς επιτρέπουν στους εργαζόμενους να σαρώνουν ή να εκτυπώνουν έγγραφα και να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές cloud ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία

- Η χαρακτηριστική αξιοπιστία των προϊόντων Canon, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες των βασικών μηχανισμών των συστημάτων, καλύπτουν τις ανάγκες των πολυάσχολων εταιρικών τμημάτων και των κεντρικών τμημάτων αναπαραγωγής εγγράφων (CRD), προσφέροντας σταθερότητα και υψηλή ποιότητα
- Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας, με ειδοποιήσεις κατάστασης για την αναπλήρωση των αναλωσίμων, έξυπνα βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από τον χρήστη, δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης του γραφίτη και αυτόματη αναδρομολόγηση των εργασιών (με προαιρετικές λύσεις).

Ενοποίηση και αποδοτική διαχείριση ομάδων συστημάτων

- Η εγγενής υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως οι γλώσσες Genuine Adobe PostScript και PCL, διασφαλίζει την απρόσκοπτη ενοποίηση σε δίκτυα και εταιρικές λύσεις



ΕΚΤΥΠΩΣΗ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



ΦΑΞ



ΣΑΡΩΣΗ

Canon

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro/8595 Pro/8585 Pro

- Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών λύσεων διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων.
- Η δυνατότητα προδιαμόρφωσης των συσκευών διευκολύνει την εγκατάσταση, ενώ η δυνατότητα συγχρονισμού των ρυθμίσεων μεταξύ πολλαπλών συσκευών απλοποιεί τη διαχείριση ομάδων συστημάτων.
- Τα εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon σας προσφέρουν ένα κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων ελέγχου της κατάστασης των συσκευών και των αναλωσίμων, την απενεργοποίησή τους από απόσταση, την καταγραφή των τιμών των μετρητών και τη διαχείριση των βιβλίων διευθύνσεων και των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή.

Διαχείριση κόστους

- Η δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών εκτύπωσης, παρακολούθησης της παραγωγής και περιορισμού της χρήσης σε επίπεδο χρήστη συμβάλλει στη μείωση των περιττών εκτυπώσεων, υποστηρίζει μοντέλα κατανομής και ανάκτησης κόστους, και σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα από το χαρτί και τον γραφίτη.
- Η στενή ενοποίηση με λύσεις διαχείρισης παραγωγής, όπως το uniFLOW, παρέχει δυνατότητες λεπτομερούς καταγραφής, δημιουργίας αναφορών και ανάλυσης κόστους

Διαμόρφωση

iR-ADV 8585 Pro



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλώμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1) και κοπή φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/ FINISHER-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1)



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

- Z διπλώμα, C διπλώμα, Διπλώμα στη μέση, Z διπλώμα τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο διπλώμα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-A1

- Υποστηρίζει διάφορων σετ μητρών
- Έως 256g/m²
- Υποστηρίζει A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου 100.000 αποκομμάτων
- Μήτρες αυξημένης αντοχής



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δύο δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-V1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δυνατότητα διπλώματος στη ράχη χωρίς συρραφή έως 3 φύλλων (A3/A4R)
- Υποστηρίζει Οικολογική συρραφή 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφή κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών - Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-V1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστηρίζει Οικολογική συρραφή 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφή κατ' απαίτηση 65 φύλλων (80g/m²)
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών - Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1 και Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΚΟΠΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Ασφάλεια

- Ελέγξτε την πρόσβαση στο σύστημα ταυτοποιώντας τους χρήστες με τη χρήση της στάνταρ εφαρμογής Universal Login Manager.
- Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη διανομή ευαίσθητων πληροφοριών με διάφορες στάνταρ και προαιρετικές λειτουργίες για την ασφάλεια των εγγράφων.
- Προστατεύστε το απόρρητο και την ασφάλεια των πληροφοριών σε ολόκληρο το δίκτυο με το πρωτόκολλο IPsec, τις δυνατότητες φιλτραρίσματος θυρών και την τεχνολογία SSL.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

- Οι τεχνολογίες τήξης, ο γραφίτης ρΟ και οι καινοτόμες δυνατότητες αναστολής λειτουργίας συμβάλλουν στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατανάλωση μόλις 0,9W σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Βιώσιμος σχεδιασμός, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
- Με πιστοποίηση ENERGY STAR



ΜΟΝΤΕΛΟ MFP ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστηρίζει A4



ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m²
- Υποστηρίζει έως και SRA3
- Δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη




imagePASS-Y1

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο


imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro/8595 Pro/8585 Pro

iR-ADV 8595 Pro / 8505 Pro




ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-D1
*Απαιτείται το FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-W1 PRO

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 5.000 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BT1 και BG1) και προαιρετική κοπή φυλλαδίων (Μονάδα κοπής φυλλαδίων-D1)
- Ευθυγράμμιση στοιβάς παραγωγής με ακρίβεια
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για υψηλούς όγκους




ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-W1 PRO

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 5.000 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BT1 και BG1)
- Ευθυγράμμιση στοιβάς παραγωγής με ακρίβεια
- Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα για υψηλούς όγκους



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1) και κοπή φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1)



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-X1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστηρίζει προαιρετική εσωτερική μονάδα διάτρησης-BG1 και BH1



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- Δύο δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-A1

- Υποστηρίζει διάφορων σετ μητρώων
- Έως 256g/m²
- Υποστηρίζει A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου 100.000 αποκομιμάτων
- Μήτρες αυξημένης αντοχής



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-J1

- Z διπλωμα, C διπλωμα, Διπλωμα στη μέση, Z διπλωμα τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο διπλωμα



ΜΟΝΕΤΟ ΜFP



ΜΟΝΕΤΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Υποστηρίζει A4



ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1

- Χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- 52 έως 256g/m²
- Υποστηρίζει έως και SRA3
- Δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη



imagePASS-Y1

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Ταχύτητα επεξεργασίας
Πίνακας ελέγχου

Μνήμη
Μονάδα σκληρού δίσκου
Μονάδα σκληρού δίσκου
καταπρισιμού
Διασύνδεση

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού
(προαιρετικά)

Μέγιστη χωρητικότητα
εισόδου χαρτιού
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού
Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Ασπρόμαυρο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)
Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,4 ιντσών TFT, SVGA
Μοντέλο MFP
Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1 ιντσών TFT, WSVGA
Σταύτη: 3.0GB RAM
Στάνταρ: 250GB Μέμιαση: 1TB
Προαιρετικά: 250GB, 1TB), Μέθοδος: Raid1

ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n). Προαιρετικά: NFC
ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1. Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
2 συρτάρια x 1.500 φύλλα + 2 συρτάρια x 550 φύλλα (80g/m²), Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων (80g/m²)
Προσθετα μονάδα 3.500 φύλλων (80g/m²)
(ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ POD LITE-C1 ή ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1)
7.700 φύλλα (80g/m²)

Με εξωτερικά Finisher: Μέγ. 5.000 φύλλα (A4)
Επάνω αριστερό/δεξιά συρτάρι (1/2):
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Βαθύ χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Επιστολόχαρτα, Χαρτί γραφής
Κάτω συρτάρι (3/4):
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Βαθύ χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Επιστολόχαρτα, Χαρτί γραφής, Διαχωριστικά με καρτέλες*.
- Τα Διαχωριστικά με καρτέλες μπορούν να τροφοδοτηθούν από τα συρτάρια 3 & 4 όταν είναι εγκατεστημένο το προαιρετικό KIT ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ-B1.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Βαθύ χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Χαρτί γραφής, Διαφανές φιλμ, Διαχωριστικά με καρτέλες, Χαρτί σχεδίασης
* Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ POD LITE-C1: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί,

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)
Χώρος εγκατάστασης (Υ x Π x Β)

Βάρος

Χρωματιστό χαρτί, Βαθύ χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Επιστολόχαρτα, Χαρτί γραφής, Διαφανείς, Ετικέτες, Διαχωριστικά με καρτέλες
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Βαθύ χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Επιστολόχαρτα, Χαρτί γραφής
Επάνω αριστερό/δεξιά συρτάρι (1/2):

Στάνταρ μέγεθος: A4
Κάτω συρτάρι (3/4):
Στάνταρ μέγεθος: 330mm x 483mm, 320mm x 450mm (SRA3), 305mm x 457mm, A3, A4, A4R, A5R
Προσαρμοσμένο μέγεθος: 139,7mm x 182mm έως 330,2mm x 487,7mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: 330mm x 483mm, 320mm x 450mm (SRA3), 305mm x 457mm, A3, A4, A4R, A5R
Εξειδικευμένο μέγεθος: 100mm x 148mm έως 330mm x 487,7mm
Ελεύθερο μέγεθος: 100mm x 182mm έως 330,2mm x 487,7mm
ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ POD LITE-C1:
A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 330mm x 483mm, 305mm x 457mm και Εξειδικευμένο μέγεθος (139,7mm x 182mm έως 330,2mm x 487,7mm)
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1:
A4

Συρτάρια: 52 έως 220g/m²
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 256g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²
Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 60 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ.
1.481mm x 770mm x 1.252mm
4.098mm x 1.617mm (ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ POD LITE-C1 + FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ W1 + ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-N1 + ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-J1 + ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-D1)
Περίπου 240kg

Canon

Τεχνικές προδιαγραφές

imageRUNNER ADVANCE 8505 Pro/8595 Pro/8585 Pro

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Μέθοδος εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
iR-ADV 8585 Pro: 85 σελ./λεπτό (A4), 44 σελ./λεπτό (A3), 63 σελ./λεπτό (A4R), 85 σελ./λεπτό (A5R)
iR-ADV 8595 Pro: 95 σελ./λεπτό (A4), 50 σελ./λεπτό (A3), 69,1 σελ./λεπτό (A4R), 95 σελ./λεπτό (A5R)
iR-ADV 8505 Pro: 105 σελ./λεπτό (A4), 54 σελ./λεπτό (A3), 76,3 σελ./λεπτό (A4R), 105 σελ./λεπτό (A5R)
1.200dpi x 1.200dpi, 600dpi x 600dpi
UFR II, PCL 5e/6 (προαιρετικά), Adobe PS 3 (προαιρετικά)
Αυτόματη (στάνταρ)
Άμεση εκτύπωση από στικ μνήμης USB, καθώς και μέσω Προηγμένων Θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web

Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Εκτύπωση διπλής όψης
Άμεση εκτύπωση

- Απαιτείται Kit PS ή Kit άμεσης εκτύπωσης.
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασισμένων σε λογισμικό και στην πλατφόρμα MFP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud.

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά)
Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1.

Λειτουργικό σύστημα

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
UFR II: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012//Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10
PS: Server 2003/Server 2003 R2Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.5.8 ή νεότερη έκδοση)
PPD: MAC OS 9.1 ή νεότερη έκδοση, MAC OS X (10.3.9 ή νεότερη έκδοση), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ MFP)

Ταχύτητα αντιγραφής

iR-ADV 8585 Pro: 85 σελ./λεπτό (A4), 44 σελ./λεπτό (A3), 63 σελ./λεπτό (A4R), 85 σελ./λεπτό (A5R)
iR-ADV 8595 Pro: 95 σελ./λεπτό (A4), 50 σελ./λεπτό (A3), 69,1 σελ./λεπτό (A4R), 95 σελ./λεπτό (A5R)
iR-ADV 8505 Pro: 105 σελ./λεπτό (A4), 54 σελ./λεπτό (A3), 76,3 σελ./λεπτό (A4R), 105 σελ./λεπτό (A5R)
Περίπου 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάγνωση: 60dpm x 60dpm
Εκτύπωση: 1.200dpi x 1.200dpi

Χρόνος πρώτου αντιγράφου
Ανάλυση αντιγραφής

Επίπεδη μονάδα έγχρωμης σάρωσης και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 300 φύλλων (έγχρωμη σάρωση διπλής όψης με 1 πέρασμα).

Επίπεδη μονάδα έγχρωμης σάρωσης και επιπλέον αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (σάρωση διπλής όψης με 1 πέρασμα)
A3, A4, A4R, A5, A5R

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ MFP) Στάνταρ

Τύπος

Σάρωση μονής όψης: 38 έως 220g/m² / 64 έως 220g/m² (A&M/Χρώμα)
Σάρωση διπλής όψης: 50 έως 220g/m² / 64 έως 220g/m² (A&M/Χρώμα)
Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100dpm, 150 x 150dpm, 200 x 100dpm, 200 x 200dpm, 200 x 400dpm, 300 x 300dpm, 400 x 400dpm, 600 x 600dpm
Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία, Τριδιάστατα αντικείμενα (έως 2kg)

Μέγεθος σε τροφοδότη: A3, A4, A4R, A5, A5R
Βάρος σε τροφοδότη: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m² / 64 έως 220g/m² (A&M/Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 220g/m² / 64 έως 220g/m² (A&M/Χρώμα)

Ταχύτητα σάρωσης (A&M/Χρώμα, A4)

Μονή όψη (A4, 300dpm): 120/120 εικ./λεπτό
Μονή όψη (A4, 600dpm): 120/60 εικ./λεπτό (A&M/Χρώμα)
Διπλή όψη (A4, 600dpm): 120/60 εικ./λεπτό
Διπλή όψη (A4, 300dpm): 240/220 εικ./λεπτό (A&M/Χρώμα)
300 φύλλα (80g/m²)
2-όψεις σε 2-όψεις (αυτόματα)

Χωρητικότητα χαρτιού
Σάρωση διπλής όψης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προαιρετικά/στάνταρ
Προορισμός
Κατάσταση χρώματος

Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα
E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV
Αυτόματη επιλογή χρώματος (Πλήρως έγχρωμο, Τόνοι του γκρι)
Αυτόματη επιλογή χρώματος (Πλήρως έγχρωμο/Ασπρόμαυρο)
Πλήρως έγχρωμο, Τόνοι του γκρι και Ασπρόμαυρο
100 x 100dpm, 150 x 150dpm, 200 x 100dpm, 200 x 200dpm, 200 x 400dpm, 300 x 300dpm, 400 x 400dpm, 600 x 600dpm
Αρχείο: FTP, SMB, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)
Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Ανάλυση αποστολής

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Μορφή αρχείου

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ
Προαιρετικά/στάνταρ
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεξ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση
Μέγεθος αποστολής/εγγραφής
Μνήμη φαξ
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Super G3: 33,6kbps, G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400dpm, 200 x 400dpm, 200 x 200dpm, 200 x 100dpm
A3, A4, A4R, A5, A5R¹

¹ Απαιτείται ως A4

Έως 6.000 σελίδες

Ναι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.):
SMB: 64
WebDAV: 3 (ενεργές περίοδοι λειτουργίας)
Περίπου 16GB (Στάνταρ ΣΚΔ)

Περίπου 480GB (ΣΚΔ 1TB)

Στάνταρ: Μνήμη USB

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες

Μέσα μνήμης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έλεγχος ταυτότητας

Στάνταρ: Universal Login Manager. Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Έλεγχος ταυτότητας κωδικού τμήματος, Συνδεδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere (απαιτείται το uniFLOW)

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2)
Προαιρετικά: Καποτρισμός σκληρού δίσκου, Αφαίρεση σκληρού δίσκου, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Δεδομένα

Δίκτυο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP

Εγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένα PDF
Προαιρετικά: Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφές χρήστη και συσκευής, Υδατογραφήματα ασφάλειας, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)

Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 10A

Μέγιστη: Περίπου 2,4kW

Αναμονή: Περίπου 222W

Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας: Περίπου 193W

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,9W ή λιγότερο

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):

9,1kWh (iR-ADV 8585 Pro), 10,9kWh (iR-ADV 8595 Pro), 10,7kWh (iR-ADV 8505 Pro)

Πίεση ήχου

Λειτουργία: 75dB ή λιγότερο

Αναμονή: 58dB ή λιγότερο



Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Επίπεδα θορύβου

Πρότυπα

Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2016

Canon Representative Office Greece, Canon Europa NV

2-4, Messogion Avenue

Athens Towers, Building A, Floor 21, Office 2106

Athens 115 27, Greece

Telephone: +30 210 7454651

Fax: +30 210 7454300

canon.gr

