

Explore o seu potencial de produção

imageRUNNER ADVANCE
8205 PRO, 8295 PRO
e 8285 PRO

you can

Construída para ir ao encontro de agendas complicadas e com capacidades de finalização surpreendentes, a imageRUNNER ADVANCE série 8200 é ambientalmente responsável e integra-se perfeitamente com o seu fluxo de trabalho.

85 - 105 PPM PPM MONOCROMÁTICA
1200DPI IMPRESSÃO
GRANDE CAPACIDADE DE PAPEL
ENCADERNAÇÃO COM AGRAFOS E APARADOR
DESIGN MODULAR
PODEROSA INTEGRAÇÃO COM FLUXO DE TRABALHO



Produtividade e qualidade

- Até 105 ppm em impressão monocromática
- Modo de arranque rápido
- Extensa capacidade de papel até seis origens diferentes
- Carregamento e substituição de toner enquanto imprime
- Suportes de impressão até 256 g/m²
- Escolha de RIPs da Canon ou Fiery
- Poderosa integração com o fluxo de trabalho
- Grande ecrã tátil com operação intuitiva
- Impressão até 1.200 dpi
- Texto de elevada qualidade e meios tons suaves.

Versatilidade e finalização

- Integração fácil
- O design modular permite múltiplas configurações
- Suportes de impressão mistos com gramagens até 256 g/m²
- Capacidades extensas - furação, dobragem, inserção, encadernação com agrafos e aparação profissional.

Sustentabilidade

- Desligar remoto, automático e semanal
- Valor de consumo elétrico típico (TEC*) mais baixo da sua classe
- Incorpora plástico reciclado e bioplástico em algumas peças
- Qualificado para ENERGY STAR®.

*Definidos pela ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Especificações: imageRUNNER ADVANCE série 8200

TIPO DE EQUIPAMENTO	Multifuncional laser monocromática. (Leitor/Impressora separados)
ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA	<p>Velocidade de impressão (PB)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: Até 105 ppm (A4), Até 54 ppm (A3), Até 50.4 ppm (SRA3)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: Até 95 ppm (A4), Até 50 ppm (A3), Até 45.6 ppm (SRA3)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: Até 85 ppm (A4), Até 44 ppm (A3), Até 40.8 ppm (SRA3)</p>
Método de impressão	Impressão laser a preto e branco
Resolução de impressão	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Impressão frente e verso	Automático (padrão)
Capacidade de papel	Standard: 1500 folhas x 2 cassetes (80g/m ²) 550 folhas x 2 cassetes (80g/m ²) 100-folhas em tabuleiro multissuportos Opção: 1 tabuleiro de papel lateral de 3500-folhas A4 (80g/m ²) 7,700 folhas
Capacidade máxima de entrada de papel	Com finalizador agrafador/folheto-N1: 4250 (Tabuleiro superior 1500/Tabuleiro do meio: 250 folhas/Tabuleiro inferior: 2500 folhas) (80gsm/A4) Com Finalizador Agrafador/Folheto-Q1: 5000 (Tabuleiro superior: 1000/Tabuleiro inferior: 4000 folhas) (80gsm/A4)
Capacidade de saída de papel	Cassete de papel 1 e 2: Tamanho padrão: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, Tamanho livre (139.7 mm x 182 mm a 330.2 mm a 487.7 mm) Tabuleiro multi-usos: Tamanho padrão: A4, A4R, A3, SRA3, 13"x19" (330 mm x 483 mm), A5R, Tamanho livre (100 mm x 148 mm a 330.2 mm a 487.7 mm) Cassetes / : 52 a 220 g/m ² Tabuleiro multissuportos: 52 a 256 g/m ² Frente e verso: 52 a 220 g/m ² PCL5e/6 (Opcional) Adobe PostScript Nivel 3 (Opcional)
Tamanhos de suportes de impressão suportados	Tipos de letra PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, Andale Mono W/J/K/S/T* (japonês, coreano, chinês tradicional e simplificado) *requer KIT DE TIPOS DE LETRA INTERNACIONAL PCL-A1 opcional tipos de letra PS: 136 Roman
Gramagens dos suportes de impressão suportados	UFRII: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 ou posterior/ Windows 8 PCL: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2/ Windows 8 PS: Windows XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.5.8 ou posterior/ Windows 8 PPD: MAC OS 9.1 ou posterior, MAC OS X (10.3.9 ou posterior) Windows Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7/ Windows 8 Consulte http://software.canon-europe.com para saber a disponibilidade de soluções de impressão para outros Sistemas Operativos e ambientes incluindo AIX/400, UNIX, Linux e Citrix. Algumas destas soluções são pagas.
Linguagem/ins de descrição da página	Tipos de equipamentos SAP disponíveis através do SAP Market Place
Tipos de letra	
Sistemas operativos compatíveis	
ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA	<p>Velocidade de cópia (PB/COR)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO: Até 105 ppm (A4), Até 54 ppm (A3), Até 50.4 ppm (SRA3)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8295 PRO: Até 95 ppm (A4), Até 50 ppm (A3), Até 45.6 ppm (SRA3)</p> <p>imageRUNNER ADVANCE 8285 PRO: Até 85 ppm (A4), Até 44 ppm (A3), Até 40.8 ppm (SRA3)</p>
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT) (PB/COR)	imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO/8295 PRO/8285 PRO: Aprox. 2,7 segundos ou menos
Resolução de cópia	Leitura: 600dpi x 600dpi Impressão: 1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi
Várias cópias / Redução / Ampliação	Até 9999 cópias Zoom: 25-400% em incrementos de 1% Valores de zoom fixos: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY	<p>Nome</p> <p>imagePASS-U2</p> <p>Linguagem de descrição da página</p> <p>PCL5e/6 Adobe PostScript Nivel 3</p> <p>Resolução</p> <p>1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi</p> <p>Memória</p> <p>2GB</p> <p>Unidade de disco rígido</p> <p>250GB</p> <p>Velocidade do processador</p> <p>Intel Pentium dual core E5300 2.6GHz</p> <p>Tipos de letra</p> <p>138 tipos de letra Adobe PS, 113 tipos de letra PCL</p> <p>Sistemas operativos suportados</p> <p>Windows XP/ Server 2003/ Server 2008/ Vista/ 7/ MacOS 10.5/ 10.6/ 10.7</p> <p>Interface</p> <p>Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, conector D-sub de 15 pinos</p> <p>Protocolos de rede</p> <p>TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6</p>

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO	<p>UNIDADE DE LEITOR DE IMAGEM A CORES</p> <p>FRENTE E VERSO-G1</p> <p>Tamanhos de suportes de impressão suportados</p> <p>Gramagens dos suportes de impressão suportados (PB/COR)</p> <p>Resolução de digitalização</p> <p>Digitalização frente e verso</p> <p>Velocidade de digitalização</p>
UNIDADE DE LEITOR DE IMAGEM A CORES	Unidade opcional de digitalizador plano a cores e alimentador automático de documentos frente e verso de 300 folhas (digitalização frente e verso de passagem única) A3, A4, A4R, A5, ASR, Tamanhos livres (L x C): Min. 139.7 mm x 128 mm, Máx. 432 mm x 304.8 mm
Gramagens dos suportes de impressão suportados (PB/COR)	Digitalização de um só lado: 38 a 220 g/m ² . Digitalização frente e verso: 50 a 220 g/m ² (para original PB) / 64 a 220 g/m ² (para originais a PB e CORES)
Resolução de digitalização	100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 300dpi, 200 x 400dpi, 400 x 200dpi, 400dpi, 600dpi
Digitalização frente e verso	Frente e verso para frente e verso (Automático)
Velocidade de digitalização	Um lado (A4, 300 dpi): (PB/COR) 120/85 ipm Frente e verso (A4, 300 dpi): (PB/COR) 200/100 ipm Um lado (A4, 600 dpi): (PB/COR) 120/51 ipm Frente e verso (A4, 600 dpi): (PB/COR) 120/51 ipm
ESPECIFICAÇÕES GERAIS	
Tempo de aquecimento	Aprox. 60 segundos, ou menos, após ligar. 7 segundos desde a ligação (ON) (modo de iniciar rápido)
Tipo de interface	USB 2.0 de alta velocidade
Protocolos de rede	Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 2 USB de anfitrião TCP/IP*/ LDP/ Porta 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ SMB/ FTP, IPX/ SPX (NDIS, Bindery), AppleTalk *Suporta IPv4/IPv6
Velocidade do processador	1.8 Ghz
Memória	1,5 GB
Unidade de disco rígido	Unidade de disco rígido padrão de 160GB (espaço utilizável 160GB), expansível para 1TB Ecrã tátil a cores TFT 5.6" de 26,4 cm (10.4") 1170mmx770mmx1252mm (com Leitor de imagem a cores frente e verso-G1 e Painel Lateral)
Painel de controlo	Aprox. 242 kg (com Leitor de imagem a cores frente e verso-G1 e painel vertical)
Dimensões (L x P x A)	Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F) Humidade: 20 a 80% de HR (sem condensação) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp
Peso	Tamanho do papel: A4
Ambiente de funcionamento	Gramagem do papel: 52 a 220gsm
Fonte de alimentação	Capacidade de papel: 3.500 folhas
UNIDADE DE PAPEL -C1	Dimensões (L x P x A): 323mm x 583mm x 570mm Peso: Aprox. 37 kg
UNIDADE DE PAPEL -C1	Dimensões (L x P x A): 601mm x 621mm x 570mm Peso: Aprox. 50 kg
UNIDADE DE PAPEL -C1	Capacidade do tabuleiro: Tabuleiro superior (A): A4/ASR 1500 folhas, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 folhas Tabuleiro do meio (B): A4/ASR 250 folhas, A3/A4R 125 folhas, SRA3/13"x19" 30 folhas Tabuleiro inferior (C): A4 2500 folhas, ASR 1500 folhas, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 folhas Gramagem de papel: 52 a 256gsm Posição do agrafador: Canto, Duplo Capacidade do agrafador: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas Dimensões (L x P x A): 782 x 765 x 1040mm Peso: Aprox. 64 kg
UNIDADE DE PAPEL -C1	Capacidade do tabuleiro: Tabuleiro superior (A): A4/ASR 1500 folhas, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 folhas Tabuleiro do meio (B): A4/ASR 250 folhas, A3/A4R/SRA3/13"x19" 30 folhas Tabuleiro inferior (C): A4 2500 folhas, ASR 1500 folhas, A3/A4R/SRA3/13"x19" 750 folhas Gramagem de papel: 52 a 256gsm Posição do agrafador: Canto, Duplo, Folheto Capacidade do agrafador: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas Tamanho de papel do folheto: A3, A4R, SRA3, 13" x 19", Tamanho livre (210 x 279.3mm - 330.2 x 487.7mm) Capacidade de agrafagem de folheto: 20 folhas (80g/m ²) Dimensões (L x P x A): 896 x 765 x 1040mm Peso: Aprox. 110 kg
UNIDADE DE PAPEL -C1	Requer FINALIZADOR DE FOLHETO-N1
UNIDADE DE PAPEL -C1	Aparagem de uma extremidade (Extremidade anterior)
UNIDADE DE PAPEL -C1	Largura da aparagem: 2-20mm
UNIDADE DE PAPEL -C1	Espessura da aparagem: Até 20 folhas (inclui Capa)
UNIDADE DE PAPEL -C1	Gramagem de papel aceitável: 60 a 256g/m ²
UNIDADE DE PAPEL -C1	Peso: Aprox. 32 kg
UNIDADE DE PAPEL -C1	Requer ou FINALIZADOR DE FOLHETO-N1 ou FINALIZADOR AGRAFADOR-N1
UNIDADE DE PAPEL -C1	Tipo de furação: BG1: 2 furos e 4 furos (FRN) selecionáveis, BH1: 4 furos (SWE)
UNIDADE DE PAPEL -C1	Gramagem de papel aceitável para furação: 52-256gsm
UNIDADE DE PAPEL -C1	Tamanho de papel aceitável para furação: 2 furos: A3, A4, A4R 4 furos: A3, A4, A4R (apenas BH1)
UNIDADE DE PAPEL -C1	Número de tabuleiros: 2 tabuleiros
UNIDADE DE PAPEL -C1	Tamanho do papel: A3, A4, A4R, SRA3, 13"x19", Tamanho livre (182 x 182mm a 330.2 x 487.7mm)
UNIDADE DE PAPEL -C1	Gramagem de papel: 52 a 256 g/m ²
UNIDADE DE PAPEL -C1	Capacidade de papel: 200 folhas x 2 tabuleiros (80 g/m ²) Dimensões (L x P x A): 336mm x 793mm x 1,407 mm Peso: Aprox. 61 kg

UNIDADE DE DOBRAGEM DE PAPEL-H1	<p>Dobragem em Z: Tamanho do papel: A3, A4R, Gramagem do papel: 52 a 105 g/m²</p> <p>Dobragem em C: Tamanho do papel: A4R, Gramagem do papel: 52 a 105 g/m²</p> <p>Dobragem em Z: Tamanho do papel: A4R, Gramagem do papel: 52 a 105 g/m²</p> <p>Duplo paralelo: Tamanho do papel: A4R, Gramagem do papel: 52 a 90 g/m²</p> <p>Dobragem ao meio: Tamanho do papel: A4R, Gramagem do papel: 52 a 105 g/m²</p> <p>Capacidade de saída: Dobragem em C e dobragem em Z: 40 folhas, Paralelo duplo: 20 folhas</p> <p>Dimensões (L x P x A): 336mmx793mm x 1190 mm</p> <p>Gramagem: Aprox. 71 kg</p> <p>Requer UNIDADE DE INTEGRAÇÃO DE FURADOR PROFISIONAL-B1</p>
FURADOR PROFISIONAL-C1	<p>Requer UNIDADE DE INTEGRAÇÃO DE FURADOR PROFISIONAL-B1</p> <p>Gramagem de papel aceitável para furação: 75-216g/m² (Papel simples), Pro Click: 75-176g/m²</p> <p>Tamanho de papel aceitável para furação: A4</p> <p>Ferramentas de furação: Pente de plástico 21 furos, Duplo laço 23 furos (redondo), Duplo laço 34 furos (redondo), Espiral de cor 47 furos, Velo Bind 12 furos, Folhas soltas 4 furos, Folhas soltas 2 furos, Folhas soltas 4 furos (Swe), Pro Click 34 furos</p> <p>Dimensões (L x P x A): 305mm x 792mm x 1040mm</p> <p>Peso: Aprox. 80 kg</p> <p>Requer FURADOR PROFISIONAL-C1</p> <p>Dimensões (L x P x A): 250mm x 792mm x 1040mm</p> <p>Peso: Aprox. 40 kg</p>
UNIDADE DE INTEGRAÇÃO DE FURADOR PROFISIONAL-B1	<p>Capacidade do tabuleiro:</p> <p>Tabuleiro superior (A) Capacidade: A4/A4R/A5R 1000 folhas, A3 1000folhas, SRA3/13"x19" 1000 folhas</p> <p>Tabuleiro inferior (B) Capacidade: A4/A4R 4000 folhas, A3 1500 folhas</p> <p>Gramagem de papel: 52 a 256gsm</p> <p>Posição do agrafador: Canto, Duplo</p> <p>Capacidade do agrafador: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas</p> <p>Dimensões (L x P x A): 800mm x 792mm x 1239mm</p> <p>Peso: Aprox. 130 kg</p>
FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 PRO	<p>Capacidade do tabuleiro:</p> <p>Tabuleiro superior (A) Capacidade: A4/A4R/A5R 1000 folhas, A3 1000 folhas, SRA3/13"x19" 1000 folhas</p> <p>Tabuleiro inferior (B) Capacidade: A4/A4R 4000 folhas, A3 1500 folhas</p> <p>Gramagem de papel: 52 a 256gsm</p> <p>Posição do agrafador: Canto, Duplo, Folheto</p> <p>Capacidade de agrafagem: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas</p> <p>Tamanho de papel do estilo de folheto: A3, A4R, SRA3, 13"x19", Tamanho livre 210 x 279mm a 330.2 x 487.7mm</p> <p>Capacidade de agrafagem de folheto: 25 folhas (80g/m²)</p> <p>Dimensões (L x P x A): 800mm x 792mm x 1239mm</p> <p>Peso: Aprox. 182 kg</p> <p>Requer FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 PRO</p>
APARADOR DE FOLHETO-D1	<p>Largura da aparagem: 2-20mm</p> <p>Espessura da aparagem: Até 25 folhas (inclui Capa)</p> <p>Gramagem de papel aceitável: 52 a 256g/m²</p> <p>Dimensões (L x P x A): 1,575mm x 770mm x 1,040mm</p> <p>Gramagem: Aprox. 152 kg</p> <p>Requer FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 PRO</p>
UNIDADE DE FURADOR-BT1/BU1	<p>Requer FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 ou FINALIZADOR AGRAFADOR-Q1</p> <p>Tipo de furos: BT1: 2 furos e 4 furos (FRN) selecionáveis, BU1: 4 furos (SWE)</p> <p>Gramagem de papel aceitável para furação: 52-256gsm</p> <p>Tamanho de papel aceitável para furação: 2 furos: A3, A4, A4R, Tamanho livre (257 x 182 to 297 x 432.0mm) 4 furos: A3, A4, A4R* (*Apenas Swe 4 furos), Tamanho personalizado, Tamanho livre (257 x 182mm a 297 x 432mm)</p>
OPÇÕES ADICIONAIS	
Accessórios de hardware	CAPA DE IMPRESSORA-B1, TABULEIRO UTILITÁRIO-A2, LEITOR DE CARTÃO DE CÓPIA-F1, ANEXO DE LEITOR DE CARTÃO DE CÓPIA-A2
Accessórios de controlo de impressora	KIT DE IMPRESSORA PCL-AH1, CONJUNTO DE FONTES INTERNACIONAL PCL-A1, KIT DE IMPRESSORA PS-AU1, KIT DE IMPRESSÃO DIRETA (PDF/XPS)-H1, KIT DE IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS-D1
Opções do controlador baseado em EFI-Fiery	KIT DE DISCO RÍGIDO AMOVÍVEL-B4, SEQUENCIA IMPOSE, SEQUENCIA COMPOSE, SEQUENCIA SUITE
Accessórios do sistema	PLACA DE FAX SUPER G3 AL1, PLACA DE 2ª LINHA DE FAX SUPER G3 AL1, KIT DE FAX REMOTO-A1, SOFTWARE DE ACESSO WEB-H1, KIT DE INTERFACE DE SÉRIE-K1, KIT DE INTERFACE DE CONTROLO DE CÓPIA-A1
Accessórios de segurança do equipamento	KIT DE ENCRIPTAÇÃO E ESPELHO DE DADOS DE DISCO RÍGIDO-C5, DISCO RÍGIDO DE 2,5POLEGADAS/160GB-J1, DISCO RÍGIDO DE 2,5POLEGADAS/1TB-K1, KIT DE DISCO RÍGIDO AMOVÍVEL-AG1
Accessórios de segurança de documentos	KIT DE BLOQUEIO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO-B1, MARCA D'ÁGUA SEGURO-B1, SOFTWARE DE IMPRESSÃO ENCRIPTAADA-D1
Accessórios de acessibilidade	PEGA DE ACESSO AO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO-A1, KIT DE SOFTWARE DE OPERADORES REMOTOS-B1, KIT DE ORIENTAÇÃO DE VOZ-F2, KIT DE OPERAÇÃO POR VOZ-C2
Outras opções	CARTUCHO DE TINTA DE CARIMBO-C1 AGRAFO-N1: Cartucho de agrafador simples para FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 e FINALIZADOR AGRAFADOR-Q1 AGRAFO-P1: Cartucho de agrafador de encadernação para FINALIZADOR DE FOLHETO-N1 e FINALIZADOR DE FOLHETO-Q1 AGRAFO-G1: Cartucho de agrafador simples para FINALIZADOR DE FOLHETO-N1 e LEITOR/GRAVADOR DE MULTIMÉDIA-A2
Renúncia de responsabilidade	Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio



Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon-europe.com

Portuguese Edition 0167W280
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Portugal, S.A.
Rua Alfredo da Silva, 14
Alfragide 2610-016
Amadora
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt