

imagePROGRAF PRO-4000S

Yüksek hacimli üretim,
reklamlar, grafikler,
posterler ve prova için
tasarlanmıştır.

imagePROGRAF PRO-4000S,
ihtiyaç duyduğunuz yüksek
hacimli, geniş format (44 inç
kadar) baskıları tekrar tekrar, tam
bir güvenilirlik ve üstün kalite ile
sunmak için tasarlanmıştır.



*2nci rulo ünitesi opsiyoneldir

- Etkileyici hızlarla 44 inç kadar geniş format üretim çıktıları için üstün LUCIA PRO 8-renk kalitesi.
- 1,28 inç genişliğindeki yeni bir baskı kafası, hem yüksek baskı kalitesi sağlar hem de daha hızlı baskıya olanak verir.
- Opsiyonel çift rulo ünitesi sürekli kağıt beslemeyi ya da yazıcı çıktısının otomatik olarak sarılmasını destekler.
- Görsel olarak çekici ve farklı, siyah gövdeli donanım tasarımı.
- Baskı kontrolü için düz bir üst yüzeye ve 3,5 inç LCD renkli dokunmatik ekranlı işletim paneline sahip ergonomik tasarım.
- PDF ve JPEG dosyaları USB bellek çubuğundan doğrudan hızla ve kolayca basılabilir.
- Kablosuz ağlara hızlı bağlantı ve kolay kurulum için Wi-Fi bağlanabilirliği.
- Kesintisiz baskı için "hot swap" (çalışırken değiştirilebilen) mürekkep kartuşları.
- İşler ve farklı üretim alanları arasında garantili renk tutarlılığı.
- Print Studio Pro eklentisi, Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® ve Canon'un Digital Photo Professional yazılımı gibi profesyonel düzenleme yazılımlarından zahmetsizce baskı almanıza olanak verir.

Canon

TEKNOLOJİ

Yazıcı Türü

8 Renkli 44"/1118mm

Baskı Teknolojisi

Canon Bubblejet on Demand 8 renkli entegre tür (12 yonga/baskı kafası x 1 baskı kafası)

Püskürtme Ucu Sayısı

18.432 püskürtme ucu (1536 püskürtme ucu x 12 renk)*

*Dört temel renk (C, M, Y, MBk), baskı kafası üzerinde simetrik olarak düzenlenmiştir

Baskı Çözünürlüğü

2400 x1200 dpi

Püskürtme Ucu Aralığı

600 dpi x 2, Çalışmayan püskürtme ucu algılama ve telafi sistemini içerir

Çizgi Doğruluğu

±%0,1 ya da daha az
Kullanıcı ayarları gereklidir. Baskı çevresi ve ortamı, ayarlar için kullanılanlara uygun olmalıdır.
Gerekli CAD kağıdı: Düz kağıt, CAD aydınlatma kağıdı, kuşe kağıt, sadece CAD yarı şeffaf mat film

Mürekkep Damlacık Boyutu

her renk için minimum 4 pikolitre

Mürekkep Kapasitesi

Satış kullanımı: 160ml/330ml/700ml
Başlangıç kullanımı: 330ml (C, M, Y, MBk), 190ml (PC, PM, Bk, GY)

Mürekkep Türü

Pigment mürekkepler - Siyah, Mat Siyah, Açık Mavi, Macenta, Sarı, Foto Açık Mavi, Foto Macenta, Gri

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

Yazıcı Dilleri

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Standart Arabirimler

USB A Bağlantı Noktası: JPEG/PDF dosyalar için USB Bellek Doğrudan Baskı
USB Bağlantı Noktası: Yerleşik Yüksek Hızlı USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 base-T
Kablosuz LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

BELLEK

Standart bellek

3 GB

Sabit Sürücü

320 GB

A0 SAYFA BOYUTU İÇİN BASKI SÜRESİ

Düz Kağıt

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 0:55 dak
Standart 2:51 dak

Kuşe Kağıt

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 1:35 dak
Standart 2:51 dak

Parlak Fotoğraf Kağıdı

Baskı Modu **Baskı Süresi**
Hızlı 2:58 dak
Standart 4:46 dak

ORTAM KULLANIMI

Ortam Girişi ve Çıkışı

Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden yükleme, Önden Çıkış
Opsiyonel Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden yükleme, Önden Çıkış
Tabaka Kağıt: Önden yükleme, Önden Çıkış (Ortam kilitleme kolunu kullanarak manuel besleme)

Ortam Genişliği

Rulo kağıt: 203,2 - 1118 mm
Tabaka kağıt: 203,2 - 1118 mm

Ortam Kalınlığı

Rulo/Tabaka: 0,07 - 0,8 mm

Yazdırılabilir Minimum Uzunluk

203,2 mm

Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk

Rulo kağıt: 18 m (İşletim Sistemi ve uygulamaya göre değişir)
Tabaka kağıt: 1,6 m

Maksimum Ortam Rulosu Çapı

170 mm

Ortam Göbek Boyutu

Rulo göbeğinin iç çapı: 2"/3"

Kenar Boşluğu Önerilen alan

Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Tabaka kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Kenar Boşluğu Basılabilir alan

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm
Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Bazı resimler anlaşılabilirliği artırmak için temsil olarak seçilmiştir. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce hazırlanmıştır. Son teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.™ ve ®: Bütün şirket ve/veya ürün adları, ilgili üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçların elde edilmesi için Canon Kağıtlarını kullanmanızı önerir. Hangi kağıt/ortam tiplerinin önerildiğini görmek için lütfen ortam (kağıt) uyumluluğu listesini kontrol edin.

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comTurkish edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

Ortam Besleme Kapasitesi

Rulo Kağıt: Bir rulo. İkinci seçeneğin eklenmesi durumunda, otomatik değiştirme mümkündür
Tabaka Kağıt: 1 tabaka

Ortam Rulo Sarma Ünitesi

Opsiyonel - Baskı yüzeyinin rulonun içine ya da dışına sarılmasına olanak veren çift yönlü rulo sarma ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Sadece Rulo)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*
*Bazı çevre koşulları, istenen sonucu vermeyebilir.

Verilen maksimum baskı sayısı

Standart konum: 1 tabaka
Düz konum: A2 yatay, parlak kağıt 10 tabakadan az, Kuşe kağıt 20 tabakadan az (aşırı kıvrık durum hariç)

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

1593 mm x 984 mm x 1168 mm (Sepet Açık)
1593 mm x 766 mm x 1168 mm (Sepet Kapalı)
Ağırlık yaklaşık: 121 kg (Rulo Tutucu Seti dahil; mürekkep ve baskı kafaları hariç)

Ambalajlı Boyutlar GxDxY (mm) ve Ağırlık (Kg)

Yazıcı: Paletle birlikte ana birim ve stand: 1820 mm x 915 mm x 1019 mm, Ağırlık yaklaşık: 182 kg
Rulo ünitesi: 1727 mm x 562 mm x 461 mm, Ağırlık yaklaşık: 31kg

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

AC 100-240V (50-60Hz)

Güç Tüketimi

Çalışma: 107 W ya da daha az
Bekleme: 1,8 W ya da daha az
Güç kapalı: 0,5 W ya da daha az

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Çalışma: 49 dB (A)
(Parlak kağıt, Baskı önceliği: Standart)
Bekleme: 35 dB (A) ya da daha az
Çalışma: 6,6 Bels ya da daha az
(Parlak kağıt, Resim, Baskı önceliği: Standart)
(ISO7779 standardına göre ölçülmüştür)

Yönetmelikler

Avrupa: CE işareti, Almanya: TUV işareti, Rusya: EAC, Diğer ülkeler: CB sertifikası

Çevre Sertifikaları

Uluslararası Energy Star Programı (Dünya Geneli), RoHS

NELER DAHİL

Kutuda Neler Var?

Yazıcı, 1 x Baskı Kafası, 1 x Bakım Kartuşu, 3" Kağıt Göbeği Ataşmanı, AB ve İngiltere Güç Kablosu, 1 Takım Başlangıç Mürekkepleri Kartuşları, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre broşürü, Kullanıcı yazılımı CD-ROM'u (OSX/Windows), PosterArtist Lite CD-ROM'u, AB Biyosite Sayfası, Avrasya Ekonomi Birliği Sayfası, Önemli Bilgiler Sayfası, Hızlı Kılavuz ve Baskı Kafası Hizalama Sayfası

Birlikte Verilen Yazılım

imagePROGRAF PRO Yazıcı Sürücüsü, Office için Baskı Eklentisi, Quick Utility Toolbox ve PosterArtist Lite Diğer yazılımlar Web'den indirilerek kullanılabilir.

SEÇENEKLER

Opsiyonel Öğeler

Rulo Birimi: RU-41
2/3" Rulo Ünitesi: RH2-45

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilen Öğeler

Mürekkep Kartuşu: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Baskı Kafası: PF-10
Kesici Bıçak: CT-07
Bakım Kartuşu: MC-30

Crystal-fidelity