

Esnek çalışanlara sahip küçük işletmeler için ideal olan sade ancak akıllı A4 Çok İşlevli yazıcılar.

Yazdırma, fotokopi, tarama ve faks* işlevlerinin yanı sıra mobil cihazlar için destek sunan akıllı, sade ve kompakt MF410 serisi siyah beyaz lazer Çok İşlevli yazıcılarla kolayca profesyonel kalitede sonuçlar elde edin.



Ofiste daha akıllı çalışın

- Dakikada maksimum 33 sayfa hızında hızlı ve profesyonel kalitede baskılar sunar
- Etkileyici kompakt boyutuna rağmen tüm belge ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar çok yönlüdür.
- 3,5 inç sezgisel renkli dokunmatik ekran
- Kesintisiz çalışmak için 300 (MF411dw ve MF416dw) veya 550 sayfalık (MF418x ve MF419x) kağıt kapasitesi.
- Başlatmadan itibaren Hızlı İlk Baskı, ekiplerinizin daha etkin şekilde çalışmasını sağlar
- Güvenli Baskı işlevi, mobil cihazla baskı alırken bile belgelerinizi bir PIN koduyla korur.

Esnek çalışma imkanı

- Çalışma grubunuz, Apple AirPrint (iOS) ve Mopria (Android) desteği sayesinde tüm etkinleştirilmiş cihazlardan baskı alabilir.
- Canon PRINT Business mobil uygulaması ile bir dizi gelişmiş özelliğe erişin.
- Cihazı yalnızca birkaç saniye içinde bir Google Cloud Print hesabına bağlayın.
- NFC Dokun ve Yazdır ile kullanıcılar, uyumlu mobil cihazlarını yazıcının NFC işaretine dokundurarak hemen hemen anında baskı alabilir (yalnızca MF416dw modelinde bulunur).

Geliştirilmiş belge paylaşımı

- Cihazlar ile Evernote® ve DropBox gibi popüler bulut depolama hizmetleri arasında sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
- Hareket halindeyken belgeleri yakalayın, dijitalleştirin ve paylaşın ya da tek bir işlemle tarayıp e-postayla gönderin.

Akıllı ağ özellikleri

- Esnek ağ özellikleri
- WiFi ve Ethernet bağlantısı
- PCL5e/6 ve Adobe PostScript yazıcı dilleri desteği sayesinde yönetilen ağ ortamlarına kolayca entegre edilebilir.
- Canon'un e-Bakım uzaktan hizmet yönetimi ve Canon'un uniFLOW* (yalnızca MF418x ve MF419x modellerinde bulunur) çıktı yönetim sistemi desteği sayesinde MF410 serisi, yönetilen baskı hizmetleri ortamlarına da aynı derecede uygundur.

Kolay ve sürdürülebilir sahiplik

- Tüm önemli bileşenlerin tek seferde değiştirilmesini sağlayan Canon'un Hepsi Bir Arada Kartuş tasarımı sayesinde kartuşunuzu her değiştirdiğinizde, aynı güvenilirliğe ve kaliteye sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.
- Uyku ve Bekleme modlarında düşük enerji tüketimi
- Atığı azaltmak için otomatik çift taraflı baskı
- Akıllı güç tasarrufu sağlayan Otomatik Kapanma özelliği



BASKI



FOTOKOPI



TARAMA



FAKS*



Wi-Fi

Opsiyonel Aksesuarlar

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Kağıt Besleme Ünitesi- PF44 (MF411dw ve MF416dw modellerinde bulunur)

- 500 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 1 ünite eklenebilir.

Kaset Besleme Ünitesi- U1 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- 500 yapraklık ek kağıt kaseti; ana üniteye 1 ünite eklenebilir.

Düz Altık Türü- K1

- Cihazı ayaklı olarak kullanırken yüksekliğini artırmak için cihazın altına yerleştirin

MiCard Eklenti Seti-A2 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- NTware ürünleri MiCard PLUS veya Mi Card Multi'yi cihaza takmak için gerekir.

Barkod Baskı Seti- E1 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Kutu içinde sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Barkod Baskı Seti- E1E (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Uzun Kablolulu TEL 6 Seti

- Faks işlevi için opsiyonel ahize.

Fotokopi Kartı Okuyucu- F1 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- Kart kontrol sistemi, Departman Kimliği Yönetiminin oturum açma sürecini kolaylaştırır.

Fotokopi Kartı Okuyucu Eklentisi- G1 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- Bu set, fotokopi kartı okuyucuyu takarken gerekir ve bu ürünleri takmak için gerekli bileşenlerden oluşur.

Kontrol Arabirimi Seti- C1 (MF418x ve MF419x modellerinde bulunur)

- 3 taraf kart okuyucuları veya bozuk parayla çalışan makineleri cihaza takmak için bu set gerekir.

i-SENSYS MF411dw ve MF416dw



Ana Ünite

Ana ünite + 1
Kağıt Besleme
Ünitesi- PF44

i-SENSYS MF418x ve MF419x



Ana Ünite

Ana ünite + 1
Kaset Besleme
Ünitesi- U1

Teknik Özellikler

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Makine türü Kullanılabilir işlevler

Yazıcı

Yazdırma hızı

Yazdırma yöntemi

Yazdırma kalitesi

Yazdırma çözünürlüğü

İlk Baskı Çıkış Süresi

Çift taraflı yazdırma

Yazıcı dilleri

Yazı tipleri

Yazdırma kenar boşlukları

Toner tasarruf modu

Gelişmiş yazdırma özellikleri

Fotokopi makinesi

Fotokopi hızı

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)

Fotokopi çözünürlüğü

Fotokopi modları

Çift taraflı fotokopi

Çoklu fotokopi

Küçültme / Büyütme

Diğer özellikler

Tarayıcı

Tür

Tarama çözünürlüğü

Tarama hızı

Renkli tarama derinliği

Gri tonlamalı

Uyumluluk

Maks. tarama genişliği

E-postaya Tarama

PC'ye Tarama

USB bellek anahtarına tarama

FTP'ye Tarama

Bulut Tarama

IFAX

Faks (MF416dw, MF419x)

Modem hızı

Alma modu

Faks çözünürlüğü

FAKS belleği

Hızlı arama

Grup aramalar/hedefler

Sıralı yayın

Bellek yedeklemesi

Çift taraflı faks

Diğer özellikler

Ortam kullanımı

Tarayıcı türü

Kağıt girişi (Standart)

Kağıt girişi (Opsiyonel)

Kağıt çıkışı

Ortam türleri

Ortam boyutları

Ortam ağırlıkları

Siyah Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Yazdırma, Fotokopi, Tarama ve Faks Çekme* (*MF416dw, MF419x)

Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)
Çift taraflı: 16,8 ipm'ye kadar (A4)

Siyah beyaz lazer yazdırma

1200 x 1200 dpi'ye kadar

600 x 600 dpi

Yaklaşık 6,3 saniye veya daha az

Otomatik

UFRIL, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript

45/93 PCL yazı tipi

136 PostScript yazı tipi

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (zarf)

Var

Güvenli Baskı

USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)

Google Cloud Print'e Hazır

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması

Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi,

Canon PRINT Business uygulaması

Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)

Çift taraflı: 16,8 ipm'ye kadar (A4)

Yaklaşık 10 saniye veya daha az

En fazla 600 x 600 dpi'ye kadar

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (kalite), Fotoğraf, Metin

2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)

999 kopyaya kadar

%11'lik artışlarla %25-400

Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4,

Kimlik kartı fotokopisi

Renkli

Optik: En fazla 600 x 600 dpi'ye kadar

Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar

Tek taraflı siyah beyaz: 33 ipm (300x300 dpi)

Tek taraflı renkli: 11 ipm (300x300 dpi)

Çift taraflı siyah beyaz: 13 ipm (300x300 dpi)

Çift taraflı renkli: 7 ipm (300x300 dpi)

24 bit/24 bit (giriş/çıkış)

256 seviye

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa³)

Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel

Standart: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Fotoğraf: 200 x 200 dpi

Super fine: 200 x 400 dpi

Ultra yüksek: 400 x 400 dpi

512 sayfaya kadar⁴

281 çevirmeye kadar

Maks. 199 arama / Maks. 199 hedef

Maks. 310 hedef

Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)

Var (Gönderme ve Alma)

Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks

(yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Tekrar Çevirme,

Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları,

Faks Etkinlik Yönetim Raporları

Düz Yatak ve Otomatik Belge Besleme Ünitesi (DADF)

250 yapraklık kaset (MF411dw, MF416dw)

500 yapraklık kaset (MF418x, MF419x)

50 yapraklık çok amaçlı tepsi

50 yapraklık DADF

500 yapraklık kaset

150 yaprak

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Kaset:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,

B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal,

İndeks Kartı, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5),

Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

DADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar (G x Y):

Min. 128 x 139,7 mm Maks 215,9 x 355,6 mm

Kaset: 60 - 128 g/m² (opsiyonel ve standart)

Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m²

DADF: 50 - 105 g/m²

Arabirim ve Yazılım

Arabirim türü

İşletim Sistemi Uyumluluğu

Ağ Protokolü

Yazılım ve yazıcı yönetimi

Genel özellikler

Önerilen Aylık Yazdırma Hacmi

Maksimum iş hacmi

Bellek

Kontrol paneli

Tepsilerle boyutlar

(G x D x Y)

Kurulum alanı

(G x D x Y)

Ağırlık

Çalışma ortamı

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Gürültü Düzeyleri

Sarf Malzemeleri

Toner Kartuşları

Aksesuarlar/Seçenekler

Öğeler

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,

Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server®

2012R2² / Server® 2012² / Server® 2008R2² / Server® 2008² /

Server® 2003R2² / Server® 2003² / Vista

Mac OS X 10.6 sürüm ve üzeri

Linux²

Yazdırma:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Tarama:

E-posta, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6)

TCP/IP Uygulama Hizmetleri:

Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Yönetim:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Güvenlik (kablolu):

IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Güvenlik (kablosuz):

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Prestol Sayfa Yöneticisi,

MF Tarama Yardımcı Programı,

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI),

SSID Aracı,

Departman Kimliği Yönetimi,

Toner Durumu Aracı,

iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için

sunucu tabanlı yazılım

eMaintenance: gömülü RDS; sayacı yakalama, otomatik sarf

malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama gibi uzaktan

eMaintenance hizmetleri sunar.

Ayda 750 - 3000 sayfa (MF411dw, MF416dw)

Ayda 1000 - 5000 sayfa (MF418x, MF419x)

Maks. Ayda 50.000 sayfa⁶

1 GB

8,9 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran

390 mm x 473 mm x 431 mm (MF411dw, MF416dw)

450 mm x 472 mm x 465 mm (MF418x, MF419x)

590 mm x 1182 mm x 795 mm (MF411dw, MF416dw)

650 mm x 1181 mm x 827 mm (MF418x, MF419x)

Yaklaşık 19 Kg (MF411dw, MF416dw)

Yaklaşık 21,4 Kg (MF418x, MF419x)

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)

Nem: %20 - %80 Bağlı Nem (yoğuşması⁵)

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Maksimum: Yaklaşık 1160 W

Beklemede: Yaklaşık 9,4 W (MF411dw, MF416dw)

8,7 W (MF418x, MF419x)

Uyku modu: Yaklaşık 1,4 W⁷

Güç kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): haftada 1,2 kWh (230 V)

Uyku moduna geçmek için gereken kullanılmama süresi:

3 - 60 dakika (varsayılan: 3 dakika)

Otomatik Kapanma için gereken kullanılmama süresi:

4 saat (varsayılan)

Ses Basıncı⁸:

Aktif: siyah beyaz baskıda 53 dB

Beklemede: Duyulamaz

Ses Gücü⁸:

Aktif: Siyah beyaz baskıda 70,6 dB veya daha az

Beklemede: 53 dB veya daha az (Seine 2 ve 4 52dB)

Kartuş 719 (2100 sayfa⁹)¹⁰

Kartuş 719H (6400 sayfa⁹)¹⁰

KAĞIT BESLEME PF-44 - 500 yapraklık kaset

(MF411dw, MF416dw)

KASET BESLEME ÜNİTESİ-U1 - 500 yapraklık kaset

(MF418x, MF419x)

TEL 6 SETİ - Telefon ahizesi (MF416dw, MF419x)

BARKOD BASKI SETİ-E1 (MF418x, MF419x)

BARKOD BASKI SETİ-E1E (MF418x, MF419x)

FOTOKOPİ KARTI OKUYUCU-F1 - Sistem erişimini yetkili kullanıcılarla

sinirlendiren fiziksel kart erişim sistemi (MF418x, MF419x)

FOTOKOPİ KARTI OKUYUCU EKLENTİSİ-G1 (MF418x, MF419x)

MiCard Multi - RFID ile veya UNIFLOW özelliği manyetik kartlarla

kimlik tespiti için kart okuyucu (MF418x, MF419x)

MiCard Plus - RFID ile veya UNIFLOW özelliği manyetik kartlarla

kimlik tespiti için kart okuyucu (MF418x, MF419x)

MiCard Eklenti Seti-A2 (MF418x, MF419x)

FOTOKOPİ DENETİM ARABİRİMİ SETİ-C1 -

3 taraflı fotokopi denetim terminali ile MFP'ler arasında maliyeti

düşürme kullanımı amacıyla bağlantı (CCV1 I/F) kurulmasını sağlar

(MF418x, MF419x)

DÜZ ALTLIK TÜRÜ-K1 (MF418x, MF419x)

Dipnotlar

^[1] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.

^[2] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalar

^[3] ITU-T Standart Tablo No. 1 temel alınmıştır

^[4] Ağ tarama desteklenmez

^[5] Yalnızca Web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.

^[6] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır.

Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerinde kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir

^[7] Kablosuz modunda tüketim 2,1 W olur

^[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

^[9] ISO/IEC 19798 temel alınmıştır

[[]

Esnek çalışanlara sahip küçük işletmeler için ideal olan sade ancak akıllı A4 Çok İşlevli yazıcılar.

Yazdırma, fotokopi, tarama ve faks* işlevlerinin yanı sıra mobil cihazlar için destek sunan akıllı, sade ve kompakt MF410 serisi siyah beyaz lazer Çok İşlevli yazıcılarla kolayca profesyonel kalitede sonuçlar elde edin.



Satış Başlangıç Tarihi: Haziran 2016

Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF411dw EUR	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw EUR	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x EUR	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x EUR	0291C002AA	4549292031621

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Ünitesi-U1	0732A023AA	4960999635620
Kağıt Besleme Ünitesi PF-44	3439B001AA	4960999630540
Telefon 6 Kiti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Kiti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Kiti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-G1	5140B001AA	4960999689920
MiCard Eklenti Seti-A2	5146B003AA	4549292037081
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-C1	5145B001AA	4960999780269
Barkod Baskı Seti-E1	5143B001AA	4960999689951
Barkod Baskı Seti-E1E EU	5143B002AA	Yok (e-teslim)
Düz Altılık Türü-K1	6132B001AA	4960999841267

Sarf Malzemeleri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 719	3479B002AB	4960999650289
Kartuş 719H	3480B002AB	4960999650319

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury kodu	Ambalaj Türü	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Ağırlık (kg)
i-SENSYS MF419x EUR	0291C002AA	Kutu	1	590	565	578	27
i-SENSYS MF418x EUR	0291C008AA	Palet	8	1180	1130	1156	217
		Kap 40 ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw EUR	0291C013AA	Kutu	1	566	503	545	23
i-SENSYS MF411dw EUR	0291C022AA	Palet	8	1132	1006	1090	185
		Kap 40 ft HCD	352	-	-	-	-

Kutunun içeriği

- Ana ünite
- Canon 719 kartuş
- Güç kaynağı kablosu
- Başlangıç kılavuzu
- Kullanıcı Yazılım DVD-ROM'u
- Garanti belgesi
- Telefon kablosu